

Palan électrique à chaîne EDC avec commande par cylindre

- ▶ Capacité de charge jusqu'à 240 kg
- ▶ 230 V / 50 Hz monophasé
- ▶ Suspension par crochet
- ▶ Frein mécanique hautes performances avec limiteur à friction
- ▶ Interrupteur de fin de course pour le levage
- ▶ Résiste à la corrosion et aux conditions météorologiques
- ▶ Carter de réducteur en aluminium
- ▶ Chaîne de levage nickelée de grade T, série DAT (G80) conforme à la norme EN 818-7

Options

- ▶ Chariot simple TMH
- ▶ Chariot à direction TSG (pages 58 - 59)
- ▶ Chariot simple TSP (pages 60 - 61)

Données techniques

Type	Capacité de charge	Hauteur de levage standard	Facteur de marche	Classification FEM	Vitesse de levage	Poids	Hauteur perdue C
	kg	m	% ED		m/min	kg	mm
EDC06SD	60	1.8	30	1Am	20.1/4.0	14.5	945
EDC10SD	100	1.8	30	1Am	12.5/3.0	14.5	945
EDC16SD	160	1.8	30	1Am	19.2/4.0	11.5	960
EDC18SD	180	1.8	20	1Am	7.7/3.0	14.5	945
EDC24SD	240	1.8	30	1Am	12.9/3.0	18.5	960

Frein mécanique hautes performances

Avec limiteur à friction

Chaîne de levage nickelée

Grade T, série DAT (G80) conforme à la norme EN 818-7, résistance de 800 N/mm²

Réglage de la vitesse

Utilisation du potentiomètre avec câble à bouton-poussoir

Deux vitesses de levage standard



EDC24

Crochet de levage détachable



Crochet de levage EDC



Commande par cylindre



Potentiomètre



En option : TMH Mini-chariot



**Compact,
léger et fiable.
Opérationnel
instantanément.**