



Palan à levier LB

- ▶ Capacité de charge jusqu'à 9 000 kg
- ▶ Mécanisme de roue libre unique Kito
- ▶ Engrenages usinés avec précision pour diminuer l'effort requis
- ▶ Levier plus robuste et ergonomique
- ▶ Frein mécanique hautes performances
- ▶ Chaîne de levage nickelée de grade T, série V (G100) conforme à la norme EN 818-7

Options

- ▶ Limiteur de surcharge (OLL)
- ▶ Sans mécanisme de roue libre (OF)
- ▶ Avertisseur de surcharge (LOS)
- ▶ Crochets pour chantier naval (supérieur et inférieur)
- ▶ Bloc-chaîne



LB OLL

avec limiteur de surcharge

LB OF

sans mécanisme de roue libre

Linguet de sécurité à encoche

Carter en tôle d'acier robuste

Manipulation de charge fiable

Chaîne de levage nickelée

Grade T, série V (G100) conforme à la norme EN 818-7, résistance de 1 000 N/mm²

Bloc crochet à 4 rivets

Sécurité accrue



Crochet pour chantier naval

Pour des applications spéciales, ex. : applications navales et d'emboutissage

Mécanisme de roue libre développé par KITO

Protection contre la roue libre accidentelle en charge

Avertisseur de surcharge LOS

Avertisseur visuel en cas de surcharge

LB016



Système KITO Clip en option

À utiliser pour la traction de charges horizontales uniquement

Données techniques

Type	Capacité de charge	Hauteur de levage standard*	Pression du levier, charge pleine	Diamètre de la chaîne de levage	Brins de chaîne	Poids	Hauteur perdue C	Poids pour 1 m de levage suppl.
	kg	m	daN	mm		kg	mm	kg
LB008	800	1.5	28.4	5.6 x 15.7	1	5.7	280	0.7
LB010	1 000	1.5	35.3	5.6 x 15.7	1	5.9	300	0.7
LB016	1 600	1.5	33.3	7.1 x 19.9	1	8.0	335	1.1
LB025	2 500	1.5	36.3	8.8 x 24.6	1	11.2	375	1.7
LB032	3 200	1.5	36.3	10.0 x 28.0	1	15.0	395	2.3
LB063	6 300	1.5	37.2	10.0 x 28.0	2	26.0	540	4.7
LB090	9 000	1.5	38.2	10.0 x 28.0	3	40.0	680	7.0

*Autres hauteurs de levage standard : 3 m et 6 m