

Chariot à direction par chaîne TSG

- Capacité de charge jusqu'à 30 000 kg
- Conception légère et compacte
- Mécanisme anti-chutes et amortisseurs en caoutchouc
- Large gamme de largeurs de fers
- Traitement thermique des galets
- Connecteur C pour suspension rigide et/ou suspension par crochet jusqu'à 5 000 kg

Options

- Connector E for ER2 electric chain hoist
- W30 flange width extender

Données techniques

Type	Capacité de charge	Axe	Largeur de fer	Connecteur	Chaîne de manœuvre	Ø Chaîne de manœuvre	Rayon de courbe min.	Poids
	kg		mm		m	mm	mm	kg
TSG	125	Standard	58 - 163	C	3.0	5.0 x 25.0	1 350 - 1 400	13.5
TSG	125	W30	164 - 305	C	3.0	5.0 x 25.0	1 350 - 1 400	13.5
TSG	250	Standard	58 - 163	C	3.0	5.0 x 25.0	1 350 - 1 400	13.5
TSG	250	W30	164 - 305	C	3.0	5.0 x 25.0	1 350 - 1 400	13.5
TSG	500	Standard	58 - 163	C	3.0	5.0 x 25.0	1 350 - 1 400	13.5
TSG	500	W30	164 - 305	C	3.0	5.0 x 25.0	1 350 - 1 400	13.5
TSG	1 000	Standard	58 - 163	C	3.0	5.0 x 25.0	1 350 - 1 400	13.5
TSG	1 000	W30	164 - 305	C	3.0	5.0 x 25.0	1 350 - 1 400	13.5
TSG	1 500	Standard	82 - 204	C	3.0	5.0 x 25.0	1,600	20.0
TSG	1 500	W30	205 - 305	C	3.0	5.0 x 25.0	1,600	20.0
TSG	2 000	Standard	82 - 204	C	3.0	5.0 x 25.0	1,600	21.0
TSG	2 000	W30	205 - 305	C	3.0	5.0 x 25.0	1,600	21.0
TSG	2 500	Standard	82 - 204	C	3.0	5.0 x 25.0	1,800	30.0
TSG	2 500	W30	205 - 305	C	3.0	5.0 x 25.0	1,800	30.0
TSG	3 000	Standard	82 - 204	C	3.0	5.0 x 25.0	1,800	30.0
TSG	3 000	W30	205 - 305	C	3.0	5.0 x 25.0	1,800	30.0
TSG	5 000	Standard	100 - 204	C	3.0	5.0 x 25.0	2,400	60.0
TSG	5 000	W30	205 - 305	C	3.0	5.0 x 25.0	2,400	60.0
TSG	7 500	Standard	150 - 220	—	3.0	5.0 x 25.0	3 000 - 3 100	115.0
TSG	7 500	W30	221 - 305	—	3.0	5.0 x 25.0	3 000 - 3 100	115.0
TSG	10 000	Standard	150 - 220	—	3.0	5.0 x 25.0	3 000 - 3 100	115.0
TSG	10 000	W30	221 - 305	—	3.0	5.0 x 25.0	3 000 - 3 100	115.0
TSG	15 000	Standard	150 - 220	—	3.0	5.0 x 25.0	—	271.0
TSG	15 000	W30	221 - 305	—	3.0	5.0 x 25.0	—	271.0
TSG	20 000	Standard	150 - 220	—	3.0	5.0 x 25.0	—	271.0
TSG	20 000	W30	221 - 305	—	3.0	5.0 x 25.0	—	271.0
TSG	30 000	Standard	175 and 190	—	3.0	5.0 x 25.0	—	450.0



TSG pour le palan électrique à chaîne ER2 avec connecteur E



Chariot à direction TSG de 125 kg à 3 000 kg



Chariot à direction TSG de 5 000 kg à 30 000 kg