

# Chariot simple TSP

- ▶ Capacité de charge jusqu'à 5 000 kg
- ▶ Conception légère et compacte
- ▶ Mécanisme anti-chutes et amortisseurs en caoutchouc
- ▶ Large gamme de largeurs de fers
- ▶ Traitement thermique des galets
- ▶ Roulements étanches sans entretien
- ▶ Connecteur C pour suspension rigide et/ou suspension par crochet

## Options

- ▶ Connecteur E pour le palan électrique à chaîne ER2
- ▶ Extension de largeur de fer W30

**TSP**  
pour le palan électrique à  
chaîne ER2 avec connecteur E



## Données techniques

| Type | Capacité de charge | Axe      | Largeur de fer | Connecteur | Rayon de courbe min. | Poids |
|------|--------------------|----------|----------------|------------|----------------------|-------|
|      | kg                 |          | mm             |            | mm                   | kg    |
| TSP  | 125                | Standard | 50 - 163       | C          | 1 150 - 1 200        | 5.1   |
| TSP  | 125                | W30      | 164 - 305      | C          | 1 150 - 1 200        | 5.1   |
| TSP  | 250                | Standard | 50 - 163       | C          | 1 150 - 1 200        | 5.1   |
| TSP  | 250                | W30      | 164 - 305      | C          | 1 150 - 1 200        | 5.1   |
| TSP  | 500                | Standard | 50 - 163       | C          | 1 150 - 1 200        | 5.1   |
| TSP  | 500                | W30      | 164 - 305      | C          | 1 150 - 1 200        | 5.1   |
| TSP  | 1 000              | Standard | 58 - 163       | C          | 1 350 - 1 400        | 8.0   |
| TSP  | 1 000              | W30      | 164 - 305      | C          | 1 350 - 1 400        | 8.0   |
| TSP  | 1 500              | Standard | 82 - 204       | C          | 1 600                | 14.0  |
| TSP  | 1 500              | W30      | 205 - 305      | C          | 1 600                | 14.0  |
| TSP  | 2 000              | Standard | 82 - 204       | C          | 1 600                | 14.0  |
| TSP  | 2 000              | W30      | 205 - 305      | C          | 1 600                | 14.0  |
| TSP  | 2 500              | Standard | 82 - 204       | C          | 1 800                | 23.0  |
| TSP  | 2 500              | W30      | 205 - 305      | C          | 1 800                | 23.0  |
| TSP  | 3 000              | Standard | 82 - 204       | C          | 1 800                | 23.0  |
| TSP  | 3 000              | W30      | 205 - 305      | C          | 1 800                | 23.0  |
| TSP  | 5 000              | Standard | 100 - 204      | C          | 2 400                | 50.0  |
| TSP  | 5 000              | W30      | 205 - 305      | C          | 2 400                | 50.0  |