

ROUILLISOL®-SPRAY

Référence 70-35

Neutralisateur de rouille. Neutralise la rouille puis isole la surface traitée.

Domaines d'applications

Produit actif en deux phases :

- Neutralise la rouille en une couche neutre.
 - Isole la surface traitée des influences atmosphériques.
- Sa conception sous forme d'aérosol permet de traiter des zones difficiles d'accès.

Utilisation :

► Isoler une surface corrodées ► Réparer portes métalliques, portails ou clôtures ► Rénover véhicules anciens, bas de caisses ► Mobilier de jardin
Peut rester en l'état. Ne nécessite ni traitement ou mise en peinture ultérieur.

Propriétés

- Protection anticorrosion très efficace et durable.
- Résistant aux rayures.
- Recouvrable avec tous les vernis et peintures standards.
- Ne contient pas de plomb, non corrosif. Sans acides.
- Ininflammable, ne s'élimine pas au lavage.
- Efficace même sur la rouille humide.
- Très haute tenue au brouillard salin.



Caractéristiques techniques

Densité à 20 °C	0,8 g/cm ³
Température d'utilisation optimale	15°C à +25°C

pH	7,3 à 8,5
Couleur	Gris puis Noir

Utilisation

Bien agiter avant utilisation. Les surfaces rouillées doivent être exemptes d'huile et de graisse. Éliminer la rouille superficielle. Appliquer **ROUILLISOL®-SPRAY** en une couche grise opaque.

Lors du séchage, la couleur passe du gris au bleu. Lorsque la phase de séchage est terminée, la surface devient noire.

Avant mise en peinture : laisser sécher pendant 12 heures à 20° C et appliquer une seconde couche, si nécessaire. Vérifiez la compatibilité avant mise en peinture (en particulier avec des peintures à base de solvant).

Recommandations

Produit inflammable. Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol. Protéger du gel.





400 ml



12

Existe en vrac : **70-36 ROUILLISOL®**
Flacon de 500 ml - Bidon de 5 ou 10 litres



70-35