



PACK 10 Dalles LED 60x60 40W - Cadre Blanc - CCT

IFRANE

DESCRIPTION:

Ce produit est vendu en boîtes complètes de 10 unités. 1 boîte = 10 Dalles LED

Dalle LED SELECTIVE COLOR avec sélecteur manuel . (Blanc froid, blanc neutre, blanc chaud). Diodes de haute luminosité, mesure 60x60 (595x595 mm) produit parfait pour les faux-plafonds sur rails. Le luminaire peut être encastré avec le convertisseur, monté en surface et suspendu avec notre kit de suspension. Grande économie d'énergie.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: TIMBRES DE QUALITE:



40w



4800



175-265V



120°



82



120 Lm/W



TEMPERATURES DE COULEUR:

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	RÉFÉRENCE	PNCCT40W-PACK10		Puissance nominale	40w
	Tension Nominale	175-265V		Couleur	COULEUR SÉLECTIONNABLE: 3000K-4000K-6000K
	CRI-Rendu des Couleurs	82		Matériaux de construction	Aluminium +PC
	Luminosité-Lm	4800		Nombre et Type de LEDs	SMD 2835
	Angle de Rayonnement (°)	120°		Efficacité diode LED (Lm/W)	160 Lm/w
	Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120 Lm/W		Certificats	CE - ROHS
	Indice Protection	IP40		Heures de fonctionnement LED diode (H)	50000
	Dimensions (mm)	595x595xH35mm		Facteur de Puissance (PF)	0,95
	Fréquence (Hz)	50/60Hz		Gamme de Températures (°C)	-20°C ~ +55°C
	Cycles Marche/Arrêt	100.000		Moment de Départ (s)	0,2s
	Driver inclus	OUI		Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015)	A+
	Garantie Ans	3			

INFORMATION DÉTAILLÉE:

PACK 10 Dalles LED 60x60 40W - Cadre Blanc - CCT

La Dalle LED Cadre Blanc 40W 595mm x 595mm a une finition élégante en

aluminium.

La **dalle 60x60** dispose d'un sélecteur de couleur de lumière (6000K- Blanc froid, 4000K- Blanc neutre, 3000K- Blanc chaud), avec lequel vous pouvez adapter la pièce à la couleur désirée, en créant des environnements personnalisés à votre goût.

Sa diode haute luminosité efficace, lui permet de fournir une lumière uniforme dans tout le panneau, qui, avec son PS (polystyrène) optique de haute qualité, tire le meilleur parti de la luminosité émise par le réseau de diodes LED ; cela permet de la comparer aux panneaux fluorescents classiques jusqu'à **90W**, réalisant ainsi d'énormes économies d'énergie.

Avec son système de démarrage immédiat et sans scintillement, ce panneau à LED est idéal pour les endroits où l'on souhaite maximiser l'espace éclairé, en projetant la lumière de manière uniforme et sans éblouissement. Son angle d'ouverture de 120° la rend parfaite pour une utilisation dans les bureaux, les centres commerciaux, les musées, les hôpitaux, les entrepôts, les restaurants, les supermarchés, ainsi que dans les ascenseurs, les collectivités, les résidences et les habitations

Le panneau du cadre blanc **40W** peut également être suspendu ou placé en surface. Pour être installé au plafond, le panneau a besoin du kit de surface ou du kit de suspension (voir les kits d'accessoires).

Utilisations du PACK 10 Dalles LED 60x60 40W - Cadre Blanc - CCT

- Bureaux
- Centres commerciaux
- Musées
- Hôpitaux
- Facultés et universités
- Entrepôts
- Restaurants
- Magasins de détail

GALERIE D'IMAGES:



AVIS

Produit sujet à changement sans préavis.
Veuillez à utiliser la fiche technique la plus récente.