

# AC25CBV

## Transpalette manuel premium 2500 kg

### LES + PRODUITS

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roulements étanches 6204 2RS

### CBV

Roues directrices  
caoutchouc,  
boggies polyuréthane



Galet entrée



Galet sortie

**AC25CBVBLEU**  
RAL 5010



**AC25CBVGRIS**  
RAL 9006



**AC25CBVJAUNE**  
RAL 1003



**AC25CBVROUGE**  
RAL 3002



**AC25CBVVERT**  
RAL 6018



**AC25CBVORANGE**  
RAL 2004



| Modèle                      |    | AC25CBVBLEU | AC25CBVGRIS | AC25CBVJAUNE | AC25CBVROUGE | AC25CBVVERT | AC25CBVORANGE |
|-----------------------------|----|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Couleur RAL                 |    | 5010        | 9006        | 1003         | 3002         | 6018        | 2004          |
| Capacité                    | kg | 2500        | 2500        | 2500         | 2500         | 2500        | 2500          |
| Hauteur d'élévation         | mm | 200         | 200         | 200          | 200          | 200         | 200           |
| Hauteur fourches abaissées  | mm | 85          | 85          | 85           | 85           | 85          | 85            |
| Coups de pompe              |    | 12          | 12          | 12           | 12           | 12          | 12            |
| Longueur fourches standard  | mm | 1150        | 1150        | 1150         | 1150         | 1150        | 1150          |
| Largeur extérieure fourches | mm | 540         | 540         | 540          | 540          | 540         | 540           |
| Roues directrices           | mm | Ø 200 x 50  | Ø 200 x 50  | Ø 200 x 50   | Ø 200 x 50   | Ø 200 x 50  | Ø 200 x 50    |
| Poids                       | kg | 74          | 74          | 74           | 74           | 74          | 74            |