

AC25QL

Transpalette manuel levée rapide premium 2500 kg

LES + PRODUITS

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard
- Autres modèles de roues et galets en option
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS



POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS



**LEVÉE RAPIDE
JUSQU'À 150 KG
EN SIX COUPS DE POMPE
AU LIEU DE DOUZE**

Galet entrée



Galet sortie

Modèle		AC25QL
Capacité	kg	2500
Hauteur d'élévation	mm	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85
Coups de pompe		6
Longueur fourches standard	mm	1150
Largeur extérieure fourches	mm	540
Roues directrices	mm	Ø 200 x 50
Poids	kg	74

Roues	AC25
CBV roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane	standard
CGV roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane	option
VBV roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane	option
VGV roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane	option
NBN roues directrices polyamide, boggies polyamide	option
NGN roues directrices polyamide, galets simples polyamide	option

OPTIONS SUR DEMANDE

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
 - Huile grand froid
- Pédale de descente
 - Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques