

AC30

Transpalette manuel 3000 kg



**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**

LES + PRODUITS

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- **Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard**
- Autres modèles de roues et galets en option
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS



Modèle		AC30	AC30800	AC30L
Capacité	kg	3000	3000	3000
Hauteur d'élévation	mm	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85
Coups de pompe		12	12	12
Longueur fourches standard	mm	1150	800	1150
Largeur extérieure fourches standard	mm	540	540	685
Roues directrices	mm	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	kg	78	66	84

Roues	AC30
CBV roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane	standard
CGV roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane	option
VBV roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane	option
VGV roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane	option
NBN roues directrices polyamide, boggies polyamide	option
NGN roues directrices polyamide, galets simples polyamide	option

OPTIONS SUR DEMANDE

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
 - Huile grand froid
 - Pédale de descente
 - Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques