

HT250/NLC

Diabie acier bavette fixe 250 kg




LES + PRODUITS

- Léger, maniable et robuste. Tube de diamètre Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Roues de grand diamètre pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité



**ROULEMENTS À BILLES
DOUBLE ÉTANCHÉITÉ**



**PEINTURE MARTELÉE
ANTI-RAYURE**



**SYSTÈME DE BLOCAGE
DE ROUE RENFORCÉ**

Poignées TPR
avec garde
brevetées
Stockman



**4
MODÈLES
DISPONIBLES**



RG

Roue premium
gonflable
avec corps en PP
haute densité



RSB

Roue premium
en caoutchouc
élastique bleu non
tâchant silencieux



RSN

Roue premium
en caoutchouc
élastique noir
silencieux



RINC

Roue premium
en mousse increvable
non tâchante
silencieuse

Modèle		HT250/NLC-RG	HT250/NLC-RSB	HT250/NLC-RSN	HT250/NLC-RINC
Capacité	kg	250	250	250	250
Longueur hors tout	mm	500	500	500	500
Profondeur hors tout	mm	430	430	430	430
Hauteur hors tout	mm	1100	1100	1100	1100
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Longueur bavette	mm	450	450	450	450
Profondeur bavette	mm	150	150	150	150
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	mm	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	kg	12	12	12	12