

PSE10M



Gerbeur électrique mât poutre 1000 kg

LES + PRODUITS

- Matériel certifié ISO 13849
- Equipé de composants haut de gamme : contacteur de tête de timon Pepperl & Fuchs, micro switch de sécurité Omron, variateur et indicateur de charge Curtis, groupe hydraulique Vibo
- Tête de timon ergonomique afin de limiter les TMS Troubles Musculo-Squelettiques
- Gerbeur compact offrant une grande maniabilité et une grande visibilité grâce à son mât poutre
- Chargeur intégré
- Extrêmement silencieux < 69 dB
- Mât en acier profilé pour une plus grande robustesse et une durée de vie accrue
- Extrêmement stable grâce à ses quatre points d'appui au sol

**2H30 D'UTILISATION
QUOTIDIENNE CONSEILLÉE**

OPTION

Mise à niveau automatique



Modèle		PSE10M800	PSE10M1600	PSE10M2000
Marque		STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN
Capacité nominale	Q (kg)	1000	1000	1000
Centre de gravité	C (mm)	600	600	600
Poids avec batterie	kg	439	454	462
Hauteur d'élévation	h3 (mm)	715	1515	1915
Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	1500	1949	2349
Hauteur du timon bas / haut	h14 (mm)	785 / 1300	785 / 1300	785 / 1300
Longueur hors tout	l1 (mm)	1778	1778	1778
Longueur sans fourches	l2 (mm)	628	628	628
Largeur hors tout	b1 (mm)	800	800	800
Dimension d'une fourche	s/e/l (mm)	60 / 150 / 1150	60 / 150 / 1150	60 / 150 / 1150
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	540	540	540
Garde au sol	m2 (mm)	35	35	35
Rayon de giration	Wa (mm)	1485	1485	1485
Vitesse de déplacement sans / avec charge	km/h	4,5 / 4,3	4,5 / 4,3	4,5 / 4,3
Vitesse d'élévation sans / avec charge	m/s	0,16 / 0,11	0,16 / 0,11	0,16 / 0,11
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	m/s	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11	0,13 / 0,11
Pente admissible sans / avec charge	%	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Frein de service		électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
Moteur de traction, puissance	kw	0,45	0,45	0,45
Moteur d'élévation, puissance	kw	2,2	2,2	2,2
Tension / capacité batterie	V/Ah	2 x 12 / 85	2 x 12 / 85	2 x 12 / 85
Niveau sonore	dB (A)	< 69	< 69	< 69