

SECLION



Gerbeur électrique 1000 kg

2 H 30 D'UTILISATION
QUOTIDIENNE CONSEILLÉE

LES + PRODUITS

- Matériel certifié ISO 13849
- Equipé de composants haut de gamme
- Tête de timon ergonomique afin de limiter les TMS
- Timon déporté pour une meilleure visibilité
- Gerbeur compact offrant une grande maniabilité
- Chargeur intégré
- Extrêmement silencieux < 65 dB
- Extrêmement stable grâce à ses quatre points d'appui au sol
- Mât en acier profilé pour une plus grande robustesse et une durée de vie accrue
- Côte Ast inférieure à 2300 mm



SECL1029FRLE



SECL1029N



Modèle		SECL1029N	SECL1032N	SECL1035N	SECL1029FRLE
Marque		STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN
Capacité nominale	Q (kg)	1000	1000	1000	1000
Centre de gravité	C (mm)	600	600	600	600
Poids avec batterie	kg	510	525	540	610
Hauteur d'élévation	h3 (mm)	2900	3200	3500	2900
Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	1950	2100	2250	1995
Levée libre	h2 (mm)	70	70	70	70
Hauteur du mât déployé	h4 (mm)	3325	3625	3925	3420
Hauteur du timon bas / haut	h14 (mm)	785 / 1300	785 / 1300	785 / 1300	785 / 1300
Longueur hors tout	l1 (mm)	1800	1800	1800	1658
Longueur sans fourches	l2 (mm)	632	632	632	708 / 720
Largeur hors tout	b1 (mm)	800	800	800	1250
Dimension d'une fourche	s/e/l (mm)	60 x 150 x 1150	60 x 150 x 1150	60 x 150 x 1150	60 x 150 x 1150
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	570 / 685	570 / 685	570 / 685	200 / 700
Garde au sol	m2 (mm)	29	29	29	25
Rayon de giration	Wa (mm)	1485	1485	1485	1500
Vitesse de déplacement sans / avec charge	km / h	4,5 / 4,3	4,5 / 4,3	4,5 / 4,3	4,5 / 4,3
Vitesse d'élévation sans / avec charge	m / s	0,16 / 0,11	0,16 / 0,11	0,16 / 0,11	0,16 / 0,11
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	m / s	0,11 / 0,13	0,11 / 0,13	0,11 / 0,13	0,11 / 0,13
Pente admissible sans / avec charge	%	10 / 5	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Frein de service		électromagnétique			
Moteur de traction, puissance	kw	0,45	0,45	0,45	0,45
Moteur d'élévation, puissance	kw	2,2	2,2	2,2	2,2
Type batterie		semi-traction / AGM			
Tension / capacité batterie	V / Ah	2 x 12 / 85	2 x 12 / 85	2 x 12 / 85	2 x 12 / 85
Poids batterie	kg	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Tension / capacité chargeur	V / Ah	24 / 15	24 / 15	24 / 15	24 / 15
Niveau sonore	dB (A)	< 70	< 70	< 70	< 70