

SEPT15



Transpalette électrique 1500 kg

LES + PRODUITS

- Galets stabilisateurs amortis de série
- Capacité de 1500 kg
- Vitesse d'avancement 4,6 km/h
- Variateur Curtis 1212
- Indicateur charge batterie Curtis
- Poids total inférieur à 200 kg
- Extrêmement compact
- Très silencieux

3 H D'UTILISATION
QUOTIDIENNE CONSEILLÉE

1,5 T



Roue crantée
antidérapante et silencieuse
sur modèle SEPT15C

SEPT15C

SEPT15W

Modèle		SEPT15W	SEPT15WL	SEPT15C
Marque		STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN
Mode de propulsion		électrique	électrique	électrique
Type de conduite		électrique	électrique	électrique
Capacité nominale	Q (kg)	1500	1500	1500
Poids avec batterie	kg	190	200	190
Matière des roues		PU / PU	PU / PU	PU / PU
Dimensions roues motrices	mm	Ø 220 x 70	Ø 220 x 70	Ø 220 x 70
Dimensions galets avant	mm	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70	Ø 80 x 70
Dimensions roues stabilisatrices	mm	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30
Levée standard	h3 (mm)	115	115	115
Hauteur du timon bas / haut	h14 (mm)	800 / 1170	800 / 1170	800 / 1170
Hauteur fourches abaissées	h13 (mm)	85	85	85
Longueur hors tout	l1 (mm)	1648	1718	1648
Longueur sans fourches	l2 (mm)	498	498	498
Largeur hors tout	b1 (mm)	560	685	560
Dimension d'une fourche	s/e/l (mm)	48 / 160 / 1150	48 / 160 / 1220	48 / 160 / 1150
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	540	685	540
Garde au sol	m2 (mm)	37	37	37
Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm	Ast (mm)	1960	1960	1960
Rayon de giration	Wa (mm)	1445	1495	1445
Vitesse de déplacement sans / avec charge	km/h	4,6 / 4,2	4,6 / 4,2	4,6 / 4,2
Vitesse d'élévation sans / avec charge	m/s	0,053 / 0,03	0,053 / 0,3	0,053 / 0,03
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	m/s	0,036 / 0,049	0,036 / 0,046	0,036 / 0,049
Pente admissible sans / avec charge	%	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Frein de service		électromagnétique	électromagnétique	-
Moteur de traction, puissance	kw	0,65	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance	kw	0,8	0,8	0,8
Type batterie		semi-traction	semi-traction	semi-traction
Tension / capacité batterie	V / Ah	24 / 60 (24 / 80 C20 en option)	24 / 60 (24 / 80 C20 en option)	-
Poids batterie	kg	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Type chargeur		intégré	intégré	intégré
Tension / capacité chargeur	V / Ah	24 / 10	24 / 10	24 / 10
Variateur électronique		Curtis	Curtis	Curtis
Niveau sonore	dB (A)	< 69	< 69	< 69