

X-TOWER

L'échafaudage le + rentable du marché

Le X-Tower est l'innovation phare Tubesca 2016. Cet échafaudage roulant, télescopique est le couteau suisse de l'échafaudage, quelle que soit votre utilisation. Un outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la réglementation. Il permet de travailler jusqu'à 4,80m. Sa hauteur est réglable tous les 25cm. Grâce à sa compacité il est très facile de le déplacer. Sa structure en un tenant, permet un montage en MDS par une personne en moins de 3 minutes. Disponible en deux modèles, il saura répondre à tous vos besoins.



- ▶ 100 % SÉRÉNITÉ
- ▶ Montage facile par une seule personne.
- ▶ Déplacement sur 4 roues à blocage.
- ▶ Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur.
- ▶ 2 modèles HT travail 4 m ou 4,80 m. Hauteur réglable tous les 25 cm.
- ▶ Les glissières des montants sont revêtues d'une protection anti-grip.
- ▶ 100 % SÉCURITÉ
- ▶ Plinthes repliables intégrées au plancher.
- ▶ Montage et démontage en sécurité.
- ▶ 2 garde-corps monoblocs repliables.
- ▶ 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
- ▶ Plancher antidérapant.
- ▶ Échelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique.

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	4,8
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Normes	Non visé par la norme
Décret	2004//924



Produit replié
22405520 :
1,34 x 0,98 x 0,82 m
22405530 :
1,41 x 0,98 x 0,92 m



Poignée de réglage et
de blocage



Système de blocage
des plinthes



Appareil
d'enclenchement
aluminium renforcé à
retour automatique



Roues Ø 150 mm,
réglage individuel
tous les 12,5 mm sur
175 mm



Le kit embarqué est
vendu en option. Il est
fortement conseillé
pour faciliter le
rangement du X-Tower

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
22405520	3,1	2	62	0,84	2,05	1,7	2,44	4	3178740162009
22405530	3,85	2,8	72	0,84	2,05	1,6	2,34	4,8	3178740162016
20405100			2,20						3178740168971