

# PROFORT X'TEND

## L'ESSENTIEL PROFESSIONNEL TÉLESCOPIQUE


Cette plate-forme PIR/PIRL télescopique en aluminium Tubesca-Comabi permet d'accéder jusqu'à 3m16 de hauteur travail avec un réglage des pieds tous les 20cm : un produit / 3 hauteurs de travail différentes et une mise en place en escalier possible. Sa conception tubulaire, son encombrement réduit et son passage libre arrière font de cette plate-forme un produit léger et utilisable dans les endroits restreints. Il dispose d'un garde-corps rigide semi-automatique et de plinthes intégrées pour garantir la sécurité de son utilisateur. Entièrement repliable avec son garde-corps rabattable son encombrement replié est d'autant plus optimisé. Il répond aux normes PIRL 93-353 et au décret 2004-924.




- ▶ Structure en aluminium facilitant le transport et la mise en place
- ▶ Faible encombrement, utilisable dans les endroits restreints
- ▶ Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté
- ▶ Plate-forme antidérapante 517 x 402 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm) et verrou anti-soulèvement
- ▶ Réglage des pieds tous les 20 cm
- ▶ Marches alu striées antidérapantes (largeur : 60 mm)

### Caractéristiques produit

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Usage</b>                               | Intensif             |
| <b>Utilisation</b>                         | Sol plat et dénivelé |
| <b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b> | 3,16                 |
| <b>Matière</b>                             | Aluminium            |
| <b>Charge maxi (kg)</b>                    | 150                  |
| <b>Garantie (ans)</b>                      | 5                    |
| <b>Normes</b>                              | PIRL NFP 93353       |
| <b>Décret</b>                              | 2004/924             |



Blo-cage des plans coulissant, précision fiabilité



Système de blocage des stabilisateurs par Ergoblock®



2 roulettes Ø 100 mm pour les déplacements



Ceinture de sécurité rigide à 360°



2 positions possibles pour la tablette porte-outils en option



Système de verrouillage du garde-corps



Tablette porte-outils en option Réf. 02272526



Verrou anti-soulèvement de la plate-forme

Livré sous emballage plastique rétractable. La plate-forme est comptée comme une marche.

| Ref.     | H repliée (m) | Epaisseur (m) | H plancher/plate-forme (m) | Nb marches/échelons | Poids (kg) | H accès/travail (m) | Gencod        |
|----------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| 02272750 | 1,36          | 0,39          | 0,70 - 1,16                | 3 - 5               | 19         | 2,17 - 3,16         | 3178740144197 |