

# SHERPA FIBRE

## Le confort d'une plate-forme isolante unique

Cette plate-forme sécurisée en fibre de verre, disponible de 3 à 5 marches permettra aux professionnels de la maintenance industrielle et aux électriciens une utilisation sécurisée contre les chocs électriques pouvant aller jusqu'à 10 000 V. Cette plate-forme dispose d'un garde-corps rigide semi automatique et de plinthes intégrées et allie le respect des normes PIRL 93-353 et du test électrique EN 50528.



Modèle 5 marches



2 roulettes Ø 160 mm pour les déplacements



Marches alu striées antidérapantes serties sur les montants



Blocage très fiable du portillon



Système de verrouillage du garde-corps

- ▶ Le matériau fibre de verre des montants permet de travailler en sécurité contre les chocs électriques.
- ▶ Garde-corps rigide 360° avec protection rilsanisée isolante
- ▶ Stabilisateurs indépendants repliables avec réglage millimétrique breveté.
- ▶ Plate-forme antidérapante 600 x 420 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm).
- ▶ Marches alu striées antidérapantes (largeur : 80 mm).
- ▶ Porte-outils grande contenance avec poignée de déplacement.
- ▶ Deux roues gros diamètre pour faciliter la mobilité

### Caractéristiques produit

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Usage                               | Ultra intensif            |
| Utilisation                         | Sol plat                  |
| Hauteur d'accès/de travail maxi (m) | 3,17                      |
| Matière                             | Fibre de verre            |
| Charge maxi (kg)                    | 150                       |
| Garantie (ans)                      | 5                         |
| Normes                              | PIRL NFP 93353 ; EN 50528 |
| Décret                              | 2004//924                 |



Porte-outils grande contenance avec poignée de déplacement

Réglage des stabilisateurs intuitif et sûr

La norme EN 50528 détermine des valeurs qui garantissent les utilisateurs contre des courants basse tension inférieurs à 1500 volts. Le test de claquage est de 10000 volts.

| Ref.     | H repliée (m) | H plancher/plate-forme (m) | Empattement (m) | Nb marches/échelons | Poids (kg) | H accès/travail max (m) | Gencod        |
|----------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 02272833 | 2,07          | 0,7                        | 1,26            | 3                   | 22,2       | 2,7                     | 3178740161934 |
| 02272834 | 2,3           | 0,93                       | 1,4             | 4                   | 28,9       | 2,93                    | 3178740161941 |
| 02272835 | 2,55          | 1,17                       | 1,6             | 5                   | 30,9       | 3,17                    | 3178740161958 |