

HHC

Flexibles hydrauliques

Les flexibles hydrauliques offrent qualité et flexibilité.

Conception à 4 couches de protection incluant 2 couches d'acier et 2 manchons hexagonaux de 19 mm.

Très bonne résistance à l'étirement.

Les flexibles hydrauliques de type HHC sont équipés en standard d'un demi-coupleur mâle.

Pour les longueurs standards, voir le tableau ci-dessous ; autres dimensions ou diamètres sur demande.



Données techniques HHC

Modèle	Art.-No.	Longueur	Largeur	Pression	Pression éclatement	Extrémité 2 demi-raccord	Extrémité 1 filetage 3/8NPT, mâle	Diamètre exté- rieure approx.	Rayon de courbure min.
		m	mm	bars	bar	CMY-1		mm	mm
HHC-5	N14200330	0.5	700	2800			14	100	6.3
HHC-10	N14200300	1	700	2800			14	100	6.3
HHC-20	N14200151	2	700	2800			14	100	6.3
HHC-30	N14200331	3	700	2800			14	100	6.3
HHC-40	N14200152	4	700	2800			14	100	6.3
HHC-60	N14200209	6	700	2800			14	100	6.3
HHC-80	N14200313	8	700	2800			14	100	6.3
HHC-100	N14200332	10	700	2800			14	100	6.3
HHC-120	N14200702	12	700	2800			14	100	6.3
HHC-150	N14200703	15	700	2800			14	100	6.3

Comment commander

Flexible hydraulique pour toute combinaison standard

(Pompe - flexible - vérin)

Commander un flexible standard équipé du demi-raccord femelle modèle HHC... (exemple HHC-20).

Flexible pour connexion rapide (avec deux demi-coupleurs CMY - 1)

Commander un flexible HHC - ... plus un 1 raccord complet CCY - 1. Recommandé pour les flexibles de grandes longueurs.

Connection de deux flexibles

(1 flexible coupleur mâle et 1 flexible coupleur femelle)

Commander 2 flexibles HHC - ... plus un demi-coupleur CFY -2.

Flexible sans demi-coupleur (chaque extrémité avec un raccord fileté)

Commander un flexible de type HH - ... (double filetage 3/8 - NPT, mâle).