



HX 150

HX
Table élévatrice mobile
simple ciseaux

Capacité 150 - 750 kg,
Hauteur du plateau maxi. 1000 mm

Idéal pour le transport, le chargement, le déchargement,
la préparation dans un atelier ou au poste de
travail.

Caractéristiques

- Levage par une pompe à pied hydraulique.
- Vitesse d'abaissement modulable grâce à une vanne hydraulique ajustable.
- Barre de manoeuvre ergonomique pour tous les modèles et inclinable pour le modèle HX 150.
- 2 roues avec frein de parking pour assurer la stabilisation de la table en charge.
- Construction robuste avec tiges de piston chromées et limiteur de charge.

Données techniques HX

Modèle	HX 150	HX 300	HX 500	HX 750
Code article	34600020	40057357	40057358	40057360
Capacité kg	150	300	500	750
Hauteur maxi de la plateforme, h3 + h13, mm	720	880	880	1000
Hauteur mini de la plateforme, h13, mm	220	285	285	420
Course h3, mm	500	595	595	580
Course par mouvement de pompe, mm	27	31	31	15
Hauteur totale h1, mm	960	984	984	990
Longueur totale L1, mm	908	1093	1093	1330
Largeur totale de l'appareil b1, mm	450	500	500	600
Longueur de la plateforme P1, mm	700	850	850	1000
Largeur de la plateforme P2, mm	450	500	500	510
Roues ¹	PUR/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR	PUR/PUR
Dim. roues avant et arrière, mm	100 x 36	128 x 40	128 x 40	147 x 50
Nombre de avant/arrière	2/2	2/2	2/2	2/2
Poids, kg	49	78	82	120

¹ PUR... Polyuréthane

