



BREVET DÉPOSÉ

**ACTION AUTOMATIQUE
DE LA CAME DE SÛRETÉ**

**CONÇUE POUR UNE EFFICACITÉ
& UNE SÉCURITÉ OPTIMALES**

Conforme à la norme EN 1808:2015
Exigences de sécurité des plates formes suspendues à niveau
variable, Ch. 8.9.2 (dispositifs antichute)

Yale **UNOplus UT** Series A *Utility!*

Palan à levier

Capacité 1500 - 6000 kg

La came de sûreté automatique, et son brevet déposé, augmente une fois de plus la sécurité d'utilisation. Elle est désormais également utilisée dans l'UNOplus UT-A et offre ainsi encore plus de sécurité lorsqu'il est utilisé dans la construction de lignes aériennes ou dans des domaines et applications similaires.

Caractéristiques

- Grâce à l'optimisation de l'engrenage et aux roulements améliorés, l'effort sur le levier est minimal.
- Le corps en acier est résistant aux chocs et le boîtier d'engrenage résistent à une utilisation répétitive et rigoureuse.
- Aujourd'hui encore, le frein basé sur le principe du brevet de Thomas Weston de 1875, est toujours utilisé dans nos palans manuels.
- La chaîne de charge qui passe dans la noix de chaîne est protégée contre tout glissement involontaire par le guide-chaîne fermé.
- La poignée confortable en caoutchouc offre une protection supplémentaire contre le glissement.
- Le guide chaîne robuste et le déblocageur de chaîne sont moulés en acier puis zingués pour une meilleure protection contre la corrosion.
- Le crochet vissé avec écrous nylstop permet une inspection facile. Les crochets sont forgés, en cas de surcharge ils s'allongent sans casser. Des linguets de sécurité moulés sécurisent l'accrochage de la charge.

INFO


Les palans et chariots Yale ne sont pas destinés au levage de personnes et ne doivent pas être utilisés dans cet objectif.

Données techniques UNOplus UT-A


Modèle	Art.-No.	Capacité kg	Nombre de brins	Dimensions de la chaîne d x p mm	Course par tour de levier mm	Force au levier à la CMU daN	Poids pour course standard (1.5 m) kg
UNOplus UT-A 1500	192070660	1500	1	7.1 x 21	22	35	9.5
UNOplus UT-A 3000	192070653	3000	1	10 x 28	20	40	17.8
UNOplus UT-A 6000	192071446	3000	2	10 x 28	10	43	29.5

Dimensions UNOplus-A


Modèle	UNOplus UT-A 1500	UNOplus UT-A 3000	UNOplus UT-A 6000
A min., mm	375	445	563
B, mm	26	37	45
C, mm	31	40	47
D, mm	21	28	35
E, mm	267	376	376
F, mm	51	57	71
G, mm	95	123	161
H, mm	146	180	232
J, mm	68	83	83
K, mm	110	125	125
L, mm	178	208	208



UNOplus UT-A, 1500 kg, 1 brin



UNOplus UT-A, 3000 kg, 1 brin



UNOplus UT-A, 6000 kg, 2 brins

