



YCS

Vérins à piston creux

Simple effet avec ressort de rappel,
Capacité 12 - 93 t

Le perçage central du piston permet d'insérer une tige filetée pour appliquer une force de tirage très importante.

Les vérins à piston creux sont généralement utilisés comme unité de puissance pour pré-tensionner un filetage boulonné, retirer un axe, un arbre, une bague, extraire un tube ou toute autre application nécessitant une force d'extraction importante.

Caractéristiques

- Yale Chro-Mo-Design.
- Pression maxi 700 bars.
- Simple effet avec ressort de rappel.
- Grand diamètre de perçage.
- Corps et piston en acier au chrome molybdène trempés
- Piston chromé dur avec tête de piston en acier trempé amovible.
- Filetages métrique du piston.
- Butée de fin course fonctionnelle même à la pression maximale et joint racleur contre les poussières.
- Tête de piston en acier trempé amovible.
- Filetage raccord 3/8 NPT.
- Raccord femelle CFY-1 inclus.
- Du modèles YCS-21/150 avec poignée de transport.
- Du modèles YCS-57/70 avec deux anneaux de transport.

INFO

Tableaux de sélection vérins / pompes manuelles sont aux pages 398-399.

Les vitesses de déplacement sont aux pages 400-401.



Principe de fonctionnement du vérin à piston creux

Utilisés avec une tige filetée, les vérins à piston creux permettent d'obtenir une force d'extraction très élevée et très utile pour les opérations de réparation ou d'assemblage; par exemple extraction de pièces montées en force ou serrées avec une pré-tension.

Par ailleurs, les vérins à piston creux sont utilisés avec des outils d'extraction ou des bancs de test. L'utilisation d'une tige filetée permet de tirer sur des distances supérieures à la course du vérin en venant réajuster l'écrou.

Données techniques YCS

Capacité t	Modèle	Art.-No.	Force kN	Course mm	Surface effective cm ²	Volume d'huile max. cm ³	Hauteur piston rentré mm	Alésage piston mm	Diamètre extérieur vérin mm	Poids kg
12	YCS-12/40	N11400070	120	40	17.2	71	142	20	70	3.5
12	YCS-12/75	N11400071	120	75	17.2	132	195	20	70	4.5
21	YCS-21/50	N11400072	214	50	30.5	153	173	27	100	8.5
21	YCS-21/150	N11400073	214	150	30.5	458	335	27	100	15.0
33	YCS-33/60	N11400074	335	60	47.9	287	193	33	114	12.0
33	YCS-33/150	N11400075	335	150	47.9	716	343	33	114	21.0
57	YCS-57/70	N11400076	567	70	81.0	562	242	42	150	25.0
62	YCS-62/150	N11400077	618	150	88.3	1330	335	55	163	38.0
93	YCS-93/75	N11400078	930	75	133	990	280	80	214	55.0

Dimensions YCS

Modèle	YCS-12/40	YCS-12/75	YCS-21/50	YCS-21/150	YCS-33/60	YCS-33/150	YCS-57/70	YCS-62/150	YCS-93/75
A, mm	135	188	163	325	183	333	230	323	265
B, mm	175	263	213	475	243	483	300	473	340
C, mm	20	20	27	27	33	33	42	55	80
D, mm	70	70	100	100	114	114	150	163	214
E, mm	55	55	73	73	90	90	118	130	170
F, mm	40	40	53	53	65	65	90	100	136
J, mm	38	38	50	50	62	62	85	96	132
K, mm	3	3	3	3	3	3	3	3	5
M, mm	-	-	-	120	-	120	-	-	-
O, mm	M30 x 1.5	M30 x 1.5	M40 x 1.5	M40 x 1.5	M48 x 1.5	M48 x 1.5	M65 x 2	M78 x 2	M115 x 2
P, mm	20	20	25	25	30	30	35	40	45
R, mm	4	4	5	5	5	5	5	5	-
S, mm	-	-	-	51	-	51	24	24	24
T, mm	-	-	-	-	-	-	155	200	170
U, mm	58	58	82	82	92	92	120	135	180
V, mm	2 x M8	2 x M8	2 x M10	2 x M10	4 x M10	4 x M10	4 x M12	4 x M12	4 x M16
W, mm	30	30	35	35	40	40	50	60	-
X, mm	M70 x 2	M70 x 2	M100 x 2	M100 x 2	M110 x 2	M110 x 2	M150 x 3	M160 x 3	-
Y, mm	7	7	10	10	10	10	12	12	15

