



YFS Rétracteur

Capacité 0.5 - 10.0 kg

YFS-A Rétracteur avec blocage de sécurité

Capacité 2 - 10.0 kg

Le YFS-A et YFS sont conçus pour se rétracter quand il n'y a aucune force. Une force doit être appliquée en continu pour maintenir la charge en position.

La force de rétraction augmente au fur à mesure que le ressort de rappel est comprimé. Lorsque on lâche la charge, elle remonte à la position la plus haute.

Caractéristiques

- Corps en tôle d'acier peinte.
- Blocage automatique du tambour d'enroulement selon la norme DIN 15112.
- Fixation additionnelle pour fixer une autre chaîne de sécurité selon la norme DIN 15112.
- Guide câble en nylon pour réduire l'usure du câble et du corps.
- Certificat CE
- Arrêt de câble réglable pour limiter la hauteur de rétraction.
- Pour les modèles YFS-A, système de sécurité débrayable pour limiter les mouvements de la charge.

Applications


Outils pneumatiques, outils d'assemblage, pistolets à peinture, riveteuses, visseuses, ponceuses, polisseuses etc.



Réglage de la tension du ressort
Modèle YFS-01/02
avec molette et extrémité du ressort



Réglage de la tension du ressort
Modèle YFS-03/04/05
avec axe central et extrémité du ressort



Données techniques YFS et YFS-A

Modèle	Art.-No.	Capacité min. kg	Capacité max. kg	Longueur câble m	Poids kg
YFS-01	N08300047	0.5	1.5	1.6	0.35
YFS-02	N08300048	1.5	3.0	1.5	0.35
YFS-03	N08300049	2.0	5.0	2.4	3.9
YFS-04	N08300050	4.0	6.0	2.4	4.5
YFS-05	N08300051	6.0	10.0	2.4	4.5
YFS-03-A	N08300052	2.0	5.0	2.4	3.9
YFS-04-A	N08300053	4.0	6.0	2.4	4.5
YFS-05-A	N08300054	6.0	10.0	2.4	4.5

Dimensions YFS et YFS-A

Modèle	YFS-01	YFS-02	YFS-03	YFS-04	YFS-05	YFS-03-A	YFS-04-A	YFS-05-A
A, mm	231	231	423	423	423	423	423	423
B, mm	224	224	214	214	214	214	214	214
C, mm	97	97	191	191	191	191	191	191
Ø D, mm	12	12	19	19	19	19	19	19
E, mm	48	48	79	79	79	91	91	91
F, mm	25	25	43	43	43	55	55	55
G, mm	-	-	71	71	71	71	71	71
H, mm	39	39	80	80	80	80	80	80

