



**Augmenté
productivité**

Palan électrique à chaîne EQ

- ▶ Capacité de charge jusqu'à 1 000 kg
- ▶ 380 - 440 V 50 / 60 Hz triphasé et
220 - 240 V / 50 Hz monophasé (EQS)
- ▶ Tension de commande 24 V
- ▶ Variateur de fréquences pour un
positionnement précis de la charge
- ▶ Suspension par bretelle
- ▶ Protection contre la surcharge grâce au variateur
de fréquences et au limiteur à friction
- ▶ Compteur d'heures de service/de cycle de charge
- ▶ Interrupteur de fin de course pour le levage/la descente
- ▶ Cylindre de frein d'induit
- ▶ Chaîne de levage nickelée de grade T,
série DAT (G80) conforme à la norme EN 818-7

Options

- ▶ Crochet supérieur
- ▶ Radiocommande
- ▶ Chariot libre, à direction ou motorisé (pages 58 - 63)



Crochet supérieur en option



EQ003

Données techniques

Type	Capacité de charge	Taille du carter	Hauteur de levage standard	Moteur de levage		Vitesse de levage			Diamètre de la chaîne de levage	Brins de chaîne	Classifi- cation	Poids	Hauteur perdue C	Longueur totale
	kg		m	Résistance de sortie, kW	Facteur de marche , % ED	*Grande (charge légère), 0 - 30 %	*Grande, 30 - 100 %	Petite	mm		FEM	kg	mm	mm
EQ001IS	125	C	3	0.5	40 / 20	22.0	17.0	2.8	5.6 x 15.7	1	3m	30	395	417
EQ003IS	250	C	3	0.5	40 / 20	13.0	10.0	1.7	5.6 x 15.7	1	3m	30	395	417
EQ005IS	500	C	3	0.75	40 / 20	9.9	7.6	1.3	5.6 x 15.7	1	3m	32	410	417
EQ010IS	1 000	D	3	1.5	40 / 20	9.2	7.1	1.2	7.1 x 19.9	1	2m	42	465	433

*% de la charge nominale



Petit et fort

- ▶ Pas de transformateur
- ▶ Pas de composants électromagnétiques (contacteur, relais, frein)

Suspension par bretelle

Facile à monter / démonter

Variateur de fréquences

Vitesse de levage réglable avec un rapport de 1/6 standard

EQM

Moteur ventilé

Bac à chaîne en plastique

Conception résistante

Carter en aluminium injecté

Avec structure robuste

**Vitesse de levage
1,3 fois plus élevée
jusqu'à 30 % de la
charge nominale**

EQSP

Données techniques EQ avec chariot motorisé Bac à chaîne

Type	Moteur de course		Vitesse de course* (m/min)			Largeur de fer B (mm)		Rayon de courbe min
	Puissance de sortie (kW)	Puissance de sortie (% ED)		50 Hz		Standard	Option	mm
				Grande	Petite			
EQM001IS-IS	0.4	27/13	Standard	24	4	58 - 163	164 - 305	800
EQM003IS-IS	0.4	27/13	Standard	24	4	58 - 163	164 - 305	800
EQM005IS-IS	0.4	27/13	Standard	24	4	58 - 163	164 - 305	800
EQM010IS-IS	0.4	27/13	Standard	24	4	58 - 163	164 - 305	800

Type	Capacité de charge	Bac à chaîne en plastique	Bac à chaîne en toile
	kg	m	m
EQ001	125	6	15
EQ003	250	6	15
EQ005	500	6	15
EQ010	1 000	6	—

*Vitesse de course réglable : 24 / 2,4