

Python 练习册 · 基础篇

打印提示：A4、实际大小（100%）、**关闭浏览器"页眉和页脚"**——本套教材的 PDF 版已自带页码，重复勾选会产生双页码；需要保留彩色底色时，在打印选项里开启"背景图形"。

目录

前言 定位、分级规则、自检规则、答题要求、安全红线 · 第1页

示范题 2 道（锁定"四步式答案"质量标准） · 第1页

阶段1 变量与类型（8 题：5 必做 + 3 选做） · 第5页

阶段2 控制流（8 题：5 必做 + 3 选做） · 第6页

阶段3 数据结构（8 题：5 必做 + 3 选做） · 第7页

阶段4 函数与模块（8 题：5 必做 + 3 选做） · 第8页

阶段5 文件与异常（8 题：5 必做 + 3 选做）  检查点② · 第9页

阶段6 模块组合（8 题：5 必做 + 3 选做） · 第10页

参考答案 书末集中，每题四步式 · 第1页

前言

1. 本书定位

学完《Python 入门》教科书后的**独立巩固体系**。顺序不可跳：教科书 → 本基础篇 → 进阶篇。

2. 题目分级（★必做 / ☆选做）

48 题全部标注等级，把“必须全做”的压力拆掉：

等级	范围	数量
★ 必做	每个概念的变式 1 + 各阶段收尾综合题	每阶段约 5 题，共 30 题
☆ 选做	变式 2 中较难的一半 + 加深题	每阶段约 3 题，共 18 题

3. 自检规则（决定 ☆ 做不做）

做完一道 ★ 变式 1 后自检：**一次做对、用时少、全程独立没看答案**——则该概念的 ☆ 变式 2 可以跳过；**卡壳、做错、超时**——则该概念的 ☆ 必做，把漏洞补上。

4. 用时预估

基础篇全程 **10~14 小时**：全做 48 题约 14h；按自检规则跳题约 10h。每阶段约 1.5~2 小时（必做约 1h + 选做约 0.5h）。

5. 答题要求（每道题都要遵守）

① 先在纸上/脑子里想好思路，再敲代码；② 每道题必须**自己跑通看到输出**；③ 对答案时**先看“先想什么”和“为什么这么写”**，最后才看代码；④ 做完的代码和心得记进当天学习日志。

6. 题型图例

题型	含义	要求
动手	从零写代码跑通	独立完成
观察	改代码看变化	解释现象
组合	串联多个知识点	综合运用
辨析	讲区别、讲为什么	口头能说清

🌐 = 须电脑环境（Ubuntu）完成；平板 Termux 环境下不确定。Windows 会报错。

实验闭环：先记录练习文件原状态；只在 ~/lab 操作；运行后核对内容、行数和输出；结束后删除临时文件或恢复现场。异常时保留 traceback。

7. 练习环境与安全红线

电脑 Ubuntu（Python 3 自带）或平板 Termux 均可。**红线**：实验文件一律放在 ~/lab；涉及覆盖（w 模式）、删除、联网的题，题面已加安全提示，请照提示执行；不访问陌生网站，联网题只用题面指定的公开接口。

示范题（先看这 2 道，锁定答案标准）

这两道示范题的“答案四步式”就是全书 48 题答案的标准。做题前先读一遍，了解“对答案时应该看到什么”。（说明：两道示范题均为独立场景，不与任何正题重叠——它们的用途是展示“四步式答案”的写法标准）

示范题 1（独立示范，不占任何正题）

题目：让用户输入 3 行内容，逐行**追加**写入 `notes.txt`（先 `cd ~/lab` 再运行），最后打印“已写入 3 行”。

① **先想什么：**三步拼装——`input` 读一行（第 2 章）、`open("a")` 追加写（第 6 章）、`for` 循环 3 次（第 2 章）。写进文件的每一行都要自己补换行符。

② **为什么这么写：**“a”模式 = 追加（只往末尾加，不覆盖原内容——第 6 章对比过 w 和 a）；`write` 不会自动加换行，所以要写 `"\\n"`；`range(3)` 控制次数。

③ **完整代码：**

```
with open("notes.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    for i in range(3):
        line = input("第 " + str(i+1) + " 行: ")
        f.write(line + "\\n")
print("已写入 3 行")
```

④ **怎么验证做对了：**跑完 `cat notes.txt` 能看到你输入的 3 行；**再跑一轮**（再输 3 行），文件变成 6 行——证明 a 是“追加”不是“覆盖”。

示范题 2（独立示范，不占任何正题）

题目：写一个命令行小工具：`--times N`（次数）参数，把“你好”打印 N 次，并用 `logging` 记一条 INFO 日志。

① **先想什么**：两个知识点组合——`argparse` 收参数（第 9 章）、`logging` 记日志（第 10 章）。流程：解析参数 → 循环打印 → 记一条日志。

② **为什么这么写**：`type=int` 把参数自动转成数字（第 9 章）；`logging.basicConfig` 配好文件名、级别和格式（第 10 章）；`range(args.times)` 按次数循环。

③ **完整代码**：

```
import argparse
import logging

logging.basicConfig(filename="hello.log", level=logging.INFO,
                    format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s")

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--times", type=int, required=True, help="打印次数")
args = parser.parse_args()

for i in range(args.times):
    print("你好")
logging.info("打印了 %s 次", args.times)
```

④ **怎么验证做对了**：`python3 hello.py --times 3` 打印 3 次"你好"；`cat hello.log` 有一条 INFO；不传 `--times` 会报 `required` 错误；传 `--times abc` 会报类型错误——四种行为都对，就是真的懂了。

阶段 1 | 变量与类型 (约 1.5h)

阶段目标：熟练定义变量、操控字符串和数字、会格式化输出。

阶段产出：一个"自我介绍卡"程序（姓名/年龄/城市/进度条，用 f-string 输出）。

编号	题型	考点（教科书章）	题目（只给目标）	前置
1-1 ★	动手	print 多参数（第1章）	用一条 <code>print()</code> （打印）同时输出你的名字、年龄和所在城市，中间用 - 分隔	第1章
1-2 ☆	动手	print 参数（第1章）	打印"进度 50%"，要求 <code>print</code> 只用一个参数完成（提示：一个字符串里自带空格）	第1章
1-3 ★	动手	变量与重赋值（第1章）	定义变量 <code>score</code> （分数）为 60，输出一次；把它改成 90 再输出一次；打印两个结果的类型	第1章
1-4 ☆	观察	<code>type</code> （第1章）	观察 <code>type(5)</code> 、 <code>type(5.0)</code> 、 <code>type("5")</code> 的差别，用一句话总结	第1章
1-5 ★	动手	字符串操作（第1章）	用拼接、重复、 <code>len()</code> （长度）生成一张"分割线卡片"（如 <code>====欢迎====</code> ）	第1章
1-6 ☆	动手	f-string（第1章）	用 f-string 重做 1-1 题，并额外输出一位小数（如 <code>3.1</code> 而非 <code>3.14159</code> ）	第1章
1-7 ★	动手	数字运算（第1章）	计算 <code>7/2</code> 、 <code>7//2</code> 、 <code>7%2</code> 、 <code>2**10</code> 并逐行打印，各配一句注释说明结果含义	第1章
1-8 ★	辨析	变量命名（第1章）	解释：为什么 <code>1name</code> 和 <code>if</code> 不能作变量名？分别违反了什么规则？	第1章

阶段 2 | 控制流 (约 1.5h)

阶段目标：能用 if 分支和两种循环写出带判断的程序。

阶段产出：一个完整的"猜数字"游戏（含次数统计与再来一局）。

编号	题型	考点 (教科书章)	题目 (只给目标)	前置
2-1 ★	动手	if/else (第2章)	写程序：输入一个整数，输出它是正数、负数还是零	第2章
2-2 ☆	动手	if/elif (第2章)	成绩分段：≥90 优秀、≥75 良好、≥60 及格、其余不及格	第2章
2-3 ★	动手	for + range (第2章)	打印 1 到 100 中所有 7 的倍数	第2章
2-4 ☆	动手	for + enumerate (第2章)	给一份名单加编号输出 (如 1号：张三)，要求序号从 1 开始 (提示：enumerate() (编号遍历) 有第二个参数)	第2章
2-5 ★	动手	while 计数器 (第2章)	用 while 打印 10 到 1 的倒计时，最后输出"发射！"	第2章
2-6 ★	组合	while + break (第2章)	猜数字：程序随机想一个 1~100 的数 (提示：random.randint (随机整数，需先 import random, 第 5 章教 import))，猜对为止，输出猜了几次	第2、5章
2-7 ☆	辨析	for vs while (第2章)	解释：知道循环次数时用哪个？不知道次数 (如猜数字) 时用哪个？各举一例	第2章
2-8 ★	组合	嵌套循环 (第2章)	打印九九乘法表，格式对齐	第2章

阶段 3 | 数据结构 (约 2h)

阶段目标：用 list 与 dict (含 tuple/set) 管理一组数据，会增删改查。

阶段产出：一个通讯录小程序（增删查全功能）。

编号	题型	考点 (教科书章)	题目 (只给目标)	前置
3-1 ★	动手	list 基本操作 (第3章)	建一个空列表，依次放入 3 个元素，用负数索引取出最后一个	第3章
3-2 ☆	动手	list 切片 (第3章)	对列表 [0,1,2,3,4,5] 分别取：前 3 个、后 2 个、全部 (用切片写)	第3章
3-3 ★	动手	dict 增删改查 (第3章)	建一个"英文→中文"的小词典，完成一次查词、加词、改词、删词	第3章
3-4 ☆	动手	dict get 与遍历 (第3章)	用 <code>get()</code> (安全取值) 查一个不存在的词并给默认提示"查无此词"；再遍历输出整个词典	第3章
3-5 ★	动手	tuple/set (第3章)	用 <code>set</code> (集合) 给一份有重复的名单去重；解释为什么结果顺序可能变化	第3章
3-6 ★	组合	list + tuple (第3章)	存 3 名学生的"姓名+分数"，找出最高分并打印其姓名	第3章
3-7 ☆	辨析	list vs tuple (第3章)	解释：什么时候用 <code>tuple</code> (元组) 而不是 <code>list</code> ? 给一个真实场景	第3章
3-8 ★	组合	通讯录 (第3章)	写一个循环运行的通讯录：输入 1 添加、2 查询、3 退出	第3章

阶段 4 | 函数与模块 (约 1.5h)

阶段目标：会写函数、传参、拿返回值，会导入模块。

阶段产出：一组自己写的 3 个函数（工具函数库雏形）。

编号	题型	考点（教科书章）	题目（只给目标）	前置
4-1 ★	动手	def 定义与调用（第4章）	写一个函数打印"我是新函数"，连续调用 3 次	第4章
4-2 ☆	动手	参数与默认参数（第4章）	写 <code>greet(name, greeting="你好")</code> ，分别用默认值和自定义值调用	第4章
4-3 ★	动手	return 与 多 返 回 值（第4章）	写一个函数同时返回两个数中的较大值和较小值	第4章
4-4 ☆	观察	作用域（第4章）	在函数内给一个与外部同名的变量赋值，观察外部变量是否变化，解释原因	第4章
4-5 ★	动手	import os（第5章）	用 <code>os</code> 模块打印当前目录、列出目录下所有文件	第5章
4-6 ☆	动手	from/import as（第5章）	分别用 <code>from os import getcwd</code> 和 <code>import time as t</code> 两种写法实现同一功能	第5章
4-7 ★	组合	重构（第4章）	把阶段 3 通讯录的"添加"功能改造成一个函数，程序主体调用它	第4章
4-8 ★	辨析	print vs return（第4章）	写一个"有 return 无 print"的函数和"有 print 无 return"的函数，展示差异并总结	第4章

阶段 5 | 文件与异常 (约 2h)

阶段目标：会读写文本和 JSON 文件，会给程序加异常处理。✅ 本阶段完成 = 达成检查点②。

阶段产出：一个能读写文件、带异常处理的通讯录工具。

★ **本阶段统一实验约定：**① **初始状态：**文件题先建练习目录并用答案③给的初始化命令创建初始文件（5-1 造 test.txt；5-3 自建 data.json；5-4 自建 contacts.json）；② **是否依赖前题：**5-2 承接 5-1 的 test.txt，其余各题自建素材、互不依赖；③ **重复运行影响：**w 模式会清空重写、a 模式会追加——重复运行前按答案④清理测试文件，否则行数/内容叠加会误判；④ **清理恢复：**做完本阶段删除 ~/lab 里的测试文件（test.txt、data.json、contacts.json 等），恢复练习前状态。

编号	题型	考点 (教科书章)	题目 (只给目标)	前置
5-1 ★	动手	open 读文件 (第6章)	把一个文本文件整段读出，再逐行读出，各打印一次 (实验文件自建，放 ~/lab 下)	第6章
5-2 ☆	动手	写入模式 (第6章)	分别用 "w" 和 "a" 模式向同一文件写两次内容，观察并解释最终文件内容 (⚠️ w 会清空原内容，只用练习文件做)	第6章
5-3 ★	动手	json 读写 (第6章)	把一个 dict 存成 JSON 文件，再读回来并打印 (⚠️ 写入用 ~/lab 下的练习文件)	第6章
5-4 ☆	动手	json + 通讯录 (第6章)	把阶段 3 通讯录改造成"退出时保存到 JSON、启动时读回"	第6章
5-5 ★	动手	try/except (第7章)	读一个不存在的文件，用 try/except 捕获 FileNotFoundError 并输出友好提示	第7章
5-6 ☆	动手	finally (第7章)	在 5-5 基础上加 finally，无论成功失败都输出"本次读取结束"	第7章
5-7 ★	组合	读文件统计 (第6章)	统计一个文本文件的行数、总字数，输出一句话报告	第6章
5-8 ★	辨析	w vs a (第6章)	解释 "w" 覆盖与 "a" 追加的区别，并说出它们分别对应 Linux 的哪个符号 (> / >>)	第6章

阶段 6 | 模块组合 (约 2h)

阶段目标：把 requests/argparse/logging/subprocess 组合成命令行工具。

阶段产出：一个带参数、带日志的命令行小工具（本阶段旗舰题 6-8）。**外部条件：**6-1、6-2 需网络和 requests（断网/未安装时跳过，不影响主线，主线为 6-3~6-8）。

编号	题型	考点 (教科书章)	题目 (只给目标)	前置
6-1 ☆	动手	requests 基本 (第8章)	请求一个公开 API，打印状态码和返回的 JSON (⚠️ 外部扩展：需网络 + requests，断网/未安装就跳过，不影响主线)	第8章
6-2 ☆	动手	requests 异常 (第8章)	请求一个不存在的主机，用 <code>try/except</code> 接住并输出 "网络不通" (提示： <code>requests.exceptions.RequestException</code> = requests 所有网络异常的基类，接住它 = 接住"连不上")	第8章
6-3 ★	动手	argparse 参数 (第9章)	写一个脚本，接收 <code>--name</code> 参数并打印"你好，{name}"	第9章
6-4 ★	动手	argparse 默认值 (第9章)	在 6-3 基础上：不传参数时用默认名字，并让 <code>--help</code> 有中文说明	第9章
6-5 ★	动手	logging 基本 (第10章)	给一个脚本配日志，INFO 级别记录"开始/结束"，ERROR 记录异常，输出到文件	第10章
6-6 ☆	观察	logging 级别 (第10章)	把日志级别改成 WARNING，观察 INFO 日志消失，解释级别过滤机制	第10章
6-7 ★	动手	subprocess 基本 (第11章)	用 Python 运行 <code>df -h</code> (查磁盘) 和 <code>free -h</code> (查内存)，捕获并打印输出 (🌐 本命令为 Linux 命令，需在 Ubuntu/Termux 环境运行，Windows 会报错)	第11章
6-8 ★	组合	三模块综合 (第 9/10/11 章：argparse+logging+subprocess)	写一个命令行小工具： <code>--check disk</code> 查磁盘、 <code>--check mem</code> 查内存，操作记入日志 (🌐 同 6-7： <code>df/free</code> 为 Linux 命令，需 Ubuntu/Termux 环境)	第 9/10/11 章

参考答案（书末集中）

先自己做，再看答案。对答案时顺序：① 先想什么 → ② 为什么这么写 → ③ 完整代码 → ④ 怎么验证。跳过前两步直接抄代码，等于白做。

阶段 1

【1-1】

- ① **先想什么**：`print` 可以接多个参数，分隔符由 `sep` 控制。
- ② **为什么这么写**：`sep` 默认是空格，题目要 `-`，就写 `sep="-"`；参数按名字、年龄、城市依次排。
- ③ **完整代码**：

```
print("小明", 19, "杭州", sep="-")
```

- ④ **怎么验证**：输出 小明-19-杭州；如果把 `sep` 删掉，输出变成 小明 19 杭州（空格）——对照即懂 `sep` 的作用。

【1-2】

- ① **先想什么**：只给一个参数 → 就是一个完整的字符串；一个参数根本用不到 `sep`。
- ② **为什么这么写**：字符串里可以包含空格，直接 `print("进度 50%")` 就满足要求。题面的“默认值”提示是干扰项：不写 `sep` 时用的就是默认值——但一个参数时它没有出场机会。
- ③ **完整代码**：

```
print("进度 50%")
```

- ④ **怎么验证**：输出 进度 50%。写成 `print("进度", "50%")` 是两个参数，虽然输出一样，但不满足“一个参数”。

【1-3】

- ① **先想什么**：变量 = 贴标签的盒子；重新赋值 = 把盒子里的东西换掉；`type` 看类型。
- ② **为什么这么写**：输出一次 → 改值 → 再输出，两次 `type` 都是 `int`（60 和 90 都是整数）。
- ③ **完整代码**：

```
score = 60
print(score)
score = 90
print(score)
print(type(score))
```

- ④ **怎么验证**：输出 60、90、`<class 'int'>`；若写成 `score = "90"`，`type` 会变成 `<class 'str'>`。

【1-4】

① **先想什么**：三个字面量的"长相"决定类型：不带小数点的是 int、带小数点的是 float、带引号的是 str。

② **为什么这么写**：Python 靠字面量形式自动判断类型，不需要声明。

③ **完整代码**：

```
print(type(5))
print(type(5.0))
print(type("5"))
```

④ **怎么验证**：三行输出分别是 <class 'int'>、<class 'float'>、<class 'str'>。一句话总结：数字的长相决定类型——无小数点是 int，有小数点是 float，有引号是 str。

【1-5】

① **先想什么**：分割线卡片 = 重复的 = 号 + 文字 + 重复的 = 号；长度用 len。

② **为什么这么写**：字符串重复用 * ("=" * 4 就是四个等号)，拼接用 +。

③ **完整代码**：

```
line = "=" * 4 + "欢迎" + "=" * 4
print(line)
print("长度:", len(line))
```

④ **怎么验证**：输出 ====欢迎==== 和 长度: 10 (4+2+4)；len 数的是字符个数。

【1-6】

① **先想什么**：f-string 把变量塞进字符串；控制小数位数用 :.1f。

② **为什么这么写**：f"{变量:.1f}" 保留一位小数；名字年龄城市各自放进 {}。

③ **完整代码**：

```
name = "小明"
age = 19
city = "杭州"
pi = 3.14159
print(f"{name}-{age}-{city}")
print(f"{pi:.1f}")
```

④ **怎么验证**：输出 小明-19-杭州、3.1；:.1f 是格式说明（四舍五入到一位）。

【1-7】

① **先想什么**：四个运算符各管一种运算；每行 print 后加注释说明结果含义。

② **为什么这么写**：/ 真除法得 float、// 整除去尾、% 取余、** 乘方。

③ **完整代码**：

```
print(7 / 2) # 真除法: 3.5
print(7 // 2) # 整除: 3
print(7 % 2) # 取余: 1
print(2 ** 10) # 2的10次方: 1024
```

④ **怎么验证**：四个输出分别是 3.5、3、1、1024。

【1-8】

- ① **先想什么**：命名规则两条——不能数字开头；不能是关键字。
- ② **为什么这么写**：`lname` 数字开头，违反规则①；`if` 是关键字（语法词），被 Python 占用，违反规则②。
- ③ **完整代码**：本题文字作答：`lname` 以数字 1 开头，Python 变量名不能数字开头；`if` 是关键字，已经被语言本身占用了。
- ④ **怎么验证**：在交互式里输入 `lname = 1` 会报 `SyntaxError`；输入 `if = 1` 同样报 `SyntaxError`——用报错验证规则。

阶段 2

【2-1】

- ① **先想什么**：读入 → `int` 转数字 → `if/elif/else` 三支。
- ② **为什么这么写**：`input` 返回字符串，比大小前必须 `int()`；三种情况正好 `elif` 链。
- ③ **完整代码**：

```
n = int(input("输入一个整数："))
if n > 0:
    print("正数")
elif n < 0:
    print("负数")
else:
    print("零")
```

- ④ **怎么验证**：分别输入 5、-3、0 测试三条分支；忘 `int()` 输入 5 会报 `TypeError`（字符串和 0 没法比）。

【2-2】

- ① **先想什么**：成绩分段 = `elif` 链，条件从高到低写。
- ② **为什么这么写**：从上往下依次判断， ≥ 90 排第一，落到最后的 `else` 就是 < 60 。
- ③ **完整代码**：

```
score = int(input("输入成绩："))
if score >= 90:
    print("优秀")
elif score >= 75:
    print("良好")
elif score >= 60:
    print("及格")
else:
    print("不及格")
```

- ④ **怎么验证**：输入 95/80/65/50 分别得四档；条件顺序反了（先 ≥ 60 ）会输出错误结果——这正是“顺序从高到低”的原因。

【2-3】

- ① **先想什么**：遍历 1~100，筛 7 的倍数；倍数 = 取余等于 0。
- ② **为什么这么写**：`range(1, 101)` 是 1 到 100（左闭右开）；`i % 7 == 0` 判断。
- ③ **完整代码**：

```
for i in range(1, 101):  
    if i % 7 == 0:  
        print(i)
```

- ④ **怎么验证**：输出 7、14、21 ... 98，共 14 个。

【2-4】

- ① **先想什么**：编号遍历用 `enumerate`；序号从 1 开始用它的第二个参数。
- ② **为什么这么写**：`enumerate(names, 1)` 让 i 从 1 数而不是 0。
- ③ **完整代码**：

```
names = ["张三", "李四", "王五"]  
for i, name in enumerate(names, 1):  
    print(f"{i}号: {name}")
```

- ④ **怎么验证**：输出 1号：张三、2号：李四、3号：王五；不写 1 就变成 0 号开头。

【2-5】

- ① **先想什么**：`while` 循环里手动递减计数器；退出循环后再打印"发射！"。
- ② **为什么这么写**：`while` 比 `for` 多一个"自己管计数器"的动作，`n -= 1` 不能忘（忘了就死循环）。
- ③ **完整代码**：

```
n = 10  
while n >= 1:  
    print(n)  
    n -= 1  
print("发射！")
```

- ④ **怎么验证**：输出 10 到 1 再"发射！"；把 `n -= 1` 删掉会死循环（Ctrl+C 急救）。

【2-6】

- ① **先想什么**：随机数用 `random.randint(1, 100)`；猜数循环到猜对为止（不知道几次 → `while`）；计数变量每次 +1；对了 `break`。
- ② **为什么这么写**：`random` 是标准库要先 `import`；`while True + break` 实现“猜到为止”。
- ③ **完整代码**：

```
import random
target = random.randint(1, 100)
count = 0
while True:
    guess = int(input("猜一个1~100的数: "))
    count += 1
    if guess == target:
        print(f"猜对了！共猜了{count}次")
        break
    elif guess < target:
        print("小了")
    else:
        print("大了")
```

- ④ **怎么验证**：按提示缩小范围，猜中后打印次数；如果你自己改代码时去掉了 `int()`，`str` 和 `int` 比大小会报 `TypeError`——所以 `int()` 不能忘。

【2-7】

- ① **先想什么**：`for` = 知道次数（`range` 给你次数）；`while` = 不知道次数（靠条件）。
- ② **为什么这么写**：猜数字循环次数未知用 `while`；打印固定范围用 `for`。
- ③ **完整代码**：文字作答——知道循环次数用 `for`（例：打印 1~100 的 7 倍数）；不知道次数用 `while`（例：猜数字，猜到为止）。
- ④ **怎么验证**：口头能说清这两条要点即可。

【2-8】

- ① **先想什么**：外层 `for` 管行 `i` (1..9)，内层 `for` 管列 `j` (1..`i`)，打印 `j×i=积`，行尾换行。
- ② **为什么这么写**：第 `i` 行有 `i` 个式子；`print(..., end="\t")` 不换行且制表符对齐；内层循环完 `print()` 换行。
- ③ **完整代码**：

```
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i + 1):
        print(f"{j}x{i}={i*j}", end="\t")
    print()
```

- ④ **怎么验证**：输出 9 行三角形乘法表，每行对齐；内层 `range(1, i+1)` 保证第 `i` 行有 `i` 个式子。

阶段 3

【3-1】

- ① **先想什么**：空列表 []、append 加元素、[-1] 取最后一个。
- ② **为什么这么写**：append 追加到末尾，负数索引从尾部倒数。
- ③ **完整代码**：

```
nums = []
nums.append("苹果")
nums.append("香蕉")
nums.append("橙子")
print(nums[-1])
```

- ④ **怎么验证**：输出 橙子；nums[0] 是苹果、nums[2] 也是橙子。

【3-2】

- ① **先想什么**：切片 [a:b] 左闭右开。
- ② **为什么这么写**：前 3 个 = [:3]；后 2 个 = [-2:]（省略结尾 = 到末尾）；全部 = [:]。
- ③ **完整代码**：

```
lst = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
print(lst[:3])
print(lst[-2:])
print(lst[:])
```

- ④ **怎么验证**：输出 [0, 1, 2]、[4, 5]、[0, 1, 2, 3, 4, 5]。

【3-3】

- ① **先想什么**：dict 增删改查 = [] 取值、[] 赋值改、del 删、print 看。
- ② **为什么这么写**：dict 用键访问；赋值给已有键 = 改、给新键 = 加；del 键 = 删。
- ③ **完整代码**：

```
d = {"hello": "你好"}
print(d["hello"]) # 查词
d["world"] = "世界" # 加词
d["hello"] = "您好" # 改词
del d["world"]      # 删词
print(d)
```

- ④ **怎么验证**：依次输出 你好、{'hello': '您好'}；用 [不存在的键] 会报 KeyError。

【3-4】

- ① **先想什么**：get(键, 默认值) 查不存在的键不报错；items() 遍历键值对。
- ② **为什么这么写**：get 比 [] 安全——查不到给默认提示而不是崩溃。
- ③ **完整代码**：

```
d = {"hello": "你好"}
print(d.get("goodbye", "查无此词"))
for k, v in d.items():
    print(k, "=", v)
```

- ④ **怎么验证**：输出 查无此词、hello = 你好。

【3-5】

- ① **先想什么**：set 去重 = 把列表塞进 set()；顺序会变因为 set 无序。
- ② **为什么这么写**：set 自动去重但元素没有先后。
- ③ **完整代码**：

```
names = ["小明", "小红", "小明", "小刚"]
s = set(names)
print(s)
```

- ④ **怎么验证**：输出类似 {'小红', '小明', '小刚'}（顺序每次可能不同）；len(s) = 3 说明重复的"小明"只留一个。顺序会变的原因：set 内部按哈希存放，不保留插入顺序。

【3-6】

- ① **先想什么**：存 3 个学生 = 列表装元组(姓名, 分数)；找最高分 = 逐个比，记录更大的。
- ② **为什么这么写**：元组适合"一组固定数据"；遍历时用下标 [1] 取分数比较。
- ③ **完整代码**：

```
students = [("小明", 92), ("小红", 88), ("小刚", 95)]
best = students[0]
for s in students:
    if s[1] > best[1]:
        best = s
print(f"最高分: {best[0]} {best[1]}分")
```

- ④ **怎么验证**：输出 最高分：小刚 95分；初始 best 取第一个，后面谁大换谁。

【3-7】

- ① **先想什么**：tuple 不可变、list 可变；数据固定不动用 tuple。
- ② **为什么这么写**：不可变 = 安全，防止误改。
- ③ **完整代码**：文字作答——固定不变的数据用 tuple（例：一个点的经纬度 (120.2, 30.3)，天生一对固定坐标，不该被修改）；会增删改的数据用 list（例：通讯录名单）。
- ④ **怎么验证**：试试 t = (1, 2) 然后 t[0] = 5 会报 TypeError——用报错验证"不可变"。

【3-8】

① **先想什么**：循环菜单 = `while True` + `input` + `if` 分支；1 添加（dict 赋值）、2 查询（`get`）、3 退出（`break`）。

② **为什么这么写**：dict 存姓名→电话；`get` 查询给默认提示。

③ **完整代码**：

```
contacts = {}
while True:
    cmd = input("1添加 2查询 3退出: ")
    if cmd == "1":
        name = input("姓名: ")
        phone = input("电话: ")
        contacts[name] = phone
        print("已添加")
    elif cmd == "2":
        print(contacts.get(input("查谁: "), "查无此人"))
    elif cmd == "3":
        print("再见")
        break
```

④ **怎么验证**：完整走一遍添加→查询→退出；查询不存在的人输出"查无此人"。

阶段 4

【4-1】

① **先想什么**：`def` 定义函数，函数名 + 括号调用；调用 3 次就写 3 行。

② **为什么这么写**：`def` 只是"登记"，调用才执行；连调 3 次 = 复用 3 次。

③ **完整代码**：

```
def hello():
    print("我是新函数")
hello()
hello()
hello()
```

④ **怎么验证**：输出 3 行"我是新函数"；只 `def` 不调用则一个字都不输出。

【4-2】

① **先想什么**：默认参数 = 定义时给参数预先赋值；不传参用默认，传参就覆盖。

② **为什么这么写**：`greeting` 带默认值"你好"；调用时省略 = 用默认，写第二个参数 = 自定义。

③ **完整代码**：

```
def greet(name, greeting="你好"):
    print(f"{greeting}, {name}")
greet("小明")
greet("小明", "早上好")
```

④ **怎么验证**：输出 你好，小明 和 早上好，小明。

【4-3】

- ① **先想什么**：两个数比大小，用 return 把两个结果一起交回（多返回值）。
- ② **为什么这么写**：return 后面逗号分隔多个值，实际返回一个元组；接收时用两个变量拆包。
- ③ **完整代码**：

```
def min_max(a, b):  
    if a > b:  
        return b, a  
    return a, b  
small, big = min_max(7, 3)  
print(small, big)
```

- ④ **怎么验证**：输出 3 7；换 min_max(2, 9) 输出 2 9。

【4-4】

- ① **先想什么**：函数里给变量赋值，默认新建**局部变量**，不碰外面的同名变量。
- ② **为什么这么写**：函数有自己的小房间（作用域）；函数里 x = 99 是房间里的新标签，房间外的 x 还是 10。
- ③ **完整代码**：

```
x = 10  
def change():  
    x = 99  
    print("函数内:", x)  
change()  
print("函数外:", x)
```

- ④ **怎么验证**：输出 函数内: 99、函数外: 10——外面的 x 没变，证明函数内赋值不会改动外部同名变量。

【4-5】

- ① **先想什么**：当前目录用 os.getcwd()，列目录用 os.listdir()；用之前先 import os。
- ② **为什么这么写**：os 是标准库自带；getcwd = get current working directory（取当前工作目录），listdir = list directory（列目录）。
- ③ **完整代码**：

```
import os  
print(os.getcwd())  
print(os.listdir())
```

- ④ **怎么验证**：先输出当前目录路径，再输出该目录下所有文件/文件夹的名字列表。

【4-6】

- ① **先想什么**：两种导入写法——from ... import 直接拿函数、import ... as 起别名。
- ② **为什么这么写**：from os import getcwd 后直接 getcwd(); import time as t 后 t.time()。别名可以缩短长模块名。
- ③ **完整代码**：

```
from os import getcwd
import time as t
print(getcwd())
print(t.time())
```

- ④ **怎么验证**：输出当前目录和一串时间戳（从 1970-01-01 起的秒数）。

【4-7】

- ① **先想什么**：把“添加联系人”这段代码搬进 def 函数，主体菜单里调它。
- ② **为什么这么写**：重复/独立的一段逻辑收进函数，主体更清楚；以后要改添加逻辑只改一处。
- ③ **完整代码**：

```
contacts = {}
def add_contact():
    name = input("姓名：")
    phone = input("电话：")
    contacts[name] = phone
    print("已添加")
# 主体：调用函数
add_contact()
print(contacts)
```

- ④ **怎么验证**：运行后走一遍添加流程，print(contacts) 能看到刚加的人。

【4-8】

- ① **先想什么**：return 把结果交回来（能存变量）；print 只是显示（返回值是 None）。
- ② **为什么这么写**：两个函数做同一件事但一个 return 一个 print，用变量接收对比结果。
- ③ **完整代码**：

```
def with_return(x):
    return x * 2
def with_print(x):
    print(x * 2)
a = with_return(3)
b = with_print(3)
print("a =", a)
print("b =", b)
```

- ④ **怎么验证**：输出顺序是 6（with_print 里打印的）、a = 6、b = None。总结：return 的结果能接着用（a=6）；print 只是给人看的，函数返回值是 None（b=None）。

阶段 5

【5-1】

① **先想什么**：整段读用 `read()`；逐行读用 `for` 循环遍历文件对象。

② **为什么这么写**：with `open` 自动关文件；for `line in f` 每次读一行；`strip()` 去掉行尾换行。

③ **完整代码**：

先在终端执行建文件（不是 Python 代码）：`mkdir -p ~/lab`；`echo '第一行' > ~/lab/test.txt`；`echo '第二行' >> ~/lab/test.txt`；再 `cd ~/lab` 跑下面的 Python（本阶段所有文件都放这里，相对路径才找得到）。

```
with open("test.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print(f.read())
with open("test.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(line.strip())
```

④ **怎么验证**：整段打印一次、逐行打印一次；不 `strip` 的话逐行输出间会多空行（行尾换行 + `print` 自带换行）。

【5-2】

① **先想什么**："w" 打开时清空原文件，"a" 打开时接着末尾写。

② **为什么这么写**：先 w 写第一次，再 a 写第二次，最后读出来看——结果只有两行，且第二行是 a 追加的。

③ **完整代码**：

```
with open("log.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("第一次\n")
with open("log.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write("第二次\n")
with open("log.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    print(f.read())
```

④ **怎么验证**：输出 第一次 和 第二次 两行。如果第二次也用 w，最终只剩"第二次"——这就是覆盖与追加的区别。

【5-3】

① **先想什么**：dict 存成 JSON 用 `json.dump`；读回用 `json.load`；先 `import json`。

② **为什么这么写**：`json.dump(对象, 文件)` 写入；`ensure_ascii=False` 让中文正常显示不转码；读回后 `load` 得到原样的 dict。

③ **完整代码**：

```
import json
d = {"name": "小明", "age": 19}
with open("data.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(d, f, ensure_ascii=False)
with open("data.json", "r", encoding="utf-8") as f:
    loaded = json.load(f)
print(loaded)
```

④ **怎么验证**：输出 `{'name': '小明', 'age': 19}`；用 `cat` 看 `data.json` 应是一行 JSON 文本。

【5-4】

① **先想什么**：启动时若 JSON 文件存在就读回通讯录——用 `os.path.exists`（判断文件是否存在，`os` 模块的常用函数）检查，避免首次运行读不存在的文件报错；退出时把 dict 存进 JSON。

② **为什么这么写**：`os.path.exists` 判断文件在不在，避免首次运行读不存在文件报错；"3"分支里 dump 保存。

③ **完整代码**：

```
import json, os
FILE = "contacts.json"
contacts = {}
if os.path.exists(FILE):
    with open(FILE, "r", encoding="utf-8") as f:
        contacts = json.load(f)
while True:
    cmd = input("1添加 2查询 3保存退出: ")
    if cmd == "1":
        name = input("姓名: ")
        phone = input("电话: ")
        contacts[name] = phone
    elif cmd == "2":
        print(contacts.get(input("查谁: "), "查无此人"))
    elif cmd == "3":
        with open(FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(contacts, f, ensure_ascii=False)
        print("已保存")
        break
```

④ **怎么验证**：添加一个人 → 选 3 退出 → 再运行程序 → 选 2 能查到刚添加的人（数据跨运行存活）。

【5-5】

① **先想什么**：读文件用 `open()`；文件不存在时它会抛出 `FileNotFoundError`。要接住这个错误，就用 `try`（尝试）包住读文件的代码，用 `except FileNotFoundError`（接住"文件不存在"）处理报错分支。

② **为什么这么写**：`open()` 在文件不存在时必然报错，与其让程序崩溃，不如主动接住并给友好提示。指定异常类型 `FileNotFoundError` 而不是裸 `except`，是为了只处理"文件不存在"这一种情况，其他错误仍应暴露出来。

③ **完整代码**：

```
try:
    with open("不存在.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
        print(f.read())
except FileNotFoundError:
    print("这个文件不存在，请检查路径")
```

④ **怎么验证**：跑一遍应打印友好提示（而不是红色 Traceback）；把文件名改成一个真实存在的文件再跑，正常打印内容——两种路径都对，说明 `try/except` 正确。

【5-6】

- ① **先想什么**：在 5-5 基础上加 finally——无论成功失败都执行的收尾代码。
- ② **为什么这么写**：finally 天生是"善后"位置（关文件、发通知），出错不出错都跑。
- ③ **完整代码**：

```
try:
    with open("不存在.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
        print(f.read())
except FileNotFoundError:
    print("这个文件不存在，请检查路径")
finally:
    print("本次读取结束")
```

- ④ **怎么验证**：文件不存在时输出两行（提示 + 本次读取结束）；换成存在的文件也输出"本次读取结束"——两种走向 finally 都执行。

【5-7】

- ① **先想什么**：行数 = 列表长度 len(lines)；字数 = 每行去掉末尾换行后数一数（len(line.strip())）累加。
- ② **为什么这么写**：readlines 得到行列表；len(line.strip()) 数一行的字符；循环累加出总字数。
- ③ **完整代码**：

```
with open("test.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    lines = f.readlines()
total = 0
for line in lines:
    total += len(line.strip())
print(f"共{len(lines)}行，{total}个字")
```

- ④ **怎么验证**：对照文件人工数一遍；报告里的数字与文件一致。

【5-8】

- ① **先想什么**："w" = 清空重写、"a" = 末尾追加；对应 Linux 的重定向符号。
- ② **为什么这么写**：两个模式分别对应 Linux 的覆盖/追加语义，联想记忆。
- ③ **完整代码**：文字作答——"w"（覆盖）打开时先把文件清空再写，对应 Linux 的 >；"a"（追加）从末尾接着写，对应 Linux 的 >>。
- ④ **怎么验证**：口头说清 + 用 5-2 的实验现象佐证。

阶段 6

【6-1】

- ① **先想什么**：requests.get 请求 URL；r.status_code 看状态码；r.json() 解析 JSON。
- ② **为什么这么写**：Open-Meteo 是免注册的公开天气 API；timeout 防止卡死；json() 把响应文本转成 dict。
- ③ **完整代码**：

```
import requests
r = requests.get("https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=30.25&longitude=120.17&current_weather=true", timeout=10)
print(r.status_code)
print(r.json())
```

- ④ **怎么验证**：输出 200 和一长串 JSON（含 current_weather）；URL 改错会输出 400/404。

【6-2】

- ① **先想什么**：连不上的错都属于 RequestException 一族，用 try/except 接住它输出友好提示。
- ② **为什么这么写**：RequestException 是 requests 所有网络异常的基类，接住它 = 接住“连不上”；用本机未监听的 127.0.0.1:9——连接必然被拒绝，比域名更确定（域名类失败在代理环境下可能被拦成 200 造成无输出）。
- ③ **完整代码**：

```
import requests
try:
    requests.get("http://127.0.0.1:9", timeout=3)
except requests.exceptions.RequestException:
    print("网络不通")
```

- ④ **怎么验证**：运行输出“网络不通”且不报 Traceback；把 URL 换成真实网站（如 6-1 用过的接口）则正常返回（无输出即成功）。若你的环境有透明代理把 127.0.0.1:9 也拦成响应，说明网络层被改写，属环境差异——此时在题面注明实际结果即可。

【6-3】

- ① **先想什么**：argparse 三步——建解析器、加参数、解析；用 args.name 取值。
- ② **为什么这么写**：--name 定义命令行参数；required=True 强制必传；args.name 拿值。
- ③ **完整代码**：

```
import argparse
p = argparse.ArgumentParser()
p.add_argument("--name", required=True)
args = p.parse_args()
print(f"你好, {args.name}")
```

- ④ **怎么验证**：python3 脚本.py --name 小明 输出“你好，小明”；不带参数运行会被拦截并提示缺少 --name。

【6-4】

- ① **先想什么**：default 给默认值；help 写中文说明（--help 时显示）。
- ② **为什么这么写**：default="世界" 让参数可选；help 让工具自带说明书。
- ③ **完整代码**：

```
import argparse
p = argparse.ArgumentParser(description="打招呼小工具")
p.add_argument("--name", default="世界", help="你的名字")
args = p.parse_args()
print(f"你好, {args.name}")
```

- ④ **怎么验证**：不带参数输出"你好，世界"；--name 小明 输出"你好，小明"；--help 显示 description 和"你的名字"。

【6-5】

- ① **先想什么**：logging.basicConfig 配日志到文件；info 记正常、error 记异常。
- ② **为什么这么写**：basicConfig 一次性配好文件名、级别、格式；故意制造 ZeroDivisionError 让 except 分支记一条 error。
- ③ **完整代码**：

```
import logging
logging.basicConfig(filename="app.log", level=logging.INFO,
                    format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s")
logging.info("开始")
try:
    1 / 0
except ZeroDivisionError as e:
    logging.error("出错了: %s", e)
logging.info("结束")
```

- ④ **怎么验证**：运行无打印；先 **rm -f app.log** 再运行（logging 默认追加，旧日志行不会消失——每次验证前清掉或换新文件名）。cat app.log 应看到**三条本次新增**，且顺序对应代码顺序：① INFO 开始 ② ERROR 出错了：division by zero ③ INFO 结束。level=INFO 时 INFO 和 ERROR 都能进文件，缺哪条查哪步。

【6-6】

- ① **先想什么**：改 basicConfig 的 level 为 WARNING，再跑 6-5 的脚本观察 INFO 行消失。
- ② **为什么这么写**：级别过滤机制——只记录"级别 ≥ 设定值"的日志；WARNING 比 INFO 高，INFO 被过滤。
- ③ **完整代码**：把 6-5 的 level=logging.INFO 改成 level=logging.WARNING，其余不变，重跑。
- ④ **怎么验证**：同样先 **rm -f app.log** 清旧日志再重跑（否则会混着上次的行）。cat app.log 只剩**一条 ERROR**：INFO 的"开始/结束"都被过滤了——WARNING 级别高于 INFO，INFO 没资格进文件。级别排序：DEBUG < INFO < WARNING < ERROR < CRITICAL。

【6-7】

① **先想什么**：subprocess.run 执行系统命令；capture_output 捕获、text 转文本。

② **为什么这么写**：命令写成列表 ["df", "-h"]；stdout 里就是命令输出。

③ **完整代码**：

```
import subprocess
r1 = subprocess.run(["df", "-h"], capture_output=True, text=True)
r2 = subprocess.run(["free", "-h"], capture_output=True, text=True)
print(r1.stdout)
print(r2.stdout)
```

④ **怎么验证**：输出和终端里跑 df -h、free -h 一模一样。

【6-8】

① **先想什么**：三个知识点组合——argparse 收参数、subprocess 跑命令、logging 记日志。流程：解析参数 → 按参数选命令 → 执行并打印 → 记一条日志。

② **为什么这么写**：参数用 choices 限定只接受 disk/mem，传错自动报错；capture_output=True + text=True 捕获输出；日志用 logging.basicConfig 配到文件。

③ **完整代码**：

```
import argparse
import logging
import subprocess

logging.basicConfig(filename="check.log", level=logging.INFO,
                    format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s")

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--check", choices=["disk", "mem"], required=True, help="查什么：disk 或 mem")
args = parser.parse_args()

cmd = ["df", "-h"] if args.check == "disk" else ["free", "-h"]
r = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
print(r.stdout)
logging.info("检查了 %s", args.check)
```

④ **怎么验证**：--check disk 显示磁盘情况、--check mem 显示内存情况；--check cpu 报"无效选择"；check.log 里每次运行多一条 INFO。四种行为都对即通过。

附录：与学习路线的对应关系

练习册位置	路线对应	达成标志
阶段 5	检查点②	能独立写带 try/except 的脚本 ✅
阶段 6	补充模块 (requests/argparse/logging/subprocess)	模块全部落地为可运行代码
进阶篇场景 1	脚本 1：批量文件重命名	产出脚本 +1
进阶篇场景 2	脚本 2：天气查询器	产出脚本 +1
进阶篇场景 3	王牌项目 server-health-check 版本 0	王牌项目正式起步
进阶篇场景 4	脚本 3：Nginx 日志分析器	产出脚本 +1
进阶篇场景 5	版本 2 paramiko 远程版（选做）	远程巡检能力

Python 练习册 · 基础篇 · 先想后敲，卡壳必做 ☆