

报错英语单词手册

打印提示：A4、实际大小（100%）、关闭浏览器“页眉和页脚”——本套教材的 PDF 版已自带页码，重复勾选会产生双页码；需要保留彩色底色时，在打印选项里开启“背景图形”。

第 1 页 · 理念篇：报错英语的构造规律

1. 报错就是“简单句”，倒着读就懂

计算机的报错大多是“简单句”：**什么东西 + 怎么了 + 对象**。中文习惯“找不到文件”，英文是“文件没被找到”。把英文倒过来装回中文语序，意思立刻出来——这是辅助记忆规律，不是唯一结论：最终判断还要结合完整报错、退出码和命令行为。

报错原文	逐词	中文顺序
File not found	File(文件) + not(不) + found(被找到)	找不到文件
Permission denied	Permission(权限) + denied(被拒绝)	权限被拒绝 = 没权限
Connection refused	Connection(连接) + refused(被拒绝)	连接被拒绝 = 对方没开门
No space left on device	No(没有) space(空间) left(剩下) on(在) device(设备)	设备上没剩空间 = 磁盘满了

2. 规律一：-ed 结尾 = “被...了”（报错的灵魂）

很多常见报错中的过去分词或形容词形式以 -ed 结尾，但不是全部；不要把这个规律当成绝对语法：

单词	意思	出现在
denied	被拒绝（deny 拒绝）	Permission denied 没权限
refused	被拒绝（refuse 拒绝）	Connection refused 连不上
failed	失败了（fail 失败）	Installation failed 安装失败
terminated	被终止（terminate 终止）	Process terminated 进程被结束
killed	被杀掉	Killed by OOM 被内存不足杀死
closed	被关闭	Connection closed 连接被关闭
ignored	被忽略	Warning ignored 警告被忽略
skipped	被跳过	Package skipped 软件包被跳过

3. 规律二：前缀是“方向盘”，词根是“发动机”

英语单词 = 前缀 + 词根 + 后缀。认识前缀和后缀，不认识的长单词也能猜个七八成：

前缀/后缀	意思	举例
un- / in- / im- / dis- / non-	不、否定	unknown 未知 • invalid 无效 • disabled 被禁用
re-	重新、再次	restart 重启 • retry 重试 • reconnect 重连
pre-	预先	preinstall 预装
mis-	错误的	mistake 错误 • misconfigured 配置错了
-er / -or	做...的（人/工具）	server = serve(服务)+er → 提供服务的机器
-ion / -tion	名词化	connection = connect(连接)+ion
-able / -ible	可以...的	available 可用的 • executable 可执行的
-ory / -ary	场所、地点	directory = direct(指引)+ory → 指引放东西的地方=目录

背单词联想技巧 (把长单词拆成认识的小块, 联想记忆, 不必较真词源) :

- **denied** → deny(拒绝) + ed(被...) = 被拒绝
- **unreachable** → un(不) + reach(到达) + able(能) = 不能到达 = 不可达
- **available** → avail(有用) + able(能) = 有用的 = 可用的
- **connection** → connect(连接) + ion(名词化) = "连接"这件事

规律: **大部分技术单词都是"词根+前后缀"拼出来的, 先拆块、再拼意思, 比死记快 3 倍。**

4. 读报错四步口诀

- ① 先找否定词: **not / no / denied / failed / refused / error** (红色的就是)
- ② 再找主语: 谁出事了? file? connection? permission?
- ③ 按"主语 + 怎么了 + 对象"翻译出来
- ④ 看不懂就先翻本手册 A 组查对应条目, 还不行再**联网搜索** (外部扩展: 把整句报错复制去搜; 断网时先记录原文, 回网再查)

A 组 · 否定与判断核心词 (第 1 优先背)

单词	中文	出现在哪里 / 例句
not / no / none	不 / 没有	command not found 命令没找到
denied	被拒绝	Permission denied 没有权限
refused	被拒绝	Connection refused 连接被拒绝
failed / failure	失败 / 失败(名词)	Failed to start service 服务启动失败
error	错误	SyntaxError 语法错误
invalid	无效的	invalid syntax 无效的语法
missing	缺失、不见了	Missing required argument 缺少必需的参数
unexpected	意料之外的	unexpected indent 意外的缩进
unknown	未知的	unknown host 未知的主机
forbidden	被禁止	403 Forbidden 服务器拒绝访问
unavailable	不可用	service unavailable 服务不可用
warning	警告 (还不到错误)	W: warning 黄字提示

B 组 · 文件世界 (第 2 优先背)

单词	中文	出现在哪里 / 例句
file	文件	No such file 没有这样的文件
directory (dir)	目录、文件夹	No such file or directory
path	路径	path = 文件的家在哪儿路上
root	根 / 管理员	/ 根目录; root 用户 = 管理员
permission	权限	Permission denied 没权限
access	访问、进入	access denied 访问被拒
owner / group	属主 / 属组	文件的主人 / 文件属于哪个组
read / write / execute	读 / 写 / 执行	r w x = 权限三兄弟
read-only	只读 (read 读 + only 只有)	read-only file system 只读文件系统, 写不进去
empty	空的	empty file 空文件
exist / found	存在 / 被找到	File exists 文件已存在
create / remove	创建 / 移除	create file 建文件; remove 删除
rename / copy / move	改名 / 复制 / 移动	mv = move; cp = copy
recursive	递归的 (一层层往下全含)	rm -r 的 r 就是这个: 连子目录一起处理
hidden	隐藏的	ls -a 能看到点开头的隐藏文件

C 组 · 动作动词（命令里的动词就是它们）

单词	中文	出现在哪里 / 例句
install	安装	apt install nginx 安装nginx
update / upgrade	更新 / 升级	apt update 更新软件源列表
start / stop / restart	启动 / 停止 / 重启	systemctl start nginx
enable / disable	启用 / 禁用	systemctl enable 开机自启
run	运行	run this command 运行这条命令
execute	执行	execute permission 执行权限
listen	监听	listening on port 80 在80端口监听
bind	绑定	bind to 0.0.0.0 绑定所有网卡
open / close	打开 / 关闭	open file 打开文件
save / load	保存 / 加载	save config 保存配置
connect / disconnect	连接 / 断开	connect to server 连服务器
terminate	终止	terminate the process 结束进程
abort	中止	installation aborted 安装中止
retry	重试	Retry? (y/n) 重试吗?
mount / unmount	挂载 / 卸载	mount disk 挂载磁盘 (⚠ 词汇演示：真实操作、风险与恢复见《Linux 入门》第 7 章)

✦ 本表 mount、apt、systemctl 等词条只是**报错词汇**教学，不是操作手册；照做前以《Linux 入门》《日志报错解读手册》对应章节的风险与恢复说明为准。

D 组 · 状态与结果

单词	中文	出现在哪里 / 例句
success / successful	成功 / 成功的	Successfully installed 安装成功 (绿色)
info / notice	信息 / 提示	日志级别: INFO = 正常说话
debug	调试	日志级别: DEBUG = 最啰嗦的细节
timeout / timed out	超时	Connection timed out 连接超时 (等了太久没人应答)
busy	忙、被占用	Device busy 设备正忙
full	满的	disk full 磁盘满了
valid / legal	有效的 / 合法的	invalid 的相反词
complete / completed	完成	download completed 下载完成
interrupted	被打断	process interrupted 进程被打断 (Ctrl+C)
in use	使用中	Address already in use 地址已被占用
available	可用的	available space 可用空间
expired	过期了	license expired 许可证过期

E 组 · 网络

单词	中文	出现在哪里 / 例句
connection	连接 (connect 的名词)	Connection refused 连接被拒绝
request	请求 (你向服务器要东西)	send a request 发一个请求
response	响应 (服务器回你话)	server response 服务器的回应
server / client	服务器 / 客户端	server = 提供服务者; client = 来要服务的
host	主机、服务器	unknown host 未知的主机
port	端口 (服务的门牌号)	port 80 = 网站的门; port 22 = SSH 的门
address	地址	IP address IP 地址
network	网络	network error 网络错误
packet	数据包	packet loss 丢包
unreachable	不可达 (un 不 + reach 到达 + able 能)	Network is unreachable 网络不可达
resolve / resolved	解析 (域名转成IP)	Name or service not known 域名解析失败
local / remote	本地的 / 远程的	localhost 本机; remote server 远程服务器
secure	安全的	HTTPS 的 S = secure; security 安全
certificate	证书	SSL certificate SSL 证书
proxy	代理	proxy server 代理服务器

F 组 · Python 世界 (学 Python 前先背这组)

单词	中文	含义 / 例子
string (str)	字符串	一串文字: "hello" (像一串珠子, string=绳子)
integer (int)	整数	5、-3、100
float	小数 (浮点数)	3.14、0.5 (float=带小数点的会"浮动")
list	列表	[1, 2, 3] (有顺序, 能增删改)
dictionary (dict)	字典	{"name": "小明"} (键:值 一对对查, 像查字典)
tuple	元组	(1, 2, 3) (定死的列表, 不能改)
set	集合	{1, 2, 3} (不重复、没顺序)
boolean (bool)	布尔值	只有两个: True 真 / False 假
None	空、无	表示"什么都没有"
loop	循环	for 循环 = 一圈圈重复干
range	范围、数列	range(5) = 0到4的数
function	函数	def 定义的那块代码
argument / parameter	参数 (实参/形参)	函数括号里喂进去的东西
return	返回	函数吐出来的结果
import	导入	import requests 把工具库搬进来
module / package	模块 / 包	一个 .py 文件 = 模块; 一堆模块 = 包
exception	异常	程序出错"炸"出来的那个东西

单词	中文	含义 / 例子
traceback	错误追踪信息	报错时打印的那一大堆 (trace 追踪 + back 回溯)
syntax	语法	SyntaxError = 你写的"话"不合 Python 语法
indent / indentation	缩进 (行首空格)	Python 靠缩进分块, 缩进错了就报错
index	索引、下标	列表里第几个, 从 0 数起
slice	切片	list[0:3] 切出前三个
key / value	键 / 值	字典里的"名字"和"内容"
item	项、条目	列表里的每一个元素
iterable	可迭代的 (能一个个取的)	for 循环能遍历的都是 iterable
method	方法 (挂在对象后面的函数)	"abc".split() 点号后面的就是 method
attribute	属性	对象身上带的东西
object / class	对象 / 类	Python 一切皆对象; 类=造对象的模具
variable	变量	装数据的盒子 (变+量=会变的量)
assignment	赋值	x = 5 就是把 5 装进 x
expression	表达式	能被算出值的一串代码, 如 1+2
statement	语句	一行完整指令
comment	注释	# 后面的文字, 给人类看的, 机器忽略
escape	转义	\n = 换行, 反斜杠改变后面字符的意思

一词多义提醒（技术场景里的第二张脸）

这些单词你在生活里认识一个意思，但报错/文档里常是另一个意思——看错一个词，整个报错就理解反了。

单词	生活里的意思	技术里的意思	例子
address	地址	处理、解决（动词）	address the issue 解决问题
run	跑	运行；一次运行	run the script 跑脚本
key	钥匙	键、键名；密钥	KeyError 键错误
root	根	管理员账号；根目录	Permission denied (root only) 只有管理员能干
mount	骑马	挂载（把磁盘接到目录）	mount /dev/sdb1 /data
host	主人	主机、服务器	remote host 远程主机
file	文件	提交、登记（动词）	file a bug 提交/登记/报告一个 bug
watch	手表	监视、盯着看	watch 命令 = 定时刷新
load	装载	负载；加载	load average 系统负载
pack	打包	打包（动作）	pack up 收拾打包
package	包裹	软件包	apt install package 装软件包
packet	（无生活义）	数据包（网络传输单位）	packet loss 丢包

尾页 · 十条黄金报错（每天读一遍，读到条件反射）

报错	中文	一句话原因
Permission denied	没有权限	身份不够，sudo 或 chmod
No such file or directory	没有这个文件或目录	路径写错了，ls 看清楚
command not found	命令找不到	没装这个软件，或名字拼错
Connection refused	连接被拒绝	对方服务没启动，或端口不对
Connection timed out	连接超时	网络不通或防火墙挡路
No space left on device	磁盘满了	df -h 看看，清理大文件
Address already in use	端口被占用	有程序占了端口，ss 查一下
Name or service not known	域名解析失败	DNS 问题，检查网络
SyntaxError: invalid syntax	语法错误	代码写错，看行尾少没少冒号括号
NameError: name 'x' is not defined	名字没定义	变量没赋值就用了

报错英语单词手册 · 每天过 1 组（混个脸熟）+ 朗读一遍十条黄金报错

综合练习·看报错猜意思（6 题，先猜再看答案）

1. **No such file or directory** (提示: such)
2. **Permission denied** (提示: -ed)
3. **NameError: name 'data' is not defined** (提示: defined)
4. **IndexError: list index out of range** (提示: index / range)
5. **ModuleNotFoundError: No module named 'requests'** (提示: module)
6. **Connection timed out** (提示: time / out)

自检规则: 6 题全对 → 你已经掌握报错英语的骨架, 进入"遇到就翻"阶段; 错 1-2 题 → 回去重读理念篇规律一、二; 错 3 题以上 → 从 A 组开始重新背。

综合练习答案（先做再看，与题目分页隔离）

第 1 题：没有这样的文件或目录（such=这样的）

第 2 题：权限被拒绝（denied=被拒绝）

第 3 题：变量 data 没定义就用了

第 4 题：索引超出范围（index=索引、range=范围）：访问列表/字符串时下标超过了它的长度。题面只给了报错原文，具体是“取到第几个”要看当时的代码和列表长度——单凭这一行报错猜不出具体数值。

第 5 题：没安装 requests 这个模块

第 6 题：连接超时（等了太久没回应）