

命名手册（起名速查）

打印提示：A4、实际大小（100%）、关闭浏览器“页眉和页脚”；需要保留彩色底色时开启“背景图形”。用法：先背第 1、2 页；写代码卡壳时翻第 3、4 页找词。

目录

第 1 页	起名三原则 + 两个必须避开的坑
第 2 页	怎么起名：四步法 + 核心 24 词
第 3 页	分组速查（数量·状态·文件·时间·网络）
第 4 页	动作动词 + 判断前缀 + 常用缩写 + 检查三连问

第 1 页 · 起名三原则

变量名不是给电脑看的，是给读代码的人看的。做到下面三条，代码的可读性会明显不一样。

原则	人话解释	✗ 别这样	✓ 这样写
1. 见名知意	一眼看出里面装的是什么	x a1 data2	total_count disk_usage
2. 下划线连接	全部小写，用下划线连；别用拼音缩写	diskUsage panYongLv	disk_usage user_name
3. 判断用 is_/has_	值只有 True / False 的，一眼看出是“是不是”	empty err_flag	is_empty has_error

⚠ 坑 1：别把 Python 内置名当变量名

下面这些词 Python 已经占用。再拿它们当变量名，等于把原有功能“覆盖”掉：

list dict str int float bool len sum max min input print open type id next all
any set object

✗ list = [1, 2] (写完这句，以后 list() 就废了)

✓ data_list = [1, 2] ✓ total_sum = 100 ✓ max_value = 9

解法就一句话：加前缀或后缀——data_、total_、_value、_list，立刻不撞。

⚠ 坑 2：pwd 有歧义

Linux 里 pwd = 显示当前目录。所以表示“密码”时写全称 password，别用 pwd——同一个词两个意思，读代码的人会懵。

第 2 页 · 怎么起名：四步法

① 先用中文说清楚：这个变量装的是"磁盘用了百分之几"。

② 圈出关键词：磁盘 → disk | 使用率 → usage

③ 判断类型，挑词形：

· 装"东西" (名词) → 名词组合：disk_usage

· 是"是不是" (只有 True/False) → 加 is_/has_：is_disk_full

· 要做"动作" (函数) → 动词开头：check_disk()

④ 连起来、读一遍：全小写 + 下划线，读起来能一眼看懂。

拿不准就用全称，不要自造缩写：message 就写 message (别写 mssg)，password 就写 password (别写 pwd)。

🔥 核心 24 词 (最高频, 优先掌握)

词	中文	示例	词	中文	示例
count	计数	error_count	total	总计	total_size
size	大小	file_size	result	结果	result = run()
value	值	current_value	status	状态	status = "running"
error	错误	error_msg	file	文件	file_list
filename	文件名	filename = "a.txt"	path	路径	log_path
dir	目录	home_dir	line	行 (一行文本)	first_line
empty	空的	is_empty	name	名字	user_name
data	数据	data_list	time	时间	start_time
get	获取	get_data()	set	设置	set_value()
check	检查	check_disk()	run	运行	run_backup()
read / write	读 / 写	read_file()	start / end	开始 / 结束	start_time / end_time
msg	消息	error_msg	tmp	临时	tmp_dir

第 3 页 • 分组速查 (速查)

数量与统计

词	中文	示例	词	中文	示例
count	计数	error_count = 0	total	总计	total_size
num	数量	user_num	index	第几个 (索引)	循环里的 i
size	大小	file_size	length	长度	str_length
sum	总和 (避免单用)	total_sum	avg	平均	avg_cpu
max / min	最大 / 最小 (避免单用)	max_value	percent	百分比	disk_percent

结果与状态

词	中文	示例	词	中文	示例
result	结果	result = 2 + 3	value	值 (键值对)	current_value
status	状态	status = "running"	flag	标志开关	success_flag
code	状态码	exit_code (0=正常)	message	消息	error_msg
success	成功	success_count	pending	待处理	pending_tasks
running	运行中	service_running	done	完成	is_done

文件与路径

词	中文	示例	词	中文	示例
file	文件	file_path	filename	文件名	filename = "a.txt"
path	路径	log_path	dir	目录	home_dir
content	内容	file_content	name	名字	user_name
line	行 (一行文本)	last_line	empty	空的 (True/False)	is_empty
blank	空白	blank_line	None	"无"/空值 (Python 写法)	result = None

时间

词	中文	示例	词	中文	示例
time	时间	start_time	date	日期	backup_date
timestamp	时间戳	create_timestamp	duration	持续时长	run_duration
start / end	开始 / 结束	start_time / end_time	interval	间隔	check_interval
hour / minute / second	时 / 分 / 秒	timeout_sec	day / month / year	日 / 月 / 年	backup_2026_10_02

网络

词	中文	示例	词	中文	示例
host	主机	remote_host	port	端口	ssh_port (22)
ip	IP 地址	server_ip	url	网址	api_url
request / response	请求 / 响应	send_request()	client / server	客户端 / 服务器	client_host
connection	连接	ssh_conn	timeout	超时	conn_timeout

⚡ 动作动词（给函数起名：动词开头）

词	中文	函数名示例	词	中文	函数名示例
get / set	获取 / 设置	get_data()	add / remove	添加 / 移除	add_user()
create / delete	创建 / 删除	create_dir()	update	更新	update_config()
read / write	读 / 写	read_log()	open / close	打开 / 关闭	open_file()
start / stop / restart	启动 / 停止 / 重启	restart_service()	run	运行	run_backup()
check	检查	check_disk()	find / search	查找 / 搜索	find_file()
parse / convert	解析 / 转换	parse_log()	copy / move	复制 / 移动	copy_file()
send	发送	send_alert()	load / save	加载 / 保存	load_config()
log	记日志	log_error()	clean / clear	清理 / 清空	clean_tmp()

函数名 = 动词 + 名词，一眼看出“它干什么、对谁干”；动作永远放前面。

✅ 判断前缀（is_ / has_ / can_ / should_，值只会是 True / False）

名字	含义	名字	含义	名字	含义
is_empty	是不是空的	is_running	是不是在运行	is_valid	是不是有效
is_success	是不是成功	is_dir	是不是目录	has_error	有没有错误
has_data	有没有数据	can_write	能不能写	should_alert	应不应该告警
need_reboot	需不需要重启	一眼看出“这是判断题”，不是数量、不是内容			

abc 约定俗成的缩写（不要自造）

缩写	全称	中文	缩写	全称	中文
msg	message	消息	num	number	数量
len	length	长度（内置名，别单用）	tmp	temp	临时
arg	argument	参数	var	variable	变量
func	function	函数	obj	object	对象
idx	index	索引	cfg	config	配置
env	environment	环境	info	information	信息
addr	address	地址	password	—	密码（别写 pwd）
req	request	请求	src / dst	source / destination	源 / 目标
app	application	应用	db	database	数据库

🔥 命名检查三连问（起完名默念一遍）

- ① 别人一眼能看懂吗？ ② 有下划线分隔吗？ ③ 撞内置名了吗？

三个都过，这个名字就合格。 背诵顺序：核心 24 词 → is_ 判断组 → 动作动词组（写脚本 90% 的命名来自这三块）。