Python 内置函数手册（教科书配套版）

打印用 A4、缩放 100%。

目录

理念篇	先搞懂函数是什么，再记函数（第一页必读）
第 1 组	输入输出：print / input
第 2 组	类型工厂：str/int/float/bool/list/tuple/dict/set/type + 切片速查
第 3 组	长度与统计：len/sum/min/max/abs/round
第 4 组	序列工具：range/enumerate/zip/sorted/reversed
第 5 组	检查工具：isinstance/dir/help
第 6 组	工具集：pow/divmod/chr/ord/format/all/any/repr + os/time 常用函数 + 自定义函数速查
文件与 JSON	JSON 四件套、文件对象三连（运维天天用）
文件对象三连	open / read / with（三种文件操作速查）
字符串方法速查	12 条必会：split/join/strip(带参)/replace/大小写/find/头尾判断/count/rsplit/splitlines/isdigit
组合练习	5 道函数组合套路题（含答案）
替代写法对比	f-string vs %；subprocess vs os.system；logging vs print
章末作业	8 题（答案紧随题目，先做再看）
练习答案	先做再看（按组汇总）
识别题答案	按组速览
尾页 • 记忆索引	分组速查用

目标：写代码时随手能查到用法。

> **本册是字典册：禁止通读，只许查。**

本册是什么：Python 内置函数与常用写法的查表手册。 用法：禁止通读，只许查 —— 按组翻，用完就合上。

理念篇：先搞懂函数是什么，再记函数

1. 函数 = 一台加工机器

进去的是**原料**（参数），出来的是**产品**（返回值）：

```
len("hello") # 原料 "hello" → 机器 len → 产品 5
```

2. 三条黄金规律

> 📌 规律①：**名字即用途**。print打印、input输入、len长度(length)、sum求和、sorted排序——英文单词看懂，函数就懂一半。

> 📌 规律②：**括号是开关**。函数名后面跟 ()才开工；不写括号只是把机器指给你看。

> 📌 规律③：**函数 vs 方法**。函数是 `len(x)`（手拿工具加工）；方法是 `x.split()`（工具长在对象身上，点号调用）。

3. 最重要的两个函数（第一天就认识）

函数	作用	示例
`print()`	打印到屏幕	`print("a", "b", sep="-", end="!")` → a-b!
`input()`	读键盘输入	`name = input("你叫什么：")` → 停下等你输入；回车后 name = 你输入的文字

⚠ **input() 拿到的永远是字符串！要算数先 `int()`。**

4. 类型转换家族 = "工厂函数"

`str()` `int()` `float()` `bool()` `list()` `tuple()` `dict()` `set()` —— 都是把一种类型"加工"成另一种类型的工厂。见第 2 组。

5. 变量 = 贴了标签的盒子

```
age = 19 # 造一个盒子，贴上"age"标签，把 19 放进去。以后写 age 就等于是 19。
```

命名规律：见名知意（age、name、disk_usage）；英文小写，多词用下划线连接。

第 1 组 · 输入输出（print / input）

函数	作用	示例	注意点
`print()`	打印；多参数默认空格分隔	`print("a", "b")` → a b `print("a", "b", sep="-")` → a-b `print("hi", end="")` → hi（不换行）	sep=分隔符 end=结尾（默认换行）
`input()`	读键盘，返回字符串	`name = input("你叫什么：")` → 停下等你输入；回车后 name = 你输入的文字	返回**永远是 str**！

🎯 **识别题（先猜，再看答案）**

1. `print("a", "b", sep="")` 输出?
2. 用户输入 `42`，`name = input("?")` 后，`name` 的类型?

第 2 组 • 类型工厂（含 type 与切片速查）

函数	作用	示例	注意点
`str()`	转字符串	`str(42)` → `"42"`	拼接字符串前常用
`int()`	转整数	`int("42")` → 42　`int("3.14")` → 报错	转不了会报 ValueError
`float()`	转小数	`float("3.14")` → 3.14	
`bool()`	转真假	`bool(0)` → False　`bool("x")` → True	空的东西多为 False
`list()`	转列表	`list("abc")` → `['a', 'b', 'c']`	
`tuple()`	转元组（不可变）	`tuple([1,2])` → `(1, 2)`	
`dict()`	造字典	`dict(a=1)` → `{'a': 1}`	
`set()`	造集合（自动去重）	`set([1,1,2])` → `{1, 2}`	无序
`type()`	查类型	`type(5)` → `<class 'int'>`　`type("5")` → `<class 'str'>`	排查"类型不对"第一招；显示为 <class 'xxx'> 形式

📌 **切片速查**（字符串/列表通用）：`x[起点:终点:步长]`，终点**不含**。`"python"[0:2]`→`"py"`、`[-1]`最后一个、`[::-1]`反转。

🎯 **识别题**

1. `int("42") + 8` = ?
2. `list("abc")` = ?
3. `"python"[1:4]` = ?

第 3 组 • 长度与统计（len/sum/min/max/abs/round）

函数	作用	示例	注意点
`len()`	长度	`len("hello")` → 5　`len([1,2])` → 2	字符串/列表/字典通用
`sum()`	求和	`sum([1,2,3])` → 6	
`min()` / `max()`	最小/最大	`min([3,1,2])` → 1　`max("abc")` → `'c'`	
`abs()`	绝对值	`abs(-5)` → 5	
`round()`	保留小数位	`round(3.14159, 2)` → 3.14	⚠ 银行家舍入：`round(2.5)`→2 、 `round(3.5)`→4（四舍六入五成双）

🎯 **识别题**

1. `round(2.5)` = ?
2. `len([1, 2, 3])` = ?

第 4 组 • 序列工具（range/enumerate/zip/sorted/reversed）

函数	作用	示例	注意点
range()	生成数列	list(range(5)) → [0, 1, 2, 3, 4] list(range(1,10,2)) → [1, 3, 5, 7, 9] range(5) → range(0, 5)	终点不含；直接敲 range(5) 显示的是对象本身 range(0, 5)，要看数字得套 list()
enumerate()	编号遍历	for i, x in enumerate(xs, 1): → i 从 1 开始编号（不写第二个参数则从 0）	第二个参数=起始编号
zip()	拉链配对	list(zip([1,2], ["a","b"])) → [(1, 'a'), (2, 'b')]	zip() 本身返回迭代器，要列表得套 list()
sorted()	排序（返回新列表）	sorted([3,1,2]) → [1, 2, 3] reverse=True 倒序	原列表不变
list.sort()	原地排序（改原列表，返回 None）	a = [3,1]; a.sort(); print(a) → [1,3]	与 sorted() 的区别：sort() 改原列表不返回新列表；sorted() 返回新列表不动原列表（进阶篇已统一用 sorted()）
reversed()	反向	list(reversed([1,2])) → [2, 1]	要 list() 包一层

识别题

1. list(range(1, 10, 2)) = ?
2. sorted([3,1,2], reverse=True) = ?

第 5 组 • 检查工具（isinstance/dir/help）

函数	作用	示例	注意点
isinstance()	判断是不是某类型	isinstance(5, int) → True isinstance("5", int) → False	比 type 更推荐（有继承概念时更稳）
dir()	列出对象所有方法	dir("abc") → ['__add__', 'split', 'strip', 'upper', ...]	真实输出很长（含双下划线开头的方法），此处为示意省略，以你机器实际输出为准；想不起字符串能干什么时用
help()	看说明书	help(len) → 交互式英文文档（内容以实际输出为准，按 q 退出）	等于 Linux 的 man

识别题

1. isinstance("5", int) = ?
2. dir("abc") 返回什么?

第 6 组 • 工具集（数学杂项 + all/any/repr + os/time 常用 + 自定义函数速查）

6.1 数学与杂项

函数	作用	示例	注意点
pow()	幂	pow(2, 3) → 8	= 2**3
divmod()	商和余数	divmod(10, 3) → (3, 1)	一次拿两个

函数	作用	示例	注意点
chr() / ord()	字符↔编码	ord("A") → 65 chr(65) → 'A'	
format()	格式化数字	format(3.14159, ".2f") → '3.14'	f-string 更方便
all() / any()	全真 / 有真	all([1,2,0]) → False any([0,0,1]) → True	0、""、None 算"假"
repr()	看值的"原始表示"	repr("hi") → "'hi'"（带引号）	调试时区分类型用

⚠ **eval() / exec() 是危险函数：能把字符串当代码执行。网上很多新手教程用它，但生产环境禁用——永远别用它们处理用户输入。**

6.2 os / time 常用函数速查（运维最常用）

函数	作用	示例
os.getcwd()	当前目录	import os; os.getcwd() → '/home/你的用户名'
os.listdir(路径)	列目录内容	os.listdir(".") → 当前目录的文件名列表（内容以你机器实际为准）
os.path.join(a, b)	拼路径（自动用对分隔符）	os.path.join("home", "student") → "home/student"
os.rename(旧, 新)	重命名/移动文件	os.rename("a.txt", "b.txt") → 不报错就是成功（旧名消失、新名出现）
os.path.exists(路径)	判断文件是否存在	os.path.exists("a.txt") → True/False
os.path.getsize(路径)	文件大小（字节）	os.path.getsize("a.txt") → 数字（大小以你机器的文件为准）
os.path.getmtime(路径)	最后修改时间（时间戳）	os.path.getmtime("a.txt") → 数字（时间戳，值以你机器为准）
time.localtime(秒)	时间戳 → 可读时间	time.strftime("%F", time.localtime()) → '2026-08-25'（示例；localtime() 不传参就取当前时间；传数字就是时间戳 → 可读时间，如 time.localtime(1789972200)）
time.time()	时间戳（1970 起的秒数）	import time; time.time() → 1789972200.0（示例值，每次运行都在涨）
time.sleep(秒)	暂停	time.sleep(1) → 暂停 1 秒后继续 *# 脚本里"等一会"用*
time.strftime(格式)	格式化当前时间	time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") → '2026-09-21 14:30:00'（示例）
random.randint(a, b)	随机整数（a~b，两头都包含）	import random; random.randint(1, 6) → 1~6 的随机数

补一个字节串方法："你好".encode("utf-8") 得到字节串（b'...' 形式，这是合法写法——bytes 字面量只能直接写 ASCII，中文要先 encode）；subprocess 不设 text=True 时输出就是字节串，用 .decode("utf-8") 转回字符串（进阶篇场景 5 用到）。

6.3 自定义函数结构速查

```
# 下面是结构示意（伪代码，不可直接运行）；每个中文占位换成真实名字
def 函数名(参数):
    # 注释：这函数干什么
    结果 = 参数 加工过程
    return 结果          # 把结果交回来；忘写 return → 返回 None

返回值 = 函数名(实参)   # 调用：函数名 + 括号才开工
```

识别题

1. `divmod(10, 3)` = ?
2. `all([1, 2, 0])` = ?
3. Linux 上 `os.path.join("a", "b")` = ?

文件与 JSON：速查

json 四件套（配置文件 / API 数据专用，教科书第 6 章）：

写法	作用	示例
`json.load(f)`	从文件对象读 JSON → dict	先 `open` 文件再调用：`d = json.load(f)`
`json.dump(d, f, ensure_ascii=False)`	把 dict 写进文件（ensure_ascii=False 让中文不乱码）	先 `open` 文件再调用 → 写入成功、不返回内容
`json.loads(字符串)`	从字符串解析 → dict	`json.loads('{"a": 1}')` → `{'a': 1}`
`json.dumps(d)`	把 dict 变成 JSON 字符串	`json.dumps({"a": 1})` → `'{"a": 1}'`

文件对象三连（open / read / write / with）

准备材料（先照抄跑一次）：下面所有示例都读写同一个 `a.txt`，先创建它并写入两行：

```
with open("a.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("第一行\n第二行\n")   # w 模式：不存在就创建（存在会清空，正好保证每次起点一致）
```

从空工作目录开始照抄：先跑这个准备框，再依次跑后面的 r / readlines / w / a 示例，任何一步都不会因文件不存在而中断。

```python
with open("a.txt", "r", encoding="utf-8") as f:    # with = 自动关门，推荐写法
    内容 = f.read()                 # 全读成一整个字符串
    # ⚠ 同一文件对象读完一次就到末尾：read 之后再 readlines 通常得到空列表；
    #    要么二选一，要么重新 open，或 f.seek(0) 回到开头再读。

with open("a.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    行列表 = f.readlines()          # 按行读成列表

with open("a.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("内容\n")               # 写；\n = 换行

with open("a.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write("追加一行\n")           # 追加：不清空原文
```

模式	含义	对照 Linux
"r"	读	cat
"w"	写（⚠ 打开即清空原文件）	>（覆盖）
"a"	追加（不清空）	>>

识别题

1. 已有内容的文件用 "w" 打开会怎样？
2. with open 比手动 open+close 好在哪？

字符串方法速查（12 个必会方法）

方法	作用	示例
s.split(符号)	切开成列表	"a,b,c".split(",") → ['a', 'b', 'c']
"符号".join(列表)	列表拼成字符串	"-".join(["a","b"]) → 'a-b'
s.strip() / strip("字符") / lstrip() / rstrip()	去首尾空白；带参数=去首尾指定的字符	" hi ".strip() → 'hi' "%80%".strip("%") → '80' ".jpg".lstrip(".") → 'jpg'
s.replace(a, b)	替换	"a-b".replace("-", "_") → 'a_b'
s.upper() / lower()	大小写	"ab".upper() → 'AB'
s.find(x)	找位置，找不到返回 -1	"abc".find("b") → 1
s.startswith(x) / endswith(x)	判断开头/结尾	"a.log".endswith(".log") → True
s.count(x)	数出现次数	"abab".count("a") → 2
s.rsplit(符号, 次数)	从右边切（取扩展名/最后一段）	"a.b.c".rsplit(".", 1)[-1] → 'c'
s.isdigit()	判断是不是纯数字	"123".isdigit() → True "12a".isdigit() → False
s.splitlines()	按行切成列表（读命令输出必用）	"a\nb".splitlines() → ['a', 'b']

识别题

1. "a,b,c".split(",") = ?
2. " hello ".strip() = ?

组合练习（5 道套路题，答案附后）

学函数不是背单个，而是会**组合**。这 5 道是运维脚本里出现频率最高的组合套路。

1. 统计一个日志文件里 "error" 出现几次（open + read + count）
2. 求 [85, 92, 78, 90] 的平均分（sum + len）
3. 把用户输入的一串数字（空格分隔）从小到大排序打印（input + split + int + sorted，用循环转换）
4. 从一行日志 "2026-08-25 14:30:12 INFO 服务启动" 里只取出日期部分（split 或切片）
5. 算 1 加到 100 的和（range + sum）

替代写法对比（三组，各有推荐）

写法 A（老）	写法 B（新，推荐）	为什么推荐 B
`"我叫%s，%d岁" % (name, age)`	`f"我叫{name}，{age}岁"`	f-string 直观、不易错位
`os.system("ls")`	`subprocess.run(["ls"], capture_output=True, text=True)`	能拿输出、能判返回值、无命令注入风险
`print("调试信息")`	`logging.info("调试信息")`	日志带时间/级别、能写文件、可开关

章末作业（8 题，先做再看答案）

1. 把 `"apple,banana,cherry"` 切成列表，打印第 2 个元素
2. 输入年龄，判断是否成年（≥18 输出"成年"）
3. 把 [1, 2, 3] 反转并求和
4. 用 enumerate 给自己的 3 条待办事项加编号打印（从 1 开始）
5. 用字典存 "hello:你好"，用 get 查 "goodbye"（给默认提示）
6. 用 os.path.join 拼出 "logs/2026/08" 这样的路径
7. 实测 round(2.5) 和 round(3.5)，记录结果并解释
8. 用 format 和 f-string 各输出一次 π 保留两位小数

作业答案：

```
# 1
fruits = "apple,banana,cherry".split(",")
print(fruits[1])                  # banana

# 2
age = int(input("年龄: "))
print("成年" if age >= 18 else "未成年")

# 3
xs = [1, 2, 3]
print(sum(reversed(xs)))          # 6（反转后还是 1+2+3，但机制要会）

# 4
todos = ["学 Linux", "学 Python", "写日志"]
for i, t in enumerate(todos, 1):
    print(f"{i}. {t}")

# 5
d = {"hello": "你好"}
print(d.get("goodbye", "查无此词"))
```

```python
# 6
import os
path = os.path.join("logs", "2026", "08")
print(path)                    # logs/2026/08（Linux）

# 7
print(round(2.5), round(3.5))   # 2 4 —— 银行家舍入：5前面是偶数→舍，奇数→进

# 8
pi = 3.14159
print(format(pi, ".2f"))       # 3.14
print(f"{pi:.2f}")             # 3.14
```

练习答案汇总（先做再看）

识别题与组合练习的答案全部集中在这里。对完答案请回看题目，把做错的重新想一遍。

识别题答案（按组）

第1处：答案：1. ab（分隔符是空串）　2. str（字符串，永远不是数字——要算数先 int()）

第2处：答案：1. 50（先转整数再相加）　2. ['a','b','c']　3. "yth"（1、2、3 位，不含 4）

第3处：答案：1. **2**（不是 3！银行家舍入：5 前面是偶数 2 → 舍）　2. 3

第4处：答案：1. [1,3,5,7,9]　2. [3,2,1]

第5处：答案：1. False（"5" 是 str）　2. 字符串能用的所有方法名列表（split、strip……）

第6处：答案：1. (3, 1)　2. False（0 算假）　3. "a/b"（Windows 上是 "a\b"——这就是用 join 别手拼的理由）

第7处：答案：1. 立刻清空（重要文件先备份或用 "a"）　2. 自动关闭文件，不会忘写 close

第8处：答案：1. ['a','b','c']　2. "hello"（`.strip()` 去掉首尾空白）

组合练习参考答案

参考答案（运行前先准备：题 1 先 `echo 'error' > log.txt` 建文件；题 3 交互式输入数字串；其余按题意准备）

```
# 1
with open("log.txt", encoding="utf-8") as f:
    print(f.read().count("error"))

# 2
scores = [85, 92, 78, 90]
print(sum(scores) / len(scores))   # 86.25

# 3
parts = input("输入数字（空格分隔）: ").split()
nums = []
for p in parts:
    nums.append(int(p))
print(sorted(nums))

# 4
line = "2026-08-25 14:30:12 INFO 服务启动"
print(line.split()[0])      # 2026-08-25（split后取第0块）
print(line[:10])           # 2026-08-25（切片前10个字符）

# 5
print(sum(range(1, 101)))     # 5050
```

尾页·记忆索引（分组速查用）

① **看名字**：print打印、input输入、len长度、sum求和、sorted排序
② **变类型**：str/int/float/bool/list/tuple/dict/set——工厂函数全家桶
③ **量一量**：len长度、sum求和、min小、max大、abs绝对值、round注意银行家舍入
④ **排一排**：range数列、enumerate编号、zip配对、sorted排序、reversed反转
⑤ **查一查**：type/isinstance看类型、dir看方法、help看说明书
⑥ **文件三连**：open开门、read读、write写，with自动关门
⑦ **字符串方法（12 个）**：split切、join拼、strip洗（可带参数）、replace换、upper/lower大小写、find找、startswith/endswith看头尾、count数、rsplit右切、splitlines按行切、isdigit验数字

📝 **本册待改进清单**（学习中发现手册不好用的地方，记在这里）：

本套资料总索引（要查什么 → 翻哪册）见《17-关卡总表》。