命名手册（起名速查）

打印用 A4、缩放 100%。

目标：变量和函数起名不再卡壳。

本册是字典册：禁止通读，只许查（起名三原则那一页可以扫一眼）。

本册是什么：起名速查手册 —— 变量名、函数名按规则拼出来，几十秒定名。 用法：先背第 1、2 页，卡壳时翻第 3、4 页找词。

目录

第 1 页	起名三原则 + 两个必须避开的坑
第 2 页	怎么起名：四步法 + 核心词表（约 24 组）
第 3 页	分组速查（数量 · 状态 · 文件 · 时间 · 网络）
第 4 页	动作动词 + 判断前缀 + 常用缩写 + 检查三连问

第 1 页 • 起名三原则

变量名不是给电脑看的，是给**读代码的人**看的。做到下面三条，代码的可读性会明显不一样。

原则	人话解释	✗ 别这样	☑ 这样写
1. 见名知意	一眼看出里面装的是什么	`x` `a1` `data2`	`total_count` `disk_usage`
2. 下划线连接	全部小写，用下划线连；别用拼音缩写	`diskUsage` `panYongLv`	`disk_usage` `user_name`
3. 判断用 is_/has_	值只有 True / False 的，一眼看出是"是不是"	`empty` `err_flag`	`is_empty` `has_error`

一个例外先交代：**Shell 脚本**里全大写的名字（如 01 册脚本里的 THRESHOLD）是 Shell 对「环境变量 / 约定常量」的惯例；**Python 变量全小写**（本册教的这套）——两套语言习惯不同，别混用。

> **两条硬规则（不遵守直接报错）**：① 不能数字开头（`1name` ✗，改成 `name1` 或 `user_name`）；② 不能拿关键字当名字（`if`、`for`、`class`… ✗）。

⚠ 坑 1：别把 Python 内置名当变量名

下面这些词 Python 已经占用。再拿它们当变量名，等于把原有功能“覆盖”掉：

`list` `dict` `str` `int` `float` `bool` `len` `sum` `max` `min` `input` `print` `open` `type` `id` `next` `all` `any` `set` `object`

✗ `list = [1, 2]`（写完这句，以后 `list()` 就废了）

☑ `data_list = [1, 2]` ☑ `total_sum = 100` ☑ `max_value = 9`

> 解法就一句话：**加前缀或后缀**——`data_`、`total_`、`_value`、`_list`，立刻不撞。

⚠ 坑 2：pwd 有歧义

Linux 里 `pwd` = 显示当前目录。所以表示“密码”时写全称 `password`，**别用 pwd**——同一个词两个意思，读代码的人会懵。

第 2 页 • 怎么起名：四步法

① **先用中文说清楚**：这个变量装的是"磁盘用了百分之几"。
② **圈出关键词**：磁盘 → disk ｜ 使用率 → usage
③ **判断类型，挑词形**：
· 装"东西"（名词）→ 名词组合：`disk_usage`
· 是"是不是"（只有 True/False）→ 加 is_/has_：`is_disk_full`
· 要做"动作"（函数）→ 动词开头：`check_disk()`
④ **连起来、读一遍**：全小写 + 下划线，读起来能一眼看懂。

拿不准就用**全称**，不要自造缩写：message 就写 message（别写 mssg），password 就写 password（别写 pwd）。

🔥 核心词表（约 24 组）（最高频，优先掌握）

注意：表里 **set**（后面的 sum / max 同理）是 Python 内置名——单用会撞名，**加前缀或后缀就不算撞名**（`set_value()` 放心用）。

词	中文	示例	词	中文	示例
count	计数	`error_count`	total	总计	`total_size`
size	大小	`file_size`	result	结果	`result = run()`
value	值	`current_value`	status	状态	`status = "running"`
error	错误	`error_msg`	file	文件	`file_list`
filename	文件名	`filename = "a.txt"`	path	路径	`log_path`
dir	目录	`home_dir`	line	行（一行文本）	`first_line`
empty	空的	`is_empty`	name	名字	`user_name`
data	数据	`data_list`	time	时间	`start_time`
get	获取	`get_data()`	set	设置（避免单用）	`set_value()`
check	检查	`check_disk()`	run	运行	`run_backup()`
read / write	读 / 写	`read_file()`	start / end	开始 / 结束	`start_time / end_time`
msg	消息	`error_msg`	tmp	临时	`tmp_dir`

第 3 页 • 分组速查（速查）

📊 数量与统计

词	中文	示例	词	中文	示例
count	计数	`error_count = 0`	total	总计	`total_size`
num	数量	`user_num`	index	第几个（索引）	循环里的 `i`
size	大小	`file_size`	length	长度	`str_length`
sum	总和（避免单用）	`total_sum`	avg	平均	`avg_cpu`
max / min	最大 / 最小（避免单用）	`max_value`	percent	百分比	`disk_percent`

📋 结果与状态

词	中文	示例	词	中文	示例
result	结果	`result = 2 + 3`	value	值（键值对）	`current_value`
status	状态	`status = "running"`	flag	标志开关	`success_flag`
code	状态码	`exit_code`（`0`=正常）	message	消息	`error_msg`
success	成功	`success_count`	pending	待处理	`pending_tasks`
running	运行中	`service_running`	done	完成	`is_done`

文件与路径

词	中文	示例	词	中文	示例
file	文件	`file_path`	filename	文件名	`filename = "a.txt"`
path	路径	`log_path`	dir	目录	`home_dir`
content	内容	`file_content`	name	名字	`user_name`
line	行（一行文本）	`last_line`	empty	空的（True/False）	`is_empty`
blank	空白	`blank_line`	None	"无"/空值（Python 写法）	`result = None`

时间

词	中文	示例	词	中文	示例
time	时间	`start_time`	date	日期	`backup_date`
timestamp	时间戳	`create_timestamp`	duration	持续时间	`run_duration`
start / end	开始 / 结束	`start_time / end_time`	interval	间隔	`check_interval`
hour / minute / second	时 / 分 / 秒	`timeout_sec`	day / month / year	日 / 月 / 年	`backup_date`

网络

词	中文	示例	词	中文	示例
host	主机	`remote_host`	port	端口	`ssh_port（22）`
ip	IP 地址	`server_ip`	url	网址	`api_url`
request / response	请求 / 响应	`send_request()`	client / server	客户端 / 服务器	`client_host`
connection	连接	`ssh_conn`	timeout	超时	`conn_timeout`

第 4 页 • 动作动词 • 判断前缀 • 缩写 • 检查三连问

动作动词（给函数起名：动词开头）

词	中文	函数名示例	词	中文	函数名示例
get / set	获取 / 设置（set 避免单用）	`get_data()`	add / remove	添加 / 移除	`add_user()`
create / delete	创建 / 删除	`create_dir()`	update	更新	`update_config()`
read / write	读 / 写	`read_log()`	open / close	打开 / 关闭（open 避免单用）	`open_file()`
start / stop / restart	启动 / 停止 / 重启	`restart_service()`	run	运行	`run_backup()`
check	检查	`check_disk()`	find / search	查找 / 搜索	`find_file()`
parse / convert	解析 / 转换	`parse_log()`	copy / move	复制 / 移动	`copy_file()`
send	发送	`send_alert()`	load / save	加载 / 保存	`load_config()`
log	记日志	`log_error()`	clean / clear	清理 / 清空	`clean_tmp()`

函数名 = 动词 + 名词，一眼看出"它干什么、对谁干"；动作永远放前面。

判断前缀（is_ / has_ / can_ / should_，值只会是 True / False）

名字	含义	名字	含义	名字	含义
`is_empty`	是不是空的	`is_running`	是不是在运行	`is_valid`	是不是有效
`is_success`	是不是成功	`is_dir`	是不是目录	`has_error`	有没有错误
`has_data`	有没有数据	`can_write`	能不能写	`should_alert`	应不应该告警

名字	含义	名字	含义	名字	含义
need_reboot	需不需要重启	一眼看出"这是判断题"，不是数量、不是内容			

约定俗成的缩写（不要自造）

缩写	全称	中文	缩写	全称	中文
msg	message	消息	num	number	数量
len	length	长度（内置名，别单用）	tmp	temp	临时
arg	argument	参数	var	variable	变量
func	function	函数	obj	object	对象
idx	index	索引	cfg	config	配置
env	environment	环境	info	information	信息
addr	address	地址	password	—	密码（别写 pwd）
req	request	请求	src / dst	source / destination	源 / 目标
app	application	应用	db	database	数据库

命名检查三连问（起完名默念一遍）

① 别人一眼能看懂吗？　② 有下划线分隔吗？　③ 撞内置名了吗？

> 三个都过，这个名字就合格。　**背诵顺序**：核心词表（约 24 组） → is_ 判断组 → 动作动词组（写脚本 90% 的命名来自这三块）。