☑ 九阶 · 关卡总表

打印用 A4、缩放 100%。

用法：**这是你的指挥中心**——做完一关就来打勾；找不到下一步时，看这张表。

总进度：已打勾 **0** / 125 关（0%）

打勾规则：只打一次；打勾前必须动手做一遍；每 5 关抽 1 关回炉重做。卡住超过 20 分钟 → 翻手册 → 搜索 → 问人。**打勾格里的 ★ 表示必做；只有 ☐ 的是选做（☆）。**口头类关卡（"能说出 / 能讲清"）：日志里留下 3 行复述，才算打勾。

阶段 0 · 环境与工具（7 关）　|　learning-journey（日志仓库）

入场：无——从零开始（一台上网设备）　|　毕业：learning-journey 仓库（日志 + README）

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
☐★	0-01	注册 GitHub 与建日志仓库	learning-journey 仓库 · README（建仓库与首次提交的记录）	仓库在线，第一次 commit 有记录
☐★	0-02	Git 最小闭环：clone / add / commit / push	16 册 · 第 2 页「最小工作流六条命令」（对应前置关 0-02）	不看笔记能独立推一次
☐★	0-03	装 Ubuntu 虚拟机并跑通第一条命令	平板路径：自行按 Termux 官方文档或搜索安装教程；电脑装法见 01 册 · 附录 E（WSL 为主 / VMware 为辅）	能进系统、能上网、能敲 ls；能说出你用的是哪一种环境（WSL / VMware / 平板）
☐★	0-04	编辑器：VS Code / code-server	VS Code 官网下载安装；平板路径：自行按官方文档或搜索搭建教程	能改文件并保存
☐★	0-05	平板环境：Termux 敲命令	平板路径：自行按 Termux 官方文档或搜索安装教程（装好即能敲命令）	平板上敲出第一条命令
☐★	0-06	日志模板与习惯	learning-journey 仓库 · 每日日志（写法参考 16 册 · 第 2 页「最小工作流」+ 第 4 页「提交规范」）	连续 3 天写日志（做了什么 / 卡在哪 / 明天第一件事）
☐★	0-07	阶段 0 · 学习总结练习：把日志仓库整理成别人能看懂的样子	16 册 · 书末「阶段 0 · 学习总结练习」	陌生人打开仓库能说出你在学什么；连续 3 天有提交记录；日志里至少 3 条"卡点 → 解决"

阶段 0 · 学习总结练习（见 16 册《Git 与 GitHub 速查》书末同名小节：业务场景、综合要求、验收与产出都在那一节）——本表只记关卡号与判定，正文不重复。

阶段 1 · Linux 系统（45 关）　|　能力型，无仓库（判定靠阶段总验收 1-45）

入场：0-07 完成　|　毕业：能独立处理"磁盘满 / 服务起不来"两类故障（1-45 验收）

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
☐★	1-01	认识终端与"命令+选项+参数"	01 册 · 第 0 章「开篇：终端与命令」→ 章首的关卡框	能说出提示符每一部分的含义；说出三件套各是什么；能用自己的话讲清「这一册学的东西是什么、干什么用的」（见本册开篇）
☐★	1-02	用 --help 和 man 自救	01 册 · 第 0 章「开篇：终端与命令」→ 章首的关卡框	不看教程，用 --help 查出 ls 三个选项的含义
☐★	1-03	一切皆文件：读懂目录树	01 册 · 第 1 章「目录树与路径」→ 章首的关卡框	能画出 / 下的三大目录并说出用途
☐★	1-04	绝对路径 vs 相对路径	01 册 · 第 1 章「目录树与路径」→ 章首的关卡框	用两种写法各走一次：从任意位置到 /var/log 再回家目录

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	1-05	建与删：touch / mkdir -p / rm	01 册 · 第 2 章「文件与目录操作」→ 章首的关卡框	建出 a/b/c 三级目录再拆掉 □ 能独立做出 02-★1-1（建多级目录） □ 能独立做出 02-★1-3（批量创建）
□★	1-06	复制与移动：cp 和 mv 的边界	01 册 · 第 2 章「文件与目录操作」→ 章首的关卡框	说清 cp 与 mv 各自的两条规则 □ 能独立做出 02-★1-4（cp 递归） □ 能独立做出 02-★1-6（mv 双功能）
□★	1-07	安全删除习惯	01 册 · 第 2 章「文件与目录操作」→ 章首的关卡框	说清"删除靠的是目录写权限"；演示一次删除前确认 □ 能独立做出 02-★1-7（删除权限原理；留到学完第 5 章再回头做）
□★	1-08	看文件：cat / less / head / tail / wc	01 册 · 第 3 章「查看与搜索」→ 章首的关卡框	用 head 和 tail 各取 5 行；在 less 里搜索并退出 □ 能独立做出 02-★2-3（头尾查看）
□★	1-09	搜内容与搜文件：grep / find	01 册 · 第 3 章「查看与搜索」→ 章首的关卡框	在日志里搜出指定字符串；找出今天新增的文件 □ 能独立做出 02-★2-5（grep 过滤） □ 能独立做出 02-★5-1（按名查找）
□	1-10	比较差异：diff	01 册 · 第 3 章「查看与搜索」→ 章首的关卡框	说出两个文件差在哪
□★	1-11	重定向：> 覆盖与 >> 追加	01 册 · 第 4 章「管道与重定向」→ 章首的关卡框	演示两种写法的区别；说清为什么别重定向到正在写的文件 □ 能独立做出 02-★2-1（创建与重定向）
□★	1-12	管道与排序取前 N：sort / uniq	01 册 · 第 4 章「管道与重定向」→ 章首的关卡框	一条命令查出出现次数最多的前三项 □ 能独立做出 02-★2-7（管道实战） □ 能独立做出 02-★5-4（排序去重）
□	1-13	awk 入门：取列	01 册 · 第 4 章「管道与重定向」→ 章首的关卡框	取出日志第 2 列并统计
□★	1-14	多用户模型：whoami / id / su / sudo	01 册 · 第 5 章「用户与权限」→ 章首的关卡框	说清 su 与 sudo 的区别；切一次身份并安全退出 □ 能独立做出 02-★3-3（建用户）
□★	1-15	rwx 与 chmod 符号法	01 册 · 第 5 章「用户与权限」→ 章首的关卡框	给脚本设成"自己读写执行、别人只读" □ 能独立做出 02-★3-1（权限位解读） □ 能独立做出 02-★3-4（越权验证）
□★	1-16	数字法与危险组合：644 / 755 / 777	01 册 · 第 5 章「用户与权限」→ 章首的关卡框	一次改对 644 与 755；说清 777 为什么危险 □ 能独立做出 02-★3-5（chown 影响） □ 能独立做出 02-★3-7（账号文件）
□★	1-17	看进程：ps aux 与 pgrep	01 册 · 第 6 章「进程管理」→ 章首的关卡框	找出某个进程的 PID 和它属于谁 □ 能独立做出 02-★4-1（进程定位）
□★	1-18	杀进程：信号、优雅 vs 强杀	01 册 · 第 6 章「进程管理」→ 章首的关卡框	先 TERM 后 KILL 处理一个卡死进程，并说清区别 □ 能独立做出 02-★4-3（优雅 vs 强杀）
□★	1-19	前后台与端口占用：jobs / nohup / fuser	01 册 · 第 6 章「进程管理」→ 章首的关卡框	让命令在后台跑；找出占用某端口的进程
□★	1-20	看懂 df 与 du 的数字	01 册 · 第 7 章「磁盘与文件系统」→ 章首的关卡框	说出 df -h 每一列的含义；说清 df 与 du 的分工 □ 能独立做出 02-★4-5（磁盘视角）
□★	1-21	磁盘满了，第一眼看哪里	01 册 · 第 7 章「磁盘与文件系统」→ 章首的关卡框	不看教材，2 分钟内说出最大目录是哪个、多大
□★	1-22	大文件与挂载	01 册 · 第 7 章「磁盘与文件系统」→ 章首的关卡框	造一个测试大文件再清理；能说出 umount 要先确认没有进程占用（target is busy 是怎么来的） □ 能独立做出 02-★5-3（查找+执行）
□★	1-23	查自己：ip / ip route / DNS	01 册 · 第 8 章「网络命令」→ 章首的关卡框	说出本机 IP、网关、DNS 各自怎么看
□★	1-24	连通性：ping / curl / nc	01 册 · 第 8 章「网络命令」→ 章首的关卡框	说清"ping 不通"与"端口不通"的差别

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	1-25	端口与监听：ss -tulnp	01 册 · 第 8 章「网络命令」→ 章首的关卡框	找出某个端口是谁在听
□★	1-26	四层排查法综合	01 册 · 第 8 章「网络命令」→ 章首的关卡框	面对"服务连不上"，按主机→端口→进程→日志走一遍
□★	1-27	apt 包管理：装 / 卸 / 搜 / 锁报错	01 册 · 第 9 章「apt 包管理」→ 章首的关卡框	装一个工具再卸掉；说清 update 与 upgrade 的区别 □ 能独立做出 02-★4-7（包管理）
□★	1-28	服务状态：systemctl status / is-active	01 册 · 第 10 章「systemctl 与服务」→ 章首的关卡框	说出 loaded / active 各表示什么
□★	1-29	起停与开机自启：start / stop / enable	01 册 · 第 10 章「systemctl 与服务」→ 章首的关卡框	停掉一个服务再恢复；说清 enable 与 start 的区别 □ 能独立做出 02-★4-6（服务管理）
□★	1-30	看服务日志：journalctl -u	01 册 · 第 10 章「systemctl 与服务」→ 章首的关卡框	从服务日志里找出最近一次失败的原因
□★	1-31	环境变量：PATH 与 export	01 册 · 第 11 章「环境变量」→ 章首的关卡框	说清"命令为什么找不到"并修好一次
□★	1-32	归档与压缩：tar / gzip / zip	01 册 · 第 12 章「归档与压缩」→ 章首的关卡框	打包一个目录再解开验证 □ 能独立做出 02-★5-6（打包压缩）
□★	1-33	第一个脚本：shebang、执行权限、退出码	01 册 · 第 13 章「Shell 脚本基础」→ 章首的关卡框	写出一个能跑并返回退出码的脚本
□★	1-34	变量、if、for	01 册 · 第 13 章「Shell 脚本基础」→ 章首的关卡框	写一个"目录不存在就创建"的脚本
□★	1-35	crontab 定时任务与绝对路径的坑	01 册 · 第 13 章「Shell 脚本基础」→ 章首的关卡框	让脚本每分钟跑一次并看到日志
□★	1-36	阶段 1 综合：服务连不上，全流程自己走一遍	01·跨章	不看教材走完主机→端口→进程→日志，并说清每一步为什么 □ 能独立做出 02-★2-6（递归搜索） □ 能独立做出 02-★5-8（引号原理）
□★	1-37	场景 1（上）：复现"推理服务起不来"	03 册 · 场景 1｜本地推理服务起不来（日志排查）→ 题目区（答案在书末）	在沙盒里把故障复现出来，并写下现象
□★	1-38	场景 1（中）：从日志读到根因	03 册 · 场景 1｜本地推理服务起不来（日志排查）→ 题目区（答案在书末）	说出根因，并能指出日志里哪一行证明了它
□★	1-39	场景 1（下）：修复 + 一页处理记录	03 册 · 场景 1｜本地推理服务起不来（日志排查）→ 题目区（答案在书末）	服务起来；记录按"现象→线索→命令→验证"写完
□★	1-40	场景 3（上）：复现"服务连不上"	03 册 · 场景 3｜服务连不上（网络链路排查）→ 题目区（答案在书末）	复现故障，列出你要先看的三件事
□★	1-41	场景 3（中）：四层链路定位	03 册 · 场景 3｜服务连不上（网络链路排查）→ 题目区（答案在书末）	按主机→端口→进程→日志定位到根因
□★	1-42	场景 3（下）：修复 + 记录	03 册 · 场景 3｜服务连不上（网络链路排查）→ 题目区（答案在书末）	恢复服务并写完记录

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	1-43	场景 4（上）：进程与资源占用排查	03 册 · 场景 4	服务与进程运维（含 GPU 进程定位） → 题目区（答案在书末）	找出占资源最多的进程并说清依据
□★	1-44	场景 4（中）：定位与安全处理	03 册 · 场景 4	服务与进程运维（含 GPU 进程定位） → 题目区（答案在书末）	定位根因并安全处理
□★	1-45	阶段 1 · 学习总结练习：工单「磁盘满了 + 服务起不来」	01 + 03 · 综合	20 分钟内定位磁盘占用的大头；服务恢复并说清根因；有一份别人能看懂的根因分析（含恢复/回滚步骤）

阶段 1 · 学习总结练习（见 01 册《Linux 入门》 书末同名小节：业务场景、综合要求、验收与产出都在那一节）——本表只记关卡号与判定，正文不重复。

阶段 2 • Shell 脚本（12 关） | shell-scripts（三个能讲出故事的脚本）

入场：1-35（crontab 定时）完成 | 毕业：shell-scripts 三脚本 + crontab + systemd；本阶段不需要 Python

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	2-01	五件套地图：先看懂 5 个脚本各解决什么问题 先学：1-35	03 册 · 场景 5	脚本收尾（衔接 Shell 脚本任务） → 题目区（答案在书末）	能用一句话说出每个脚本解决什么问题
□★	2-02	backup.sh：备份 + 日期后缀	03 册 · 场景 5	脚本收尾（衔接 Shell 脚本任务） → 题目区（答案在书末）	脚本能生成带日期的备份文件
□★	2-03	backup.sh 排错：路径空格与变量引用	03 册 · 场景 5	脚本收尾（衔接 Shell 脚本任务） → 题目区（答案在书末）	故意造一个带空格的文件名，脚本仍能处理
□★	2-04	disk_alert.sh：取数 + 阈值判断	03 册 · 场景 5	脚本收尾（衔接 Shell 脚本任务） → 题目区（答案在书末）	磁盘超 80% 时输出告警
□★	2-05	接进 crontab：绝对路径的坑	01 册 · 第 13 章「Shell 脚本基础」→ 章首的关卡框	定时任务真的跑了，日志按时新增
□★	2-06	service_guard.sh：服务挂了自动拉起	03 册 · 场景 5	脚本收尾（衔接 Shell 脚本任务） → 题目区（答案在书末）	手动停服务后，脚本能把它拉起来
□★	2-07	把脚本变成 systemd 服务	03 册 · 场景 5	脚本收尾（衔接 Shell 脚本任务） → 题目区（答案在书末）	systemctl status 能看到自己的服务
□★	2-08	加日志与退出码：让别人看得懂	01 册 · 第 13 章「Shell 脚本基础」→ 章首的关卡框	出错时退出码非 0，日志里能看出哪一步挂的
□★	2-09	参数与用法：$1 / usage / 退出码约定	03 册 · 场景 5	脚本收尾 → 参数与用法示范（$1 / case）	脚本有 --help、能收参数、参数错时给用法
□★	2-10	整理成仓库：shell-scripts + README	产出到 GitHub 仓库 shell-scripts；README 写法见 16 册《一个合格的 README 长什么样》	脚本都在仓库里，README 写清用法
□★	2-11	三分钟讲述：这三个脚本解决什么问题	参考 10 册 · 7-07「三分钟讲述稿与 10 分钟深挖」	不看书讲清"为什么做、怎么做、踩了什么坑"
□★	2-12	阶段 2 · 学习总结练习：5 件套脚本 + crontab + systemd	03 · 场景5 + 产出	陌生人照 README 能跑通三个脚本；定时任务真的执行过（日志为证）；手动停服务后能被拉起；每个脚本能讲 3 分钟

阶段 2 · 学习总结练习（见 03 册《Linux 练习册 · 进阶篇》 书末同名小节：业务场景、综合要求、验收与产出都在那一节）——本表只记关卡号与判定，正文不重复。
学到这 → 三个脚本都能讲故事了（全程不需要 Python）；下一步：先做 3-00（05 册 20 题），再进阶段 3。

阶段 3 • Python 脚本（18 关） ｜ python-scripts（重命名 / 天气 / 巡检 v0）

入场：3-00（05 册 20 道 ★题）过；命令功底来自阶段 1 ｜ 毕业：python-scripts（重命名 / 天气 / 巡检 v0）

阶段 2 与阶段 3，各管什么
Shell（阶段 2）：让机器自己干活——文件、进程、定时任务；全程不需要 Python。
Python（阶段 3，从 3-00 起）：处理数据、调接口——文件读写 / JSON / requests / 日志 / subprocess。
两条线在哪合流：4-05 把脚本打成镜像 → 5-06 用 Python 拉指标 → 7-02 长成王牌项目。

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	3-00	Python 基础快过验证	05 册 · 阶段 1~4 的题目（题号 1-1 ~ 4-8；答案在书末）	20 道基础题一次做对 18 道以上；做错的回 04 对应章节补，不重学整章 □ 能独立做出 05-★1-1（print 多参数） □ 能独立做出 05-★1-3（变量与重赋值） □ 能独立做出 05-★1-5（字符串操作） □ 能独立做出 05-★1-7（数字运算） □ 能独立做出 05-★1-8（变量命名） □ 能独立做出 05-★2-1（if/else） □ 能独立做出 05-★2-3（for + range） □ 能独立做出 05-★2-5（while 计数器） □ 能独立做出 05-★2-6（while + break） □ 能独立做出 05-★2-8（嵌套循环） □ 能独立做出 05-★3-1（list 基本操作） □ 能独立做出 05-★3-3（dict 增删改查） □ 能独立做出 05-★3-5（tuple/set） □ 能独立做出 05-★3-6（list + tuple） □ 能独立做出 05-★3-8（通讯录） □ 能独立做出 05-★4-1（def 定义与调用） □ 能独立做出 05-★4-3（return 与多返回值） □ 能独立做出 05-★4-5（import os） □ 能独立做出 05-★4-7（重构） □ 能独立做出 05-★4-8（print vs return）

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	3-01	模块与导入：import 与 os 基本用法	04 册 · 第 5 章「模块与导入：import、os、time、random」→ 章首的关卡框	写出"列出某个目录下所有文件"的脚本；能用自己的话讲清「这一册学的东西是什么、干什么用的」（见本册开篇）
□★	3-02	路径与时间：os.path 与 time	04 册 · 第 5 章「模块与导入：import、os、time、random」→ 章首的关卡框	脚本打印"今天日期 + 当前工作目录"
□★	3-03	读写文件：open / with	04 册 · 第 6 章「文件操作：open/with、json」→ 章首的关卡框	读写一个 txt，并说清 with 帮你做了什么 □ 能独立做出 05-★5-1（open 读文件） □ 能独立做出 05-★5-7（读文件统计）
□★	3-04	JSON：load 与 dump	04 册 · 第 6 章「文件操作：open/with、json」→ 章首的关卡框	把字典存成 json 再读回来 □ 能独立做出 05-★5-3（json 读写） □ 能独立做出 05-★5-8（w vs a）
□★	3-05	异常处理：try / except / finally	04 册 · 第 7 章「异常处理：try/except/finally」→ 章首的关卡框	文件不存在时给人话提示，不甩一堆报错 □ 能独立做出 05-★5-5（try/except）
□★	3-06	网络请求：requests 基础	04 册 · 第 8 章「网络请求：requests」→ 章首的关卡框	拿到接口返回并打印状态码
□★	3-07	网络异常：超时 / 非 200 / 格式不对	04 册 · 第 8 章「网络请求：requests」→ 章首的关卡框	断网和乱数据都能给出明确提示，报错不乱
□★	3-08	命令行参数：argparse	04 册 · 第 9 章「命令行参数：argparse」→ 章首的关卡框	python3 weather.py 杭州 能跑 □ 能独立做出 05-★6-3（argparse 参数） □ 能独立做出 05-★6-4（argparse 默认值）
□★	3-09	日志：logging 替掉 print	04 册 · 第 10 章「日志：logging」→ 章首的关卡框	日志带时间戳、能分级 □ 能独立做出 05-★6-5（logging 基本）
□★	3-10	调用系统命令：subprocess	04 册 · 第 11 章「进程调用：subprocess」→ 章首的关卡框	脚本执行 df -h 并取出使用率 □ 能独立做出 05-★6-7（subprocess 基本） □ 能独立做出 05-★6-8（三模块综合）
□★	3-11	场景 1（上）：批量重命名——先想清楚再动手	06 册 · 场景 1｜批量文件重命名工具 → 题目（答案在书末）	能写出改名计划（哪些文件、改成什么）
□★	3-12	场景 1（下）：实现 + 冲突处理 + 验证	06 册 · 场景 1｜批量文件重命名工具 → 题目（答案在书末）	测试目录里的文件全部改名成功、无覆盖（附录 A 给的 10 个示例文件即可；想加量就用循环生成——判定看的是"一个不落、一个不覆盖"）
□★	3-13	场景 2：天气查询器（API + 参数 + 异常）	06 册 · 场景 2｜天气查询器 → 题目（答案在书末）	换城市能查、断网时有提示、结果能存文件
□★	3-14	场景 3（上）：本机巡检 v0——三个检查函数	06 册 · 场景 3｜本机巡检工具雏形（王牌项目 v0）→ 题目（答案在书末）	能输出磁盘 / 内存 / 负载三项
□★	3-15	场景 3（下）：报告 + 日志 + 打包成项目 v0	06 册 · 场景 3｜本机巡检工具雏形（王牌项目 v0）→ 题目（答案在书末）	别人 clone 下来能跑出报告
□★	3-16	场景 4：Nginx 日志分析器（样例日志）	06 册 · 场景 4｜Nginx 日志分析器 → 题目（答案在书末）	统计出访问量前十的 IP

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
☐★	3-17	阶段 3 · 学习总结练习：本机巡检 v0（磁盘 / 内存 / 负载）	06 · 场景3 + 产出	一条命令能在陌生机器上跑出报告；阈值调低能触发告警；命令失败时有提示、不崩；能讲清三个检查函数各在查什么

阶段 3 · 学习总结练习（见 06 册《Python 练习册 · 进阶篇》 书末同名小节：业务场景、综合要求、验收与产出都在那一节）——本表只记关卡号与判定，正文不重复。

学到这 → 可以开始 Docker（阶段 4）；巡检 v0 留着，阶段 7 要用。

阶段 4 • Docker（11 关） ｜ monitor-demo（把自己的脚本容器化）

入场：3-17 完成 ｜ 毕业：monitor-demo（脚本容器化）

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
☐★	4-00	YAML 是什么	07 册《Docker入门》· 关卡 4-00（该关即一节，标题同名）	能说出上面那段里哪些是键、哪些是值；能指出 "8080:80" 属于哪个键；能说出为什么不能用 Tab 缩进；能用自己的话讲清「这一册学的东西是什么、干什么用的」（见本册开篇）
☐★	4-01	镜像与容器是什么：跑起第一个容器	07 册《Docker入门》· 关卡 4-01（该关即一节，标题同名）	能用自己的话说清镜像和容器的区别；docker run hello-world 能跑出输出；能说出 docker images 和 docker ps -a 各看的是什么；能解释 STATUS 里的 Exited (0) 是什么意思 回滚方式：实验完把容器清掉即可——docker rm happy_allen（把 NAMES 换成你自己那行）；镜像想删就 docker rmi hello-world。删了都不影响系统；能成功拉到镜像（先按 07 册「开始之前」配好镜像加速器）
☐★	4-02	六件套：pull / run / ps / logs / exec / stop·rm	07 册《Docker入门》· 关卡 4-02（该关即一节，标题同名）	六节里的命令各自能不看笔记敲一遍；能说出 -d、--name、-p 各解决什么问题；能说出 logs 和 exec 分别什么时候用；练习完把容器清干净（docker ps -a 里没有遗留） 回滚方式：docker stop + docker rm 一删就回到原样；镜像用 docker rmi nginx:alpine 删（不吃磁盘时不用删）；能成功拉到镜像（先按 07 册「开始之前」配好镜像加速器）
☐★	4-03	数据卷与端口映射	07 册《Docker入门》· 关卡 4-03（该关即一节，标题同名）	能说出"为什么容器删了数据就没了"，并演示一次数据卷保住数据；能自己起一个 nginx 并用 curl 验证 200；能说出 -p 8080:80 里前后两个数字各是什么；能说出什么该挂卷、什么不用 回滚方式：实验容器 docker rm -f 掉；挂载目录在 ~/lab 里，删掉不影响系统
☐★	4-04	写第一个 Dockerfile	07 册《Docker入门》· 关卡 4-04（该关即一节，标题同名）	能不看笔记写出 FROM / RUN / COPY / CMD 四行；能说清 RUN 和 CMD 的区别（构建时 vs 启动时）；能说清 build 命令最后那个点是什么；能说出 COPY 为什么要放在后面 回滚方式：练废的镜像 docker rmi my-hello:1.0 删掉重来；~/lab/myimage 里的文件随时可改
☐★	4-05	把自己的脚本打包成镜像跑起来	07 册《Docker入门》· 关卡 4-05（该关即一节，标题同名）	自己的脚本能在容器里跑出结果；能说出 WORKDIR 解决了什么问题；改一处脚本后重新 build，能说清"哪几层用了缓存"；用 -e 把阈值传进去并触发一次告警 回滚方式：docker rmi disk-alert:1.0 删镜像；脚本原件在 ~/lab 和 shell-scripts 仓库里，没被改动过

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	4-06	镜像瘦身与分层	07 册《Docker入门》· 关卡 4-06（该关即一节，标题同名）	能用 docker history 说出哪一层最大；把"装 + 清缓存"写进同一层后，镜像确实变小；能说出为什么 COPY 要放在装依赖之后；能说出多阶段构建解决了什么问题（一句话） 回滚方式：旧镜像 docker rmi my-hello:1.0 删掉即可；Dockerfile 改坏了就从 ~/lab/myimage 里的备份恢复
□★	4-07	docker compose 起两个服务	07 册《Docker入门》· 关卡 4-07（该关即一节，标题同名）	能不看笔记写出一个两服务的 compose 文件；up -d / ps / logs / exec / down 五条命令能跑通；能用 curl 200 和 redis PONG 各验证一次；能说出 down 之后什么被删了、什么没被删 回滚方式：docker compose down；想连数据卷一起清就 down -v（练习环境随便清，生产环境别乱加 -v）
□★	4-08	Compose 的网络与依赖顺序	07 册《Docker入门》· 关卡 4-08（该关即一节，标题同名）	能说出为什么代码里写 cache:6379 而不是 localhost:6379；能说出 depends_on 保证了什么、没保证什么；能用两种解法之一演示"依赖没就绪时不崩"；能用 docker network inspect 说出哪个网络里有哪几个容器 回滚方式：docker compose down；实验用的网络会跟着一起删
□★	4-09	容器排障：日志 / 退出码 / 端口被占	07 册《Docker入门》· 关卡 4-09（该关即一节，标题同名）	能不看笔记走完三条排查链；能说出 137 和 143 各代表什么；能故意造一个"端口被占"并解决掉；能说出"容器 Up 但连不上"时第一步敲什么（ss -tulnp） 回滚方式：练习造的故障容器全部 docker rm -f 清掉；改动过的端口配置改回原样
□★	4-10	阶段 4 · 学习总结练习：三个脚本容器化 + README	07 册《Docker入门》· 关卡 4-10（该关即一节，标题同名）	三个镜像都能 build 成功，且 docker history 里没有"又大又不该留"的层；改阈值用 -e 传进去能触发告警；compose 两个服务都是 Up；报告文件在宿主机目录里能找到；陌生人照 README 能跑通（写法见 16 册《一个合格的 README 长什么样》）；每一条都能说清"为什么这么做"

学到这 → 可以开始监控（阶段 5）。

阶段 5 • 监控（6 关） ｜ monitor-demo（Prometheus + Grafana + 阈值告警）

入场：4-10 完成 ｜ 毕业：监控链 + 阈值告警

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	5-01	监控地图：采集 / 存储查询 / 展示 先学：4-10	08 册《监控入门》· 关卡 5-01（该关即一节，标题同名）	能说出三个组件各自负责什么；能说出数据从哪来到哪去（一条链说下来）；能说出 Prometheus 多久抓一次数据（默认 15 秒）；能说出"告警"应该由谁来判断（Prometheus，不是 Grafana）；能用自己的话讲清「这一册学的东西是什么、干什么用的」（见本册开篇）
□★	5-02	用 compose 起 Prometheus + Grafana + node_exporter	08 册《监控入门》· 关卡 5-02（该关即一节，标题同名）	三个容器都是 Up；三个入口（9090 / 9100 / 3000）都能打开；Status → Targets 里 node 是 UP；能说出为什么 Prometheus 里写的是 node-exporter:9100 而不是 localhost:9100；能把三个容器关掉再起来（docker compose down / up -d） 回滚方式：docker compose down 停掉并删除容器（数据卷还在，下次起来曲线还在）；不想要数据就 docker compose down -v

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	5-03	导入面板，看懂三条曲线	08 册《监控入门》· 关卡 5-03（该关即一节，标题同名）	数据源测试通过（Data source is working）；1860 面板导入成功且曲线在动；能说出三条曲线各自"什么样算不正常"；用 yes 制造波动并在曲线上看到；有一张截图存档 回滚方式：kill %1（或 pkill yes）停掉压测进程，别让它一直跑
□★	5-04	手写一条 PromQL：磁盘使用率	08 册《监控入门》· 关卡 5-04（该关即一节，标题同名）	能说出"指标名 + 标签"是什么关系；能默写出这条使用率公式并解释为什么用 100 减；会用 {mountpoint="/"} 过滤；能把这条查询放进 Grafana 面板 回滚方式：没有破坏性操作；实验面板删掉即可
□★	5-05	配一条阈值告警规则	08 册《监控入门》· 关卡 5-05（该关即一节，标题同名）	规则文件写对，Prometheus 启动无报错；Alerts 页面能看到这条规则；阈值改成 1 后能看到 PENDING → FIRING；能说出 for: 1m 的作用；改回 85 并确认状态回到 INACTIVE 回滚方式：sed 改回原阈值并 docker compose up -d --force-recreate prometheus；规则文件备份一份到 ~/lab/monitor/alerts.yml.bak 更稳妥
□★	5-06	招牌关：用 Python 拉指标，超阈值报警 + crontab	08 册《监控入门》· 关卡 5-06（该关即一节，标题同名）	能画出返回结构（status → data → result → [0] → value[1]）并说出哪一步是数值；三种情况（正常 / 告警 / 连不上）都跑过，都有明确提示；日志文件里三种记录都有；crontab 里挂了任务，日志能看到新记录；能说清退出码 0 / 1 / 2 各自什么意思 回滚方式：crontab -e 删掉那一行（或 crontab -r 清空）；脚本和日志都在 ~/ 下，随时可删

阶段 5 · 学习总结练习（见 08 册《监控入门》 书末同名小节：业务场景、综合要求、验收与产出都在那一节）——本表只记关卡号与判定，正文不重复。

学到这 → 可以开始 K8s（阶段 6）。

阶段 6 • Kubernetes（8 关） | k8s-demo（含「Pod 起不来」踩坑记录）

入场：5-06 完成（"用 Python 拉指标"那关） | 毕业：k8s-demo + 踩坑记录

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	6-01	打开 Killercoda，认识 kubectl 先学：5-06	09 册《K8s入门》· 关卡 6-01（该关即一节，标题同名）	能连上沙箱并跑通 kubectl get nodes；能说出 Pod / Deployment / Service 各解决什么问题；能说出为什么不该直接访问 Pod；能说出 namespace 是干什么的；能用自己的话讲清「这一册学的东西是什么、干什么用的」（见本册开篇） 回滚方式：沙箱是临时的，关掉浏览器就全清；不占本机资源，无回滚负担
□★	6-02	部署第一个 Pod（Deployment + Service）	09 册《K8s入门》· 关卡 6-02（该关即一节，标题同名）	能不看教材写出一个 2 副本的 Deployment；能说出 selector 和 labels 为什么必须对上；能用 Service 名字从集群内访问到服务；能用 kubectl get all 说清现在集群里有什么 回滚方式：kubectl delete -f web.yaml 和 kubectl delete svc web-svc；沙箱关掉即清空
□★	6-03	看：get / describe / logs	09 册《K8s入门》· 关卡 6-03（该关即一节，标题同名）	能用 -o wide 说出 Pod 被调度到哪台节点；能用 describe 的 Events 讲出一个 Pod 的启动时间线；能用 logs 看 Deployment 的日志；能说出"容器反复重启"时该加哪个参数（--previous） 回滚方式：只读操作，无风险

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	6-04	进容器：exec	09 册《K8s入门》· 关卡 6-04（该关即一节，标题同名）	能进 Pod 看文件并安全退出；能说出 -- 的作用；能不进容器直接执行一条命令；能说清"为什么在容器里改的东西 Pod 一重建就没了"，以及该用什么解决 回滚方式：删掉的 Pod 会自动重建（这就是下一关的内容）；文件改动随 Pod 一起消失，无残留
□★	6-05	自愈：删掉 Pod 看它自动重建	09 册《K8s入门》· 关卡 6-05（该关即一节，标题同名）	删掉一个 Pod 并看到它被自动重建（截图/记录）；能说出"声明式"和"命令式"的区别（用删 Pod 这件事举例子）；能说出 spec 与 status 各是什么；能说出这一步在生产里有什么用 回滚方式：不用回滚 —— 实验本身就是删除，集群自己恢复
□★	6-06	故意弄坏：镜像名写错，排查 ImagePullBackOff	09 册《K8s入门》· 关卡 6-06（该关即一节，标题同名）	能故意造出 ImagePullBackOff 并用 describe 找出原因；能说出三类拉镜像失败（标签错 / 权限或仓库错 / 网络不通）各看什么关键词；能把它改回来并看到自动恢复；写出这份排查记录（放 `~/lab` 或 learning-journey） 回滚方式：把镜像名改回正确值 kubectl apply -f web.yaml；沙箱关掉即清空
□★	6-07	资源配额与调度：requests / limits	09 册《K8s入门》· 关卡 6-07（该关即一节，标题同名）	能说出 requests 和 limits 各自管什么（调度 vs 上限）；能造出一个 Pending 并用 describe 说出"为什么排不上"；能说出不写 limits 的后果（一个 Pod 拖垮整台节点）；能用 -o wide 说出 Pod 被调度到哪台节点；能说出 100m 是什么意思 回滚方式：kubectl delete pod hungry（Pending 的 Pod 也删得掉）；沙箱关掉即清空
□★	6-08	阶段 6 · 学习总结练习：部署 → 弄坏 → 排查 → 留一份踩坑记录	09 册《K8s入门》· 关卡 6-08（该关即一节，标题同名）	三个故障都造出来过、都用 describe/logs 找到了根因；每个修复都有验证命令与输出；自愈实验有记录；有《Pod 起不来排查手册》，覆盖至少四种状态名（Pending / ImagePullBackOff / CrashLoopBackOff / Running 但访问不到）；能不看笔记讲 3 分钟"我是怎么查的"

学到这 → 可以开始综合项目（阶段 7）。

阶段 7 • 综合项目（8 关） ｜ server-health-check（王牌项目 v1）

入场：6-08 完成 ｜ 毕业：server-health-check（王牌项目 v1，长自阶段 3 的巡检 v0）

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	7-01	项目立项：巡检到底要检查什么 先学：6-08	10 册《综合项目》· 关卡 7-01（该关即一节，标题同名）	有一页检查清单（四项 + 门槛 + 异常话术）；能说出为什么每项都要有门槛；能说出退出码 0/1/2 各自代表什么；能说出这一版和 3-17 的 v0 差在哪（多了服务检查、门槛更明确）；能用自己的话讲清「这一册学的东西是什么、干什么用的」（见本册开篇） 回滚方式：纯文档，无风险
□★	7-02	v1：把四个检查写进脚本（subprocess + 阈值告警）	10 册《综合项目》· 关卡 7-02（该关即一节，标题同名）	脚本四项检查都能跑出结果；造过一次真实告警（大文件顶磁盘）并恢复；退出码 0/1/2 都验证过；能说清为什么每项检查用函数封装；能说清 subprocess.run 的 capture_output / text / timeout 各干什么
□★	7-03	输出报告与历史对比	10 册《综合项目》· 关卡 7-03（该关即一节，标题同名）	每次运行都生成一份带时间戳的报告文件；至少跑两次，能打印出"上次 vs 本次"的对比；挂上 crontab，等它自己跑出至少两份；能说出"基线"是什么、为什么没有基线就没法判断异常

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	7-04	容器化：把巡检脚本做成镜像	10 册《综合项目》· 关卡 7-04（该关即一节，标题同名）	镜像构建成功并能跑出巡检输出；报告通过挂载写入宿主机目录（容器删了报告还在）；能说清"为什么容器里 systemd 检查会失败"以及你选了哪种处理办法；能说出用 python:3.14-slim 当底座的好处
□★	7-05	接到监控：把巡检指标暴露给 Prometheus	10 册《综合项目》· 关卡 7-05（该关即一节，标题同名）	/metrics 能返回至少三个自定义指标；Prometheus 的 Targets 里有 health-check 且 UP；Grafana 上能画出你自己的指标曲线；有一条自己的告警规则，且调低阈值能触发；能说出 Prometheus 的指标格式长什么样
□★	7-06	README 与设计决策记录	10 册《综合项目》· 关卡 7-06（该关即一节，标题同名）	README 五段齐全，陌生人照它能跑通；有设计决策记录，至少覆盖四个决策；每条决策都写清"选了什么 / 还有什么 / 为什么不用"；仓库里没有密钥等敏感信息 回滚方式：文档改动可随时回退（git 里都有）
□★	7-07	三分钟讲述稿与 10 分钟深挖	10 册《综合项目》· 关卡 7-07（该关即一节，标题同名）	三分钟讲述稿能不看稿讲完（录音为证）；能接住至少三个追问（照上面表里练）；每个答案都能指到项目里的具体文件/命令；讲述稿里至少说清一个"设计取舍" 回滚方式：无操作
□★	7-08	阶段 7 · 学习总结练习：陌生人 clone 下来能跑	10 册《综合项目》· 关卡 7-08（该关即一节，标题同名）	在干净环境照 README 跑通（截图或记录）；三个跑法（本机 / 容器 / 指标）都验证过；README 里补上了"我卡住过的地方"；设计决策记录至少四条；三分钟讲述稿能不看稿讲完；仓库里无密钥、无大文件

学到这 → 可以开始 AI / GPU（阶段 8）。

阶段 8 • AI / GPU / 推理部署（10 关） ｜ ai-inference-notes（部署笔记 + 踩坑记录）

入场：7-08 完成 ｜ 毕业：ai-inference-notes（部署笔记 + 踩坑）

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	8-01	GPU 是谁：训练 vs 推理、显存 vs 内存 先学：7-08	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-01（该关即一节，标题同名）	能用自己的话说清训练和推理的区别，并各举一个运维场景；能说出显存和内存是两回事，各用什么命令看；能用"博士 vs 小学生"讲清 GPU 为什么适合 AI（不掉进数学细节）；能用自己的话讲清「这一册学的东西是什么、干什么用的」（见本册开篇） 回滚方式：纯认知，无操作
□★	8-02	用 Ollama 起一个本地模型并对话	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-02（该关即一节，标题同名）	模型拉下来并能对话（截图或记录一句回答）；能说出模型文件放在哪、默认端口是多少、只听哪个地址；能用 curl 调一次接口拿到 JSON；能故意停掉服务、看到 Connection refused、再恢复 回滚方式：ollama rm qwen2.5:1.5b 删模型释放磁盘；systemctl stop ollama 停服务
□★	8-03	在 Colab 借一张免费 GPU，看懂 nvidia-smi	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-03（该关即一节，标题同名）	能在 Colab（或 Kaggle）里拿到 GPU 并跑出 nvidia-smi；能逐列说出含义（至少：型号、驱动/CUDA、温度、功耗、显存、利用率）；能说出 GPU-Util 高和低各说明什么；能记录一次完整环境信息；知道抢不到卡时该怎么办 回滚方式：Colab 会话关掉即回收；不留本机痕迹

打勾	编号	关卡名	在哪学（教材位置）	完成判定
□★	8-04	故意把显存撑爆：复现 CUDA out of memory	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-04（该关即一节，标题同名）	亲手复现一次 CUDA out of memory（记录报错原文；抢不到卡时按"环境兜底"用内存 OOM 做同方法演练并如实标注）；能逐句读出报错里的"现象 / 线索 / 建议"；能说出四种缓解办法及各自对应的病因；写出这份排查记录；能说出 reserved but unallocated 是什么意思 回滚方式：Colab/Kaggle 里"运行时 → 重新启动会话"即释放全部显存；本机跑就杀掉进程
□★	8-05	跑一个最小训练	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-05（该关即一节，标题同名）	两轮训练跑通，loss 明显下降；能说出 loss 下降说明什么；用两个不同 batch_size 各跑一次，说出显存占用的变化趋势；能说出"batch 大小 → 显存 → OOM"这条因果链 回滚方式：Colab 会话重启即清；下载的 MNIST 数据在 ./data，删掉即可
□★	8-06	用 Python 调 DeepSeek API 做命令行助手	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-06（该关即一节，标题同名）	脚本能带 --ask 提问并打印回答；--local 能切到本地模型（没 key 也能演示）；出错时给中文提示、报错不乱、日志有记录；key 没有出现在代码里；能说出"为什么 key 要放环境变量" 回滚方式：删掉脚本与日志即可；key 在环境变量里，随时可在控制台吊销
□★	8-07	用 vLLM 部署一个能访问的推理服务	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-07（该关即一节，标题同名）	服务起得来，/v1/models 能返回模型列表；能用 curl 发一次请求拿到回答；能说出 --gpu-memory-utilization 为什么要留余量；能说出推理服务起不来的三类原因及各自的排查命令；能说清 vLLM 的接口为什么和 OpenAI 一样 回滚方式：kill %1（或 kill 掉进程）停服务；Colab 会话关掉即回收
□★	8-08	把 GPU 指标接进监控面板	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-08（该关即一节，标题同名）	能说出为什么 node-exporter 看不到 GPU、该用谁；Prometheus 的 Targets 里有 GPU job 并且是 UP；Grafana 上有"GPU 显存使用率"和"GPU 利用率"两块面板；能说出这两条 PromQL 与 5-04 那条是同一个句型；有一段负载下的曲线截图 回滚方式：docker rm -f dcgm 删掉 exporter；把 prometheus.yml 里 gpu 那段删掉再 docker compose up -d 即回到原样
□★	8-09	读 DeepSeek-V3 技术报告，写 MoE / MLA 中文笔记	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-09（该关即一节，标题同名）	能用大白话讲清 MoE 和 MLA 各解决什么问题（不背定义）；能说出它们和"显存 / 卡 / 通信"的关系；有一页中文笔记（含至少一条自己的疑问）；至少用命令行助手查过两个不懂的词 回滚方式：纯阅读与笔记，无风险
□★	8-10	画一张全景图，讲 10 分钟	11 册《AI与GPU入门》· 关卡 8-10（该关即一节，标题同名）	有一张手画的全景图（六层齐全）；每层能说出一个"会出什么问题"和一个"看什么指标"；能对着图不卡壳讲满 10 分钟（录音为证）；至少能回溯到三个自己练过的关卡（点名编号） 回滚方式：无操作

阶段 8 · 学习总结练习（见 11 册《AI 与 GPU 入门》 书末同名小节：业务场景、综合要求、验收与产出都在那一节）——本表只记关卡号与判定，正文不重复。

总索引 · 要查什么 → 翻哪册

你要找	去哪册
Linux 命令、权限、进程、服务、网络、Shell 脚本	01 Linux 入门（练：02 基础篇 / 03 进阶篇）
Python 语法、模块、文件、异常、自动化	04 Python 入门（练：05 基础篇 / 06 进阶篇）
内置函数、字符串方法、文件与 JSON 写法	12 内置函数手册
报错里的英文单词看不懂	13 报错英语单词手册
日志读不懂、报错不会定位	14 日志报错解读手册
变量 / 函数怎么起名	15 命名手册
代码提交、推送到 GitHub	16 Git 与 GitHub 速查

你要找	去哪册
装第三方库（pip / venv / requirements）	04 Python 入门 · 附录 E
我到底学会了没有	17 关卡总表（逐条打勾）

附录 A • 检验点（按关卡归位）

检验点按关卡归位（与各册章末的作业 / 题目配套）。

01 • Linux 入门（教科书）

第 0 章 • 开篇：终端与命令 → 关卡 1-01、1-02

- ☐ ☐ Linux 是什么、为什么运维要学它
- ☐ ☐ 能打开终端并看懂提示符
- ☐ ☐ 会使用"命令 + 选项 + 参数"三件套
- ☐ ☐ 会用 --help 自救

第 1 章 • 目录树与路径 → 关卡 1-03、1-04

- ☐ ☐ 理解"一切皆文件"和目录树
- ☐ ☐ 说出三大重要目录的用途
- ☐ ☐ 会区分绝对路径与相对路径
- ☐ ☐ 会用 cd 在树里移动

第 2 章 • 文件与目录操作 → 关卡 1-05、1-06、1-07

- ☐ ☐ 会建文件和目录
- ☐ ☐ 会复制、移动、改名
- ☐ ☐ 理解删除的不可逆
- ☐ ☐ 会用 mkdir -p 连级创建

第 3 章 • 查看与搜索 → 关卡 1-08、1-09、1-10

- ☐ ☐ 能跟读并说出 26.04 版 ls -lh / du -sh 的完整数字含义，不再靠猜。

第 4 章 • 管道与重定向 → 关卡 1-11、1-12、1-13

- ☐ ☐ 理解管道 | 的流水线思想
- ☐ ☐ 区分 >（覆盖）与 >>（追加）
- ☐ ☐ 会 sort / uniq 配合管道
- ☐ ☐ awk 入门：按列取数据

第 5 章 • 用户与权限 → 关卡 1-14、1-15、1-16

- ☐ ☐ 能用符号法设置权限，并主动说"我只给需要的人"。

第 6 章 • 进程管理 → 关卡 1-17、1-18、1-19

- ☐ ☐ 看懂 ps aux 各列
- ☐ ☐ 会找进程（pgrep / ps+grep）
- ☐ ☐ 理解"优雅杀 vs 强杀"
- ☐ ☐ 会前后台切换与 nohup
- ☐ ☐ 会用 fuser 定位占端口的进程

第 7 章 • 磁盘与文件系统 → 关卡 1-20、1-21、1-22

- ☐ ☐ 会用 df 看整体、du 看明细
- ☐ ☐ 理解"挂载"
- ☐ ☐ 会造测试大文件（fallocate / dd）
- ☐ ☐ 看懂磁盘满的排查套路。

第 8 章 • 网络命令 → 关卡 1-23、1-24、1-25、1-26

- ☐ ☐ 会查 IP、网关（ip / ip route）
- ☐ ☐ 会用 ping、ss、nc、curl 做基础排查
- ☐ ☐ 会 ssh / scp 远程操作
- ☐ ☐ 掌握"主机→端口→进程→日志"四层排查法

第 9 章 • apt 包管理 → 关卡 1-27

- ☐ ☐ 理解包管理器为什么存在
- ☐ ☐ 会用 apt 装/卸/搜软件
- ☐ ☐ 看懂常见的锁文件报错

第 10 章 • systemctl 与服务 → 关卡 1-28、1-29、1-30

☐ ☐ 理解 systemd 和"服务"
☐ ☐ 会用 systemctl 管理服务全流程
☐ ☐ 会用 journalctl 看服务日志

第 11 章 • 环境变量 → 关卡 1-31

☐ ☐ 理解环境变量是"全局公告栏"
☐ ☐ 明白 PATH 决定"命令找不找得到"
☐ ☐ 会 export、改 rc 文件、source
☐ ☐ 会 alias 起外号

第 12 章 • 归档与压缩 → 关卡 1-32

☐ ☐ 理解"归档"和"压缩"是两件事
☐ ☐ 会用 tar 打包（含 tar.gz）
☐ ☐ 会 gzip / zip
☐ ☐ 会用 diff 验证解包无误

第 13 章 • Shell 脚本基础 → 关卡 1-33、1-34、1-35、2-05、2-08、2-09

☐ ☐ 理解"脚本 = 把敲过的命令装进文件"
☐ ☐ 会写带变量、if、for 的脚本
☐ ☐ 会用 crontab 定时执行
☐ ☐ 知道脚本的标准写法

02 • Linux 练习册 • 基础篇

自测项 → 判定题挂在 01 册对应阶段各关

☐ ☐ 能独立完成 阶段 1 | 文件系统操作：导航、创建、复制、移动、删除
☐ ☐ 能独立完成 阶段 2 | 查看与管道：cat/less/head/tail/grep/重定向
☐ ☐ 能独立完成 阶段 3 | 权限与用户：chmod/chown/sudo/用户管理
☐ ☐ 能独立完成 阶段 4 | 进程与系统：ps/top/kill/服务/磁盘/包管理
☐ ☐ 能独立完成 阶段 5 | 查找与归档：find/grep -r/sort/uniq/tar

03 • Linux 练习册 • 进阶篇

自测项 → 挂在 03 册 5 个场景各关

☐ ☐ 能独立完成 场景 1 | 本地推理服务起不来（日志排查）
☐ ☐ 场景 2 | 磁盘满应急（☆ 选做）：能独立定位大文件/大目录并给出清理方案（含"先看再删"的检查顺序）。
☐ ☐ 能独立完成 场景 3 | 服务连不上（网络链路排查）
☐ ☐ 能独立完成 场景 4 | 服务与进程运维（含 GPU 进程定位）
☐ ☐ 能独立完成 场景 5 | 脚本收尾（衔接 Shell 脚本任务）

04 • Python 入门（教科书）

第 0 章 • Python 与 AI 运维的关系 → 关卡 3-01 ~ 3-10

☐ ☐ Python 是什么、为什么 AI 运维要用它
☐ ☐ 会装好环境并跑出第一行代码
☐ ☐ 知道 Python 和 Shell 怎么分工

第 1 章 • 起步：print、变量、类型 → 关卡 3-01 ~ 3-10

☐ ☐ 能写"自我介绍卡"程序——程序打印出名字、年龄，还会算两位数倒序。这是所有 Python 代码的地基

第 2 章 • 控制流：if、for、while → 关卡 3-01 ~ 3-10

☐ ☐ 会写成绩分段程序、九九乘法表、猜数字游戏——程序从此会"自己拿主意"和"重复干活"

第 3 章 • 数据结构：list、dict、tuple、set → 关卡 3-01 ~ 3-10

☐ ☐ 会写通讯录小程序（能存、能查、能删）。数据结构是"数据处理"的核心地基——后面处理日志、JSON、API 全靠它们

第 4 章 • 函数：def、参数、返回值 → 关卡 3-01 ~ 3-10

☐ ☐ 写自己的函数（问候、计算、判断）+ 一个"计算器"函数集合——代码从此可以打包复用

第 5 章 • 模块与导入：import、os、time、random → 关卡 3-01、3-02

☐ ☐ 写"我的工作目录报告"——列出当前目录所有文件和修改时间。你开始调用 Python 自带的大工具箱（标准库）
☐ ☐ ★ 学完本章 = 达成检查点①：能独立完成第 5 章全部章末作业和自测清单（逐项运行、逐项打勾）

第 6 章 • 文件操作：open/with、json → 关卡 3-03、3-04

☐ ☐ 把通讯录存成 JSON 文件再读回来——程序从此能记住数据（关掉再开不丢失）

第 7 章 • 异常处理：try/except/finally → 关卡 3-05

☐ ☐ ★ 给第 6 章的 JSON 程序加上"文件不存在时友好提示"——你的脚本从此不会一碰错误就崩溃。学完本章 = 达成检查点②：能独立写一个"文件不存在时给人话提示"的脚本（运行一次并留下记录）

第 8 章 • 网络请求：requests → 关卡 3-06、3-07

☐ ☐ 写"天气查询器"雏形——程序联网拿数据。这是脚本 2 的核心能力，也是调 API 的第一步

第 9 章 • 命令行参数：argparse → 关卡 3-08

☐ ☐ 脚本支持 python3 weather.py 杭州 这种命令行调用——同一脚本应对不同情况，从"玩具"变"工具"

第 10 章 • 日志：logging → 关卡 3-09

☐ ☐ 给脚本加日志记录——每次操作留痕，出问题能排查。日志就是运维的第一现场（你读过 Linux 日志，现在自己生产日志）

第 11 章 • 进程调用：subprocess → 关卡 3-10

☐ ☐ 用 Python 调 df -h、free -h 并处理结果——Linux 三连和 Python 三连在这里合流。本章是通往王牌项目 server-health-check 的接口

05 • Python 练习册 • 基础篇

自测项 → 判定题挂在 04 册对应阶段各关

☐ ☐ 能独立完成 阶段 1｜变量与类型
☐ ☐ 能独立完成 阶段 2｜控制流
☐ ☐ 能独立完成 阶段 3｜数据结构
☐ ☐ 能独立完成 阶段 4｜函数与模块
☐ ☐ 能独立完成 阶段 5｜文件与异常
☐ ☐ 能独立完成 阶段 6｜模块组合

06 • Python 练习册 • 进阶篇

自测项 → 挂在 06 册 5 个场景各关

☐ ☐ 能独立完成 场景 1｜批量文件重命名工具
☐ ☐ 能独立完成 场景 2｜天气查询器
☐ ☐ 能独立完成 场景 3｜本机巡检工具雏形 ★（王牌项目版本 0 · 教学简化版）
☐ ☐ 能独立完成 场景 4｜Nginx 日志分析器
☐ ☐ 能独立完成 场景 5 ☆｜paramiko 远程巡检雏形（选做）

12 • Python 内置函数手册

自测项 → 关卡 字典，不占关卡

☐ ☐ 能按分组快速查到内置函数的用法（输入输出 / 类型 / 统计 / 序列 / 检查）
☐ ☐ 会查文件与 JSON 的读写写法（open / with / json.load / json.dump）
☐ ☐ 记住 12 个必会字符串方法并会用（split / join / strip / replace / find 等）
☐ ☐ 能看懂「替代写法对比」，知道哪种更推荐

13 • 报错英语单词手册

自测项 → 关卡 字典，不占关卡

☐ ☐ 能说出报错英语的构造规律（倒着装回中文语序）
☐ ☐ A~F 六组高频词过一遍，看到能认出意思
☐ ☐ 能做对 6 道「看报错猜意思」自测题
☐ ☐ 看到陌生报错，知道先找哪个关键词

14 • 日志报错解读手册

自测项 → 关卡 字典，不占关卡

☐ ☐ 能读懂日志结构、级别（INFO/WARN/ERROR）
☐ ☐ A 组 Linux 报错前 10 条能条件反射说出含义
☐ ☐ B 组 Python 报错看到 Traceback 会定位到最后一行
☐ ☐ 会用「排错心法」处理没见过的报错

15 • 命名手册

自测项 → 关卡 字典，不占关卡

☐ ☐ 起名三原则能背（见名知意 / 下划线 / is_ 判断）
☐ ☐ 会用「起名四步法」给新变量命名
☐ ☐ 知道哪些是 Python 内置名，不会撞名（list / sum / max…）
☐ ☐ 记住 pwd 有歧义，密码写 password

16 • Git 与 GitHub 速查

自测项 → 关卡 字典，不占关卡

☐ ☐ 配好 SSH 钥匙，ssh -T git@github.com 能通过 ★
☐ ☐ 能独立完成「改 → add → commit → push」循环
☐ ☐ 会写 .gitignore（.venv / __pycache__ / *.log / 密钥）
☐ ☐ 提交信息写得清楚（别人看得懂你做了什么）
☐ ☐ GitHub 上有自己的仓库，且提交记录 ≥ 10 次 ★

附录 B • 外部资源清单（在哪学、只做哪一部分）

全部外部资源都在这里（都免费或有免费额度）；按"只做这一部分"照做即可，不用自己到处试。要注册、要额度、可能失效的，都写了备注和备选。

资源	用在哪几关	只做这一部分	备选
Ubuntu 系统本身 WSL2（推荐）/ VMware	0-03	只做：Windows 上用 `wsl --install -d Ubuntu`（推荐），或 VMware + 清华镜像的 26.04 ISO——装法见 01 册 · 附录 E	平板 Termux 路径：自行按 Termux 官方文档或搜索安装教程
Ubuntu 镜像下载 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu-releases/	0-03（VMware 路线）	只下 26.04 的 Desktop ISO 一个文件；走 WSL 路线不用下	阿里云镜像站 / 官网 ubuntu.com
Killercoda killercoda.com/playgrounds	6-01 ~ 6-08	只选 **Kubernetes** 那个 playground，在右侧终端里敲 `kubectl`；用完关掉页面即可	Play with Kubernetes（docker labs）；本机 minikube（不推荐）
Google Colab colab.research.google.com	8-03 / 8-04 / 8-05	只做三步：新建笔记本 →「代码执行程序 → 更改运行时类型 → GPU」→ 跑 `!nvidia-smi`；抢不到卡就过两天再来（不是你的操作问题）；**国内网络打不开 Colab 就用备选 Kaggle（步骤同上）**	**Kaggle Notebooks**（需账号，GPU 额度更宽松）
Kaggle kaggle.com	8-03 备选	New Notebook → Settings → Accelerator 选 GPU，其余步骤同 Colab	Colab
Ollama ollama.com	8-02 / 8-06	只做：装 → `ollama pull qwen2.5:1.5b` → `ollama run`；再用 `curl localhost:11434/api/generate` 调一次	llama.cpp；或用 Docker 版镜像
DeepSeek API platform.deepseek.com	8-06	只做：建一个 API Key 放进环境变量 → 用脚本调一次；**没 key 就用 `--local` 走本地 Ollama，一样能过关**	本地 Ollama（脚本已内置）；其它同类 API 按需替换 URL
Docker Hub hub.docker.com	4-01 / 4-02 / 5-02	只拉这几个官方镜像：`hello-world`、`nginx:alpine`、`redis:7-alpine`、`prom/prometheus`、`prom/node-exporter`、`grafana/grafana`	国内镜像加速器（拉不动时配置）
Prometheus / Grafana	5-01 ~ 5-06	只用默认端口：Prometheus 9090、Grafana 3000、node-exporter 9100；面板只导入 `1860` 一个	Grafana Play（在线演示站）

资源	用在哪几关	只做这一部分	备选
GitHub github.com	0-01 / 0-02；各产出仓库	只做：建仓库 → `git push` → 打开仓库页确认文件在；需要在线看教材时用 Pages	Gitee（国内备选）
Open-Meteo api.open-meteo.com	3-13（天气查询器）	只用一个地址：`/v1/forecast?latitude=..&longitude=..&current_weather=true`；不要研究它的其它参数	wttr.in 等免 key 天气接口
Ubuntu 官方源 archive.ubuntu.com	1-27（apt）	只用 `apt update / install / search` 三条；换源只在拉不动时才做	国内镜像源（清华 / 阿里）
PyPI / pip 源 pypi.org	04 册附录 E / 06 · 11 册 pip	只用 `pip install 包名` 一条；**国内拉不动就换清华镜像源**（04 册附录 E 有写法）	清华 PyPI 镜像
HuggingFace huggingface.co	8-07（vLLM 拉模型）	只拉一个模型：`Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct`	hf-mirror.com（国内镜像）
NVIDIA NGC（nvcr.io） nvcr.io	8-08（dcgm-exporter 镜像）	只拉一个镜像：`nvcr.io/nvidia/k8s/dcgm-exporter`；**没有 N 卡就按 8-08「环境兜底」走降级演练**	无（该镜像只此来源；无卡走降级）

《关卡总表》