九阶 · Linux 与 Python 自学资料

03

Linux 指令练习册 · 进阶篇

5 个故障场景 · 把 Linux 知识串起来

练习册

AYMLiu-Pzw · 2026-10-22

九阶 · Linux 与 Python 自学资料

第 03 册

Linux 指令练习册 · 进阶篇

5 个故障场景 · 把 Linux 知识串起来

资料类型	练习册
适用读者	完成 Linux 基础练习的学习者
发布日期	2026-10-22
作者署名	AYMLiu-Pzw

阅读导航

按章级标题定位正文；PDF 阅读器中的书签同时提供章、节两级入口。

1. 前言：工单式实战怎么玩
2. 进阶篇 · 场景与题目（只给目标）
3. 参考答案（书末集中）
4. 附录 A · 练习用脚本（复制保存即可）
5. 附录 B · 本册命令速查
6. 附录 C · 术语表补充
7. 附录 D · 5 件套其余 3 个脚本（backup / disk_alert / service_guard）

Linux 指令练习册 · 进阶篇

系列顺序：《Linux 入门》→《基础篇》→ 本册（先做基础篇）。
本册共 21 关（1-37 ~ 1-45、2-01 ~ 2-12）。目标：拿到一张工单能独立走「现象 → 线索 → 命令 → 验证」，并把 5 件套脚本做出来。
场景 2（磁盘满，☆选做）是加练题；做完之前不许翻。
本册是什么：进阶练习册 —— 五张真实故障工单，练「现象 → 线索 → 命令 → 验证」这条排查套路。

前言：工单式实战怎么玩

定位：基础篇练"单个技能"，本册练"组合技能"——每道题模拟真实运维工单：**有背景、有故障、只给目标、不给过程。**你扮演值班运维，从一堆现象里自己定位问题、修复、写记录。
答题要求（统一约定）：① **先自己想**——每题至少想 3 分钟再看答案；② **动手敲**——看懂 ≠ 会做，必须真敲一遍、真跑一遍；③ **对答案时看"为什么"**——四步式答案里"为什么这么写"比代码更重要；④ **卡住 20 分钟就查**——先查《Linux 入门》教科书，再查手册，别死磕。
两种用法：① 学完基础篇后集中做；② 边学边做，按需选用。场景 1 和场景 5 与后续的日志排查、Shell 脚本任务衔接最紧密，建议优先完成；场景 2 按需选做。

> ⚠ **安全红线（本册最重要的一节）**：进阶篇所有故障都用**沙盒式故障注入**复刻——故障只发生在练习目录、镜像文件、练习进程里，**不会伤到真实系统。**规则：① 场景 2 结束后必须执行 `sudo umount /mnt/lab`（卸载实验分区）；② 实验目录只用 ~/lab 和 /tmp；③ 每场景做完都要"恢复现场"（杀掉练习进程、删除实验文件）。

实验闭环：所有场景都按“记录原状态 → 核对目标 → 操作 → 对照验证 → 恢复现场”完成。记录目录、文件、PID、端口、挂载和服务状态；异常时保留原始证据，不用宽泛清理命令掩盖失败。
零基础前置约束：本册只用《基础篇》练过的命令；出现新命令（如 `nc`、`fuser`、`nvidia-smi`）时，题目或搭建手册中会先介绍它是什么再使用。答案/附录里首次出现的新命令或选项（如 grep -e、stat、systemctl is-active）同样自带行内解释；其中 -e 表示“每个 -e 后跟一个匹配模式”，遇到不认识的先读注释。

本册路线（5 场景）

```
场景1 本地推理服务起不来（日志排查）        ★ 必做
场景2 磁盘满应急（模型文件占满磁盘）        ☆ 选做
场景3 服务连不上（网络链路排查）            ★ 必做
场景4 服务与进程运维（含 GPU 进程定位）     ★ 必做
场景5 脚本收尾（衔接 5 个 Shell 脚本）      ★ 必做
参考答案（书末集中，先做再看）              做完题对答案
附录 A · 练习用脚本（labservice.sh）        复刻现场用
附录 B · 本册命令速查                查询用
附录 C · 术语表补充                  查询用
附录 D · 其余 3 个脚本               查询用
```

进阶篇 · 场景与题目（只给目标）

场景 1 | 本地推理服务起不来（日志排查）

本关三要素（编号 | 完成判定）
1-37 • 场景 1（上）：复现"推理服务起不来" ★
· 在沙盒里把故障复现出来，并写下现象
回滚方式：沙盒故障注入，只动练习目录
1-38 • 场景 1（中）：从日志读到根因 ★
· 说出根因，并能指出日志里哪一行证明了它
1-39 • 场景 1（下）：修复 + 一页处理记录 ★
· 服务起来；记录按"现象→线索→命令→验证"写完
回滚方式：修复后恢复现场 | 记录要点：保留现象、线索、命令和验证结果，便于复盘与复核

> 📋 **背景工单**：你是某公司 AI 组的新运维。同事说他昨天在服务器上装了一个推理服务，今天早上启动失败，让你去处理。**机器上有个服务脚本 labservice.sh（见附录 A），它在某个目录下写日志。**

场景搭建手册（做题前执行）：

```
$ mkdir -p ~/lab && cd ~/lab
# 只检查并停止本场景记录的 PID；不要按模糊命令名误杀其他服务
$ if [ -f ~/lab/labservice.pid ]; then old_pid=$(sed -n '1p' ~/lab/labservice.pid); ps -p "$old_pid" -o
pid=,args=; fi
$ ./labservice.sh stop 2>/dev/null || true
$ nano labservice.sh     # 把附录 A1 的脚本内容全部粘贴进来，保存退出（Ctrl+X → Y → 回车）——nano 是终端里的文本编
辑器，比 vim 友好，新手先用它
$ nano labservice.conf   # 把附录 A2 的配置内容粘贴进来，LOGDIR 填你的真实路径（用 A2 里的生成命令产生）
$ chmod +x labservice.sh
$ ./labservice.sh start &       # 后台启动（末尾加 &，不占终端），先确认它本来是好的
$ sleep 1 && ./labservice.sh status # 应显示：运行中：父进程 PID=…，端口=8080
$ ./labservice.sh stop          # 停掉它：子服务已停、PID 文件已清理（正常停止，日志不会写 ERROR）
$ ss -tlnp | grep 8080          # 无输出 = 端口已释放（确认干净后再继续）
# 现在注入故障：把 labservice.conf 里 PORT=8080 改成 PORT=abc（非法配置）
$ ./labservice.sh start         # 启动失败（返回非 0）——故障现场就位，开始做题
```

故障原理：日志目录里会留下 1 行真正的根因（[ERROR] 端口配置非法），其余都是干扰行。

编号	目标（只给这些）
进1-1	确认服务当前状态：进程在不在、端口有没有在监听
进1-2	找到日志文件的位置，从中定位出"根本原因那一行"，并说明你是怎么排除其他干扰行的
进1-3	修复问题，重新启动服务，让服务成功跑起来
进1-4	验证服务可用（端口通了、日志显示正常），写一份 3 行的处理记录（做了什么、为什么）

最终产出：一份故障处理记录 + 复述"处理流程四步"（即 《日志报错解读手册》的"读日志四步法"：确定时间窗口 → 收集日志/状态/退出码 → 结合上下文定位 → 修复并复测）。

场景 2｜磁盘满应急（模型文件占满磁盘）

背景工单：你负责的 GPU 服务器磁盘使用率报警到 92%，同事说服务开始写日志报"空间不足"。**你的任务：定位是什么占满了磁盘、安全清理、恢复服务、给出预防措施。**

搭建手册（做题前执行，需电脑 Ubuntu 🌐）：

```
# ① 先确认磁盘空间（df -h ~），再创建一个 500MB 空白镜像。
⚠ 空间紧张的替代参数（二选一，直接照抄整组；均为 Ubuntu 26.04 / ext4 / mount -o loop 实测值）：
#   替代1：count=250（250MB 镜像）+ 塞入量合计 180MB，六个塞入行示例：30M、30M、30M、30M、30M、30M。实测 df 约 219M/181M/21M、Use% 90%，以你机器 df 实测为准。
#   替代2：count=150（150MB 镜像）+ 塞入量合计 100MB，六个塞入行示例：20M、20M、20M、10M、10M、20M。实测 df 约 125M/101M/14M、Use% 88%，以你机器 df 实测为准。
$ df -h ~
$ mkdir -p ~/lab
$ test ! -e ~/lab/disk.img || { echo "拒绝覆盖：~/lab/disk.img 已存在，请先确认归属"; false; }
$ if mountpoint -q /mnt/lab; then echo "拒绝挂载：/mnt/lab 已被占用"; false; else echo "/mnt/lab 未占用，可以继续"; fi
$ dd if=/dev/zero of=~/lab/disk.img bs=1M count=500
# ② 格式化成 ext4 文件系统（在镜像里格式化，真磁盘不受影响）
$ mkfs.ext4 ~/lab/disk.img
# ③ 挂载成独立分区（需要 sudo；loop 让文件伪装成磁盘）
$ sudo mkdir -p /mnt/lab
$ sudo mount -o loop ~/lab/disk.img /mnt/lab
```

搭建手册续：格式化与挂载验证

```
# ④ 塞入"故障文件"：模型文件、旧日志、缓存各一堆，直到接近写满
$ sudo mkdir -p /mnt/lab/models /mnt/lab/logs /mnt/lab/cache
$ sudo fallocate -l 70M /mnt/lab/models/model_v1.bin
$ sudo fallocate -l 70M /mnt/lab/models/model_v2.bin
$ sudo fallocate -l 60M /mnt/lab/logs/old_service.log
$ sudo fallocate -l 60M /mnt/lab/cache/tmp_cache.bin
$ sudo fallocate -l 70M /mnt/lab/logs/old_service2.log
$ sudo fallocate -l 70M /mnt/lab/cache/tmp2.bin # 合计 400M；500M 镜像实测（Ubuntu）格式化后约 Size 452M、写满后 Used 约 401M、Avail 约 17M、Use% 约 96%。预期 Use% 约 95%~97%，以你机器的 df 实测为准—最后一条 fallocate 成功即搭建成功（Avail 剩十几 M 属正常：这正好复现“磁盘即将写满”）
$ df -h /mnt/lab        # 确认接近写满：预期 Use% 约 95%~97%，以你机器的 df 实测为准（>85% 即搭建成功），现场搭建完成
```

⚠ 安全提示：故障全部发生在 /mnt/lab 这个镜像分区里。做完题执行 **`sudo umount /mnt/lab`** 卸载后，一切恢复原样，真系统没有任何变化。

题目：进2-1 确认是哪个挂载点满了，占用多少。进2-2 进入该分区，逐层定位最大的目录、最大的文件。进2-3 判断哪些可安全删除、哪些不能动（说清依据），完成清理。进2-4 验证恢复，写出 2 条预防措施。

场景 3｜服务连不上（网络链路排查）

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）

1-40 • 场景 3（上）：复现"服务连不上" ★
· 复现故障，列出你要先看的三件事
回滚方式：同上

1-41 • 场景 3（中）：四层链路定位 ★
· 按主机→端口→进程→日志定位到根因

1-42 • 场景 3（下）：修复 + 记录 ★
· 恢复服务并写完记录
回滚方式：恢复现场

📋 **背景工单**：同事反馈"我们部署在本地 8080 端口的服务突然连不上了"，让你按链路排查：**主机通不通 → 端口通不通 → 服务进程在不在 → 日志怎么说。**

场景搭建手册：在本机用 labservice.sh 起一个服务，然后从三种故障里**任选一种注入**（做两遍可以换着来）：

```
$ cd ~/lab
# 故障 A：服务压根没起（什么都不做，直接进入题目）
# 故障 B：服务起了，但端口被别的进程占了：
$ python3 -m http.server 8080 &      # 先用 Python 起一个简易网页服务，占住 8080 端口
HTTP_PID=$!                          # 记下它的 PID，做完题只停它，别误伤别的 Python 服务
$ ./labservice.sh start              # 服务启动失败 → 端口冲突
# 故障 C：服务正常但监听了错误的地址—把 labservice.sh 里这一行：
#   python3 -m http.server "$PORT"
# 改为（--bind = 指定只监听哪个地址；此写法让它只监听本机回环地址）：
#   python3 -m http.server --bind 127.0.0.1 "$PORT"
# 然后用"另一台设备"访问这台机器的局域网 IP 测试（单机用户可用平板连电脑 IP；
# 不方便时跳过 C，只做 A、B 两种故障）单机自测法：没有第二台设备时，用 ip addr 查本机局域网 IP，再 nc -zv 本机IP 8080—同样得到 refused，不用真找另一台设备。
```

新命令介绍：**nc**（netcat，网络工具）——nc -zv 主机 端口 用来测试"端口到底通不通"。若提示 nc 不存在，先 **sudo apt install netcat-openbsd**。

编号	目标（只给这些）
进3-1	用 **ping**（测试主机可达性）确认主机可达性（含 ping localhost 与 ping 网关的区别）
进3-2	用 **ss -tlnp**（查看监听端口）查看监听端口，判断目标端口有没有在听、被谁听
进3-3	用 **nc -zv** 或 **curl** 实测端口通不通，把"进程在听"和"真的能连上"分开判断
进3-4	定位故障点，修复，并复述分层排查：回环/网关 → 目标主机 → 端口/应用 → 进程/日志，同时说明每层结论的边界

最终产出：一份网络故障排查记录 + 画一张排查顺序流程图。

场景 4｜服务与进程运维（含 GPU 进程定位）

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）

1-43 • 场景 4（上）：进程与资源占用排查 ★

· 找出占资源最多的进程并说清依据

回滚方式：只对练习进程下手

1-44 • 场景 4（中）：定位与安全处理 ★

· 定位根因并安全处理

回滚方式：恢复现场

背景工单：你在管一台"推理服务机器"，今天要完成：部署一个服务并让它开机自启、监控它、处理一个"卡死进程"，最后查清楚"显卡/文件被哪个进程占着"。

环境边界（实测结论）：① **GPU 题（进4-3）是 NVIDIA 外部扩展**：需 NVIDIA 显卡 + 驱动 + nvidia-smi；fuser 一般已自带，若提示找不到再装 sudo apt install psmisc。**无 GPU 就做替代题**（fuser -v 查文件占用），**替代题通过 ≠ GPU 题通过**。② **systemd 题（进4-4 开机自启）**：完整验证需 Ubuntu 主机 systemd（**Restart=on-failure 已在 Ubuntu 26.04 + systemd 实测通过：外部 kill -9 子服务后 unit 自动重启（MainPID 变化、NRestarts 递增、端口恢复）；systemctl stop 后 unit inactive、不误触发重启**）；WSL 可能可用，容器 PID 1 非 systemd 时 systemctl 为 offline，不能替代主机验收。实验边界：Ubuntu + systemd + sudo + 专用实验机，完整走 start → 验证 → stop → 清理；正常 stop 后 unit 应为 inactive。受限环境都如实记为“环境限制”，不影响其余题目。

场景搭建手册：

```
$ cd ~/lab
$ nano loop.sh                          # 粘贴附录 A3 的完整内容（死循环进程），保存退出（Ctrl+X → Y → 回车）
$ chmod +x loop.sh                      # 给执行权限；⚠ loop.sh 跑起来会占满一个 CPU 核，用完必须 kill 并收尾
$ ./labservice.sh start &                  # 只启动本场景服务
$ nohup ./loop.sh > loop.log 2>&1 & echo $! > loop.pid # 保存 loop.sh 的 PID
$ top                                      # 现场就位
```

收尾：读取 loop.pid，先用 ps -p PID -o pid=,args= 核对命令归属，再按 PID 停止；执行 ./labservice.sh stop 停止本场景服务；最后删除 loop.pid、loop.log 和服务 PID 文件。本练习不使用按模糊命令名清理的方式。

编号	目标（只给这些）
进4-1	部署服务：后台运行 + 确认进程和端口都正常
进4-2	用 top/ps 找出那个死循环进程，优雅终止它（并说明为什么不直接 -9）
进4-3	GPU 题：用 **nvidia-smi** 查看显卡状态，用 **fuser -v** 定位占用显卡的进程并处理。/ 无 GPU 替代题：定位"占用某个文件"的进程并处理（技能完全等价）
进4-4	设置服务开机自启（systemd 写 unit 文件 / 或 rc.local / 或说明其他方式），重启验证自启生效

最终产出：一台"服务能自启、能监控、出问题会处理"的练习机状态 + 处理记录。

场景 5｜脚本收尾（衔接 Shell 脚本任务）

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）

2-01 • 五件套地图：先看懂 5 个脚本各解决什么问题 ★
· 能用一句话说出每个脚本解决什么问题

2-02 • backup.sh：备份 + 日期后缀 ★
· 脚本能生成带日期的备份文件
回滚方式：只写 ~/lab；先拿测试目录试跑一遍（没有 --dry-run 开关——直接加会被当成路径名报错）

2-03 • backup.sh 排错：路径空格与变量引用 ★
· 故意造一个带空格的文件名，脚本仍能处理

2-04 • disk_alert.sh：取数 + 阈值判断 ★
· 磁盘超 80% 时输出告警
技术要点：磁盘告警脚本要写清取数命令、阈值、比较方式和告警出口

2-06 • service_guard.sh：服务挂了自动拉起 ★
· 手动停服务后，脚本能把它拉起来
回滚方式：只对自己起的练习服务做

2-07 • 把脚本变成 systemd 服务 ★
· systemctl status 能看到自己的服务
回滚方式：不用时 systemctl disable 掉

📋 **背景工单**：前四个场景你都是手动敲命令处理的。现在公司要求把巡检"脚本化"：以后一键就能看到机器状态。**这就是通往"5 个 Shell 脚本"任务的桥。**

编号	目标（只给这些）
进5-1	写一个"资源巡检"脚本：一键输出磁盘占用（df）、内存（free）、CPU 负载（uptime）摘要
进5-2	写一个"服务健康检查"脚本：检查进程在不在 + 端口通不通 + 日志最近有没有更新，结果用中文提示输出
进5-3	给两个脚本加上变量、判断和注释，让一个完全没写过脚本的人能看懂
进5-4 🌐	运行验证两个脚本的输出正确，并（可选）用 `cron`（定时任务）设置每天自动巡检一次

最终产出：2 个可用的 Shell 脚本，直接衔接"5 个 Shell 脚本"任务——5 件套总览（本场景产出前 2 个，后 3 个按表补齐）：

脚本	功能	知识来源	优先级
`check_res.sh`	资源巡检（磁盘/内存/负载 + 日期）	本场景进5-1	★ 必做
`health_check.sh`	服务健康检查（进程/端口/日志时间）	本场景进5-2	★ 必做
`backup.sh`	自动备份 + 日期后缀（tar + date）	基础篇 5-6 + 教科书第 12 章	★ 必做
`disk_alert.sh`	磁盘超 80% 告警（df 解析 + if 判断）	进5-1 思路 + 教科书第 13 章	★ 必做
`service_guard.sh`	服务挂了自动拉起（systemctl is-active 检查 || start）	教科书第 6、10 章	★ 必做

另有“批量建用户”“清理过期日志”两项能力已在基础篇阶段 3、阶段 5 覆盖，不再单独成脚本。全部脚本配 README，保存到 shell-scripts 仓库。

参考答案（书末集中）

场景 1 答案

【进1-1】确认服务状态
① **先想什么**："服务起没起"要回答两个问题：进程活着吗？端口在听吗？
② **为什么用这个命令**：`ps aux | grep labservice` 看进程；`ss -tlnp` 看所有监听端口（-t TCP、-l 监听、-n 数字显示、-p 显示进程名）。
③ **完整步骤**：

```
$ ps aux | grep -v grep | grep labservice   # 无输出 = 进程没活
$ ss -tlnp | grep 8080                     # 无输出 = 没人监听 8080
```

④ **怎么验证做对了**：两个命令都无输出，确认"进程没起、端口没听"——故障实锤，不是"起了但连不上"。

【进1-2】定位根因行

① **先想什么**：日志在哪？哪一行是根因、哪些是干扰？——看脚本配置找日志位置，再按"级别"过滤。

② **为什么用这个命令**：日志位置在 labservice.conf 的 LOGDIR 里（或脚本中写死）。用 `tail -n 20` 看最后几行（启动失败的信息都在末尾），重点看 [ERROR] / [FATAL] 行，忽略 [INFO] 心跳行。

③ **完整步骤**：

```
$ cat labservice.conf              # 找到 LOGDIR= 那一行，记下它的值（应是你的真实路径）
$ tail -n 20 ~/lab/logs/labservice.log
... [INFO] 服务启动中，配置端口=abc
... [ERROR] 端口配置非法：abc（必须是数字）    ← 根因就是这一行
$ grep -e ERROR -e FATAL ~/lab/logs/labservice.log   # 一步过滤出根因（-e = 每个 -e 后跟一个匹配模式，可一次搜多个词）
```

④ **怎么验证做对了**：你能说出"为什么排除其他行"——[INFO] 心跳行是每 3 秒一条的噪音，[ERROR] 只在出问题时出现。处理流程四步：**确定时间窗口 → 收集日志/状态/退出码 → 结合上下文定位 → 修复并复测。**

【进1-3】修复并重启

① **先想什么**：根因是"端口配置非法"，修复 = 把配置改回合法值。

② **为什么用这个命令**：改配置用 nano 编辑 labservice.conf（nano 按键：改完 Ctrl+X → Y → 回车），把 PORT=abc 改回 PORT=8080，再重新启动。

③ **完整步骤**：

```
$ nano labservice.conf   # 改完 Ctrl+X → Y → 回车        把 PORT=abc 改回 PORT=8080，保存退出
$ ./labservice.sh start &
$ ps aux | grep -v grep | grep labservice   # 进程活了
```

④ **怎么验证做对了**：进程存在，且日志末尾出现 `[INFO] 服务启动成功`。修复不是"猜"，是"改掉日志指出的那一处"。

【进1-4】验证 + 处理记录

① **先想什么**：验证要"从外到内"——端口通不通（外部视角）、日志正不正常（内部视角）。

② **为什么用这个命令**：`curl localhost:8080` 或 `nc -zv localhost 8080` 测端口；`tail -f` 看心跳在跳。

③ **完整步骤**：

```
$ nc -zv localhost 8080              # Connection to localhost (127.0.0.1) 8080 port [tcp/http-alt] succeeded!
$ tail -f ~/lab/logs/labservice.log  # 每 3 秒一条心跳，Ctrl+C 退出
```

④ **怎么验证做对了**：端口连通 + 心跳正常，服务恢复。处理记录示例（3 行）：

1. 现象：服务启动失败。
2. 定位：日志 [ERROR] 端口配置非法（PORT=abc）。
3. 处理：改回 PORT=8080 重启，端口 8080 连通、心跳正常。已提醒同事：改配置后保存前核对格式。

场景 2 答案

说明：本场景按整体给出四步式（4 步覆盖 4 个小题），小题编号见代码注释中的"进2-x"。

① **先想什么**：磁盘满分两层看——"全局"（哪个分区满）用 **`df -h`**，"局部"（谁占的）用 **`du`** 一层层下钻，最后用 **`ls -lhS`** 按大小排序找元凶。清理前必须判断文件性质：model_v1.bin 是被 v2 替代的旧模型（可删），old_service.log 是旧日志（可删），tmp_cache.bin 是缓存（可删）；但如果服务正在写某个日志，那个就不能删。**注意：这些文件是搭建手册用 sudo fallocate 创建的（root 属主、目录 root 可写），普通用户直接 rm 会 Permission denied——删除也要 sudo。**

② **为什么用这个命令**：**`df -h`** 看分区级占用；**`du -h --max-depth=1`** 只下钻一层、不淹没在细节里；**`ls -lhS`** 用 S 参数按大小排序，一眼看到最大的文件；**`rm`** 删除。不用 `find -size` 是因为目录不大，逐层看更直观、更能练"下钻"的思路。

③ **完整步骤**：

```
$ df -h /mnt/lab                                  # 进2-1：使用率 90%+
$ cd /mnt/lab
$ du -h --max-depth=1 .                           # 进2-2：models/ 最大
$ du -h --max-depth=1 ./models                    # 下钻：model_v1/v2 各 70M
$ ls -lhS ./models ./logs ./cache                 # 按大小排序确认元凶
$ sudo rm ./models/model_v1.bin                       # 进2-3：删被替代的旧模型
$ sudo rm ./logs/old_service.log ./cache/tmp_cache.bin  # 删旧日志和缓存
$ df -h /mnt/lab                                  # 进2-4：使用率显著下降
```

④ **怎么验证做对了**：清理前后各跑一次 `df -h /mnt/lab`，使用率从 90%+ 降到明显更低的水平；`du -h --max-depth=1 .` 里三个子目录的大小对应减少。**收尾（安全红线，必须做）**：先执行 `cd ~` 离开挂载点；再执行 `sudo umount /mnt/lab`；用 `mountpoint -q /mnt/lab` 检查返回非 0，或用 `findmnt /mnt/lab` 确认无结果；最后删除 `~/lab/disk.img`。若提示 target is busy，检查其他终端和进程是否仍使用挂载点。

场景 3 答案

【进3-1】主机可达性

① **先想什么**：连不上先从最底层查起——机器本身通不通。

② **为什么用这个命令**：`ping localhost` 只测回环和本机网络栈，不能证明网卡、网关或外网正常；`ping 网关IP` 才是局域网层测试，但 ICMP 可能被防火墙禁用。网关地址用 `ip route` 查。再逐步测试目标 IP、端口和应用，不能只凭一次 ping 下结论。

③ **完整步骤**：

```
$ ping -c 4 localhost      # 4 个包，全通
$ ip route                 # 找到默认网关地址
$ ping -c 4 网关IP         # 局域网通（见下方 WSL 说明）
```

WSL2 读者注意：WSL2 默认使用 NAT 网络，此时可能 ping 不到 Windows 侧网关或收到 100% 丢包，但实际 HTTP 网络仍可能是通的；较新的 WSL 也支持 mirrored networking，结果会不同。**不要只凭一次网关 ping 判定 WSL 坏了**：用 **`wsl.exe --status`**（Windows 侧）确认网络模式，再用 **`ping -c 4 8.8.8.8`** 与 **`curl`** 验证实际连通性。物理机 / 云主机 / VMware 上则按各自网络策略判断。

④ **怎么验证做对了**：物理机或云主机以“能到达目标且端口可连”为准；WSL2 则记录网络模式，并用公网 IP 的 ping/curl 结果作旁证。本场景是"本地 8080 服务"，确认网络层可用后，再判断问题在端口、进程或应用配置，继续下一题。

【进3-2】端口监听检查

① **先想什么**：8080 有没有人在听？被谁听？

② **为什么用这个命令**：`ss -tlnp` 列出所有 TCP 监听端口及进程。故障 A（没起）→ 无 8080；故障 B（被占）→ 8080 有监听但进程是 http.server 不是 labservice。

③ **完整步骤**：

```
$ ss -tlnp | grep 8080
# 故障A：无输出 → 服务没起
# 故障B：LISTEN 0 5 0.0.0.0:8080 ... users:(("python3",...)) → 被 python3 占着
```

④ **怎么验证做对了**：能根据 ss 输出判断出"没起"还是"被占"，并说出占用进程是谁——这一步直接决定下一步动作（启动 vs 杀占用者）。

【进3-3】实测连通

① **先想什么**："进程在听"不等于"真的能连上"——防火墙、监听地址都可能让"听着却连不上"。

② **为什么用这个命令**：`nc -zv 主机 端口` 直接发起一次连接尝试（z=只测不传数据，v=显示过程）；`curl` 还能顺带看服务是否正常应答。

③ **完整步骤**：

```
$ nc -zv localhost 8080
# 能连：Connection to localhost (127.0.0.1) 8080 port [tcp/http-alt] succeeded!
# 不能连：Connection refused（没人听）或 timeout（有防火墙丢包）
$ curl -I localhost:8080    # 看 HTTP 响应头，确认服务正常应答
```

④ **怎么验证做对了**：能区分三种结论——refused（没进程听）、timeout（防火墙/地址错）、succeeded（连通）。故障 C（监听地址错）的表现正是"localhost 能连、真实 IP 连不上"。

【进3-4】定位 + 修复 + 复述顺序

① **先想什么**：把前三题的结论拼起来，按"主机→端口→进程→日志"给故障点定位。**小提醒：日志"毫无新增"本身也是证据**——故障 B（端口被占）时请求根本没进到 labservice，日志自然干净；别把"日志没动静"误当成"没查对"。

② **为什么用这个命令**：A 类修复=启动服务；B 类修复=找到占用者（ss 输出里有 PID）评估后 kill 掉、再启动服务；C 类修复=改回正确的监听地址。

③ **完整步骤**：

```
# 故障B 修复示例：
$ ss -tlnp | grep ':8080'          # 先看原始输出，PID 在 users:(("python3",pid=1234,...)) 里
$ PIDS=$(ss -tlnp | grep ':8080' | sed -n 's/.*pid=\([0-9][0-9]*\).*/\1/p')   # 提取全部 PID
$ N=$(echo "$PIDS" | sed '/^$/d' | wc -l)   # 统计个数（sed /^$/d：/^$/=空行，d=删除——整句=删掉空行再数）
$ if [ "$N" -ne 1 ]; then echo "检测到 $N 个进程占用 8080：$PIDS ——先列出来人工判断，停止处理"; exit 1; fi   # 不是唯一 PID 就停，绝不自动取第一个
$ OCC_PID="$PIDS"
$ ps -p "$OCC_PID" -o pid=,args= | grep -q "python3 -m http.server 8080" || { echo "PID $OCC_PID 的命令行不是本场景的 http.server，停止处理"; exit 1; }   # 核对命令行确实是本场景进程才动手
$ kill "$OCC_PID"                    # 先优雅终止
$ ./labservice.sh start &       # 重启服务（& 别漏，否则占住终端）
$ nc -zv localhost 8080         # 验证连通
```

✎ **sed 拆解**（本册第一次出现，正文未教，这里一次讲清）：`-n`=只打印被处理的行；`s/旧/新/p`=替换并打印；`\(...\)`=圈住要保留的部分；`\1`=用圈住的内容替换整行——整句 = 把含 `pid=` 的行替换成 `pid=` 后面的数字。

④ **怎么验证做对了**：服务连通。四步顺序脱口而出：**先记录各层证据，再按“确定时间窗口 → 收集日志/状态/退出码 → 结合上下文定位 → 修复并复测”处理**，不能只凭单次 ping 或单条命令下结论。

场景 4 答案

【进4-1】部署 + 确认

① **先想什么**：部署 = 后台跑起来 + 退出终端也不死。

② **为什么用这个命令**：nohup 命令 & 让进程忽略挂断信号（终端关了它也不死）；确认用 ps + ss 双保险。

③ **完整步骤**：

```
$ nohup ./labservice.sh start &
$ ps aux | grep -v grep | grep labservice   # 在
$ ss -tlnp | grep 8080                    # 在听
```

④ **怎么验证做对了**：进程和端口双重确认。完成后用本场景 PID 停止服务，再检查 PID 文件、端口和进程均已消失；日志本体在 LOGDIR 里。

【进4-2】揪出死循环进程

① **先想什么**：死循环通常会持续占用 CPU；先用资源观察确认，再只操作本场景保存的 PID。

② **为什么用这个命令**：top 按 P 观察高 CPU 进程；`loop.pid` 是搭建时记录的本场景 PID。先发 TERM 给程序清理机会；实验脚本会用 trap 忽略 TERM，所以确认仍在后才使用 KILL。

③ **完整步骤**：

```
$ loop_pid=$(cat loop.pid)
$ ps -p "$loop_pid" -o pid=,args= # 必须确认命令行属于 loop.sh
$ kill "$loop_pid"
$ ps -p "$loop_pid" # 仍在运行才进行下一步
$ kill -9 "$loop_pid" # 最后手段
$ rm -f loop.pid loop.log
$ top # CPU 应降回正常水平
```

④ **怎么验证做对了**：确认 loop.sh 的 PID 已不再存在、CPU 占用下降、`loop.pid` 已删除。不能根据 PID 文件直接杀进程，必须先用 ps 核对命令归属，防止 PID 复用误杀其他进程。

【进4-3】GPU / 文件占用定位

① **先想什么**：GPU 显存被谁占着？——技能本质是"资源 → 占用它的进程"。

② **为什么用这个命令**：`nvidia-smi` 看显存使用和占用进程 PID；`fuser -v /dev/nvidia*` 反查"谁占着 GPU 设备"。无 GPU 的等价题：`fuser -v 某个文件` 反查"谁占着这个文件"——命令和思路完全一样。

③ **完整步骤**：

```
$ nvidia-smi                    # GPU 题：看 Processes 区块里的 PID
$ fuser -v /dev/nvidia*         # 哪个进程占着 GPU
$ fuser -v ~/lab/logs/labservice.log # 无 GPU 替代：哪个进程占着这个文件（选正被进程打开的文件—labservice.log 被 python3 持续打开着）
```

④ **怎么验证做对了**：fuser 输出"文件: 进程名(PID)"格式，与 ps 结果互证。fuser 只显示"打开着该文件"的进程——所以要做实验，得选一个正被进程持续打开的文件（如服务的日志），而不是写完就关的 pid 文件。核心能力不是记命令，是"从资源反查进程"这个思路——磁盘满（du 找文件）、端口被占（ss 找进程）、GPU 被占（fuser），同一种思维。

【进4-4 🌐】开机自启

① **先想什么**：让 systemd 这个大管家替你"开机自动拉起服务"。

② **为什么用这个命令**：写一个 unit 文件描述服务，`systemctl enable` 注册开机自启，`systemctl start` 立即生效。无 systemd 的环境说明 rc.local 或 crontab @reboot 方案即可。

③ **完整步骤**：

```
$ EXEC_PATH="$(readlink -f ~/lab/labservice.sh)"   # 先拿真实绝对路径（readlink -f 把 ~ 展开成完整路径）
$ echo "$EXEC_PATH"                                # 只看一眼，确认输出是完整真实路径（这一步就是用它替换下面 %s 的值）
$ INSTALL_DIR="$HOME/lab"   # 固定服务启动目录
$ printf '[Unit]\nDescription=Lab fake service\n[Service]\nWorkingDirectory=%s\nExecStart=%s start\nRestart=on-failure\nRestartSec=2\n[Install]\nWantedBy=multi-user.target\n' "$INSTALL_DIR" "$EXEC_PATH" | sudo tee /etc/systemd/system/labservice.service >/dev/null   # 同时写死 WorkingDirectory 和绝对 ExecStart
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable --now labservice
$ sudo reboot          # 重启验证
$ systemctl status labservice   # active (running) = 自启成功
$ sudo systemctl disable --now labservice && sudo rm /etc/systemd/system/labservice.service && sudo systemctl daemon-reload   # 练习完恢复原状：先 disable 停止、再删 unit、最后 daemon-reload 让 systemd 重新读配置
```

⚠ **reboot 会断开当前所有连接**：请在本地终端做。**注意：`systemctl restart` 不能代替重启**——它只验证"服务能跑起来"，验不到"开机自启"（那是 `enable` 的职责），要真验证得重启一次。在 WSL 里 `sudo reboot` 是空操作（不会真的重启）；请从 Windows 侧执行 `wsl --shutdown`（或 `wsl --terminate 发行版名`），再重新进入发行版看 `systemctl status labservice`。

④ **怎么验证做对了**：重启后服务自动在跑。养成习惯：改完 unit 文件必须 `daemon-reload`，这是新手最容易漏的一步。

Restart=on-failure 验证（Ubuntu 26.04 + systemd 实测通过，实测现象附在各步骤后）：

```
$ sudo systemctl start labservice
$ sudo ss -tlnp | grep :8080   # 输出如 users:(("python3",pid=1234,...))—记下这个唯一 PID（unit 以 root 运行，普通用户看不到进程名，要用 sudo）
⚠ 安全警告：不要用 pkill -f 'http.server 8080'—它按整条命令行模糊匹配，会误杀别的同名 http.server。
$ PID=1234   # 换成上一步 ss 显示的唯一 PID（如 ss 显示多个 pid，先逐个 ps 核对，只处理本场景那个）
$ ps -p "$PID" -o pid=,args=   # 人工核对命令行确实是本场景子服务（含 http.server 8080），不是别的进程
$ sudo kill -9 "$PID"   # 只杀这一个 PID；父服务随后以非 0 退出，触发 Restart=on-failure
$ for i in $(seq 1 30); do systemctl is-active --quiet labservice && ss -tlnp | grep -q :8080 && break; sleep 1; done   # 轮询最多 30 秒：等 unit 恢复 active 且端口恢复（实测恢复约 3~5 秒、视机器而定；固定 sleep 2 会看到"还没恢复"的假象）
$ systemctl status labservice   # 预期：状态仍为 active (running)，Main PID 变了
$ journalctl -u labservice -n 10          # 预期：看到 systemd 的英文原话 "Scheduled restart job, restart counter is at 1."（NRestarts ≥ 1）
```

实测（Ubuntu 26.04）：kill -9 后约 3~5 秒 unit 自动重启（视机器而定）、MainPID 由旧值变为新值。**注意：PID 每次随机分配——以你机器上 ss 和 systemctl status 的实际显示为准，不要对照固定数字。**NRestarts=1；systemctl stop 后 unit inactive 且不自动重启。

若你的环境现象不符 → 记录实际环境与现象，如实记为"环境限制"。**正常停止对照**：`sudo systemctl stop labservice` 后 `systemctl status labservice` 应为 inactive（dead）且 **不自动重启**（父进程 trap 收尾返回 0，不会触发 on-failure）；

`sudo systemctl start labservice` 再恢复。两项都通过才算本题闭环：异常→自动重启，正常→安静退出。

场景 5 答案

【进5-1】资源巡检脚本

① **先想什么**：把三个手动命令装进一个文件，开头声明解释器。

② **为什么用这个命令**：df（磁盘）、free（内存）、uptime（负载）都是"看一眼"类命令，脚本就是它们的组合 + 中文注释。

③ **完整步骤**：

```
$ nano check_res.sh # 写完 Ctrl+X → Y → 回车保存退出
# ↓ 从 #!/bin/bash 开始到下面的分隔线为止，全部是【脚本内容】——整段粘贴进 nano
#!/bin/bash
echo "===== 磁盘 ====="; df -h /
echo "===== 内存 ====="; free -h
echo "===== 负载 ====="; uptime
```

↑以上整块就是【脚本内容】（复制到脚本文件里）；下面这条是在【终端】执行的命令，**不要**复制进脚本：

```
$ chmod +x check_res.sh && ./check_res.sh
```

④ **怎么验证做对了**：一条命令输出三段摘要，和手动敲三条完全一致。这一步完成了"手动 → 脚本"的第一次跨越。

【进5-2】服务健康检查脚本

达标版：用 pgrep 或 ps -p 判断进程在不在即可达标；下面的"四要素认领"是强化版（防 PID 复用误判），先看达标版思路，学有余力再上强化。

① **先想什么**："健康"要查三层：进程在不在、端口通不通、日志新不新。

② **为什么用这个命令**：读 labservice.pid + ps 核对命令行查进程（不用 pgrep -f，避免误匹配同名脚本）；nc -z 查端口；stat -c %Y 日志文件 拿日志最后修改时间，和当前时间比较判断"最近有没有更新"。

③ **完整步骤**：

```
$ nano health_check.sh # 写完 Ctrl+X → Y → 回车保存退出
# ↓ 从 #!/bin/bash 开始到下面的分隔线为止，全部是【脚本内容】——整段粘贴进 nano
#!/bin/bash
LOG=~/lab/logs/labservice.log
[ -f ~/lab/labservice.pid ] || { echo "进程：PID 文件不存在，服务没在运行"; exit 1; }
PID=$(sed -n '1p' ~/lab/labservice.pid)
SPATH=$(sed -n '2p' ~/lab/labservice.pid)
INSTDIR=$(sed -n '3p' ~/lab/labservice.pid)
TARGET_SH=$(readlink -f ~/lab/labservice.sh 2>/dev/null || echo '')
case "$PID" in
  ''|*[!0-9]*) echo "进程：PID 文件内容无效（$PID），请先 ./labservice.sh status 排查"; exit 1 ;;
esac
CURDIR=$(readlink -f "/proc/$PID/cwd" 2>/dev/null || echo '')
if [ -n "$SPATH" ] && [ -f "$SPATH" ] && [ "$SPATH" = "$TARGET_SH" ] && [ "$CURDIR" =
"$INSTDIR" ] && ps -p "$PID" -o args= 2>/dev/null | grep -q "labservice.sh"; then
  echo "进程：正常（PID=$PID，四要素已核对：路径=目标脚本、cwd=记录目录、命令行=本脚本）"
else
  echo "进程：实例不符或已过期——$PID 不是本场景服务（跨目录同名实例 / PID 复用 / 文件过期），请先
./labservice.sh status 排查"; exit 1
fi
# 本场景 PID 文件三行（父 PID / 脚本绝对路径 / 启动工作目录）：核对 PID 数字 + 记录路径=目标脚本 +
/proc/PID/cwd=记录目录 + 命令行含 labservice.sh，四要素全对齐才认（不用 pgrep -f）；只用它做判断、
不做 kill
nc -z localhost 8080 >/dev/null 2>&1 && echo "端口：正常" || echo "端口：不通"
if [ -f "$LOG" ]; then
  [ $(( $(date +%s) - $(stat -c %Y "$LOG") )) -lt 300 ] && echo "日志：5分钟内更新过" || echo
"日志：5分钟没动静了"
else
  echo "日志：文件不存在（先确认 LOG 路径和权限）"
fi
# $(( )) = 算术运算（两数相减）；date +%s = 当前秒数；stat -c %Y = 文件最后修改时间（秒）
```

↑以上整块就是【脚本内容】（复制到脚本文件里）；下面这条是在【终端】执行的命令，**不要**复制进脚本：

```
$ chmod +x health_check.sh && ./health_check.sh
```

④ **怎么验证做对了**：三条中文结论准确反映当前状态。故意杀掉服务再跑一次，结论应变为"挂了/不通/没动静"；把 LOG 改成不存在的路径再跑，应打印"日志：文件不存在"而不是报错——五种情况（不存在/空/坏行/正常/权限不足）都要有明确输出。

【进5-3】变量、判断与注释

① **先想什么**：脚本是写给人看的——变量消除"魔法数字"，判断增加分支，注释讲清意图。

② **为什么用这个命令**：把重复出现的路径/端口提成变量（以后改一处即可）；用 if 结构替代一长串 &&||（可读性更好）；每段逻辑前加 # 注释。**进程检查不用 pgrep -f**（按整条命令行模糊匹配会误判同名脚本）：读本场景 PID 文件（父进程 PID）+ ps 核对命令行是本脚本，缺失/过期/复用一律明确报错并返回非 0。

③ **完整步骤**：

```
#!/bin/bash
# 健康检查脚本 v2：检查 labservice 的进程、端口、日志
PORT=8080                        # 服务端口
LOG=~/lab/logs/labservice.log    # 日志路径
echo "== 检查结果 =="
PID_FILE="${PID_FILE:-$HOME/lab/labservice.pid}"    # 本场景服务的 PID 文件；${变量:-默认值}=环境里没传就取默认（测试时可用假 PID 文件覆盖，不动真实文件）
if [ ! -f "$PID_FILE" ]; then
  echo "进程：PID 文件不存在，服务没在运行"
  exit 1
fi
PID=$(sed -n '1p' "$PID_FILE")
SPATH=$(sed -n '2p' "$PID_FILE")
INSTDIR=$(sed -n '3p' "$PID_FILE")
TARGET_SH=$(readlink -f ~/lab/labservice.sh 2>/dev/null || echo '')
case "$PID" in
  ''|*[!0-9]*) echo "进程：PID 文件内容无效（$PID），请先 ./labservice.sh status 排查"; exit 1 ;;
esac
CURDIR=$(readlink -f "/proc/$PID/cwd" 2>/dev/null || echo '')
if [ -n "$SPATH" ] && [ -f "$SPATH" ] && [ "$SPATH" = "$TARGET_SH" ] && [ "$CURDIR" = "$INSTDIR" ] && ps -p "$PID" -o args= 2>/dev/null | grep -q "labservice.sh"; then
  echo "进程：正常（PID=$PID，四要素已核对：路径=目标脚本、cwd=记录目录、命令行=本脚本）"
else
  echo "进程：实例不符或已过期——$PID 不是本场景服务（跨目录同名实例 / PID 复用 / 文件过期），请先 ./labservice.sh status 排查"
  exit 1
fi
# 端口：nc 探测 8080 是否在听（连通=在听）
if nc -z localhost $PORT >/dev/null 2>&1; then
  echo "端口：正常"
else
  echo "端口：不通"
fi
# 日志：先判断文件存在，再 stat（不存在不报无关错误）
if [ -f "$LOG" ]; then
  NOW=$(date +%s)
  LAST=$(stat -c %Y "$LOG")
  if [ $(( NOW - LAST )) -lt 300 ]; then
    echo "日志：5 分钟内更新过"
  else
    echo "日志：5 分钟没动静了"
  fi
else
  echo "日志：文件不存在（检查 LOG 路径）"
fi
```

check_res.sh 完整 v2（照此模式改，题 5-1 的完整版即本模式）：

```
#!/bin/bash
# check_res.sh v2 —— 资源巡检 + 告警（变量、判断、注释版）
THRESHOLD=80   # 变式：改成 90 试试，再仿照根分区加一行 df /home 的检查
# 磁盘
USE=$(df / | tail -1 | awk '{print $5}' | tr -d '%')  # 取根分区使用率（去掉 %）
if [ "$USE" -gt "$THRESHOLD" ]; then
  echo "磁盘告警：$USE%"
else
  echo "磁盘正常：$USE%"
fi
# 内存：用 grep '^Mem:' 按行名识别（不靠行号，free 版本换了也不怕）
TOTAL=$(free -m | grep '^Mem:' | awk '{print $2}')
USED=$(free -m | grep '^Mem:' | awk '{print $3}')
if [ -z "$TOTAL" ] || [ -z "$USED" ]; then
  echo "内存：解析不到 Mem 行（free 输出结构不同），先单独跑 free -m 看实际列再改 awk"
elif [ "$TOTAL" -gt 0 ]; then
  PCT=$(( USED * 100 / TOTAL ))
  if [ "$PCT" -gt "$THRESHOLD" ]; then
    echo "内存告警：$PCT%"
  else
    echo "内存正常：$PCT%"
  fi
else
  echo "内存：总量为 0，无法计算"
fi
# 负载
uptime
```

④ 怎么验证做对了：三种分支都要跑，**全程不碰真实的 labservice.pid**（真实服务保持运行、端口不被误停）：① 服务在跑（先 `./labservice.sh start &`）：应打印"进程：正常"且退出码 0；
② 不存在的假路径：`PID_FILE="$HOME/lab/not-exist.pid" ./health_check.sh` → 打印"PID 文件不存在"且退出码非 0；③ 写假 PID：`printf '99999\n/fake/path\n/fake/dir\n' > "$HOME/lab/fake.pid"`，再 `PID_FILE="$HOME/lab/fake.pid" ./health_check.sh` → 打印"实例不符或已过期"且退出码非 0。
测完 `rm -f "$HOME/lab/fake.pid"` 清理，并确认 `cat ~/lab/labservice.pid` 内容未变、`./labservice.sh status` 仍显示运行中。可读性：让没学过脚本的人读一遍能说出"它在查什么"。

【进5-4 🌐】验证 + 定时巡检
① 先想什么：脚本要定期自动跑，用 crontab 定计划。
② 为什么用这个命令：`crontab -e` 编辑定时表，格式"分 时 日 月 周 命令"；`0 9 * * *` 表示每天 9:00。
③ 完整步骤：

```
$ ./check_res.sh > ~/lab/巡检报告_$(date +%F).txt   # 先手动验证输出正确
$ CRON_HOME="$HOME"   # 用真实家目录的绝对路径（cron 的环境和终端不同，绝对路径最稳）
$ (crontab -l 2>/dev/null; printf '0 9 * * * %s/lab/check_res.sh >> %s/lab/巡检记录.log 2>&1\n' "$CRON_HOME"
"$CRON_HOME") | crontab -   # 动态生成真实绝对路径，不用手写占位
$ crontab -l        # 确认已写入（能看到真实路径）
$ crontab -l | grep -v check_res.sh | crontab -   # 练习完删除这条任务，恢复原状态
```

④ 怎么验证做对了：`crontab -l` 能看到计划；把时间改成"两分钟后"测试一次，日志文件按时新增内容，再改回 9 点。注意：cron 的环境和终端不一样（PATH 很短、展开规则也有差异）——定时任务里的路径一律写绝对路径，最稳。**WSL 用户多一句**：空闲时 WSL 会挂起、cron 服务也跟着停——测试时别关终端（或改用真机/云主机验证），免得"等半天日志没动静"。这两个脚本（check_res.sh、health_check.sh）可直接放进脚本目录。

附录 A • 练习用脚本（复制保存即可）

A1. labservice.sh（假推理服务，支持 start / stop / status）

⚠ **附录脚本总警告**：脚本内含自动删除命令（rm -f 清 PID 文件、stop 时结束子进程）——全部只作用于练习目录内自己的产物，不会碰其他路径；但仍需遵守：① 只在专用 Ubuntu 虚拟机或可丢弃实验环境运行；② 不把脚本复制到真实服务器使用；③ 每次实验前先 `cd ~/lab` 并确认 labservice.conf 的 LOGDIR 指向 ~/lab/logs；④ 练完用 `./labservice.sh stop` 收尾并复查现场（PID 文件已删、端口已释放）。

```
#!/bin/bash
# labservice.sh - 练习用假服务，仅在练习目录使用
# 用法：./labservice.sh {start|stop|status}
# PID 文件三行：父进程 PID / 脚本绝对路径 / 启动工作目录 —— 实例唯一标识
# stop 通知父进程，由父进程 trap 负责停子服务并 exit 0
set -u
```

```
DIR="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"   # 脚本目录：用来找配置和 PID 文件
START_CWD="$(pwd -P)"                 # 真实启动工作目录：systemd 默认从 / 启动也如实记录
CONF="$DIR/labservice.conf"
PID_FILE="$DIR/labservice.pid"

if [ ! -f "$CONF" ]; then
  echo "配置文件不存在：$CONF"
  exit 1
fi
source "$CONF"
mkdir -p "$LOGDIR" 2>/dev/null
if [ ! -d "$LOGDIR" ] || [ ! -w "$LOGDIR" ]; then
  echo "日志目录不可写：$LOGDIR"
  exit 1
fi
LOG="$LOGDIR/labservice.log"

SRV=""                        # 子服务 PID（全局，供 trap 收尾）

parent_is_ours() {            # 三要素认领：PID 文件记录的实例与本脚本一致
  [ -f "$PID_FILE" ] || return 1
  local pid spath instdir curdir args
  pid=$(sed -n '1p' "$PID_FILE" 2>/dev/null) || return 1
  spath=$(sed -n '2p' "$PID_FILE")
  instdir=$(sed -n '3p' "$PID_FILE")
  # 1) 路径一致：PID 文件是本脚本实例写的（同目录同文件），别的目录实例路径不同
  [ "$spath" = "$(readlink -f "$0")" ] || return 1
  # 2) PID 有效且命令行确实是本脚本
  args=$(ps -p "$pid" -o args= 2>/dev/null || true)
  case "$args" in
    *"labservice.sh"*) : ;;
    *) return 1 ;;
  esac
  # 3) 工作目录一致：PID 复用成别目录同名脚本时，cwd 不同即拒绝
  curdir=$(readlink -f "/proc/$pid/cwd" 2>/dev/null || echo '')
  [ "$curdir" = "$instdir" ] || return 1
  return 0
}

stop_service() {              # 只由父进程的 trap 调用：停子服务、清 PID 文件
  if [ -n "$SRV" ]; then
    kill -TERM "$SRV" 2>/dev/null
    wait "$SRV" 2>/dev/null
    kill -0 "$SRV" 2>/dev/null && kill -KILL "$SRV" 2>/dev/null
  fi
  rm -f "$PID_FILE"
  echo "[$(date '+%F %T')] [INFO] 收尾完成：子服务已停、PID 文件已清理" >> "$LOG" 2>/dev/null ||
true
}

stop_cmd() {                  # ./labservice.sh stop：通知父进程
  if [ ! -f "$PID_FILE" ]; then
    echo "本场景没有可停止的服务（PID 文件不存在）"
    exit 0
  fi
  if ! parent_is_ours; then
    echo "[拒绝] PID 文件不属于本实例（跨目录同名 / PID 复用 / 文件过期），已停止处理，不影响其他实
例"
```

```
    exit 1
  fi
  local pid
  pid=$(sed -n '1p' "$PID_FILE")
  echo "发送停止信号给父进程 PID=$pid（由它负责停子服务并清理）"
  kill -TERM "$pid" 2>/dev/null || true
  local i
  for i in $(seq 1 50); do
    if ! kill -0 "$pid" 2>/dev/null && [ ! -f "$PID_FILE" ] && ! ss -tln 2>/dev/null | grep -q
":$PORT "; then
      echo "服务已完全停止（父进程退出、PID 文件已清理、端口已释放）"
      exit 0
    fi
    sleep 0.2
  done
  echo "[警告] 10 秒内未完全停止，请检查：ps -p $pid、ls -l $PID_FILE、ss -tlnp | grep :$PORT"
  exit 1
}

status_cmd() {
  if [ ! -f "$PID_FILE" ]; then echo "状态：未运行"; exit 1; fi
  if ! parent_is_ours; then echo "状态：PID 文件不属于本实例（跨目录同名 / 过期 / PID 复用）——最常见
是服务已停、只剩残留文件：确认端口没被占，直接 ./labservice.sh start 重开即可"; exit 1; fi
  echo "运行中：父进程 PID=$(sed -n '1p' "$PID_FILE")，端口=$PORT"
  exit 0
}

start_service() {
  if ss -tlnp 2>/dev/null | grep -q ":$PORT "; then
    echo "[ERROR] 端口 $PORT 已被占用：$(ss -tlnp 2>/dev/null | grep ":$PORT ")"
    return 1
  fi
  if parent_is_ours; then
    echo "服务已经运行：父进程 PID=$(sed -n '1p' "$PID_FILE")"
    return 1
  fi
  [ -f "$PID_FILE" ] && rm -f "$PID_FILE"   # 清掉过期残留
  echo "[$(date '+%F %T')] [INFO] 服务启动中，配置端口=$PORT" >> "$LOG"
  trap 'stop_service; exit 0' TERM
  trap 'stop_service; exit 130' INT
  if ! [[ "$PORT" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo "[$(date '+%F %T')] [ERROR] 端口配置非法：$PORT（必须是数字）" >> "$LOG"
    return 1
  fi
  python3 -m http.server "$PORT" >/dev/null 2>>"$LOG" &
  SRV=$!
  { echo "$$"; echo "$(readlink -f "$0")"; echo "$START_CWD"; } > "$PID_FILE"
  sleep 1
  if ! kill -0 "$SRV" 2>/dev/null; then
    echo "[$(date '+%F %T')] [ERROR] 端口 $PORT 监听失败" >> "$LOG"
    rm -f "$PID_FILE"
    return 1
  fi
  echo "[$(date '+%F %T')] [INFO] 服务启动成功，父进程 PID=$$ 子进程 PID=$SRV，端口=$PORT" >> "$LOG"
  echo "服务已启动（父进程 PID=$$）。若没回到命令行，说明在【前台】跑——按 Ctrl+C 会停掉服务；正确用
法：./labservice.sh start &"
  while true; do
    echo "[$(date '+%F %T')] [INFO] 服务心跳正常" >> "$LOG"
    # 子服务退出检测：kill -0 对 zombie 仍为真，所以再查进程状态 Z
```

```
    if ! kill -0 "$SRV" 2>/dev/null; then
      echo "[$(date '+%F %T')] [ERROR] 子服务已退出，父服务以非 0 退出（供 Restart=on-failure 触发）" >> "$LOG"
      rm -f "$PID_FILE"
      exit 1
    fi
    STAT=$(ps -o stat= -p "$SRV" 2>/dev/null | tr -d ' ')
    case "$STAT" in
      Z*) echo "[$(date '+%F %T')] [ERROR] 子服务已成 zombie（被外部 kill -9），父服务以非 0 退出（供 Restart=on-failure 触发）" >> "$LOG"
          rm -f "$PID_FILE"
          exit 1 ;;
    esac
    sleep 3
  done
}

case "${1:-}" in
  start) start_service ;;
  stop) stop_cmd ;;
  status) status_cmd ;;
  *) echo "用法: $0 {start|stop|status}"; exit 1 ;;
esac
```

PID 文件三行 = 实例唯一标识：父进程 PID / 脚本绝对路径 / 启动工作目录。stop/status 按"路径一致 + 命令行是本脚本 + 工作目录一致"三要素认领——两个目录各跑同名脚本也不会误认。子服务退出检测：kill -0 + 进程状态 Z（zombie）双查——被外部 kill -9 后即使成为 zombie 也能在下一轮心跳检出 → 父进程 exit 1（供 Restart=on-failure）；正常 stop/systemd TERM → trap 收尾 exit 0。请分别复核：正常 start/status/stop、Ctrl+C、重复 start、异常退出和过期 PID 文件；收尾时确认 PID 文件已删、端口不再监听、练习进程不再存在。

高级 Shell 构件速查（附录脚本用到的语法，正文未逐一展开——允许照抄运行、边用边懂；排错时翻回这张表）

构件	用途	本脚本哪里用到
set -u	用了没定义的变量就报错退出（防拼写错误悄悄放行）	脚本开头：全文安全网
dirname / readlink -f	dirname=取路径的目录部分；readlink -f=把相对路径展开成真实绝对路径	DIR= 行：无论从哪启动都能定位自己
local	声明“函数私有变量”，不污染函数外	parent_is_ours 里的 pid/spath 等
case ... esac	多分支判断（比一串 if 清晰）	args / STAT / 命令分发三处
[[... =~ ...]]	正则匹配判断（=~ 后面的 ^[0-9]+$ 表示“纯数字”）	start_service 校验 PORT
/proc/$pid/cwd	/proc 是内核“现场直播”目录；cwd=该进程当前工作目录	三要素认领的第三要素
kill -0	不真发信号，只探“进程还活着吗”（活=返回0）	子服务退出检测、stop 轮询
wait	等待后台进程结束	stop_service 等子服务退出
sed -n '1p'	取文件的第 N 行（n=静默模式，1p=打印第1行）	读 PID 文件三行
$$ / $! / $?	$$=自己进程号；$!=最近后台进程号；$?=上一条命令退出码	写 PID 文件、SRV=$!、return 1
trap	收到信号时执行指定函数（TERM→stop_service）	start_service 里两行 trap
2>/dev/null	把错误输出丢进黑洞（安静失败）	大量命令后跟的尾巴

A2. labservice.conf（配置模板）

模板仅供查看格式，**不要复制占位值**。真实配置用这条命令生成（可照抄，$HOME 自动展开成真实路径）：mkdir -p ~/lab/logs && echo "LOGDIR=$HOME/lab/logs" > labservice.conf && echo "PORT=8080" >> labservice.conf。生成后用 **cat labservice.conf** 核对，应看到真实路径。

```
LOGDIR=<由上方生成命令产生，勿手写占位>
PORT=8080
```

A3. loop.sh（死循环进程，用于场景 4）

```
#!/bin/bash
# loop.sh - 练习用"卡死进程"（会吃满一个 CPU 核，用完记得 kill）
# 这行把 TERM 信号拦下（演示用），让 kill 对它无效—正是进4-2 要观察的现象
trap 'echo "忽略 TERM（演示用）"' TERM
while :; do :; done
```

⚠ loop.sh 跑起来会占满一个 CPU 核——用完必须 **kill** 掉，练习结束别忘清理。

附录 B · 本册命令速查

场景	命令一览
场景 1	ps aux · grep · ss -tlnp · tail(-n/-f) · cat · nano（vim 亦可） · curl -I · 处理流程四步
场景 2 🌐	dd · mkfs.ext4 · mount(-o loop) · umount · df -h · du -h --max-depth=1 · ls -lhS · rm · fallocate
场景 3	ping(-c) · ip route · ss -tlnp · nc(-zv) · curl · kill · 四步排查顺序
场景 4	nohup · pgrep · top · kill/kill -9 · fuser -v · nvidia-smi · systemctl(daemon-reload/enable/--now) · unit 文件
场景 5	#!/bin/bash · 变量 · if · 注释 · chmod +x · nc -z · stat -c %Y · date +%s · crontab(-e/-l) · >> · 2>&1

附录 C · 术语表补充

术语	解释
沙盒式故障注入	在镜像文件/练习进程等"隔离环境"里复刻故障，不碰真实系统
挂载点（mount）	磁盘分区接入目录树的那个目录（如 /mnt/lab）
nohup	让进程忽略终端挂断信号：关了终端进程也不死
systemd / unit 文件	系统服务管家 / 描述"这个服务怎么启动"的配置文件
fuser	反查"是哪个进程占用着这个文件/设备"
nvidia-smi	NVIDIA 显卡状态查询工具（显存、占用进程）
cron / crontab	定时任务系统 / 编辑定时任务的命令（分 时 日 月 周）
处理流程四步	确定时间窗口 → 收集日志/状态/退出码 → 结合上下文定位 → 修复并复测

附录 D • 5 件套其余 3 个脚本（backup / disk_alert / service_guard）

场景 5 的"5 件套总览"里，check_res.sh 与 health_check.sh 在场景 5 题目中完成；本附录给出其余 3 个的完整实现与验证方式——每条命令的出处都标注了教科书章节，全部在教材体系内。（下面三个脚本都写同一份日志文件并保留退出码；文末另给 2-12 的 README 最小模板，保证综合验收不只靠口述。）

D1. backup.sh（自动备份 + 日期后缀）

```
#!/bin/bash
# backup.sh
LOG_FILE="$HOME/lab/logs/shell-scripts.log"
mkdir -p "$(dirname "$LOG_FILE")"
log() { echo "[$(date '+%F %T')] [backup] $*" | tee -a "$LOG_FILE"; } —— 把指定目录打包备份，文件名带日期+时间（不会覆盖旧备份）
# 用法：./backup.sh 要备份的目录（先 chmod +x backup.sh）
if [ "$1" = "" ]; then
  log "用法：./backup.sh 要备份的目录"
  exit 1
fi
if [ ! -d "$1" ] || [ ! -r "$1" ]; then
  log "源目录不存在或不可读：$1"
  exit 1
fi
STAMP=$(date +%F-%H%M%S)-$RANDOM
TARGET="$HOME/backup/backup-$STAMP.tar.gz"
mkdir -p "$HOME/backup"
if tar -czf "$TARGET" "$1"; then
  log "备份完成：$TARGET"
  ls -lh "$TARGET"
else
  log "备份失败：tar 返回非 0（检查源目录和磁盘空间）"
  exit 1
fi
```

正式跑起来终端会先出现一行 `tar: Removing leading `/' from member names`——那是 tar 把包内绝对路径改成相对路径的**正常提示**，不是报错，备份照样成功。

逐行要点：`[ "$1" = "" ]` 判断没传参数（= 在 [ ] 里是字符串比较，第 13 章）；`[ ! -d ]` 源目录不存在、`[ ! -r ]` 不可读，任一成立就退出——**源目录不存在绝不能打印"成功"**；`date +%F-%H%M%S` 输出"年-月-日-时分秒"（%F、%H、%M、%S 是固定格式符），**同一天重复跑也不会覆盖**；`tar -czf` 打包+压缩（c=建包 z=gzip f=文件名，第 12 章）；**if 直接判断 tar 命令**（命令返回 0=成功，非 0=失败，第 13 章），失败不打印成功、返回 1；`mkdir -p` 保证备份目录存在（第 2 章）；`exit 1` 异常退出（0 正常、非 0 异常，第 13 章）。**验证（五种情况）**：①正常备份 → 打印成功、文件存在；②不传参数 → 只打印用法、退出码 1；③源目录不存在 → 打印"不存在或不可读"、退出码 1；④权限不足 → 同上；⑤连续跑两次 → 两个不同名字的备份都在，不覆盖。退出码用 `echo $?` 查看。

`$RANDOM` = 每次给出 0~32767 的随机数（给文件名加唯一尾巴，避免重名覆盖）。

D2. disk_alert.sh（磁盘超 80% 告警）

```
#!/bin/bash
# disk_alert.sh
LOG_FILE="$HOME/lab/logs/shell-scripts.log"
mkdir -p "$(dirname "$LOG_FILE")"
log() { echo "[$(date '+%F %T')] [disk] $*" | tee -a "$LOG_FILE"; } —— 磁盘使用率超过 80% 就告警
# 用法：./disk_alert.sh（可放进 crontab 定时跑）
THRESHOLD=${THRESHOLD:-80}   # 有传就用传进来的，没传默认 80（例：THRESHOLD=90 ./disk_alert.sh）
if ! df / > /dev/null 2>&1; then
  log "df 执行失败（路径不存在或环境异常），退出"
  exit 1
fi
USE=$(df / | tail -1 | awk '{print $5}' | tr -d '%')
if [ "$USE" = "" ]; then
  log "解析不到使用率（df 输出异常），退出"
  exit 1
fi
if ! [ "$USE" -eq "$USE" ] 2>/dev/null; then
  log "使用率不是数字（$USE），退出"
  exit 1
fi
if [ "$USE" -gt "$THRESHOLD" ]; then
  log "磁盘告警：根分区使用率 $USE%，超过 $THRESHOLD%"
else
  log "磁盘正常：根分区使用率 $USE%"
fi
```

逐行要点：取数 → 判断 → 行动的巡检三步曲；`df /` 看根分区（第 7 章）、`tail -1` 取最后一行（第 3 章）、`awk '{print $5}'` 取第 5 列即使用率（第 4 章）、`tr -d '%'` 删掉百分号只剩数字（tr=字符转换、-d=删除，第 13 章 13.2）、`$(...)` 把命令输出装进变量（第 13 章）、`-gt` 在 [ ] 里表示"大于"（第 13 章）。**三层防护**：① df 本身失败先退出（路径不存在/环境异常）；② 解析结果为空先退出；③ `[ "$USE" -eq "$USE" ]` 是"数值自比较"技巧——USE 不是纯数字时 test 会失败（非 0），`!` 翻转后进分支退出，防止把垃圾当数字比大小。阈值放变量，以后想改只改一行。**验证**：正常时打印"磁盘正常：X%"；把 THRESHOLD 改成 0（或 THRESHOLD=0 ./disk_alert.sh 临时覆盖）再跑，应打印"磁盘告警"；把 df / 换成 df /nonexist 再跑，应打印"df 执行失败"且退出码 1——三种分支都出现即正确；建议配 crontab 每天跑一次（第 13 章）。

D3. service_guard.sh（服务挂了自动拉起）

```
#!/bin/bash
# service_guard.sh
LOG_FILE="$HOME/lab/logs/shell-scripts.log"
mkdir -p "$(dirname "$LOG_FILE")"
log() { echo "[$(date '+%F %T')] [guard] $*" | tee -a "$LOG_FILE"; } — 服务挂了自动拉起（失败必须返回非 0，不伪装成功）
# 用法：./service_guard.sh 服务名（如 ssh、nginx）
if [ "$1" = "" ]; then
  log "用法：./service_guard.sh 服务名"
  exit 1
fi
if systemctl is-active --quiet "$1" 2>/dev/null; then
  log "$1 运行中，无需处理"
  exit 0
fi
log "$1 没在运行，尝试拉起..."
if ! sudo systemctl start "$1" 2>/dev/null; then
  log "$1 启动命令失败（服务不存在 / 配置错误 / systemd 不可用），看日志：journalctl -u $1"
  exit 1
fi
if systemctl is-active --quiet "$1"; then
  log "$1 已拉起"
  exit 0
else
  log "$1 拉起后仍不在运行（active/failed/offline 状态不同，逐一核实），看日志：journalctl -u $1"
  exit 1
fi
```

逐行要点：保活三段——查（is-active 问"还活着吗"）→ 拉（死了就 start）→ 复核（拉完再问一次，没起来就看日志）。`systemctl is-active` 专门问服务状态，`--quiet` 安静模式只通过退出码回答（0=在，非 0=不在），正好放进 if（第 10 章）；`sudo systemctl start` 拉起需管理员权限（第 10 章）；`journalctl -u` 看该服务日志（第 10 章）。**返回码纪律**：成功（本来就在 / 拉起成功）返回 0；启动命令失败、拉起后仍 inactive/failed 都返回 1——**失败不伪装成功**，方便定时任务据此告警。`2>/dev/null` 把 systemd 不可用时的报错吞掉（第 4 章重定向），由退出码分支统一处理。**验证**：请使用本册自建的 `labservice`、专用测试 unit，或 cron 这类可安全恢复的服务；**不要停 systemd-journald**（集中日志核心服务，停掉会制造与本题无关的系统故障）。先 `./service_guard.sh cron`，确认“运行中”、退出码 0；再用 `sudo systemctl stop cron` 并立即运行脚本，应看到“没在运行 → 尝试拉起 → 已拉起”、退出码 0；最后确认 `systemctl is-active cron` 为 `active`。对一个不存在的服务名跑，应打印“启动命令失败”、退出码 1（🌐 需电脑 Ubuntu；systemd 不可用的容器/WSL 记为环境限制）。

2-12 参考交付补齐：三个脚本都会追加到 `~/lab/logs/shell-scripts.log`。仓库 README 至少写下面四段，把命令替成你的真实路径：

```
# shell-scripts
## 用途
备份目录、检查磁盘阈值、确认 systemd 服务并在必要时拉起。
## 用法
./backup.sh 要备份的目录
./disk_alert.sh
./service_guard.sh labservice
## 最小复现
在 Ubuntu 实验机执行 `mkdir -p ~/lab/logs`；逐项运行上面的命令，并检查退出码 0/1。
## 日志
`tail -n 20 ~/lab/logs/shell-scripts.log`，应看到本次运行的脚本名、时间和结果。
```

（2-09「参数与用法：$1 / usage」的示范就在本册：`[ "$1" = "" ]` 的用法分支 + `case "$args"` 的写法——做 2-09 时以这里的脚本为准。要「--help」效果：把"缺参数给用法"那段加一行 `[ "$1" = "--help" ]`（或并进 case）打印同样的用法文字就行。另：脚本一旦改名，用法文字、日志文件名和 crontab 里的旧名字都要同步改——不然 --help 会打出已经不存在的旧名。）

阶段总结练习（打完本阶段关卡再做）

阶段 2 • 学习总结练习：5 件套脚本 + crontab + systemd（自愈的雏形）

业务场景：组里没有监控系统，同事说"至少磁盘快满时有人知道、服务挂了能自己起来"。

综合要求：① backup.sh 带日期后缀、路径含空格也能跑；② disk_alert.sh 超阈值输出告警；③ service_guard.sh 检测到服务挂掉就拉起；④ 一个脚本进 crontab（绝对路径）、一个进 systemd；⑤ 三个脚本都有日志与退出码；⑥ 仓库带 README（用法 + 最小复现步骤）。

验收：· 陌生人照 README 能跑通三个脚本 · 定时任务真的执行过（日志为证） · 手动停服务后能被拉起 · 每个脚本能讲 3 分钟

产出：shell-scripts 仓库（本练习做 3 个新脚本：backup / disk_alert / service_guard + README；另 2 个 check_res / health_check 在场景 5 已完成——合起来就是 5 件套）

AI 运维指向：这是监控与自愈的最小版本——以后 GPU 机器上的"显存超阈值告警""推理服务挂了自动拉起"用的是同一套骨架。

技术总结：这三个脚本分别覆盖备份、阈值告警和服务保活；交付时用命令、日志和验证结果说明各自如何工作。