九阶 · Linux 与 Python 自学资料

15

命名手册

把变量、函数与文件命名讲清楚

查阅手册

AYMLiu-Pzw · 2026-10-22

九阶 · Linux 与 Python 自学资料

第 15 册

命名手册

把变量、函数与文件命名讲清楚

资料类型	查阅手册
适用读者	写变量名、函数名、文件名时随查
发布日期	2026-10-22
作者署名	AYMLiu-Pzw

阅读导航

按章级标题定位正文；PDF 阅读器中的书签同时提供章、节两级入口。

1. 目录
2. 第 1 页 · 起名三原则
3. 第 1 页（续） · 怎么起名：四步法
4. 第 2 页 · 分组速查
5. 第 3 页 · 动作动词 · 判断前缀 · 缩写 · 检查三连问

命名手册（起名速查）

目标：变量和函数起名不再卡壳。
本册是字典册：禁止通读，只许查（起名三原则那一页可以扫一眼）。
本册是什么：起名速查手册 —— 变量名、函数名按规则拼出来，几十秒定名。

目录

第 1 页 起名三原则 + 两个必须避开的坑
第 1 页（续） 怎么起名：四步法 + 核心词表
第 2 页 分组速查（数量 · 状态 · 文件 · 时间 · 网络）
第 3 页 动作动词 + 判断前缀 + 常用缩写 + 检查三连问

第 1 页 • 起名三原则

变量名不是给电脑看的，是给**读代码的人**看的。做到下面三条，代码的可读性会明显不一样。

原则	人话解释	✗ 别这样	☑ 这样写
1. 见名知意	一眼看出里面装的是什么	`x` `a1` `data2`	`total_count` `disk_usage`
2. 下划线连接	全部小写，用下划线连；别用拼音缩写	`diskUsage` `panYongLv`	`disk_usage` `user_name`
3. 判断用 is_/has_	值只有 True / False 的，一眼看出是"是不是"	`empty` `err_flag`	`is_empty` `has_error`

一个例外先交代：**Shell 脚本**里全大写的名字（如 01 册脚本里的 THRESHOLD）是 Shell 对「环境变量 / 约定常量」的惯例；按 PEP 8 的通用约定：**普通变量与函数**用小写加下划线，**常量**用全大写加下划线，**类名**用 CapWords；Shell 与 Python 是两套语言习惯，别机械混用。

> **两条硬规则（不遵守直接报错）**：① 不能数字开头（`1name` ✗，改成 `name1` 或 `user_name`）；② 不能拿关键字当名字（`if`、`for`、`class`… ✗）。

⚠ 坑 1：别把 Python 内置名当变量名

下面这些词 Python 已经占用。再拿它们当变量名，等于把原有功能“覆盖”掉：

`list` `dict` `str` `int` `float` `bool` `len` `sum` `max` `min` `input` `print` `open` `type` `id` `next` `all` `any` `set` `object`

✗ `list = [1, 2]`（写完这句，以后 `list()` 就废了）
☑ `data_list = [1, 2]` ☑ `total_sum = 100` ☑ `max_value = 9`

> 解法就一句话：**加前缀或后缀**——`data_`、`total_`、`_value`、`_list`，立刻不撞。

⚠ 坑 2：pwd 有歧义

Linux 里 pwd = 显示当前目录。所以表示“密码”时写全称 `password`，**别用 pwd**——同一个词两个意思，读代码的人会懵。

第 1 页（续） • 怎么起名：四步法

① **先用中文说清楚**：这个变量装的是"磁盘用了百分之几"。
② **圈出关键词**：磁盘 → disk ｜ 使用率 → usage
③ **判断类型，挑词形**：
· 装"东西"（名词）→ 名词组合：`disk_usage`
· 是"是不是"（只有 True/False）→ 加 is_/has_：`is_disk_full`
· 要做"动作"（函数）→ 动词开头：`check_disk()`
④ **连起来、读一遍**：全小写 + 下划线，读起来能一眼看懂。

拿不准就用**全称**，不要自造缩写：message 就写 message（别写 mssg），password 就写 password（别写 pwd）。

🔥 核心词表（约 24 组）（最高频，优先掌握）

注意：表里 **set**（后面的 sum / max 同理）是 Python 内置名——单用会撞名，**加前缀或后缀就不算撞名**（`set_value()` 放心用）。

词	中文	示例	词	中文	示例
count	计数	`error_count`	total	总计	`total_size`
size	大小	`file_size`	result	结果	`result = run()`
value	值	`current_value`	status	状态	`status = "running"`
error	错误	`error_msg`	file	文件	`file_list`
filename	文件名	`filename = "a.txt"`	path	路径	`log_path`
dir	目录	`home_dir`	line	行（一行文本）	`first_line`
empty	空的	`is_empty`	name	名字	`user_name`
data	数据	`data_list`	time	时间	`start_time`
get	获取	`get_data()`	set	设置（避免单用）	`set_value()`
check	检查	`check_disk()`	run	运行	`run_backup()`
read / write	读 / 写	`read_file()`	start / end	开始 / 结束	`start_time / end_time`
msg	消息	`error_msg`	tmp	临时	`tmp_dir`

第 2 页 · 分组速查

数量与统计

词	中文	示例	词	中文	示例
count	计数	`error_count = 0`	total	总计	`total_size`
num	数量	`user_num`	index	第几个（索引）	`循环里的 i`
size	大小	`file_size`	length	长度	`str_length`
sum	总和（避免单用）	`total_sum`	avg	平均	`avg_cpu`
max / min	最大 / 最小（避免单用）	`max_value`	percent	百分比	`disk_percent`

结果与状态

词	中文	示例	词	中文	示例
result	结果	`result = 2 + 3`	value	值（键值对）	`current_value`
status	状态	`status = "running"`	flag	标志开关	`success_flag`
code	状态码	`exit_code（0=正常）`	message	消息	`error_msg`
success	成功	`success_count`	pending	待处理	`pending_tasks`
running	运行中	`service_running`	done	完成	`is_done`

文件与路径

词	中文	示例	词	中文	示例
file	文件	`file_path`	filename	文件名	`filename = "a.txt"`
path	路径	`log_path`	dir	目录	`home_dir`
content	内容	`file_content`	name	名字	`user_name`
line	行（一行文本）	`last_line`	empty	空的（True/False）	`is_empty`
blank	空白	`blank_line`	None	"无"/空值（Python 写法）	`result = None`

时间

词	中文	示例	词	中文	示例
time	时间	`start_time`	date	日期	`backup_date`
timestamp	时间戳	`create_timestamp`	duration	持续时间	`run_duration`
start / end	开始 / 结束	`start_time / end_time`	interval	间隔	`check_interval`
hour / minute / second	时 / 分 / 秒	`timeout_sec`	day / month / year	日 / 月 / 年	`backup_date`

网络

词	中文	示例	词	中文	示例
host	主机	`remote_host`	port	端口	`ssh_port（22）`
ip	IP 地址	`server_ip`	url	网址	`api_url`
request / response	请求 / 响应	`send_request()`	client / server	客户端 / 服务器	`client_host`
connection	连接	`ssh_conn`	timeout	超时	`conn_timeout`

第 3 页 • 动作动词 • 判断前缀 • 缩写 • 检查三连问

动作动词（给函数起名：动词开头）

词	中文	函数名示例	词	中文	函数名示例
get / set	获取 / 设置（set 避免单用）	`get_data()`	add / remove	添加 / 移除	`add_user()`
create / delete	创建 / 删除	`create_dir()`	update	更新	`update_config()`
read / write	读 / 写	`read_log()`	open / close	打开 / 关闭（open 避免单用）	`open_file()`
start / stop / restart	启动 / 停止 / 重启	`restart_service()`	run	运行	`run_backup()`
check	检查	`check_disk()`	find / search	查找 / 搜索	`find_file()`
parse / convert	解析 / 转换	`parse_log()`	copy / move	复制 / 移动	`copy_file()`
send	发送	`send_alert()`	load / save	加载 / 保存	`load_config()`
log	记日志	`log_error()`	clean / clear	清理 / 清空	`clean_tmp()`

函数名 = 动词 + 名词，一眼看出"它干什么、对谁干"；动作永远放前面。

判断前缀（is_ / has_ / can_ / should_ / need_，值只会是 True / False）

名字	含义	名字	含义	名字	含义
`is_empty`	是不是空的	`is_running`	是不是在运行	`is_valid`	是不是有效
`is_success`	是不是成功	`is_dir`	是不是目录	`has_error`	有没有错误
`has_data`	有没有数据	`can_write`	能不能写	`should_alert`	应不应该告警
`need_reboot`	需不需要重启	一眼看出"这是判断题"，不是数量、不是内容			

约定俗成的缩写（不要自造）

缩写	全称	中文	缩写	全称	中文
`msg`	message	消息	`num`	number	数量
`len`	length	长度（内置名，别单用）	`tmp`	temp	临时
`arg`	argument	参数	`var`	variable	变量
`func`	function	函数	`obj`	object	对象
`idx`	index	索引	`cfg`	config	配置
`env`	environment	环境	`info`	information	信息
`addr`	address	地址	`password`	—	密码（别写 pwd）
`req`	request	请求	`src / dst`	source / destination	源 / 目标
`app`	application	应用	`db`	database	数据库

命名检查三连问（起完名默念一遍）

① 别人一眼能看懂吗？　② 有下划线分隔吗？　③ 撞内置名了吗？

> 三个都过，这个名字就合格。　**背诵顺序**：核心词表（约 24 组） → is_ 判断组 → 动作动词组（写脚本 90% 的命名来自这三块）。