参考答案（书末集中，先自己想再看）

每题四步式：① 先想什么 ② 为什么用这个命令 ③ 完整步骤 ④ 怎么验证做对了。
关于示例输出：示例里的**路径、PID、时间、版本号、空格/对齐**会因系统版本和用户名而不同——**看结构就行**（例如 `uniq -c` 的计数列在多数系统上右对齐、前面带空格），不必逐字对齐。

阶段 1 答案

【基础 1-1 ★】多级目录
① 先想什么：mkdir 默认不会自动补出中间的父目录（并列的多个目录它可以一次建），a/b/c 是三层嵌套，需要一次性建完的选项。
② 为什么用这个命令：`mkdir -p` 的 p 是 parents（父级）——目标路径里不存在的父目录会自动先建。没有 -p 会报"没有那个文件或目录"。
③ 完整步骤：

```
$ mkdir -p ~/lab/lab1/a/b/c
$ ls -R ~/lab/lab1        # -R 递归显示，能看到 lab1/a、lab1/a/b、lab1/a/b/c
```

④ 怎么验证做对了：`ls -R ~/lab/lab1` 能看到三层目录嵌套出现；再试 `mkdir ~/lab/lab1/x/y`（不带 -p），应得到报错 `mkdir: No such file or directory`（**老版本**会写成 `mkdir: cannot create directory '…'`，26.04 已简化）——这证明 -p 是必需的。

【基础 1-2 ☆】绝对/相对路径
① 先想什么：在 /tmp 里建目录，目标却想放在家目录——跨目录操作，要看"从哪出发描述目标"。
② 为什么用这个命令：绝对路径从 / 写起（/home/你的真实用户名/lab2），在任何位置都指向同一处；相对路径从当前位置算起（lab2 指 /tmp/lab2，~/lab2 指家目录，~ 是家目录的缩写）。此题要写出真正的绝对路径：/home/你的真实用户名/lab2（用户名用 whoami 查）。注意：~ 只是家目录的缩写，不是绝对路径写法——绝对路径必须从树根 / 出发。
③ 完整步骤：

```
$ cd /tmp
$ mkdir -p ~/lab2/a/b/c      # 家目录版（可照抄，~ 自动展开）$ ls /home/                # 观察：能看到你的真实用户名目录—~/lab2 的真实绝对路径就是 /home/你的真实用户名/lab2$ mkdir -p lab2-tmp/a/b/c   # 相对路径：建在当前目录，即 /tmp/lab2-tmp$ ls -d ~/lab2 /tmp/lab2-tmp   # 两个位置各有一棵目录树
```

④ 怎么验证做对了：在 /tmp 下执行 pwd 确认位置后，分别用相对和绝对路径创建，观察两个结果各落在哪里——这题的目的就是让你"踩一次"路径错乱的坑。

【基础 1-3 ★】批量创建
① 先想什么：五个文件，一条命令——需要"一次写多个名字"的机制。
② 为什么用这个命令：bash 的花括号展开 {1..5} 会生成 1、2、3、4、5 的序列，所以 file{1..5}.txt 展开成 file1.txt … file5.txt，touch 一次收到 5 个名字。
③ 完整步骤：

```
$ cd ~/lab/lab1
$ touch file{1..5}.txt
$ ls
```

④ 怎么验证做对了：ls 应看到 file1.txt 到 file5.txt 整齐列出。想看清展开过程，可先跑 `echo file{1..5}.txt`——echo 会把展开结果打印出来，这招以后验证"shell 怎么理解你的命令"时经常用。

【基础 1-4 ★】cp 递归
① **先想什么**：目录里还有子内容，cp 会怎么处理"里面那一堆"？
② **为什么用这个命令**：cp 默认只复制文件，遇到目录直接拒绝（防止把一大棵树意外复制错）。`-r`（recursive，递归）就是告诉它"整个目录连里面的东西一起复制"。
③ **完整步骤**：

```
$ cd ~/lab                    # 1-3 结束时你在 ~/lab/lab1；先回到它的父目录 ~/lab$ rm -rf --
lab1_copy        # 只清理本题在 ~/lab 下的旧副本，保证重做结果一致$ cp lab1 lab1_copy          #
故意不带 -rcp: -r not specified; omitting directory 'lab1'$ cp -r lab1 lab1_copy       # 带上 -r
就成功
```

④ **怎么验证做对了**：看到 `omitting directory`（省略目录）的报错并理解了它，本题即算完成——你记住了"复制目录永远要 -r"。

【基础 1-5 ☆】cp 的目标路径解析
① **先想什么**：cp 的目标参数是"目录"还是"新名字"，结果完全不同。
② **为什么用这个命令**：这里要单独记“**目标路径解析规则**”——① 目标是**已存在的目录**：复制进去，文件名不变；② 目标是**不存在的名字**：复制并改成这个名字。它和“复制目录必须加 -r”的**复制目录规则**是两件事，不要混用同一个“两条规则”标签。
③ **完整步骤**：

```
$ cd ~/lab/lab1                  # 1-4 结束时你在家目录，先回到练习目录$ mkdir -p backup        #
先建目标目录（空目录也能跑完整示范）$ cp file1.txt backup/        # backup 已存在 → 里面出现
file1.txt$ cp file1.txt file1_bak.txt # 新名字 → 当前目录多出 file1_bak.txt$ ls backup/; ls
```

④ **怎么验证做对了**：两种操作后，一个出现在 backup/ 里且名字不变，一个出现在当前目录且换了名字。用一句话总结：**目标是目录就"放进去"，目标不是目录就"复制并改名"。**

【基础 1-6 ★】mv 双功能
① **先想什么**：搬家和改名其实是同一件事——改变文件在目录树里的"地址"。
② **为什么用这个命令**：mv（move）改的是文件的"路径"：路径的目录部分变了=搬家，名字部分变了=改名。一步完成"搬到新目录 + 起新名字"。
③ **完整步骤**：

```
$ cd ~/lab/lab1
$ printf '第一行\n第二行\n这一行里有关键词\n' > file1.txt   # 先写入三行内容（第三行含"关键词"，供
2-6 递归搜索用）$ mv file1.txt ~/lab/lab1/a/renamed.txt   # 搬家 + 改名，一步$ ls .
~/lab/lab1/a/        # 原位置消失，新位置出现 renamed.txt
```

④ **怎么验证做对了**：先 `touch file1.txt` 重建一个（它已被 mv 搬走），再对比 `cp file1.txt file1-copy-demo.txt` 做一次——cp 后原文件还在，mv 后原位置空了。（用新名字对比，避免覆盖 2-6 要用的 renamed.txt）这就是本质区别：**cp 是"复印"，mv 是"搬走"。**

【基础 1-7 ★】删除权限原理
① **先想什么**：直觉以为"删除文件 = 改文件"，但删除时系统改的其实是**文件所在目录。**
② **为什么用这个命令**：文件在文件系统里只是目录里的一条"登记信息"（名字 → 数据位置）。删除 = 把这条登记信息从目录里划掉，所以需要的是**目录的写权限**，与文件本身的权限无关。只读文件照样能删（rm 会问一句确认）。
③ **完整步骤**：

```
$ touch readonly.txt
$ chmod 444 readonly.txt    # 设成只读：r--r--r--$ ls -l readonly.txt
$ rm readonly.txt           # 普通用户 + 交互终端：会提示 remove write-protected ... ? 回答 y
（root/sudo 或非交互下不提示，直接删）y → 删除成功
```

④ **怎么验证做对了**：只读文件被删掉了。反向验证：把文件放进一个**不可写的目录**，即使文件本身 777 也删不掉（会报 Permission denied）——删不删得掉，看目录，不看文件。

【基础 1-8 ☆】安全删除
① **先想什么**：rm 不可恢复，所以真正的考点是"删之前的确认习惯"。
② **为什么用这个命令**：`rm -r` 递归删整棵树；`rm -i`（interactive）每删一个文件都先问 y/n——高危操作前用 -i 过一遍，是运维的基本素养。
③ **完整步骤**：

```
$ mkdir -p ~/lab/lab1/tree/x/y
$ touch ~/lab/lab1/tree/x/y/f1 ~/lab/lab1/tree/x/f2
$ rm -ri ~/lab/lab1/tree      # 每个文件都会问 y/n，逐个确认$ ls ~/lab/lab1/tree          # No such file or directory → 整棵树已删
```

④ **怎么验证做对了**：-i 模式下每个文件都停了问你，你回答 y 才继续；整个过程删得干净且全程可控。养成习惯：**大范围删除先 ls 看清单，再用 -i 确认，最后才敢用裸 rm -r。**

阶段 2 答案

【基础 2-1 ★】创建与重定向
① **先想什么**：键盘输入的默认去向是终端屏幕，想让它"流进文件"，要用重定向。
② **为什么用这个命令**：`cat > file` 让 cat 从键盘读、把输出写进 file（而不是屏幕）；输入完按 Ctrl+D 表示"输入结束"。
③ **完整步骤**：

```
$ cat > ~/lab/lab1/note.txt
你好，Linux
这是第二行
按 Ctrl+D$ echo "覆盖" > ~/lab/lab1/note.txt
$ echo "追加" >> ~/lab/lab1/note.txt
$ cat ~/lab/lab1/note.txt
```

④ **怎么验证做对了**：最后 cat 看到的只有两行——"覆盖"和"追加"。原来的"你好，Linux"被 > 清掉替换了；"追加"是 >> 接在后面的。一个文件、两次写入、三种结局，全看清了。

【基础 2-2 ☆】覆盖 vs 追加
① **先想什么**："覆盖"到底先清空还是直接写？设计一个实验让它现原形。
② **为什么用这个命令**：> 打开文件时会把文件**截断到 0 字节**再写；>> 则打开后直接写到末尾。所以新内容比旧内容短时，> 的结果里不会残留旧尾巴。
③ **完整步骤**：

```
$ echo "12345678" > test.txt
$ echo "abc" > test.txt
$ cat test.txt        # abc（不是 abc45678！）$ echo "abc" >> test.txt
$ cat test.txt        # 两行 abc（旧的 abc 还在）
```

④ **怎么验证做对了**：第一次 > 写完后只剩 abc，证明旧的 8 个字符被**先清空**了；第二次 >> 后变成两行 abc，证明追加不动旧内容。若 > 只是"从头写"而不清空，你会看到 abc45678——实验结果排除了这个可能。

【基础 2-3 ★】头尾查看
① **先想什么**：大文件不能 cat 全看，只想要开头和结尾。
② **为什么用这个命令**：head 默认前 10 行、tail 默认后 10 行；`tail -f`（follow，跟随）不退出，文件一有新内容立刻刷出来——看实时日志的唯一姿势。
③ **完整步骤**：

```
$ printf 'line1 ok\nERROR disk slow\nerror in app\nwarn low mem\n' > ~/lab/app.log   # 自建材料：4 行，含 error/ERROR 各一行（供 2-3~2-7 使用；2-4 另有 120 行材料生成法）$ head ~/lab/app.log
$ tail ~/lab/app.log
$ tail -f ~/lab/app.log    # 另开一个终端执行：echo test >> ~/lab/app.log（追加自建日志，平板同样可用）# 观察本终端立刻刷出新行，Ctrl+C 退出
```

④ **怎么验证做对了**：另开的终端里写入一行后，-f 这边马上多出这一行——这就是"实时跟踪"。排障时开着 tail -f 看日志，复现一次故障，根因自己蹦出来。

【基础 2-4 ☆】指定行数
① **先想什么**：head/tail 都只能从"边"上取，中间一段要两次裁剪拼出来。
② **为什么用这个命令**：先 head 取前 120 行，再 tail 取这 120 行里的最后 21 行，正好是第 100~120 行。`tail -n +100` 表示"从第 100 行开始取到末尾"，是另一种解法。
③ **完整步骤**：

```
$ seq 1 120 > ~/lab/lines.log   # 先造材料：seq 生成 1~120 共 120 行（本册第一次出现：seq = 生成数字序列，作用就是快速造出带行号的材料）。用独立的 lines.log，不动 app.log——2-5、2-7 还要用 app.log 里的 error 行$ head -n 120 ~/lab/lines.log | tail -n +100   # 第100~120行，共21行# 等价写法：head -n 120 ~/lab/lines.log | tail -n 21$ tail -n +50 ~/lab/lines.log | head -n 21   # 题面变式：从第 50 行起取 21 行5070$ tail -n +50 ~/lab/lines.log | head -n 21 | wc -l   # 21
```

④ **怎么验证做对了**：数一下输出行数应是 21 行（`... | wc -l` 验证），且第一行内容与 `head -n 100 ~/lab/lines.log | tail -n 1` 一致（head|tail 第 3 章学过）。这种"两头裁剪取中间"的组合，以后你会反复用到。做完顺手 `rm ~/lab/lines.log` 清理。

【基础 2-5 ★】grep 过滤
① **先想什么**：日志几千行，只关心含 error 的——这是"过滤"。
② **为什么用这个命令**：grep 按行匹配。**`-i`**（ignore case）忽略大小写；**`-v`**（invert）反选=要"不含"的行；**`-c`**（count）只数有几行不显示内容。
③ **完整步骤**：

```
$ grep error ~/lab/app.log
$ grep -i error ~/lab/app.log    # Error/ERROR 也抓到$ grep -v error ~/lab/app.log    # 不含 error 的行$ grep -c error ~/lab/app.log    # 只输出一个数字
```

④ **怎么验证做对了**：-c 的数字 ≤ -i 的行数 ≤ 总行数，且 -v 的行数 + 含 error 的行数 = 总行数（grep 逐行匹配，每行要么匹配要么不匹配，等式严格成立）。选项会拼起来用：`grep -ivc` 一次三个。

【基础 2-6 ★】递归搜索
① **先想什么**：知道内容、不知道在哪个文件里，要整棵树搜。
② **为什么用这个命令**：**`grep -r`**（recursive）对目录递归搜索；**`-n`** 显示"文件名:行号"，找到后能直接定位。
③ **完整步骤**：

```
$ mkdir -p ~/lab/lab1/a && printf '第一行\n第二行\n这一行里有关键词\n' > ~/lab/lab1/a/renamed.txt   # 若跳过了阶段 1，先自建材料（含"关键词"的第三行）$ grep -rn "关键词" ~/lab/lab1/
/home/你的真实用户名/lab/lab1/a/renamed.txt:3:这一行里有关键词（输出里的路径以你机器上的实际绝对路径为准）
```

④ **怎么验证做对了**：输出的每一行格式是"文件:行号:内容"，照着路径和行号打开文件能对上。参数顺序自由，`-rn` 与 `-nr` 等价。

【基础 2-7 ★】管道实战
① **先想什么**：过滤完要数数——两步操作一步完成，数据从 grep 直接流进 wc。
② **为什么用这个命令**：| 把左边命令的"标准输出"接到右边命令的"标准输入"。grep 的输出（几百行）不落盘，直接流进 wc 数行数。
③ **完整步骤**：

```
$ grep -i error ~/lab/app.log | wc -l
```

④ **怎么验证做对了**：输出的数字与 `grep -ic error ~/lab/app.log` 的结果一致（两种方法互证）。这是你写的第一个"流水线"：**查看 → 过滤 → 统计**，Linux 的威力从这里开始。

【基础 2-8 ☆】管道 vs 重定向
① **先想什么**：都是"数据的出口"，但目的地不同——一个是命令，一个是文件。
② **为什么用这个命令**：| 把数据交给**下一个命令**继续加工（命令到命令）；> 把数据**写进文件**存起来（命令到文件）。方向错了会报错：文件不会"执行"，命令也不会"接收"重定向来的内容。
③ **完整步骤**：

```
$ printf 'ok line\nerror in app\nwarn only\nERROR big\n' > log.txt   # 自建材料：4 行，含 error、ERROR 各一$ grep error log.txt | wc -l        # 管道：结果继续被加工$ grep error log.txt > result.txt  # 重定向：结果存进文件
```

④ **怎么验证做对了**：一句话总结能讲清就算对：**"管道是给下一个命令吃的，重定向是写进文件存的。"** 再试试把两者接起来：`grep error log.txt | wc -l > result.txt`——数据先流经命令加工，最后流进文件，一条龙。

阶段 3 答案

【基础 3-1 ★】权限位解读
① **先想什么**：-rw-r--r-- 这串字符要拆成"类型 + 三组权限"读。
② **为什么用这个命令**：第一位是类型（- 文件、d 目录），后 9 位按"属主/属组/其他人"三组、每组"读r/写w/执行x"排列。-rw-r--r-- = 文件，属主 rw-，属组 r--，其他人 r--。
③ **完整步骤**：

```
$ ls -l /etc/hostname     # 找一个文件练手-rw-r--r-- 1 root root 13 ...数字法：r=4 w=2 x=1 → 755 = rwxr-xr-x；644 = rw-r--r--
```

④ **怎么验证做对了**：能脱口而出：644 是"我能读写、别人只能读"（最常见文件权限）；755 是"我能读写执行、别人能读能执行"（最常见程序/目录权限）。看到任何 9 位串 3 秒内拆出三组权限即达标。

【基础 3-2 ☆】两种改法
① **先想什么**：一个文件 644，想变成 744——用"加一位"的符号法，还是"整体重写"的数字法?
② **为什么用这个命令**：符号法 **chmod u+x** 表示"属主(u)加(+)执行(x)"，其余位不动；数字法 **chmod 744** 把三位**整体覆盖**成新值。目标是同一权限时，两种写法结果相同；符号法适合微调，数字法适合全改。
③ **完整步骤**：

```
$ touch f; chmod 644 f
$ chmod u+x f; ls -l f     # -rwxr--r--（只给属主加了一位 x）$ chmod 644 f; chmod 744 f; ls -l f
# 也是 -rwxr--r--
```

④ **怎么验证做对了**：两次结果都是 -rwxr--r--。再体会一个坑：如果文件原本 600，用 chmod u+x 得到 700（其他位保留），而 chmod 744 会把其他位也变成 r--——**数字法是"整体覆盖"，不是"只加一位"**，这是两者最大的不同。

【基础 3-3 ★】建用户
① **先想什么**：建账号是动系统的操作，需要管理员权限。
② **为什么用这个命令**：**useradd -m** 建用户并生成家目录（-m = make home）；**passwd** 设密码。都要 sudo。
③ **完整步骤**：

```
$ getent passwd alice bob   # 冲突检查：无输出=可以创建；有输出=上次残留，先清理（sudo userdel -r 对应账号）再继续，或停止本阶段实验$ sudo useradd -m -s /bin/bash alice   # -m 建家目录；-s 指定登录 shell（与教科书 5.2 一致）$ sudo passwd alice        # 按提示输两遍密码$ sudo useradd -m -s /bin/bash bob
$ sudo passwd bob
$ ls /home                # alice、bob 的家目录都出现了
```

④ **怎么验证做对了**：ls /home 出现两个新目录；id alice 能看到她的 uid/gid。用完可以清理：sudo userdel -r alice（-r 连家目录一起删）。

【基础 3-4 ★】越权验证

① **先想什么**：先记录 bob 家目录原权限，并确保执行访问命令的身份明确。

② **为什么用这个命令**：目录权限决定能否进入；先把前提设置为 700，再用 **sudo -u alice** 明确以 alice 身份测试，避免交互式会话切换位置不清。

③ **完整步骤**：

```
$ original_mode=$(stat -c %a /home/bob) # stat 本册第一次出现：查看文件详细状态；-c %a = 只输出"权限数字"（%a 即八进制权限）。验证对照：stat -c %a 与 ls -l 的 9 位权限互相对得上（如 -rwxr-xr-x ⇔ 755）$ sudo chmod 700 /home/bob   # 让测试前提可控$ sudo -u alice sh -c 'whoami; ls /home/bob' # 显示 alice，然后 Permission denied$ sudo chmod "$original_mode" /home/bob # 恢复原权限$ ls -ld /home/bob          # 再次核对
```

④ **怎么验证做对了**：输出身份必须是 alice；访问 bob 目录得到 Permission denied；最后权限数字应与 original_mode 相同。若系统没有 alice，先按阶段 3-3 创建练习用户；实验完成后删除练习用户和临时对象。

【基础 3-5 ★】chown 影响

前提：本答案假设 alice 不在该文件的属组内（此时她按"其他人"权限位判断）；若 alice 与文件同属一组，则应按属组权限位判断，结论相应改变。

环境前提（Ubuntu 26.04 实测一致）：新装 Ubuntu（21.04 起）家目录默认是 750（drwxr-x---），alice/bob 穿不过 /home/<你>，会直接 Permission denied。先确认：ls -ld /home/$(whoami)——若显示 drwxr-x---，临时 sudo chmod 711 /home/$(whoami)（别人"只能穿过、不能列目录"），做完实验务必恢复：sudo chmod 750 /home/$(whoami)。

① **先想什么**：文件换了主人后，原主人变成了"其他人"还是"同组"，权限就跟着变。

② **为什么用这个命令**：**chown bob file** 把属主换成 bob。若文件 644（rw-r--r--），alice 不再是属主，只能以"其他人"身份读（r），不能写也不能执行。

③ **完整步骤**：

```
$ cd ~/lab/lab1
$ sudo rm -f file1.txt     # 重复运行本实验先清理旧文件（上次实验后它的属主是 bob，直接 touch 会 Permission denied）$ touch file1.txt     # 阶段 1 里 file1.txt 已被 mv 改名成 renamed.txt，这里重建一个供本实验用$ sudo chown bob file1.txt
$ ls -l file1.txt          # 属主已变成 bob$ sudo -u alice cat "$PWD"/file1.txt      # 以 alice 身份读：能读（其他人有 r）；"$PWD" 自动展开成当前目录真实路径$ sudo -u alice bash -c 'echo x >> "$PWD"/file1.txt' # 以 alice 身份写：Permission denied（其他人无 w）$ id # 自始至终没切过会话，身份清晰，不用 exit 退出
```

④ **怎么验证做对了**：读成功、写失败，与你按权限位推演的结果一致。关键理解：**判断权限不是看"我是谁"，而是看"对这个人而言我是属主、属组还是其他人"**——文件换主后，原主人的身份也跟着变了。

【基础 3-6 ★】组共享

环境前提（Ubuntu 26.04 实测一致）：新装 Ubuntu（21.04 起）家目录默认是 750（drwxr-x---），alice/bob 穿不过 /home/<你>，会直接 Permission denied。先确认：ls -ld /home/$(whoami)——若显示 drwxr-x---，临时 sudo chmod 711 /home/$(whoami)（别人"只能穿过、不能列目录"），做完实验务必恢复：sudo chmod 750 /home/$(whoami)。

① **先想什么**：两个人要能写同一个目录，但又不给"所有人"写——用"属组"这个中间层。

② **为什么用这个命令**：建组 **groupadd**，把人加进组 **usermod -aG**，目录属组设成该组 **chgrp**，组权限给 rwx。这样"组内能写、组外不能"。

③ **完整步骤**：

```
$ getent group shared    # 冲突检查：无输出=可以创建；已存在=先 sudo groupdel shared 清理（确认是本实验建的才删）$ sudo groupadd shared
$ sudo usermod -aG shared alice
$ sudo usermod -aG shared bob
$ mkdir -p ~/lab/shared   # 专用实验目录放在练习区（~/lab），不动系统目录 /srv$ sudo chgrp shared ~/lab/shared
$ sudo chmod 2770 ~/lab/shared    # 2=setgid：新文件自动继承组的身份
```

④ **怎么验证做对了**：alice 和 bob 各自登录，都能在 ~/lab/shared 里建文件；而 ls -ld ~/lab/shared 显示 drwxrws---（中间的 s 就是 setgid）。组外用户进不去。提示：-aG 的 a 是 append（追加），漏掉 a 会把用户从其他组里踢出去——这也是新手常踩的坑。 收尾（练习结束恢复现场）：sudo groupdel shared; sudo rm -rf ~/lab/shared; sudo userdel -r alice; sudo userdel -r bob（userdel 一次只能删一个用户；报 No such user = 已删或没建过，属正常）

【基础 3-7 ★】账号文件
① 先想什么：用户信息存在哪？直接看系统账号数据库。
② 为什么用这个命令：/etc/passwd 一行一个用户，7 个冒号分隔字段：**用户名:x(密码占位):UID:GID:描述:家目录:登录 shell**。/etc/group 类似：组名:x:GID:成员列表。
③ 完整步骤：

```
$ grep alice /etc/passwd
alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash$ grep shared /etc/group
shared:x:1002:alice,bob
```

（示例输出：UID / GID 是顺序分配的编号——以你机器为准，只要字段结构对就行。）
④ 怎么验证做对了：能逐字段说出每个冒号间隔的含义。注意 x 不是密码——密码加密后存在 /etc/shadow（只有 root 能看），这是"账号数据"与"密码数据"分离的安全设计。

【基础 3-8 ★】权限判断流程图
① 先想什么：结合 1-7 的结论推演：删除看目录的写权限，那"目录可写"时无论文件是谁的，都能删。
② 为什么画流程图：权限不是只看“我是谁”，而是按“目标对象 + 属于哪一类身份”逐项判断。流程图先判每一级目录能否进入，再判动作所需权限；删除文件则在文件所在目录上判写权限。
③ 参考流程（先自己画，再对照；方括号处填你的实验证据）：

```
要访问路径中每一级目录
  ├─ 缺 x → 不能进入：记录 [3-4 的 Permission denied]
  └─ 可进入
       ├─ 进入目标目录
       │    ├─ 缺 x → 不能 ls / 不能穿过
       │    └─ 有 x → 可进入
       ├─ 读文件？ 看文件 r（还要满足各级目录 x）
       ├─ 写文件？ 看文件 w（还要满足各级目录 x）
       └─ 删除目录项？ 看“文件所在目录”w + x
            ├─ 无 sticky → 目录可写即可删除，文件属主不是门槛 [1-7 / 3-8 实验]
            └─ 有 sticky → 只有文件属主 / 目录属主 / root 可删
```

④ 操作验证（先读警告）：用下面的最小实验确认“目录写权限”和“粘滞位”两个分支；图中其余分支用 3-4～3-6 的记录填。

危险操作提醒（先读再做）：本组涉及 **chmod 777**（所有人可写）和 **sudo rm -rf**（递归强删）。只在**专用 Ubuntu 虚拟机**里做，不碰真实系统；动手前先 pwd 和 ls 核对目标；实验中建的 /tmp/openbox、/tmp/stickybox 只允许删这两个目录，**绝不能把 rm -rf 指向 /tmp 本身或其他路径**；做完按④的收尾恢复现场。

```
$ sudo mkdir /tmp/openbox; sudo chmod 777 /tmp/openbox
$ sudo touch /tmp/openbox/rootfile      # root 的文件$ sudo -u alice sh -c 'whoami; rm
/tmp/openbox/rootfile' # 显示 alice，并删除 root 的文件# 对照实验：在独立 sticky 目录中验证，不修
改系统 /tmp 权限$ sudo mkdir -p /tmp/stickybox; sudo chmod 1777 /tmp/stickybox
$ sudo touch /tmp/stickybox/rootfile2
$ sudo -u alice sh -c 'whoami; rm /tmp/stickybox/rootfile2' # 显示 alice，然后 rm: cannot remove
'…/rootfile2': Operation not permitted$ sudo rm -rf /tmp/stickybox
```

⑤ 怎么验证做对了：流程图至少覆盖“进入目录 / 读文件 / 写文件 / 删除目录项”四条路径，且每个判断都先看目标对象、再看身份权限；普通 777 目录能删除他人文件，1777 粘滞目录会拒绝。至少引用两条自己做过题目的输出。 收尾（练习结束恢复现场）：sudo rm -rf /tmp/openbox; sudo userdel -r alice; sudo userdel -r bob（userdel 一次只能删一个用户；报 No such user = 已删或没建过，属正常），并确认 /tmp/stickybox 已删除。

阶段 4 答案

【基础 4-1 ★】进程定位

① **先想什么**：程序跑起来就是进程，每个进程有个身份证号。

② **为什么用这个命令**：PID（Process ID）是系统给每个进程的唯一编号，操作进程（kill 等）全靠它。`sleep 300 &` 末尾的 `&` 表示"放后台跑"。

③ **完整步骤**：

```
$ sleep 300 &
SLEEP_PID=$!# $! = 刚启动后台任务的实际 PID（别用 5432 这种写死数字）$ ps -p $SLEEP_PID
# 先核对：确实是 sleep 300$ ps -ef | grep sleep     # 或 ps aux | grep sleep，也能找到
```

④ **怎么验证做对了**：ps 输出里 sleep 那一行的 PID 与 $SLEEP_PID 一致。结束它：`kill $SLEEP_PID`。

【基础 4-2 ☆】快速定位

① **先想什么**：只知道进程名，不想翻 ps 全表。

② **为什么用这个命令**：`ps aux | grep xxx` 是"全表 + 过滤"两步走；**`pgrep xxx`** 一步到位，直接吐 PID。pgrep 还能加条件（如 `pgrep -u alice` 按用户）。

③ **完整步骤**：

```
$ sleep 300 &
SLEEP_PID=$!# $! = 刚启动的后台任务真实 PID$ ps aux | grep sleep        # 能看到 PID 和整行信息$
pgrep sleep                # 可能输出多个 PID：同名进程都会列出（以你实际为准）$ pgrep -l sleep
# -l 连名字一起显示$ kill $SLEEP_PID            # 实验完清理（先 ps -p $SLEEP_PID 确认再 kill）
```

④ **怎么验证做对了**：两种方式得到的 PID 相同。用法定位：**要看详情用 ps|grep，只要编号用 pgrep，脚本里自动处理用 pgrep 更方便。**

【基础 4-3 ★】优雅 vs 强杀

① **先想什么**：kill 不是"一刀捅死"，它发的是"信号"，默认信号是"请你退出"。要让实验可见，需要一个小程序：它能"收到信号后写一行清理日志"。

② **为什么用这个命令**：**`kill PID`**（PID 用 $! 保存实际值，见 ③；也可用 4-1 学的 ps aux | grep 或 pgrep 查，但可能匹配多个同名进程）发 SIGTERM——程序可以"打扫房间"（写日志、关文件）后体面退出；**`kill -9 PID`** 发 SIGKILL——系统直接处决，程序来不及做任何清理。所以能优雅就优雅。trap（捕获信号）就是程序安装的"信号处理器"。

③ **完整步骤**（先写脚本，再动手实验）：

```
$ cat > run.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
# run.sh - 练习用：收到退出信号时会写一行清理记录
trap 'echo "$(date +%T) 收到退出信号，清理中..." >> run.log; exit 0' TERM
while true; do
  sleep 1
done
EOF
$ chmod +x run.sh
$ ./run.sh &                  # 后台跑RUN_PID=$!# $! = 刚才这个后台任务的实际 PID$ ps -p $RUN_PID
# 先核对：确实是 ./run.sh（有无关同名进程也不会误杀）$ kill $RUN_PID                # 优雅终止$
cat run.log                # 能看到"收到退出信号，清理中..."# 再试一次：$ ./run.sh &
RUN_PID=$!$ ps -p $RUN_PID && kill -9 $RUN_PID   # 强杀（先确认是本实验进程）$ cat run.log
# 没有新增清理记录
```

④ **怎么验证做对了**：同一个程序，kill 后日志里有"清理中"记录，kill -9 后没有——这就是"体面退场"和"当场击毙"的区别。真实服务（数据库、推理服务）被杀 -9 可能导致数据损坏，所以 **-9 永远是最后手段。**

【基础 4-4 ☆】资源观察
① 先想什么：机器卡了，先看谁在吃 CPU、内存。
② 为什么用这个命令：top 实时刷新进程表，核心列：%CPU（CPU 占用）、%MEM（内存占用）、RES（实际内存）、PID、COMMAND。按 P 按 CPU 排序、按 M 按内存排序。htop 是彩色增强版（需安装）。
③ 完整步骤：

```
$ top          # 按 q 退出；观察前几行$ sudo apt update # 新系统先刷新软件列表（4-7 会细讲；若报 Unable to locate，多半是没 update）$ sudo apt install htop && htop
```

④ 怎么验证做对了：能指出当前 %CPU 最高的进程是谁、load average（1/5/15 分钟平均负载）三个数字在什么位置。造一个吃 CPU 的进程验证：`yes > /dev/null &` 跑起来后 top 里它应该冲到榜首——看完记得结束它：`kill %1`（在 jobs 里看编号；不确定就先用 `pgrep -a yes` 核对 PID、命令和所有者，再按明确 PID 处理；不要直接批量杀同名进程）。

【基础 4-5 ★】磁盘视角
① 先想什么：df 和 du 都跟"空间"有关，但一个看分区、一个看目录。
② 为什么用这个命令：**`df -h`**（disk free）看每个**挂载分区**的总量/已用/剩余；**`du -sh 目录`**（disk usage）看某个**目录**占了多少。排障时先用 df 定位"哪个分区满了"，再用 du 下钻"谁占的"。
③ 完整步骤：

```
$ df -h              # / 分区使用率多少？$ du -sh ~/*          # 家目录下每个东西各占多少$ du -h --max-depth=1 ~   # 只看一层，不淹没在细节里
```

④ 怎么验证做对了：能一句话说清区别——**df 是"从天上看的全局视角"，du 是"钻进去找元凶的局部视角"**。df 是"按整个文件系统"统计（含元数据、ext4 的 5% 保留块、被删但仍有进程占着的文件等），du 只统计目录里"看得见"的文件——两边的数对不上是正常的，不用慌。

【基础 4-6 ★ 】服务管理
① 先想什么：服务的本质是"常驻后台的进程"，systemd 是负责看管它们的大管家。
② 为什么用这个命令：**`systemctl`** 是管家的总开关：status（看状态）、start（启动）、stop（停止）、restart（重启）、enable（开机自启）、disable（取消自启）。
③ 完整步骤：

> **停 SSH 前必看**：**`systemctl stop ssh`** 会把远程登录服务关掉——**如果你正用 SSH 远程连到这台机器，执行后你会立刻被踢下线、再也连不回来！**只用本地终端（或虚拟机的直接窗口）做本题，别在 SSH 会话里做；做完必须 `sudo systemctl start ssh` 恢复。

```
$ systemctl status ssh        # 看 SSH 服务：active (running) 就是活着（刚装完可能先是 inactive (dead)：26.04 用 ssh.socket 激活，连一次或 sudo systemctl start ssh 就会起来）$ sudo systemctl restart ssh  # 重启它$ sudo systemctl stop ssh
$ systemctl status ssh        # inactive (dead)$ sudo systemctl start ssh     # 恢复！别把练习机搞到连不上
```

④ 怎么验证做对了：每个动作后 status 的状态都会变（running ↔ dead），最后 start 回 running。记住四连：**改配置 → restart；查问题 → status；开机自启 → enable**。平板 Termux 没有 systemd，这题标　只能在电脑做。

【基础 4-7 ★】包管理
① 先想什么：装软件不用去官网下载，系统有"软件仓库 + 安装工具"。
② 为什么用这个命令：**`apt`** 是 Ubuntu 的包管理器：`apt search 关键词`（搜）、`apt install 包名`（装）、`apt remove`（卸）、`apt update`（刷新软件列表，装之前先跑）。
③ 完整步骤：

```
$ apt search htop           # 找到包名$ sudo apt update
$ sudo apt install htop
$ apt list --installed | grep htop   # 确认已装$ htop                    # 能跑起来 = 装好了
```

④ 怎么验证做对了：`which htop` 给出路径、命令能运行。经典报错预警：忘了 `apt update` 就 install，可能报 `Unable to locate package`——先 update 再 install 的顺序要记住。

【基础 4-8 ☆】前后台机制
① 先想什么：Ctrl+C、Ctrl+Z、"&" 都在"停进程"，但停法完全不同。
② 为什么用这个命令：Ctrl+C 发中断信号=**结束**；Ctrl+Z=**挂起**（暂停，还活着，可复活）；jobs 看后台任务；fg 拉回前台、bg 让它在后台继续跑；`cmd &` 一开始就放后台。
③ 完整步骤：

```
$ sleep 300          # 按 Ctrl+Z → 出现 [1]+ Stopped$ jobs                # 看到任务1挂着$ bg
# 让它后台继续睡$ fg                  # 拉回前台；再按 Ctrl+C 结束它
```

④ 怎么验证做对了：体验过三种停法并说得出区别：**Ctrl+C=杀掉；Ctrl+Z=暂停可复活；&/bg=转到后台继续。**最实用的一招：前台跑着的长任务按 Ctrl+Z 再 bg，立刻腾出终端，任务还不中断。

阶段 5 答案

【基础 5-1 ★】按名查找
① 先想什么：文件散在各处，按名字找——find 是"条件搜索"，grep 是"内容搜索"，分工不同。
② 为什么用这个命令：`find 起点 -name 模式`，在起点目录下递归找匹配名字的文件。模式里的通配符要用引号包住（见 5-8）。
③ 完整步骤：
主步骤先按题目搜索整个家目录；随后用受控样例区分大小写。测试材料：`mkdir -p ~/lab/findtest && touch ~/lab/findtest/a.log ~/lab/findtest/b.LOG ~/lab/findtest/c.txt`

```
$ find ~ -name "*.log"      # 题目主步骤：整个家目录，只匹配小写 .log$ find ~/lab/findtest -name
"*.log" # 对照样例：只命中 a.log（b.LOG 大小写不同不命中）$ find ~/lab/findtest -iname "*.log" #
忽略大小写：a.log、b.LOG 都命中$ rm -rf -- ~/lab/findtest    # 清理：实验产物用完就删
```

④ 怎么验证做对了：主步骤输出整个家目录中所有以 `.log` 结尾的完整路径；受控样例再证明 `-iname`（i=忽略大小写）能多找出 `.LOG`。两者范围不同，不能拿样例结果冒充全量搜索。

【基础 5-2 ☆】按属性查找
① 先想什么：名字不知道，但知道"很大"或"最近改过"。
② 为什么用这个命令：`-size +100M` 按大小（+大于 / -小于）；`-mtime -1` 按修改时间（-1 = 最近 1 天内，+7 = 超过 7 天）。
③ 完整步骤：

```
$ cd ~/lab                    # 必做：先限定在练习目录$ find . -type f -size +100M -print
$ find . -type f -mtime -1    # 最近一天改过的普通文件$ sudo find / -xdev -type f -size +100M -
print # 扩展：可能耗时并显示权限错误
```

④ 怎么验证做对了：必做范围只看 `~/lab`，结果稳定且不会误扫系统；全盘扩展项可能耗时并遇到权限错误。若使用 `2>/dev/null`，要明确它会隐藏错误，不能把“没有输出”误判为“系统没有大文件”。

【基础 5-3 ★】查找+执行
① 先想什么：找到一批文件后要对它们统一动手——把 find 和"执行"接起来。
② 为什么用这个命令：`find ... -delete`（内置删除）或 `-exec rm {} \;`（对每个找到的文件执行 rm）。危险点：条件写错会误删，所以动手前先用不带 -delete 的 find 看一遍清单。
③ 完整步骤：

```
$ touch ~/lab/lab1/junk1.tmp ~/lab/lab1/junk2.tmp
$ find ~/lab/lab1 -name "*.tmp"          # 先看清单！两个文件$ find ~/lab/lab1 -name "*.tmp" -
delete   # 确认无误再删$ ls ~/lab/lab1                          # junk 没了
```

④ 怎么验证做对了：删除前先预览、删除后消失。养成铁律：**find -delete / -exec rm 之前，必先跑一次不带删除的 find 核对名单。**

【基础 5-4 ★】排序去重
① **先想什么**：uniq 只能合并"相邻"的重复行，所以先 sort 让相同的行挨在一起。
② **为什么用这个命令**：`sort` 排序；`uniq` 去重（只对相邻行生效）；`uniq -c` 在每行前面加上出现次数。顺序：sort → uniq -c 就是"统计每个值出现几次"的标准套路。
③ **完整步骤**：

```
$ printf 'b\na\na\nb\nc\n' > names.txt
$ sort names.txt | uniq -c
2 a
2 b
1 c
```

④ **怎么验证做对了**：输出"次数 + 值"，a、b 各 2 次。反例体会：直接 `uniq names.txt`（不 sort）只会去掉相邻重复，输出 b/a/b/c——这就是"先 sort 再 uniq"的原因。

【基础 5-5 ☆】日志统计套路
① **先想什么**：从"提取字段 → 排序 → 计数 → 取前几"是日志分析的标准流水线。
② **为什么用这个命令**：`awk '{print $1}'` 取第一列（如 IP）；`sort` 让相同值相邻；`uniq -c` 计数；`sort -rn` 按次数倒序；`head -5` 取前五。五个小工具接力，一条管道完成。
③ **完整步骤**：

```
$ rm -f ~/lab/app.log # 重复运行前先重建：清掉旧日志，状态可控$ echo '2026-08-01 ERROR disk fail'
>> ~/lab/app.log
$ echo '2026-08-01 ERROR disk fail' >> ~/lab/app.log
$ echo '2026-08-01 WARN retry' >> ~/lab/app.log
$ echo '2026-08-02 ERROR net down' >> ~/lab/app.log
$ awk '{print $1}' ~/lab/app.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -5
3 2026-08-01
 1 2026-08-02
 ...（示例—你的数字以实际写入为准；数字最大的是"发日志最多"的来源）
```

④ **怎么验证做对了**：输出按数字从大到小排前 5。这个套路可以替换任何"列"和任何"文件"——以后统计访问日志 Top IP、Top URL 用的就是它。试着把 $1 换成别的列再跑一次。

【基础 5-6 ★】打包压缩
① **先想什么**：打包（归档）和压缩是两件事：tar 把多个文件合成一个，gzip 把体积压小。
② **为什么用这个命令**：`tar -cf 包名 目录` 只打包不压缩；`tar -czf 包名.tar.gz 目录` 打包 + gzip 压缩（z = gzip）。
③ **完整步骤**：

```
$ mkdir -p -- ~/lab-archive
$ tar -cf ~/lab-archive/lab.tar -C ~ lab
$ tar -czf ~/lab-archive/lab.tar.gz -C ~ lab
$ ls -lh ~/lab-archive/lab.tar ~/lab-archive/lab.tar.gz   # 题目要求：归档整个练习目录 ~/lab；包放目录外，避免把自己打进去
```

跑 tar 时终端还会多出一行 `tar: Removing leading `/' from member names`——那是 tar 提示它把包内路径开头的 / 去掉了（包内用相对路径更安全）。**属正常提示，不是报错**，不影响打包与解包。
④ **怎么验证做对了**：两个产物都在，用 ls -lh 实际对比体积（文本类通常 .tar.gz 更小，已压缩数据可能持平）。口诀：**打包 czvf、解包 xzvf**（c=创建、x=解包、z=gzip、v=显示过程、f=指定文件）。

【基础 5-7 ☆】解包验证

① 先想什么：备份的价值在于"还原后一模一样"，要用 diff 证明。

② 为什么用这个命令：`tar -xzf` 解包到指定目录（-C）；**`diff -r`** 递归对比两个目录，没有任何输出 = 完全一致。

③ 完整步骤：

```
$ tar -tzf ~/lab-archive/lab.tar.gz | head -3   # 先查包里记录的路径（应看到 lab/...）$ rm -rf --
~/restore-check && mkdir -p ~/restore-check
$ tar -xzf ~/lab-archive/lab.tar.gz -C ~/restore-check
$ RESTORED_DIR="$(find ~/restore-check -type d -name lab -print -quit)"   # 找到解出来的整个 lab 目录$ if [ -z "$RESTORED_DIR" ]; then echo "没找到解包出来的 lab，检查上一步 tar 是否成功"; exit 1; fi
$ diff -r "$HOME/lab" "$RESTORED_DIR"   # 原目录与还原目录比较；无输出 = 一致
```

④ 怎么验证做对了：diff 静默（无任何输出）即验证通过；如果有差异，diff 会列出哪些文件不同。找不到目录时脚本会提示并退出，而不是报一长串 diff 错误。

【基础 5-8 ★】引号原理

① 先想什么：通配符谁负责展开？是 shell 还是 find？引号决定了答案。

② 为什么用这个命令：不加引号时，**shell 先**把 *.log 展开成当前目录里匹配的文件名，再传给 find——结果取决于当前目录有什么；加了引号，*.log 原样传给 find，由 **find 自己**去每个子目录匹配。后者才是你想要的。

③ 完整步骤：

```
$ mkdir -p ~/lab/empty && cd ~/lab/empty   # 先建一个没有 .log 文件的目录并进去$ find . -name *.log         # shell 找不到可展开的 → 原样传，碰巧能用（无输出、rc=0）$ touch a.log b.log
$ find . -name *.log         # 现在被展开成 find . -name a.log b.log → 直接报错find: paths must precede expression: `b.log'find: possible unquoted pattern after predicate `-name'?$ find . -name "*.log"       # 带引号，行为永远稳定（a.log、b.log 都能命中）$ rm a.log b.log && cd ~      # 清理实验产物，回原目录
```

④ 怎么验证做对了：同一个命令，目录里有没有 .log 文件时行为不同——这就是"shell 抢先展开"的证据。结论：**find 的通配符永远加引号**，把解释权留给 find。

附录 A · 本册命令速查

阶段	命令一览
阶段 1	pwd · ls · cd · mkdir(-p) · touch · cp(-r) · mv · rm(-r/-i) · rmdir · echo · 花括号展开 {1..5}
阶段 2	cat · less · head(-n) · tail(-n/-f) · grep(-i/-v/-c/-r/-n) · wc(-l) · 管道（|） · 重定向 > >> 2>/dev/null · seq（造材料）· printf（造材料，同 seq）
阶段 3	ls -l(-ld) · chmod(符号法/数字法/2770) · chown · chgrp · stat(-c %a) · sudo · useradd(-m) · passwd · usermod(-aG) · groupadd · su（本册用 sudo -u 代替；见 01 册 5.1） · id · userdel(-r)
阶段 4	ps(-ef/aux) · pgrep(-l) · top · htop · kill · kill -9 · jobs · fg · bg · Ctrl+Z / Ctrl+C · df(-h) · du(-sh/--max-depth) · systemctl(status/start/stop/restart/enable) · apt(search/update/install/list/remove)
阶段 5	find(-name/-iname/-size/-mtime/-delete/-exec) · file（判断类型） · sort(-r/-n) · uniq(-c) · awk '{print $1}' · tar(-cf/-czf/-xzf/-C) · gzip · diff(-r) · head -n 5

附录 B · 术语表

术语	解释	术语	解释
目录树	Linux 的所有文件和目录组成一棵以 / 为根的树	绝对路径 / 相对路径	从 / 出发 vs 从当前目录出发描述位置
家目录（~）	每个用户自己的地盘，/home/用户名	权限位	ls -l 第一列的 9 位：属主/属组/其他人 × 读写执行
属主 / 属组	文件的所有者 / 文件所属的用户组	标准输入 / 标准输出	程序默认的“入口”（键盘）和“出口”（屏幕）
管道（|）	把左边命令的标准输出接到右边命令的标准输入	重定向（> / >>）	把输出写进文件：覆盖 / 追加
进程 / PID	运行中的程序 / 它的唯一编号	信号	发给进程的控制消息：TERM=请你退出，KILL=强制处决
前台 / 后台	占用终端运行 / 不占用终端运行	挂载 / 分区	把磁盘区域接入目录树 / 磁盘上划分的区域
包管理器（apt）	从软件仓库安装/卸载软件的工具	通配符（* ?）	匹配文件名的符号：任意多个字符 / 恰好一个字符
归档 / 压缩（tar）	多个文件合成一个 / 减小体积（gzip）	粘滞位（t）	目录权限上的特殊位：只有文件属主或 root 能删除（如 /tmp）