九阶 · Linux 与 Python 自学资料

05

Python 练习册 · 基础篇

6 个阶段 · 49 道基础编程题

练习册

AYMLiu-Pzw · 2026-10-21

九阶 · Linux 与 Python 自学资料

第 05 册

Python 练习册 · 基础篇

6 个阶段 · 49 道基础编程题

资料类型	练习册
适用读者	完成 04 册相应章节的读者
发布日期	2026-10-21
作者署名	AYMLiu-Pzw

阅读导航

按章级标题定位正文；PDF 阅读器中的书签同时提供章、节两级入口。

1. 目录
2. 前言
3. 示范题（先看这 2 道，锁定答案标准）
4. 阶段 1 | 变量与类型
5. 阶段 2 | 控制流
6. 阶段 3 | 数据结构
7. 阶段 4 | 函数与模块
8. 阶段 5 | 文件与异常
9. 阶段 6 | 模块组合
10. 参考答案（书末集中）
11. 附录：与学习路线的对应关系

Python 练习册 • 基础篇

本册是 04 册的配套练习册（对应关卡 3-00～3-10）。**先修**：零基础先读 04 册第 0～4 章；有基础者做阶段 1～4 的 20 道 ★ 题做诊断，达到 18 道后可快过，未达标按题号回查。

本册统一验收口径：每个阶段以“阶段目标 + 表内 ★ 题 + 阶段作品”为同一张验收卡。作品只能由已经布置、已经给答案的 ★ 题合成，不再另加没有题目路径的功能；17 总表只摘录题号与结果。参考答案的第四步“怎么验证”就是提交证据的格式。

做完之前不许翻；卡住 20 分钟以上再对答案。
另有前置关 **3-00（Python 基础快过验证）**：用本册阶段 1~4 的题快速验一遍。

本册是什么：04 册的配套练习册——30 道 ★ 题把语法练到不看笔记也能写。

目录

前言	定位、分级规则、自检规则、答题要求、安全红线
示范题	2 道（锁定"四步式答案"质量标准）
阶段1	变量与类型（8 题：5 必做 + 3 选做）
阶段2	控制流（8 题：5 必做 + 3 选做）
阶段3	数据结构（9 题：5 必做 + 4 选做）
阶段4	函数与模块（8 题：5 必做 + 3 选做）
阶段5	文件与异常（8 题：5 必做 + 3 选做） ☑ 检查点②
阶段6	模块组合（8 题：5 必做 + 3 选做）
参考答案	书末集中，每题四步式
附录	本册学习路线的对应关系

前言

1. 本书定位

学完《Python 入门》教科书后的**独立巩固体系**。顺序不可跳：教科书 → 本基础篇 → 进阶篇。

2. 题目分级（★必做 / ☆选做）

49 题全部标注等级，把"必须全做"的压力拆掉：

等级	范围	数量
★ **必做**	每个概念的变式 1 + 各阶段收尾综合题	每阶段约 5 题，共 30 题
☆ 选做	变式 2 中较难的一半 + 加深题	每阶段约 3 题，共 19 题

3. 自检规则（决定 ☆ 做不做）

做完一道 ★ 变式 1 后自检：**一次做对、全程独立没看答案**——则该概念的 ☆ 变式 2 可以跳过；**卡壳、做错、超时**——则该概念的 ☆ 必做，把漏洞补上。

做完之后：本册所有阶段做完，请打开《**17-关卡总表**》对照本册部分逐条核对——**能独立复现 = 真正会了**（不是"看过"）；卡住的条目回到对应阶段重做。

4. 答题要求（每道题都要遵守）

① 先**在纸上/脑子里想好思路**，再敲代码；② 每道题必须**自己跑通看到输出**；③ 对答案时**先看"先想什么"和"为什么这么写"**，最后才看代码。

5. 题型图例

题型	含义	要求
动手	从零写代码跑通	独立完成
观察	改代码看变化	解释现象
组合	串联多个知识点	综合运用
辨析	讲区别、讲为什么	口头能说清

🌐 = 须电脑环境（Ubuntu）完成；平板 Termux 环境下不确定。Windows 会报错。

实验闭环：先记录练习文件原状态；只在 ~/lab 操作；运行后核对内容、行数和输出；结束后删除临时文件或恢复现场。异常时保留 traceback。

6. 练习环境与安全红线

电脑 Ubuntu（Python 3 自带）或平板 Termux 均可。**红线**：实验文件一律放在 ~/lab；涉及**覆盖（w 模式）**、**删除**、**联网**的题，题面已加安全提示，请照提示执行；不访问陌生网站，联网题只用题面指定的公开接口。

示范题（先看这 2 道，锁定答案标准）

这两道示范题的"答案四步式"就是全书 49 题答案的标准。做题前先读一遍，了解"对答案时应该看到什么"。（说明：两道示范题均为独立场景，不与任何正题重叠——它们的用途是展示"四步式答案"的写法标准）

示范题 1（独立示范，不占任何正题）

题目：让用户输入 3 行内容，逐行**追加**写入 notes.txt（先 cd ~/lab 再运行），最后打印"已写入 3 行"。

① **先想什么**：三步拼装——input 读一行（第 2 章）、open("a") 追加写（第 6 章）、for 循环 3 次（第 2 章）。写进文件的每一行都要自己补换行符。
② **为什么这么写**："a" 模式 = 追加（只往末尾加，不覆盖原内容——第 6 章对比过 w 和 a）；write 不会自动加换行，所以要写 "\n"；range(3) 控制次数。
③ **完整代码**：

```
withopen("notes.txt", "a", encoding="utf-8") asf:
    foriinrange(3):
        line = input("第 " + str(i+1) + " 行：")
        f.write(line + "\n")
print("已写入 3 行")
```

④ **怎么验证做对了**：跑完 cat notes.txt 能看到你输入的 3 行；**再跑一轮**（再输 3 行），文件变成 6 行——证明 a 是"追加"不是"覆盖"。

示范题 2（独立示范，不占任何正题）

题目：写一个命令行小工具：--times N（次数）参数，把"你好"打印 N 次，并用 logging 记一条 INFO 日志。

① **先想什么**：两个知识点组合——argparse 收参数（第 9 章）、logging 记日志（第 10 章）。流程：解析参数 → 循环打印 → 记一条日志。
② **为什么这么写**：type=**int** 把参数自动转成数字（第 9 章）；logging.basicConfig 配好文件名、级别和格式（第 10 章）；range(args.times) 按次数循环。
③ **完整代码**：

```
importargparseimportlogginglogging.basicConfig(filename="hello.log", level=logging.INFO,
                    format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s")

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--times", type=int, required=True, help="打印次数")
args = parser.parse_args()

foriinrange(args.times):
    print("你好")
logging.info("打印了 %s 次", args.times)
```

④ **怎么验证做对了**：python3 hello.py --times 3 打印 3 次"你好"；cat hello.log 有一条 INFO；不传 --times 会报 required 错误；传 --times abc 会报类型错误——四种行为都对，就是真的懂了。

阶段 1｜变量与类型

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题。
对应关卡：3-00（先学：04 册第 0～4 章；再用本阶段 ★ 题做学后诊断）
判定写法：· 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。表内全部 ★ 题都能独立复现并核对输出，才算通过；《17-关卡总表》只摘录与索引，不另设条件。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：熟练定义变量、操控字符串和数字、会格式化输出。

阶段产出：一段可运行的自我介绍代码——用 1-1 输出姓名、年龄和城市，用 1-5 生成上下两条分割线；1-6 的 f-string 小数格式作为拓展。作品只组合本阶段 ★ 题与可选拓展，不增加新功能。

编号	题型	考点（教科书章）	题目（只给目标）	前置
1-1 ★	动手	print 多参数（第1章）	用一条 `print()`（打印）同时输出你的名字、年龄和所在城市，中间用 - 分隔	第1章
1-2 ☆	动手	print 参数（第1章）	打印"进度 50%"，要求 `print` 只用一个参数完成（提示：一个字符串里自带空格）	第1章
1-3 ★	动手	变量与重赋值（第1章）	定义变量 `score`（分数）为 60，输出一次；把它改成 90 再输出一次；打印两个结果的类型	第1章
1-4 ☆	观察	type（第1章）	观察 `type(5)`、`type(5.0)`、`type("5")` 的差别，用一句话总结	第1章
1-5 ★	动手	字符串操作（第1章）	用拼接、重复、`len()`（长度）生成一张"分割线卡片"（如 `====欢迎====`）	第1章
1-6 ☆	动手	f-string（第1章）	用 f-string 重做 1-1 题，并额外输出一位小数（如 3.1 而非 3.14159）	第1章
1-7 ★	动手	数字运算（第1章）	计算 `7/2`、`7//2`、`7%2`、`2**10` 并逐行打印，各配一句注释说明结果含义	第1章
1-8 ★	辨析	变量命名（第1章）	解释：为什么 `1name` 和 `if` 不能作变量名？分别违反了什么规则？	第1章

阶段 2｜控制流

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题。
对应关卡：3-00（快过验证：★ 题在 20 道基础题范围内）
判定写法：· 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。表内全部 ★ 题都能独立复现并核对输出，才算通过；《17-关卡总表》只摘录与索引，不另设条件。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：能用 if 分支和两种循环写出带判断的程序。
阶段产出：2-6 要求的单局“猜数字”游戏，含猜对提示与次数统计；“再来一局”留作自主拓展，不计入本阶段验收。

编号	题型	考点（教科书章）	题目（只给目标）	前置
2-1 ★	动手	if/else（第 2 章）	写程序：输入一个整数，输出它是正数、负数还是零	第2章
2-2 ☆	动手	if/elif（第 2 章）	成绩分段：≥90 优秀、≥75 良好、≥60 及格、其余不及格	第2章
2-3 ★	动手	for + range（第 2 章）	打印 1 到 100 中所有 7 的倍数	第2章
2-4 ☆	动手	for + enumerate（第 2 章 + 《Python 内置函数手册》第 4 组）	给一份名单加编号输出（如 `1号：张三`），要求序号从 1 开始（提示：`enumerate()`（编号遍历）有第二个参数）	第2章
2-5 ★	动手	while 计数器（第 2 章）	用 `while` 打印 10 到 1 的倒计时，最后输出"发射！"	第2章
2-6 ★	组合	while + break（第 2 章）	猜数字：程序随机想一个 1~100 的数（提示：`random.randint`（随机整数；完整用法见《Python 入门》5.4 random 模块）），猜对为止，输出猜了几次	《Python 入门》第 2、5 章
2-7 ☆	辨析	for vs while（第 2 章）	解释：知道循环次数时用哪个？不知道次数（如猜数字）时用哪个？各举一例	第2章
2-8 ★	组合	嵌套循环（第 2 章）	打印九九乘法表，格式对齐	第2章

阶段 3｜数据结构

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题。
对应关卡：3-00（快过验证：★ 题在 20 道基础题范围内）
判定写法：· 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。表内全部 ★ 题都能独立复现并核对输出，才算通过；《17-关卡总表》只摘录与索引，不另设条件。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：用 list 与 dict（含 tuple/set）管理一组数据，会增删改查。
阶段产出：3-8 要求的循环通讯录，能添加、查询、退出；“删除联系人”留到后续独立练习，不计入本阶段验收。

编号	题型	考点（教科书章）	题目（只给目标）	前置
3-1 ★	动手	list 基本操作（第3章）	建一个空列表，依次放入 3 个元素，用负数索引取出最后一个	第3章
3-2 ☆	动手	list 切片（第3章）	对列表 `[0,1,2,3,4,5]` 分别取：前 3 个、后 2 个、全部（用切片写）	第3章
3-3 ★	动手	dict 增删改查（第3章）	建一个"英文→中文"的小词典，完成一次查词、加词、改词、删词	第3章
3-4 ☆	动手	dict get 与遍历（第3章）	用 `get()`（安全取值）查一个不存在的词并给默认提示"查无此词"；再遍历输出整个词典	第3章
3-5 ★	动手	tuple/set（第3章）	用 `set`（集合）给一份有重复的名单去重；解释为什么结果顺序可能变化	第3章
3-6 ★	组合	list + tuple（第3章）	存 3 名学生的"姓名+分数"，找出最高分并打印其姓名	第3章
3-7 ☆	辨析	list vs tuple（第3章）	解释：什么时候用 `tuple`（元组）而不是 list？给一个真实场景	第3章
3-8 ★	组合	通讯录（第3章）	写一个循环运行的通讯录：输入 1 添加、2 查询、3 退出	第3章
3-9 ☆	组合	字符串方法串烧（第1、3章+手册）	一句话完成：把输入的一行日志 `" 2026-08-25 14:30:12 ERROR 磁盘满 "` 去首尾空白、按空格切开、取第 3 块（日志级别）并小写化、判断它是否以 "err" 开头——strip / split / lower / startswith 四个字符串方法各用一次	《Python 内置函数手册》· 字符串方法速查 + 04 册第 1、3 章

阶段 4｜函数与模块

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题。
对应关卡：3-00（快过验证：★ 题在 20 道基础题范围内）
判定写法：· 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。表内全部 ★ 题都能独立复现并核对输出，才算通过；《17-关卡总表》只摘录与索引，不另设条件。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：会写函数、传参、拿返回值，会导入模块。
阶段产出：一组自己写的 3 个函数（工具函数库雏形）。

编号	题型	考点（教科书章）	题目（只给目标）	前置
4-1 ★	动手	def 定义与调用（第4章）	写一个函数打印"我是新函数"，连续调用 3 次	第4章
4-2 ☆	动手	参数与默认参数（第4章）	写 `greet(name, greeting="你好")`，分别用默认值和自定义值调用	第4章
4-3 ★	动手	return 与多返回值（第4章）	写一个函数同时返回两个数中的较大值和较小值	第4章
4-4 ☆	观察	作用域（第4章）	在函数内给一个与外部同名的变量赋值，观察外部变量是否变化，解释原因	第4章
4-5 ★	动手	import os（第5章）	用 `os` 模块打印当前目录、列出目录下所有文件	第5章
4-6 ☆	动手	from/import as（第5章）	分别用 `from os import getcwd` 和 `import time as t` 两种写法各调用一个函数（打印当前目录 / 打印时间戳）	第5章
4-7 ★	组合	重构（第4章）	把阶段 3 通讯录的"添加"功能改造成一个函数，程序主体调用它	第4章
4-8 ★	辨析	print vs return（第4章）	写一个"有 return 无 print"的函数和"有 print 无 return"的函数，展示差异并总结	第4章

阶段 5｜文件与异常

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题。
对应关卡：3-03 / 3-04 / 3-05
判定写法：· 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。表内全部 ★ 题都能独立复现并核对输出，才算通过；《17-关卡总表》只摘录与索引，不另设条件。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：会读写文本和 JSON 文件，会给程序加异常处理。 ☑ 本阶段完成 = 达成检查点②。
阶段产出：一组能分别演示读文件、JSON 往返、文件异常提示和读文件统计的脚本；5-4 的通讯录持久化是选做整合。阶段验收不把选做题伪装成必做。

📌 **本阶段统一实验约定**：① **初始状态**：文件题先建练习目录并用答案③给的初始化命令创建初始文件（5-1 造 test.txt；5-3 自建 data.json；5-4 自建 contacts.json）；② **是否依赖前题**：5-2 自建 log.txt；5-7 使用 5-1 的 test.txt（或自建），其余各题自建素材、互不依赖；③ **重复运行影响**：w 模式会清空重写、a 模式会追加——重复运行前按答案④清理测试文件，否则行数/内容叠加会误判；④ **清理恢复**：做完本阶段删除 ~/lab 里的测试文件（test.txt、data.json、contacts.json 等），恢复练习前状态。

编号	题型	考点（教科书章）	题目（只给目标）	前置
5-1 ★	**动手**	open 读文件（第6章）	把一个文本文件整段读出，再逐行读出，各打印一次（实验文件自建，放 ~/lab 下）	第6章
5-2 ☆	**动手**	写入模式（第6章）	分别用 "w" 和 "a" 模式向同一文件写两次内容，观察并解释最终文件内容（⚠ w 会清空原内容，只用练习文件做）	第6章
5-3 ★	**动手**	json 读写（第6章）	把一个 dict 存成 JSON 文件，再读回来并打印（⚠ 写入用 ~/lab 下的练习文件）	第6章
5-4 ☆	**动手**	json + 通讯录（第6章）	把阶段 3 通讯录改造成"退出时保存到 JSON、启动时读回"	第6章
5-5 ★	**动手**	try/except（第7章）	读一个不存在的文件，用 `try/except` 捕获 `FileNotFoundError` 并输出友好提示	第7章
5-6 ☆	**动手**	finally（第7章）	在 5-5 基础上加 `finally`，无论成功失败都输出"本次读取结束"	第7章
5-7 ★	**组合**	读文件统计（第6章）	统计一个文本文件的行数和不含行尾换行的字符数，输出一句话报告	第6章
5-8 ★	**辨析**	w vs a（第6章）	解释 "w" 覆盖与 "a" 追加的区别，并说出它们分别对应 Linux 的哪个符号（> / >>）	第6章

阶段 6｜模块组合

本阶段的判定题：做完下面这些关卡时，顺手做本阶段对应的 ★ 题。
对应关卡：3-08 / 3-09 / 3-10
判定写法：· 能独立做出本阶段 ★ 题（题号见上表）。表内全部 ★ 题都能独立复现并核对输出，才算通过；《17-关卡总表》只摘录与索引，不另设条件。参考答案在书末：卡住 20 分钟以上才准翻。

阶段目标：把 requests/argparse/logging/subprocess 组合成命令行工具。
阶段产出：一个带参数、带日志的命令行小工具（本阶段旗舰题 6-8）。**外部条件**：6-1、6-2 需网络和 requests（断网/未安装时跳过，不影响主线，主线为 6-3~6-8）。

编号	题型	考点（教科书章）	题目（只给目标）	前置
6-1 ☆	**动手**	requests 基本（第8章）	请求一个公开 API，打印状态码和返回的 JSON（⚠ 外部扩展：需网络 + requests，选做）	第8章
6-2 ☆	**动手**	requests 异常（第8章）	请求一个连不上的地址（不存在的主机，或本机未监听的端口），用 `try/except` 接住并输出"网络不通"（提示：`requests.exceptions.RequestException` = requests 所有网络异常的基类，接住它 = 接住"连不上"）	第8章
6-3 ★	**动手**	argparse 参数（第9章）	写一个脚本，接收 `--name` 参数并打印"你好，{name}"	第9章
6-4 ★	**动手**	argparse 默认值（第9章）	在 6-3 基础上：不传参数时用默认名字，并让 `--help` 有中文说明	第9章
6-5 ★	**动手**	logging 基本（第10章）	给一个脚本配日志，INFO 级别记录"开始/结束"，ERROR 记录异常，输出到文件	第10章
6-6 ☆	**观察**	logging 级别（第10章）	把日志级别改成 WARNING，观察 INFO 日志消失，解释级别过滤机制	第10章
6-7 ★	**动手**	subprocess 基本（第11章）	用 Python 运行 `df -h`（查磁盘）和 `free -h`（查内存），捕获并打印输出（🌐 本命令为 Linux 命令，需在 Ubuntu 环境运行（Termux 下命令不全），Windows 会报错）	第11章
6-8 ★	**组合**	三模块综合（第9/10/11章：argparse+logging+subprocess）	写一个命令行小工具：`--check disk` 查磁盘、`--check mem` 查内存，操作记入日志（🌐 同 6-7：df/free 为 Linux 命令，需 Ubuntu 环境（Termux 下命令不全））	第9/10/11章

（本叠是题目，参考答案在另一叠；卡住 20 分钟以上再翻）