九阶 · Linux 与 Python 自学资料

06

Python 练习册 · 进阶篇

5 个自动化场景 · 从题目到可运行项目

练习册

AYMLiu-Pzw · 2026-10-21

九阶 · Linux 与 Python 自学资料

第 06 册

Python 练习册 · 进阶篇

5 个自动化场景 · 从题目到可运行项目

资料类型	练习册
适用读者	完成 05 册阶段 1~4 的读者
发布日期	2026-10-21
作者署名	AYMLiu-Pzw

阅读导航

按章级标题定位正文；PDF 阅读器中的书签同时提供章、节两级入口。

1. 使用说明
2. 示范题（先读这一题，锁定质量标准）
3. 场景 1 | 批量文件重命名工具
4. 场景 2 | 天气查询器
5. 场景 3 | 本机巡检工具雏形 ★（王牌项目版本 0 · 教学简化版）
6. 场景 4 | Nginx 日志分析器
7. 场景 5 ☆ | paramiko 远程巡检雏形（选做）
8. 附录 A | 场景 1 测试文件生成
9. 附录 B | 场景 4 样例日志（access.log）
10. 参考答案（先做完再看）
11. 附录 C | 场景 → 产出 → 保存位置

Python 练习册 • 进阶篇

学完《Python 入门》教科书与基础篇后开练。4 个必做场景（+1 个选做）= 五份工单，答案全部集中在书末。

> **做完之后**：本册所有阶段做完，请打开《**17-关卡总表**》对照本册部分逐条核对——**能独立复现 = 真正会了**（不是"看过"）；卡住的条目回到对应阶段重做。

本册共 7 关（3-11 ~ 3-17）。目标：三个能上传 GitHub 的脚本 + 王牌项目第一版（本机巡检 v0）。

> **场景 5（paramiko，☆选做）是选做题，答案同在其他场景之后；做完之前不许翻。**

本册是什么：进阶练习册 —— 五个真实工单（4 必做 + 1 选做），产出三个能上传 GitHub 的脚本和巡检 v0。

使用说明

定位：进阶篇不再是"一题一个知识点"，而是**五个真实场景的工单**——每个场景只给你背景和目标，怎么拆解、怎么写代码、怎么验证，全靠你自己。这就是以后工作的样子：领导只提需求，技术方案你来定。

场景地图：

场景	名称	产出（脚本文件）
★ 必读	使用说明（怎么用本册）	—
★ 必读	示范题（先读，锁定质量标准）	—
★ 必做	批量文件重命名工具	脚本 1
★ 必做	天气查询器	脚本 2
★ 必做	本机巡检工具雏形	王牌项目 server-health-check 版本 0
★ 必做	Nginx 日志分析器	脚本 3（主线用附录 B 样例日志；Docker 真实日志版为外部扩展）
☆ 选做	paramiko 远程巡检雏形（选做；需自有 SSH Ubuntu 环境）	server-health-check 版本 2 雏形

答题要求：① 先在纸上/脑子里拆解任务，再敲代码；② 每道题必须自己跑通看到输出；③ 对答案时先看"先想什么"和"为什么这么写"，最后看代码；④ 每个场景的最终脚本，都要保存成脚本文件（对照上面"场景地图"的"产出"列：脚本 1 / 脚本 2 / 巡检 v0 / 脚本 3 都是产出，场景 5 选做）。

安全红线：

> ① 场景 1 涉及**真实重命名文件**：只在专门的测试目录里练，先建测试目录并放"假文件"，正式跑之前必须先 `--dry-run` 试运行；② 场景 2 联网：注意 `timeout` 超时设置，别让程序无限卡住；③ 场景 5（选做）涉及 SSH：只连自己的虚拟机，**绝不连接生产服务器。**

> **依赖准备（要装的第三方库）**：必做的场景 2 需要 `requests`（现在就装）；场景 5（选做）才需要 `paramiko`，到时再装。装法走虚拟环境四步：`sudo apt install -y python3-venv python3-pip` → `python3 -m venv .venv` → `source .venv/bin/activate` → `pip install requests`（做场景 5 时再加装 `paramiko`）。完整说明与常见报错见《Python 入门》**附录 E（venv 与 pip）**。

> **实验闭环**：涉及重命名、联网、日志、系统命令或 SSH 的场景，先记录原状态；执行前核对路径、目标、参数和远程主机；执行后核对输出、退出码和新增记录；结束后恢复文件、日志、进程和连接。异常时保留原始证据。

参考答案规则：全部答案集中在书末，**题目页不出现任何提示**（示范题除外——它是"标准演示"，不是题目）。每题四步式：先想什么 → 为什么这么写 → 完整代码 → 怎么验证。

示范题（先读这一题，锁定质量标准）

体会四步式答案的写法，后面的题都按这个标准做。（说明：本示范题为独立场景，不与任何正题重叠——展示"四步式答案"的写法标准）

示范题（独立示范，不占任何正题）

本示范用 `whoami`（Windows/Ubuntu/Termux 都有，无需电脑环境——平板也能跑），只演示 `subprocess` 的**最小完整模板**。它不提供其他场景的设计思路或答案；后续任务需要根据各自的题目目标独立完成。

题目：用 `subprocess` 执行 `whoami`，把输出拿到 Python 里打印成 `"当前用户是：xxx"`。

① **先想什么**：任务三步——执行命令（subprocess.run 传命令列表）、拿输出（返回对象里的 .stdout）、处理输出（strip 去掉末尾换行）。
② **为什么这么写**：capture_output=**True** 把命令输出抓回来（第 11 章）；text=**True** 让输出是字符串而不是字节串；strip() 去掉输出末尾的换行符——不 strip 的话打印结果会多一个空行。
③ **完整代码**：

```
importsubprocessr = subprocess.run(["whoami"], capture_output=True, text=True)
print("当前用户是：", r.stdout.strip())
```

④ **怎么验证做对了**：输出"当前用户是：你的真实用户名"，与终端直接敲 whoami 的结果一致；把命令换成 ["ls", "-l"] 同样能拿到输出——说明模板是通用的。

场景 1｜批量文件重命名工具

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）
3-11 • 场景 1（上）：批量重命名——先想清楚再动手 ★
· 能写出改名计划（哪些文件、改成什么）
回滚方式：先跑 --dry-run，保留原名映射
3-12 • 场景 1（下）：实现 + 冲突处理 + 验证 ★
· 测试目录里的文件全部改名成功、无覆盖（附录 A 给的 10 个示例文件即可；想加量就用循环生成——判定看的是"一个不落、一个不覆盖"）
回滚方式：同上

📓 **背景工单**：你在运维组实习，同事甩来一个文件夹，里面 100 个文件命名混乱（照片(1).jpg、IMG_2024... 各种格式）。领导要一份工具：以后任何乱命名文件夹都能一键规范化。

🎯 **只给目标**（最终交付一个 rename_tool.py）：

先不要整段复制。按三个小过关点做：
① **只读计划**：遍历测试目录、筛扩展名并打印 9 个 `.jpg` 的计划，不改名；② **加保护**：`--dry-run` 和正式执行共用冲突预检，目标占用时非 0 退出，全部旧名已等于新名时幂等退出 0；③ **真执行**：改名后核对名称、数量与文件内容，失败时恢复现场。每完成一点先验证，再把代码合进完整脚本。

目标	要求
A	列出目录所有文件，只处理指定扩展名的文件（扩展名可用 endswith（判断以...结尾））
B	按规则生成新名字：统一前缀 + 三位序号（如 photo_001.jpg）
C	批量重命名（用 os.rename（重命名文件）），且**不得覆盖已有文件**（重名时要有应对）
D	支持 --dry-run（试运行）模式：先打印将要执行的重命名清单，确认后才真正执行
E	程序通过 argparse 接收目录路径参数

⚠ 安全提示：重命名不可逆。① 只在专门测试目录里练（先建 ~/lab/renametest 放一堆"假文件"）；② 正式执行前必须先 --dry-run 看清单；③ 测试目录建议先手动备份一份。

✎ 测试文件生成命令见附录 A（10 个乱命名文件，一行一个）。产出：脚本 1，保存为脚本文件。

场景 2｜天气查询器

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）
3-13 • 场景 2：天气查询器（API + 参数 + 异常） ★
· 换城市能查、断网时有提示、结果能存文件

📓 **背景工单**：办公室要做个命令行小工具，输入城市名就能看当前天气，给巡检同事出门用。

接口信息（题面给出，标注含义）：

项目	说明
接口地址	`https://api.open-meteo.com/v1/forecast`（Open-Meteo 免费天气接口，无需注册）
latitude / longitude	纬度 / 经度（参数名，直接拼进 URL，如 `?latitude=30.25&longitude=120.17`）
current_weather=true	请求当前天气（固定写法）
返回 JSON 结构	`current_weather` 字段里有 `temperature`（温度，单位°C）、`windspeed`（风速）、`weathercode`（天气代码数字）
weathercode 对照	0=晴、1~2=多云、3=阴、45=雾、51~67 与 80~82=有雨、71~77=有雪、≥95=雷暴
城市经纬度表	北京(39.90,116.40)、上海(31.23,121.47)、杭州(30.25,120.17)、广州(23.13,113.26)、成都(30.57,104.06)

🎯 **只给目标**（最终交付一个 `weather.py`）：

目标	要求
A	用 `requests` 调用上面的天气接口（城市经纬度从上表查）
B	用 `json` 解析返回数据，提取温度和天气状况（weathercode 转成中文）
C	城市参数通过 `argparse` 传入，输出一行友好报告（含单位 °C）
D	异常处理全覆盖：网络不通、接口返回错误都要有对应提示，不能裸奔报错
E	结果写入 `weather_report.txt`（追加一行：城市 温度 天气）

⚠ 安全提示：本题联网。① 请求要设 `timeout`（超时上限，如 10 秒），防止对方无响应时程序卡死；② 支持的城市以外输入，要给出友好提示。

产出：脚本 2，保存为脚本文件。

场景 3｜本机巡检工具雏形 ★（王牌项目版本 0 • 教学简化版）

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）
3-14 • 场景 3（上）：本机巡检 v0——三个检查函数 ★
· 能输出磁盘 / 内存 / 负载三项
3-15 • 场景 3（下）：报告 + 日志 + 生成 v0 产物 ★
· 在当前实验目录运行能生成报告，日志有开始/完成记录
项目位置：王牌项目版本 0

📋 **背景工单**：领导要求每天对服务器做一次健康巡检并留档。你被指定做第一版：本机版巡检工具。⚠ **教学简化版说明：本场景的脚本只按 Ubuntu 的 df/free/uptime 预期输出做解析与验收；其他发行版（CentOS/Arch 等）的命令输出列数、字段名可能不同，跑出差异属于环境差异，不算你做错——验收只比较"解析思路与字段逻辑"，不比较固定数值。**这是你整条学习路线的王牌项目 server-health-check 的起点。（subprocess 调用模板已在示范题演示，按同样思路完成三个检查函数。）

🎯 **只给目标**（最终交付一个 `server_check.py`）。本关只做 v0：三个检查、报告和日志；argparse、命令失败兜底、README 分别在 7-02、7-06 验收。

目标	要求
A	用 `subprocess` 调用系统命令，实现三个检查函数：`check_disk()`（磁盘，调 `df -h`）、`check_memory()`（内存，调 `free -m`）、`check_cpu()`（负载，调 `uptime`）
B	每个函数解析命令输出，提取关键数值
C	设定阈值：磁盘使用率超 80%、内存使用率超 80% 时标记"告警"，否则"正常"
D	全部检查结果汇总成一份报告，**写入文件**留档（文件名带当天日期，日期用 `time.strftime("%Y-%m-%d")`（格式化时间）生成）
E	程序运行全过程用 `logging` 记日志（INFO 记开始/完成，写到文件）

⚠ 安全提示：`df`、`free`、`uptime` 是 Linux 命令（本场景标 🌐：须电脑环境完成；Windows 会报错）。只读命令，无破坏风险。

产出：server-health-check 版本 0，保存为脚本文件。

场景 4｜Nginx 日志分析器

本关三要素（编号 ｜ 完成判定）
3-16 • 场景 4：Nginx 日志分析器（样例日志） ★
· 统计出访问量前十的 IP

📔 **背景工单**：线上 Nginx 日志突然增长，领导要一份报告：谁在猛刷我们的网站、哪些页面 404 最多。**主线（必做）就用附录 B 的样例日志练**——它已包含全部解析要素。**Docker/Nginx 真实日志版是外部扩展**：本套教材不含 Docker 安装、镜像、日志挂载、端口与清理的前置，需要时自备环境，无 Docker、无网络不影响主线完成。

日志格式说明（题面给出）：Nginx 访问日志每行形如：

```
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:11:12 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-" "Mozilla/5.0"
```

拆解：开头第一个字段是**访客 IP**；中间一对引号里是**请求行**（GET 方法 + URL + 协议）；请求行后面第一个数字是**状态码**（200 正常、404 找不到）。

🎯 **只给目标**（最终交付一个 `log_analyzer.py`）：

目标	要求
A	逐行读取日志文件（文件路径用 `argparse` 传入）
B	从每行提取访客 IP 与状态码（提示：请求行在一对引号里；状态码是请求行引号**之后、下一个引号之前**的裸字段）
C	统计访问量 Top 10 的 IP，降序输出
D	统计 404 最多的 5 个 URL
E	结果写入报告文件 `report.txt`

⚠ 安全提示：只读日志文件、只写 report.txt，无破坏操作。空行要 `strip` 后跳过，防止解析报错。

✎ 样例日志在附录 B（10 行，含重复 IP 和 404，直接复制保存成 access.log）。产出：脚本 3，保存为脚本文件。

场景 5 ☆｜paramiko 远程巡检雏形（选做）

📔 **背景工单**：本机巡检跑通了，但真实服务器在远程。领导要求升级：从你的 Ubuntu（WSL 即可） SSH 到 Ubuntu 执行巡检。
⚠ **选做与跳过条件**：本场景为 ☆ 选做。需要你自己有一台可 SSH 的 Ubuntu（虚拟机即可）和一个可用账号；未安装 Paramiko、没有目标主机、或不具备 SSH 条件时，本场景可以先不做——它只是把场景 3 的本机巡检换成远程执行。

安装与连接说明（题面给出）：

项目	说明
安装	先按本册前置流程激活 `.venv`，再执行 `pip install paramiko`；Termux 同样是先建/激活环境再执行 `pip install paramiko`。普通 venv 不继承 apt 的系统 site-packages，因此不要混用 `apt install python3-paramiko`。
前置准备	目标 Ubuntu 要先装并启动 SSH 服务：`sudo apt install openssh-server`、`sudo systemctl start ssh`；本机用 `ip addr` 查它的 IP
连接三要素	主机 IP、用户名、密码
paramiko 三步	建客户端 `paramiko.SSHClient()`（创建 SSH 客户端）→ `connect`(host, username, password)（建立连接）→ `exec_command`（远程执行命令，返回三个流）
首次连接	练习环境可跳过主机密钥验证（答案里有写法）；**生产环境必须验证**

🎯 **只给目标**：

目标	要求
A	用 `paramiko` 建立 SSH 连接：主机、用户名用 `input` 读入，密码用 `getpass.getpass` 隐藏输入；设置连接、认证和 banner 超时
B	远程执行 3~4 条巡检命令（如 `df -h`、`free -m`、`uptime`），分别读取 stdout、stderr 并检查退出码
C	输出汇总报告（每条命令前打印分隔标题）；认证失败、SSH 服务未启动、错误端口和远程命令失败都要友好结束，并用 `finally` 关闭连接

⚠ 安全提示：只连自己的虚拟机，**绝不连接生产服务器**；密码使用 `getpass.getpass` 读取且不回显；只连接自己的练习虚拟机，绝不使用真实生产密码。

产出：server-health-check 版本 2 雏形（选做：时间够就做）。

附录 A｜场景 1 测试文件生成

在 Ubuntu/Termux 终端里逐行执行（创建测试目录 + 10 个乱命名文件）：

```
$mkdir-p~/lab/renametest  &&  cd~/lab/renametest$touch"  照  片  (1).jpg"  IMG_20240601_001.jpg
IMG_20240602_002.jpg  IMG_20240603_003.jpg  旅 游 照 片 _ 西 湖 .jpg  a.jpg  b.jpg  截 图 2024.png
IMG_20240604_004.jpg IMG_20240605_005.jpg
```

注意：含括号的中文文件名必须加引号（"照片(1).jpg"），否则 bash 会把 () 当元字符报 **syntax error**，整条命令都不会执行。共 9 个 .jpg（乱名）+ 1 个 .png（应被 --ext jpg 过滤掉）。备份：mkdir ~/lab/renametest_backup && cp ~/lab/renametest/* ~/lab/renametest_backup/

附录 B｜场景 4 样例日志（access.log）

把下面 10 行复制保存成 access.log（注意每行不能折行）：

```
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:11:12 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-" "Mozilla/5.0"
203.0.113.9 - - [18/Aug/2026:10:11:15 +0000] "GET /style.css HTTP/1.1" 200 1024 "-" "Mozilla/5.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:12:01 +0000] "GET /old-page HTTP/1.1" 404 180 "-" "Mozilla/5.0"
198.51.100.7 - - [18/Aug/2026:10:12:30 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-" "curl/8.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:13:02 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 150 "-" "Mozilla/5.0"
192.0.2.55 - - [18/Aug/2026:10:14:10 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 404 200 "-" "curl/8.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:15:00 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-" "Mozilla/5.0"
203.0.113.9 - - [18/Aug/2026:10:16:20 +0000] "GET /login HTTP/1.1" 200 890 "-" "Mozilla/5.0"
198.51.100.7 - - [18/Aug/2026:10:17:40 +0000] "GET /missing.jpg HTTP/1.1" 404 145 "-" "curl/8.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:18:11 +0000] "GET /about.html HTTP/1.1" 200 700 "-" "Mozilla/5.0"
```

预期：66.249.66.1 访问 5 次（Top 1）；404 共 4 个：/old-page、/favicon.ico、/admin、/missing.jpg。
（本叠是题目，参考答案在另一叠；卡住 20 分钟以上再翻）