

Python 练习册 · 进阶篇

学完《Python 入门》教科书与基础篇后开练。五个场景 = 五份工单，答案全部集中在书末。

使用说明

定位：进阶篇不再是“一题一个知识点”，而是**五个真实场景的工单**——每个场景只给你背景和目标，怎么拆解、怎么写代码、怎么验证，全靠你自己。这就是以后工作的样子：领导只提需求，技术方案你来定。

场景地图（与基础篇合计约 22~27 小时）：

场景	名称	时长	产出（脚本文件）
★ 必读	使用说明（怎么用本册）	5 分钟	—
★ 必读	示范题（先读，锁定质量标准）	约 25 分钟	—
★ 必做	批量文件重命名工具	约 2.5h	脚本 1
★ 必做	天气查询器	约 2.5h	脚本 2
★ 必做	本机巡检工具雏形	约 3h	王牌项目 server-health-check 版本 0
★ 必做	Nginx 日志分析器	约 3h	脚本 3（主线用附录 B 样例日志；Docker 真实日志版为外部扩展）
☆ 选做	paramiko 远程巡检雏形（需自有 SSH Ubuntu 环境，无条件可跳过）	约 2h	server-health-check 版本 2 雏形

答题要求：① 先在纸上/脑子里拆解任务，再敲代码；② 每道题必须自己跑通看到输出；③ 对答案时先看“先想什么”和“为什么这么写”，最后看代码；④ 每个场景的最终脚本，都要保存成脚本文件（场景 1、2 是硬性产出）；⑤ 每天把敲过的命令、报错与心得记进学习日志。

安全红线：

① 场景 1 涉及**真实重命名文件**：只在专门的测试目录里练，先建测试目录并放“假文件”，正式跑之前必须先 `--dry-run` 试运行；② 场景 2 联网：注意 `timeout` 超时设置，别让程序无限卡住；③ 场景 5 涉及 SSH：只连自己的虚拟机，**绝不连接生产服务器**。

实验闭环：涉及重命名、联网、日志、系统命令或 SSH 的场景，先记录原状态；执行前核对路径、目标、参数和远程主机；执行后核对输出、退出码和新增记录；结束后恢复文件、日志、进程和连接。异常时保留原始证据。

参考答案规则：全部答案集中在书末，**题目页不出现任何提示**（示范题除外——它是“标准演示”，不是题目）。每题四步式：先想什么 → 为什么这么写 → 完整代码 → 怎么验证。

示范题（先读这一题，锁定质量标准）

体会四步式答案的写法，后面的题都按这个标准做。（说明：本示范题为独立场景，不与任何正题重叠——展示“四步式答案”的写法标准）

示范题（独立示范，不占任何正题）

本示范用 `whoami`（Windows/Ubuntu/Termux 都有，无需 🌐），只演示 `subprocess` 的最小完整模板。它不提供其他场景的设计思路或答案；后续任务需要根据各自的题目目标独立完成。

题目：用 `subprocess` 执行 `whoami`，把输出拿到 Python 里打印成“当前用户是：xxx”。

1. 先想什么：任务三步——执行命令（`subprocess.run` 传命令列表）、拿输出（返回对象里的 `.stdout`）、处理输出（`strip` 去掉末尾换行）。

2. 为什么这么写：`capture_output=True` 把命令输出抓回来（第 11 章）；`text=True` 让输出是字符串而不是字节串；`strip()` 去掉输出末尾的换行符——不 `strip` 的话打印结果会多一个空行。

3. 完整代码：

```
import subprocess

r = subprocess.run(["whoami"], capture_output=True, text=True)
print("当前用户是：", r.stdout.strip())
```

4. 怎么验证做对了：输出“当前用户是：你的真实用户名”，与终端直接敲 `whoami` 的结果一致；把命令换成 `["ls", "-l"]` 同样能拿到输出——说明模板是通用的。

场景 1 | 批量文件重命名工具

 **背景工单：**你在运维组实习，同事甩来一个文件夹，里面 100 个文件命名混乱（照片(1).jpg、IMG_2024... 各种格式）。领导要一份工具：以后任何乱命名文件夹都能一键规范化。

 **只给目标**（最终交付一个 `rename_tool.py`）：

目标	要求
A	列出目录所有文件，只处理指定扩展名的文件（扩展名可用 <code>endswith</code> （判断以...结尾））
B	按规则生成新名字：统一前缀 + 三位序号（如 <code>photo_001.jpg</code> ）
C	批量重命名（用 <code>os.rename</code> （重命名文件）），且 不得覆盖已有文件 （重名时要有应对）
D	支持 <code>--dry-run</code> （试运行）模式：先打印将要执行的重命名清单，确认后才真正执行
E	程序通过 <code>argparse</code> 接收目录路径参数

 **安全提示：**重命名不可逆。① 只在专门测试目录里练（先建 `~/lab/renametest` 放一堆“假文件”）；② 正式执行前必须先 `--dry-run` 看清单；③ 测试目录建议先手动备份一份。

 测试文件生成命令见附录 A（10 个乱命名文件，一行一个）。产出：脚本 1，保存为脚本文件。

场景 2 | 天气查询器

 **背景工单：**办公室要做个命令行小工具，输入城市名就能看当前天气，给巡检同事出门用。

接口信息（题面给出，标注含义）：

项目	说明
接口地址	https://api.open-meteo.com/v1/forecast（Open-Meteo 免费天气接口，无需注册）
latitude / longitude	纬度 / 经度（参数名，直接拼进 URL，如 ?latitude=30.25&longitude=120.17）
current_weather=true	请求当前天气（固定写法）
返回 JSON 结构	current_weather 字段里有 temperature（温度，单位℃）、windspeed（风速）、weathercode（天气代码数字）
weathercode 对照	0=晴、1~2=多云、3=阴、45=雾、51~67 与 80~82=有雨、71~77=有雪、≥95=雷暴
城市经纬度表	北京 (39.90,116.40)、上海 (31.23,121.47)、杭州 (30.25,120.17)、广州 (23.13,113.26)、成都(30.57,104.06)

 **只给目标（最终交付一个 weather.py）：**

目标	要求
A	用 <code>requests</code> 调用上面的天气接口（城市经纬度从上表查）
B	用 <code>json</code> 解析返回数据，提取温度和天气状况（weathercode 转成中文）
C	城市参数通过 <code>argparse</code> 传入，输出一行友好报告（含单位 °C）
D	异常处理全覆盖：网络不通、接口返回错误都要有对应提示，不能裸奔报错

 **安全提示：**本题联网。① 请求要设 `timeout`（超时上限，如 10 秒），防止对方无响应时程序卡死；② 支持的城市以外输入，要给出友好提示。

产出：脚本 2，保存为脚本文件。

场景 3 | 本机巡检工具雏形 ★ (王牌项目版本 0 • 教学简化版)

 **背景工单：**领导要求每天对服务器做一次健康巡检并留档。你被指定做第一版：本机版巡检工具。
教学简化版说明：本场景的脚本只按 Ubuntu 的 df/free/uptime 预期输出做解析与验收；其他发行版（CentOS/Arch 等）的命令输出列数、字段名可能不同，跑出差异属于环境差异，不算你做错——验收只比较"解析思路与字段逻辑"，不比较固定数值。这是你整条学习路线的王牌项目 server-health-check 的起点。（subprocess 调用模板已在示范题演示，按同样思路完成三个检查函数。）

 **只给目标**（最终交付一个 health_check.py）：

目标	要求
A	用 subprocess 调用系统命令，实现三个检查函数：check_disk()（磁盘，调 df -h）、check_memory()（内存，调 free -m）、check_cpu()（负载，调 uptime）
B	每个函数解析命令输出，提取关键数值
C	设定阈值：磁盘使用率超 80%、内存使用率超 80% 时标记"告警"，否则"正常"
D	全部检查结果汇总成一份报告，写入文件留档（文件名带当天日期，日期用 time.strftime("%Y-%m-%d")（格式化时间）生成）
E	程序运行全过程用 logging 记日志（INFO 记开始/完成，写到文件）

 **安全提示：**df、free、uptime 是 Linux 命令（本场景标 ：须电脑环境完成；Windows 会报错）。只读命令，无破坏风险。

产出：server-health-check 版本 0，保存为脚本文件。

场景 4 | Nginx 日志分析器

 **背景工单：**线上 Nginx 日志突然增长，领导要一份报告：谁在猛刷我们的网站、哪些页面 404 最多。
主线（必做） 就用附录 B 的样例日志练——它已包含全部解析要素。**Docker/Nginx 真实日志版是外部扩展：**九册不含 Docker 安装、镜像、日志挂载、端口与清理的前置，需要时自备环境，无 Docker、无网络不影响主线完成。

日志格式说明（题面给出）： Nginx 访问日志每行形如：

```
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:11:12 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-"
"Mozilla/5.0"
```

拆解：开头第一个字段是**访客 IP**；中间一对引号里是**请求行**（GET 方法 + URL + 协议）；请求行后面第一个数字是**状态码**（200 正常、404 找不到）。

 **只给目标**（最终交付一个 log_analyzer.py）：

目标	要求
A	逐行读取日志文件（文件路径用 <code>argparse</code> 传入）
B	从每行提取访客 IP 与状态码（提示：请求行在一对引号里；状态码是请求行引号之后、下一个引号之前的裸字段）
C	统计访问量 Top 10 的 IP，降序输出
D	统计 404 最多的 5 个 URL
E	结果写入报告文件 <code>report.txt</code>

 **安全提示：**只读日志文件、只写 `report.txt`，无破坏操作。空行要 `strip` 后跳过，防止解析报错。

 样例日志在附录 B（10 行，含重复 IP 和 404，直接复制保存成 `access.log`）。产出：脚本 3，保存为脚本文件。

场景 5 ☆ | paramiko 远程巡检雏形（选做·可跳过）

 **背景工单：**本机巡检跑通了，但真实服务器在远程。领导要求升级：从你的 Windows 电脑 SSH 到 Ubuntu 执行巡检。

 **选做与跳过条件：**本场景为 ☆ 选做。需要你自己有一台可 SSH 的 Ubuntu（虚拟机即可）和一个可用账号；未安装 Paramiko、没有目标主机、或不具备 SSH 条件时，**直接跳过本场景，不影响主线学习**——它只是把场景 3 的本机巡检换成远程执行。

安装与连接说明（题面给出）：

项目	说明
安装	Ubuntu：sudo apt install python3-paramiko；Termux：pkg install python -y 后 pip install paramiko
前置准备	目标 Ubuntu 要先装并启动 SSH 服务：sudo apt install openssh-server、sudo systemctl start ssh；本机用 ip addr 查它的 IP
连接三要素	主机 IP、用户名、密码
paramiko 三步	建客户端 paramiko.SSHClient()（创建 SSH 客户端）→ connect(host, username, password)（建立连接）→ exec_command（远程执行命令，返回三个流）
首次连接	练习环境可跳过主机密钥验证（答案里有写法）； 生产环境必须验证

只给目标：

目标	要求
A	用 paramiko 建立 SSH 连接：主机、用户名用 input 读入，密码用 getpass.getpass 隐藏输入；设置连接、认证和 banner 超时
B	远程执行 3~4 条巡检命令（如 df -h、free -m、uptime），分别读取 stdout、stderr 并检查退出码
C	输出汇总报告（每条命令前打印分隔标题）；认证失败、SSH 服务未启动、错误端口和远程命令失败都要友好结束，并用 finally 关闭连接

 **安全提示：**只连自己的虚拟机，**绝不连接生产服务器**；密码使用 getpass.getpass 读取且不回显；只连接自己的练习虚拟机，绝不使用真实生产密码。

产出：server-health-check 版本 2 雏形（选做：时间够就做）。

附录 A | 场景 1 测试文件生成

在 Ubuntu/Termux 终端里逐行执行（创建测试目录 + 10 个乱命名文件）：

```
$ mkdir -p ~/lab/renametetest && cd ~/lab/renametetest
$ touch "照片(1).jpg" IMG_20240601_001.jpg IMG_20240602_002.jpg IMG_20240603_003.jpg 旅游照片_
西湖.jpg a.jpg b.jpg 截图2024.png IMG_20240604_004.jpg IMG_20240605_005.jpg
```

注意：含括号的中文文件名必须加引号（"照片(1).jpg"），否则 bash 会把 () 当元字符报 **syntax error**，整条命令都不会执行。共 9 个 .jpg（乱名）+ 1 个 .png（应被 --ext jpg 过滤掉）。备份：mkdir ~/lab/renametetest_backup && cp ~/lab/renametetest/* ~/lab/renametetest_backup/

附录 B | 场景 4 样例日志 (access.log)

把下面 10 行复制保存成 access.log (注意每行不能折行)：

```
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:11:12 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-"
"Mozilla/5.0"
203.0.113.9 - - [18/Aug/2026:10:11:15 +0000] "GET /style.css HTTP/1.1" 200 1024 "-"
"Mozilla/5.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:12:01 +0000] "GET /old-page HTTP/1.1" 404 180 "-"
"Mozilla/5.0"
198.51.100.7 - - [18/Aug/2026:10:12:30 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-"
"curl/8.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:13:02 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 150 "-"
"Mozilla/5.0"
192.0.2.55 - - [18/Aug/2026:10:14:10 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 404 200 "-" "curl/8.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:15:00 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-"
"Mozilla/5.0"
203.0.113.9 - - [18/Aug/2026:10:16:20 +0000] "GET /login HTTP/1.1" 200 890 "-" "Mozilla/5.0"
198.51.100.7 - - [18/Aug/2026:10:17:40 +0000] "GET /missing.jpg HTTP/1.1" 404 145 "-"
"curl/8.0"
66.249.66.1 - - [18/Aug/2026:10:18:11 +0000] "GET /about.html HTTP/1.1" 200 700 "-"
"Mozilla/5.0"
```

预期：66.249.66.1 访问 5 次 (Top 1)；404 共 4 个：/old-page、/favicon.ico、/admin、/missing.jpg。

参考答案（先做完再看）

每个场景一份完整脚本。对答案顺序：先看“先想什么”（思路对不对）→“为什么这么写”（取舍对不对）→最后看代码（细节对不对）。

场景 1 | 批量文件重命名工具

1. 先想什么：先收集普通文件，并在比较扩展名时统一转小写；再生成完整计划。正式执行前一次性检查源文件、目标名重复和目标占用，任何冲突都整体拒绝；执行中异常时回滚已完成项目。

（回滚是加分项：只做“冲突整体拒绝、不覆盖”也达标）

2. 为什么这么写：`lower()` 使 `.jpg` 与 `.JPG` 一致；`os.path.isfile()` 排除目录；先验证完整计划再执行，避免改到一半才发现冲突。正式操作不使用会覆盖目标的 `os.replace`。

3. 完整代码 (`rename_tool.py`)：

```
import argparse
import os

def collect_files(directory, ext):
    ext = ext.lower().lstrip(".")
    result = []
    try:
        names = os.listdir(directory)
    except OSError as exc:
        print(f"读取目录失败: {exc}")
        return result
    for name in names:
        path = os.path.join(directory, name)
        if os.path.isfile(path) and name.lower().endswith("." + ext):
            result.append(name)
    return sorted(result)

def build_plan(files, prefix):
    return [
        (old, f"{prefix}_{number:03d}.{old.rsplit('.', 1)[-1]}")
        for number, old in enumerate(files, 1)
    ]

def validate_plan(directory, plan):
    targets = [new for old, new in plan if old != new]
    if len(targets) != len(set(targets)):
        return False, "生成的目标名重复"
    for old, new in plan:
        source = os.path.join(directory, old)
        target = os.path.join(directory, new)
        if not os.path.isfile(source):
            return False, f"源文件不存在或不是普通文件: {old}"
        if old != new and os.path.exists(target):
            return False, f"目标已存在: {new}"
    return True, ""

def rename_files(directory, plan):
```

```

ok, reason = validate_plan(directory, plan)
if not ok:
    print(f"拒绝执行: {reason}")
    return False
completed = []
try:
    for old, new in plan:
        if old == new:
            continue
        os.rename(os.path.join(directory, old), os.path.join(directory, new))
        completed.append((old, new))
        print(f"[完成] {old} -> {new}")
except OSError as exc:
    print(f"执行中断: {exc}")
    for old, new in reversed(completed):
        old_path = os.path.join(directory, old)
        new_path = os.path.join(directory, new)
        if os.path.exists(new_path) and not os.path.exists(old_path):
            os.rename(new_path, old_path)
    print("已尝试恢复已完成项目, 请重新检查目录")
    return False
return True

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="批量文件重命名工具")
    parser.add_argument("directory", help="要整理的目录路径")
    parser.add_argument("--ext", default="jpg", help="扩展名, 不区分大小写")
    parser.add_argument("--prefix", default="photo", help="新文件名前缀")
    parser.add_argument("--dry-run", action="store_true", help="只打印计划, 不真正改名")
    args = parser.parse_args()
    if not os.path.isdir(args.directory):
        print(f"目录不存在或不是目录: {args.directory}")
        return 1
    files = collect_files(args.directory, args.ext)
    if not files:
        print("没有找到目标普通文件, 或目录不可读")
        return 1
    plan = build_plan(files, args.prefix)
    for old, new in plan:
        print(f"[计划] {old} -> {new}")
    if args.dry_run:
        print(f"共 {len(plan)} 个普通文件 (未执行)")
        return 0
    if not rename_files(args.directory, plan):
        return 1
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

4. 怎么验证：先记录测试目录的名称、数量和文件内容。加入 .jpg、.JPG、同名目录、空目录、权限异常等样例；先运行 `--dry-run`，确认计划后再正式执行。目标冲突、源文件消失或权限异常时，程序应拒绝执行或恢复已完成项目，不能留下部分改名；成功后再次核对文件数量、名称和内容。重复运行时若目标已经存在，应整体拒绝。

场景 2 | 天气查询器

1. 先想什么：城市 → 经纬度 → URL → 请求 → 状态码 → JSON → 字段校验 → 输出；网络层、HTTP 层和数据格式层分别处理。

2. 为什么这么写：HTTP 200 不代表 JSON 或字段结构正确，因此处理网络失败、非 200、JSON 解析失败、缺字段和字段类型错误。

3. 完整代码 (weather.py)：

```
import argparse
import requests

CITIES = {
    "北京": (39.90, 116.40),
    "上海": (31.23, 121.47),
    "杭州": (30.25, 120.17),
    "广州": (23.13, 113.26),
    "成都": (30.57, 104.06),
}

def weather_text(code):
    if code == 0:
        return "晴"
    if code in (1, 2):
        return "多云"
    if code == 3:
        return "阴"
    if code == 45:
        return "雾"
    if 51 <= code <= 67 or 80 <= code <= 82:
        return "有雨"
    if 71 <= code <= 77:
        return "有雪"
    if code >= 95:
        return "雷暴"
    return "未知"

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="命令行天气查询器")
    parser.add_argument("city", help="城市名")
    args = parser.parse_args()

    if args.city not in CITIES:
        print(f"暂不支持城市: {args.city}, 可选: {'、'.join(CITIES)}")
        return

    latitude, longitude = CITIES[args.city]
    url = (
        "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?"
        f"latitude={latitude}&longitude={longitude}&current_weather=true"
    )

    try:
        response = requests.get(url, timeout=10)
```

```

    if response.status_code != 200:
        print(f"接口返回错误: 状态码 {response.status_code}")
        return
    try:
        data = response.json()
    except ValueError as exc:
        print(f"接口数据格式错误: 不是有效 JSON ({exc})")
        return
except requests.exceptions.RequestException:
    print("网络不通, 请检查网络后重试")
    return

current = data.get("current_weather") if isinstance(data, dict) else None
if not isinstance(current, dict):
    print("接口数据格式错误: 缺少 current_weather 对象")
    return

required = ("temperature", "weathercode", "windspeed")
missing = [key for key in required if key not in current]
if missing:
    print(f"接口数据格式错误: 缺少字段 {' '.join(missing)}")
    return

temperature = current["temperature"]
code = current["weathercode"]
windspeed = current["windspeed"]
valid_number = (int, float)
if (
    not isinstance(temperature, valid_number)
    or isinstance(temperature, bool)
    or not isinstance(code, int)
    or isinstance(code, bool)
    or not isinstance(windspeed, valid_number)
    or isinstance(windspeed, bool)
):
    print("接口数据格式错误: 天气字段类型不符合预期")
    return

print(f"{args.city} 当前温度 {temperature}°C, {weather_text(code)}, 风速 {windspeed} km/h")

main()

```

4. 怎么验证：正常接口、未知城市、断网/超时、非 JSON 的 200、缺字段和类型错误都应无 Traceback，并分别给出明确提示。

1. 先想什么：三个检查函数 + 报告 + 日志。三个检查函数的完整代码见下方③；它们都按 subprocess 调用模板分别解析输出，但 free -m 输出单位是 MB（纯数字），第二行（索引 1）是 Mem 内存行；check_cpu 只取 uptime 末尾的 load average（负载平均值）。报告 = 三行结果拼起来写入文件；日志 = INFO 记开始/完成。

2. 为什么这么写：内存百分比用 `used * 100 // total`（整数除法，教科书第 1 章）；负载没有“百分比”，直接报告数值（负载数字在输出末尾 load average: 之后，用 `rsplit`（从右边切，切到第一次出现的分隔符为止）取最后一段再 `strip`（去空白）；配合 Linux 第 7 章学过：负载超 CPU 核数才算忙，这里只报数据）；文件名日期用 `time.strftime("%Y-%m-%d")`（第 5 章学过）；日志用 `logging.basicConfig` 写文件。**范围说明：**本版只处理 Ubuntu 正常命令输出（命令存在、返回码 0、输出结构正常）；命令不存在、输出异常等环境问题不在本版范围内，需要时用第 7 章 `try/except` 自行加强。

3. 完整代码（`health_check.py`；先 `cd ~/lab` 再运行，报告和日志都写进练习目录）：

```
import logging
import subprocess
import time

logging.basicConfig(filename="health_check.log", level=logging.INFO,
                    format="%(asctime)s %(levelname)s %(message)s")

def check_disk(): # 磁盘: df -h 根分区使用率
    r = subprocess.run(["df", "-h"], capture_output=True, text=True)
    for line in r.stdout.splitlines():
        parts = line.split()
        if len(parts) >= 6 and parts[5] == "/":
            percent = int(parts[4].strip("%"))
            status = "告警" if percent > 80 else "正常"
            return f"磁盘: 使用率 {percent}%, 状态: {status}"
    return "磁盘: 未找到根分区信息"

def check_memory(): # 内存: free -m 第二行 Mem
    r = subprocess.run(["free", "-m"], capture_output=True, text=True)
    parts = r.stdout.splitlines()[1].split()
    total = int(parts[1])
    used = int(parts[2])
    percent = used * 100 // total
    status = "告警" if percent > 80 else "正常"
    return f"内存: 使用率 {percent}%, 状态: {status}"

def check_cpu(): # 负载: uptime 末尾的 Load average
    r = subprocess.run(["uptime"], capture_output=True, text=True)
    load = r.stdout.strip().rsplit("load average:", 1)[-1].strip()
    return f"负载（1/5/15分钟）: {load}"

def main():
    logging.info("开始巡检")
    report = "\n".join([check_disk(), check_memory(), check_cpu()])
    print(report)
    filename = "health_report_" + time.strftime("%Y-%m-%d") + ".txt"
    with open(filename, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(report + "\n")
    print("报告已写入", filename)
```

```
logging.info("巡检完成，报告写入 %s", filename)
```

```
main()
```

4. 怎么验证：先 `cd ~/lab`，记录 `health_check.log` 当前行数或尾部时间戳；运行后应打印三行检查结果并生成 `health_report_今天日期.txt`，报告内也是同样三行。只核对**本次新增**的一条“开始巡检”和一条“巡检完成”，不要固定断言日志总行数；重复运行前重新记录起点。自测阈值：把 `percent > 80` 临时改成 `percent > 0`，应输出“告警”，验证后立即改回。最后删除临时报告；若不保留练习日志，可在确认本次记录后删除 `health_check.log`。Windows 跑 `df/free/uptime` 会报 `FileNotFoundError`——正常，本题标了 🌐。

场景 4 | Nginx 日志分析器

1. 先想什么：逐行读取 → 分层校验 IP、引号片段、请求字段和状态码 → 正常行计数 → 坏行记录行号和原因并继续 → 输出报告。

2. 为什么这么写：日志可能有空行、缺引号、短请求行或非数字状态码。解析函数不能只保护引号片段，还要保护请求字段和状态码；坏行跳过并计数，避免一条坏日志拖垮整批分析。

3. 完整代码 (log_analyzer.py)：

```
import argparse

def parse_line(line):
    fields = line.split()
    if not fields:
        return None, "空行"
    ip = fields[0]
    segments = line.split('"')
    if len(segments) < 3:
        return None, "缺少完整引号片段"
    request_parts = segments[1].split()
    if len(request_parts) < 2:
        return None, "请求行字段不完整"
    status_parts = segments[2].split()
    if not status_parts or not status_parts[0].isdigit():
        return None, "状态码缺失或不是数字"
    return (ip, request_parts[1], status_parts[0]), ""

def add_count(data, key):
    data[key] = data.get(key, 0) + 1

def top_items(data, number):
    # 零基础写法（不用 key= 和 lambda——那俩本教材未教）：
    # 把 (IP, 次数) 翻成 (次数, IP) 元组，再 sorted(reverse=True)—
    # 元组比较先看第一个元素，所以次数大的排前面；同次数再按 IP 排。
    flipped = []
    for ip, count in data.items():
        flipped.append((count, ip))
    flipped = sorted(flipped, reverse=True)
    result = []
    for count, ip in flipped[:number]:
        result.append((ip, count))
    return result

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description="Nginx 日志分析器")
    parser.add_argument("logfile", help="日志文件路径")
    args = parser.parse_args()
    ip_count, url404, bad_count = {}, {}, 0
    try:
        source = open(args.logfile, "r", encoding="utf-8")
    except FileNotFoundError:
        print(f"日志文件不存在: {args.logfile}")
```

```

        return 1
    except OSError as exc:
        print(f"无法读取日志文件: {exc}")
        return 1
    with source:
        for line_number, raw_line in enumerate(source, 1):
            parsed, reason = parse_line(raw_line.strip())
            if parsed is None:
                bad_count += 1
                print(f"[跳过] 第 {line_number} 行: {reason}")
                continue
            ip, url, status = parsed
            add_count(ip_count, ip)
            if status == "404":
                add_count(url404, url)
        report = ["== 访问量 Top 10 IP =="]
        report.extend(f"{ip} {count} 次" for ip, count in top_items(ip_count, 10))
        report.append("")
        report.append("== 404 最多的 5 个 URL ==")
        report.extend(f"{url} {count} 次" for url, count in top_items(url404, 5))
        report.append("")
        report.append(f"坏行: {bad_count}")
        text = "\n".join(report)
        print(text)
    try:
        with open("report.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
            file.write(text + "\n")
    except OSError as exc:
        print(f"报告写入失败: {exc}")
        return 1
    print("报告已写入 report.txt")
    return 0

if __name__ == "__main__":
    raise SystemExit(main())

```

4. 怎么验证: 在样例中加入空行、短请求行、缺引号、缺状态码和非数字状态码；程序不应崩溃，正常行统计仍应正确，并逐行提示被跳过的原因，报告中的“坏行”数量应与实际一致。正常样例仍应得到 66.249.66.1 为 Top 1 (5 次) 及 4 个 404 URL。完成后删除 report.txt 和临时日志。

场景 5 ☆ | paramiko 远程巡检雏形（选做 · 可跳过）

1. 先想什么：连接、认证、执行命令和释放连接是四个边界。任何一步失败都要给出可定位信息；每条远程命令都同时读取 stdout、stderr，并检查返回码。

2. 为什么这么写：getpass.getpass 输入密码时不回显；timeout 防止连接无限等待；try/finally 保证连接关闭；recv_exit_status() 区分“有输出但失败”和真正成功。AutoAddPolicy 仅限自己的练习虚拟机，生产环境必须核验主机密钥。

3. 完整代码 (remote_check.py)：

安装依赖：Ubuntu 执行 `sudo apt install python3-paramiko`；未安装时会报 **ModuleNotFoundError: No module named 'paramiko'**。只连自己的练习虚拟机。

```
import getpass
import paramiko

def main():
    host = input("Ubuntu IP: ").strip()
    user = input("用户名: ").strip()
    password = getpass.getpass("密码（不回显）: ")
    client = paramiko.SSHClient()
    client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
    try:
        client.connect(host, username=user, password=password,
                       timeout=10, auth_timeout=10, banner_timeout=10)
        for command in ["df -h", "free -m", "uptime"]:
            print("=" * 10, command, "=" * 10)
            stdin, stdout, stderr = client.exec_command(command)
            output = stdout.read().decode("utf-8", errors="replace")
            error = stderr.read().decode("utf-8", errors="replace")
            code = stdout.channel.recv_exit_status()
            print("stdout: ", output or "（空）")
            print("stderr: ", error or "（空）")
            print("退出码: ", code)
            if code != 0:
                print("远程命令失败，请根据 stderr 排查")
    except paramiko.AuthenticationException:
        print("认证失败：用户名或密码错误")
    except (paramiko.SSHException, OSError) as exc:
        print(f"SSH 连接或协议失败：{exc}")
    finally:
        client.close()
        print("SSH 连接已关闭")

main()
```

4. 怎么验证：在自有 Ubuntu 虚拟机上分别测试 SSH 服务未启动、错误密码、错误端口和远程不存在的命令。四种情况都应友好结束，密码不回显；连接总会在 finally 中关闭。成功命令分别检查 stdout、stderr 和退出码，不能只看 stdout。确认后停止练习连接，不连接生产服务器。**没有 Ubuntu SSH 环境可跳过本场景：**它不是主线必做，跳过不影响 server-health-check 版本 2 以外的任何进度。

附录 C | 场景 → 产出 → 保存位置

场景	脚本文件	保存到	对应产出
场景 1	rename_tool.py	python-scripts	脚本 1
场景 2	weather.py	python-scripts	脚本 2
场景 3	health_check.py	server-health-check (新建)	王牌项目版本 0
场景 4	log_analyzer.py	python-scripts	脚本 3 (主线用样例日志; Docker 真实版为外部扩展)
场景 5	remote_check.py	server-health-check	版本 2 雏形 (选做)

Python 练习册 · 进阶篇 · 五个场景五份工单，做完即有五份自己的脚本 · v2.4 (2026-09)