

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 17.02.2009

Revisión: 17.02.2009

1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Datos del producto

Nombre comercial: Liebherr Hydraulic Plus

Número del artículo:

Set-Numero MSDS:

1800400

Utilización del producto / de la elaboración Aceite hidráulico

Fabricante/distribuidor:

LIEBHERR-WERK BIBERACH GmbH

Hans-Liebherr-Strasse 45

D - 88400 Biberach an der Riß

LIEBHERR-WERK EHINGEN GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

D - 89584 Ehingen

LIEBHERR-HYDRAULIKBAGGER GmbH

Liebherrstraße 12

D - 88457 Kirchdorf/Iller

LIEBHERR-MISCHTECHNIK GmbH

Im Elchgrund 12

D - 88427 Bad Schussenried

LIEBHERR-FRANCE SAS

2, avenue Joseph Rey

B. P. 90287

F - 68005 Colmar/Cedex

LIEBHERR-WERK NENZING GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A - 6710 Nenzing

Área de información:

Liebherr-Lubricant-Hotline: +49 (0) 73 54 / 80-6060

email: lubricants@liebherr.com

Información para casos de emergencia:

Durante las horas de oficina: Tel: +49 (0) 73 54 / 80-606

Llamada de emergencia del veneno Munich: Tel: +49 (0) 89 / 1 92 40

2 Identificación de los peligros

Descripción del riesgo: Nulo

Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:

No obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".

(se continua en página 2)

LIEBHERR

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 17.02.2009

Revisión: 17.02.2009

Nombre comercial: **Liebherr Hydraulic Plus**

(se continua en página 1)

Sistema de clasificación:

La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la literatura especializada y los informes de las empresas.

3 Composición/información sobre los componentes

Caracterización química

Descripción: Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

Componentes peligrosos:

En base de la información disponible, no se espera que los componentes de esta preparación impartan características peligrosas a este producto.

Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.
fechas de siguiente bajo punto 8

4 Primeros auxilios

Instrucciones generales: No se precisan medidas especiales.

En caso de inhalación del producto: Ningunas medidas especiales requeridas

En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

En caso de ingestión: Consultar inmediatamente al médico.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático.

5 Medidas de lucha contra incendios

Sustancias extintoras apropiadas: CO₂, arena, polvo extintor. No utilizar agua.

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

Peligro particular debido a la sustancia, sus productos de combustión o gases generados:

Monóxido de carbono (CO)

Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.

Con la quemadura desarrolle los óxidos del carbón, nitrógeno, sulfuró así como compuestos organicos e inorganicos no-identificados.

Equipo especial de protección:

Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.

Llevar puesto un traje de protección total.

(se continua en página 3)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 17.02.2009

Revisión: 17.02.2009

Nombre comercial: **Liebherr Hydraulic Plus**

(se continua en página 2)

Indicaciones adicionales

Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

6 Medidas en caso de liberación accidental

Medidas preventivas relativas a personas:

No es necesario.

Alto riesgo de resbalamiento a causa del producto derramado o vertido.

Usar ropa de protección personal.

Medidas para la protección del medio ambiente:

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

Evitar la expansión de superficie (por ejemplo mediante barreras constructivas o barreras de aceite).

Procedimiento de limpieza/recepción:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

Evacuar el material recogido según las normativas vigentes.

Indicaciones adicionales: No se desprenden sustancias peligrosas.

7 Manipulación y almacenamiento

Manipulación:

Instrucciones para una manipulación segura:

No se requieren medidas especiales.

Mantener el depósito cerrado herméticamente.

Almacenar, en envases bien cerrados, en un ambiente seco y fresco.

Prevención de incendios y explosiones: Tipo de incendio según DIN EN 2: B

Almacenamiento:

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

No se requieren medidas especiales.

Conservar sólo en el envase original.

Prever cubas sin desagüe.

Evitar de manera segura la penetración en el suelo.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

No almacenar junto con alimentos.

No almacenar junto con agentes oxidantes.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Proteger de la humedad y del agua.

(se continua en página 4)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 17.02.2009

Revisión: 17.02.2009

Nombre comercial: **Liebherr Hydraulic Plus**

Clase de almacenamiento: Germany: 10

(se continua en página 3)

8 Controles de la exposición/protección personal

Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas: Sin datos adicionales, ver punto 7.**Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:** Nulo.

Límites de exposición adicionales en el caso de existir riesgos durante el procesado: Considere: grupo del valor límite: C (Alemania)

Indicaciones adicionales:

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

Si el vapor o los aerosoles consiguen formados, tome por favor el cuidado para guardar el oncentration en el lugar de trabajo tan bajo como sea posible.

Equipo de protección individual:**Medidas generales de protección e higiene:** Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.**Protección respiratoria:** No es necesario.**Protección de manos:**

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

Guantes de nitril o viton

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

Material de los guantes

Caucho fluorado (Viton)

Caucho nitrílico

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

Valor de permeación: Nivel ≥ 6 **Protección de ojos:** Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.**Protección del cuerpo:** Ropa de trabajo protectora

9 Propiedades físicas y químicas

Datos generales

Forma:	Líquido
Color:	Amarillo
Olor:	Suave

(se continua en página 5)

LIEBHERR

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 17.02.2009

Revisión: 17.02.2009

Nombre comercial: **Liebherr Hydraulic Plus**

(se continua en página 4)

Cambio de estado

Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado.
Punto de ebullición /campo de ebullición: > 200°C (DIN ISO 3405)
Punto de fluidez < - 42°C (DIN ISO 3016)

Punto de inflamación: 182°C (DIN ISO 2592)

Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.

Peligro de explosión: El producto no demuestra ningún peligro de la explosión, sino que puede construir mezclas explosivas con aire.

Límites de explosión:

Inferior: 0,6 Vol %
Superior: 7,0 Vol %

Presión de vapor a 20°C: 0,1 hPa (-)

Densidad a 15°C: 0,838 g/cm³ (DIN 51 757)

Solubilidad en / miscibilidad con agua:

Poco o no mezclable.

Viscosidad:

Cinemática a 40°C: 46 mm²/s (DIN 51 562)

10 Estabilidad y reactividad

Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: Proteger del calor y de la luz directa del sol.

Reacciones peligrosas

Peligro de incendio.

Reacciona con oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

Datos adicionales: Con este producto se trata de líquido inflamable.

11 Información toxicológica

Toxicidad aguda:

Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación: LD50: > 2000 mg/kg (rat, oral)

Síntomas específicos en ensayos con animales: Keine Angaben vorhanden

Efecto estimulante primario:

en la piel: No produce irritaciones.

(se continua en página 6)

LIEBHERR

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 17.02.2009

Revisión: 17.02.2009

Nombre comercial: **Liebherr Hydraulic Plus**

(se continua en página 5)

en el ojo: No produce irritaciones.

Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.

Toxicidad subaguda hasta crónica:

El contacto prolongado y/o repetido puede causar el desengrase de la piel que puede conducir al dermatitis y puede hacer el MOR de la piel susceptible a la irritación y a la penetración por otros materiales.

Indicaciones toxicológicas adicionales:

En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto no requiere etiquetaje.

Según nuestra experiencia y las informaciones que tenemos al respecto, el producto no produce ningún efecto perjudicial para la salud cuando se maneja adecuadamente y se emplea con los fines especificados.

12 Información ecológica

Datos relativos a la eliminación (persistencia y capacidad de descomposición):

biodegradable

El método: CEC-L--33-A-93 (21 Tage)

Instrucciones adicionales: El producto es fácilmente biodegradable.

Comportamiento en sistemas ecológicos:

Movilidad y potencial de bioacumulación:

El producto existe en estado líquido y no soluble en agua.

Es inmovilizado parcialmente por la absorción de partículas del suelo. Una bioacumulación es posible potencialmente.

Según el coeficiente de distribución n-octanol /agua, una acumulación en organismos no es probable.

Indicaciones generales:

Nivel de riesgo para el agua 1 (autclasificación): escasamente peligroso para el agua

No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

Producto:

Recomendación: Puede reutilizarse previo tratamiento.

Catálogo europeo de residuos

13 02 06	synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
13 01 11	synthetische Hydrauliköle
13 01 10	nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Embalajes sin limpiar: Los envases vacían totalmente. Entrega a la empresa certificada de la disposición.

(se continua en página 7)

LIEBHERR

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 17.02.2009

Revisión: 17.02.2009

Nombre comercial: **Liebherr Hydraulic Plus**

(se continua en página 6)

Recomendación:

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

Los envases o embalajes deben vaciarse de forma óptima, y pueden ser reutilizados tras limpiarlos adecuadamente.

14 Información relativa al transporte**Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (internacional/nacional):****Clase ADR/RID-GGVS/E:** -

Ninguna característica del peligro.

Transporte/datos adicionales:**Clase IMDG:** -**Contaminante marino:** No**Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR:****Clase ICAO/IATA:** -**15 Información reglamentaria****Distintivo según las directrices de la CEE:**

Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.

Según las directrices de la CEE/Reglamento sobre sustancias peligrosas, el producto no precisa etiquetado.

Frases-S:

56 Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Disposiciones nacionales:**Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:** Ningunos**Disposiciones en casos de avería:** El producto no está conforme a la regulación de incidentes peligrosos (12.BImSch(Germany)).**Clase de peligro para las aguas:**

Clase contenido en % Valor a TA Luft Kap. 5.2.5.

Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasiificación): poco peligroso para el agua.**Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos** El producto no está conforme a la VOC-regulación (31.BImSch(Germany)).

(se continua en página 8)

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 17.02.2009

Revisión: 17.02.2009

Nombre comercial: **Liebherr Hydraulic Plus**

(se continua en página 7)

16 Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

Department issuing MSDS: Department: Safety/Environment

Liebherr-Lubricant-Hotline: +49 (0) 73 54 / 80-6060

E

LIEBHERR