

RUBIA TIR 7400 15W40

Ficha de características técnicas



Lubricante de alto rendimiento para motores diesel

APLICACIONES

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Todo vehiculo industrial | <ul style="list-style-type: none">• Aceite desarrollado para responder a las severas condiciones técnicas de los nuevos motores diesel de bajas emisiones. Es adecuado para todos los otros motores Diesel, sobrealimentados o no.• Adaptado para las más severas condiciones de servicio: transportes, obras públicas, canteras.• Contribuye al cumplimiento de las normas anti-polución impuestos a los motores EURO II, EURO III y EURO IV (excepto EURO IV para motores MAN y DAF). |
| Cualquier tipo de servicio | |
| Medioambiente | |

ESPECIFICACIONES

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Internacionales | <ul style="list-style-type: none">• ACEA E5 / E7 | <ul style="list-style-type: none">• API CI-4 / SL |
| Homologaciones constructores | <ul style="list-style-type: none">• GLOBAL DHD-1• MERCEDES MB-Approval 228.3• MTU OIL TYPE 2• MACK EO-M+• ZF TE-ML 04C | <ul style="list-style-type: none">• MAN M 3275• CUMMINS 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078• VOLVO VDS-3• RENAULT TRUCK RLD / RLD-2• Responde a las exigencias de CAT ECF 1 -a |

VENTAJAS CLIENTES

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Intervalos de cambio alargados | <ul style="list-style-type: none">• Asegura largos intervalos de cambio. Su alto nivel de prestaciones permite, en función del vehículo y del tipo de servicio que realiza, cambios de lubricante a intervalos próximos a 60.000 kms.• Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosión.• Protege eficazmente contra el pulido de las camisas.• Excelente estabilidad de la viscosidad en servicio.• Muy alto nivel de detergencia y dispersancia (evita que el aceite sea más viscoso debido al hollín). |
| Rendimiento técnico | |

CARACTERISTICAS

RUBIA TIR 7400	UNIDADES	15W40
Densidad a 15°C	kg/m ³	883
Viscosidad a 100 °C	mm ² /s <> cSt	14,2
Viscosidad a 40 °C	mm ² /s <> cSt	105
Índice de viscosidad	-	142
T.B.N.	mg KOH / g	10,3
Punto de congelación	°C	-30
Punto de inflamación	°C	> 200

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

RUBIA TIR 7400 15W40
Junio 2009 / Julio 2009

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.

