


TRANSMISSION AXLE 7

85W-140



Lubricante de transmisión para ejes y diferenciales.

APLICACIONES

Aceite mineral extrema presión desarrollado para la lubricación de engranajes sometidos a cargas elevadas (ejes, reductores finales, etc.), para las que se requiera un nivel de performance API GL-5 grado 85W-140.

Particularmente adaptado para la lubricación de engranajes Scania y ZF, siguiendo las consignas del fabricante en cuanto al intervalo entre cambios.

PERFORMANCE

Especificaciones internacionales

API GL-5

US MIL LUBRICANT: MIL-L 2105 D

Homologaciones de fabricantes

ZF TE-ML 05A,12E,16D, 21A

VENTAJAS

- Protección eficaz de los engranajes contra cualquier tipo de desgaste (gripado, corrosión, herrumbre, etc.) asegurada por sus propiedades Extrema-Presión,
- Compatibilidad reforzada con filtros del sistema de lubricación a partir de propiedades anti-espuma mejoradas,
- Eficaz estabilidad en servicio gracias a su elevado índice de viscosidad.

CARACTERÍSTICAS*

Ensayo	Unidad	Método	Resultado
Densidad a 15 °C	Kg/m ³	DIN 51757 D	905
Viscosidad cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D445	336
Viscosidad cinemática a 100 °C	cSt	ASTM D445	25
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	96
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	234
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D97	-12

**Los valores consignados en esta tabla son valores típicos exhibidos a modo indicativo y no constituyen especificación.*