

AZOLLA ECO 2 68



Fluido hidráulico anti-desgaste.



TOTAL

APLICACIONES

Circuitos Hidráulicos

- Diseñado para uso en todo tipo de sistemas hidráulicos que operen en las condiciones más severas, como en máquinas-herramienta, máquinas de inyección de moldes, prensas y otros equipos industriales o móviles.
- Diseñado para uso en todo tipo de sistemas hidráulicos que funcionen a alta presión.
- Diseñado también para sistemas de carga ligera donde no se requiere un aceite de "extrema presión".

ESPECIFICACIONES

Especificaciones internacionales

- AFNOR NF E 48-603 HM
- ISO 6743/4 e ISO 11158 HM
- DIN 51524-2 HLP

VENTAJAS

Larga vida útil del equipo

Alta fiabilidad de funcionamiento

- Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación gracias a la calidad de sus aceites.
- Buenas propiedades anti-desgaste.
- Buena resistencia a la hidrólisis.
- Bajo punto de congelación.
- Excelente compatibilidad con sellos y juntas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODO	UNIDADES	AZOLLA ECO2 68
Aspecto	-	-	Claro
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	875
Viscosidad Cinemática a 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	68
Viscosidad Cinemática a 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	9,19
Índice de viscosidad	ISO 2909	-	110
Punto de inflamación Cleveland	ISO 2592	°C	232
Punto de congelación	ASTM D7346	°C	- 21

Las características arriba mencionadas representan valores típicos dados como información.

TOTAL LUBRICANTES

INDUSTRIA

28-12-2018 (29-06-2018)

AZOLLA ECO 2

1/1

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. mediante su asesor comercial o descargarla desde www.quick-fds.com

