


AZOLLA ZS



Aceite hidráulico



Aceite hidráulico antidesgaste de alto rendimiento

APLICACIONES

Circuitos hidráulicos

- Diseñado para su uso en todo tipo de sistemas hidráulicos que funcionan en las condiciones más difíciles, tales como en máquinas herramientas, en máquinas de inyección de moldes, prensas y otros equipos industriales y equipos móviles.
- También se utiliza en muchas otras aplicaciones en las que un lubricante universal anti-desgaste de alto rendimiento es la primera opción: engranajes bajo cargas moderadas, de deslizamiento y rodamientos de rodillos, compresores de aire, servomotores y sistemas de control equipados con sistemas de filtración fina.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones internacionales

- AFNOR NF E 48-603 HM
- ISO 6743/4 HM
- DIN 51524 P2 HLP
- CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
- DENISON HF0, HF1, HF2, (T6H20C)
- VICKERS M-2950S, -I-286
- ZF-TE-ML 07H

VENTAJAS

Larga vida útil

Gran fiabilidad

- Excelentes propiedades antidesgaste.
- Elevada estabilidad térmica asociada a una excepcional resistencia a la oxidación.
- Excelente anticorrosión, antiherrumbre, antiespumante (sin silicona)
- Buena desemulsión y desaireación
- Muy buena estabilidad frente a la hidrólisis, asociada a una excelente filtrabilidad con y sin agua.
- Bajo punto de congelación
- Perfecta compatibilidad con las juntas

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	UNIDADES	AZOLLA ZS						
			10	22	32	46	68	100	150
Aspecto (visual)	Interno	-	Líquido límpido						
Densidad a 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	830	846	852	856	862	866	876
Viscosidad a 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	10	22	32	46	68	100	150
Viscosidad a 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	2.76	4.50	5.65	7.24	9.26	11.9	15.34
Índice de viscosidad	ISO 2909	-	116	115	115	113	110	108	103
Punto de inflamación Cleveland	ISO 2592	°C	165	221	227	258	260	264	268
Punto de congelación	ISO 3016	°C	-51	-45	-42	-36	-36	-33	-33
Filtrabilidad 0.8 µ sin agua	NF E 48-690	Índice (IF)	1	1	1	1,02	1,01	1,05	1,05
Filtrabilidad 0.8 µ con agua	NF E 48-691	Índice (IF)			1,5	1,5	1,5		

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL LUBRICANTES

INDUSTRIA
16-10-2020 (06-10-2020)
AZOLLA ZS
(1/1)

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E. mediante su asesor comercial o descargarla desde www.quick-fds.com

