

FLUIDMATIC D3

Fluido para transmisiones automáticas y direcciones servo-asistidas.

INFORMACIÓN CLAVE

Aprobaciones de fabricantes¹:

- Mercedes-Benz Approval 236.9
- Volvo 97340, 97341
- MAN 339 type V-1 / Z-1
- Voith H55.6335.xx
- ZF TE-ML 04D / 14A



Cumple los requerimientos de:

- GM Dexron IID / IIIG / IIH TASA
- Ford Mercon
- MAN 339 Type L1/L2
- Allison C4
- Bosch TE ML 09

Apto para:

- Allison C4
- MB 236.2 , 5, 6, 7, 8, 10
- Volvo 97337, 97335, 97325
- ZF TE-ML 05L, 11, 21L

¹Por favor consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

TECNOLOGÍA

Savings technology

Reducí tus costos de mantenimiento.

Los lubricantes con Savings Technology contribuyen a reducir los costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil de tu vehículo.

Nuestros productos brindan protección duradera de los componentes de la transmisión, logrando la performance necesaria para satisfacer los requisitos de los fabricantes más exigentes bajo diversas condiciones de operación y garantizando la compatibilidad con los diversos materiales que la componen.



APLICACIONES

Recomendado para todas las transmisiones automáticas y para los circuitos hidráulicos en los cuales el constructor preconiza un fluido DEXRON® III:

- Cajas de cambio automáticas.
- Convertidores hidráulicos y direcciones asistidas.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- **Excelente estabilidad térmica** debido a su elevada capacidad antioxidante y su nivel de detergencia.
- **Propiedades de rozamiento especiales** que permiten un deslizamiento controlado de los órganos de fricción como el caso de los embragues de discos múltiples y de los frenos.
- **Compatibilidad** frente a los elastómeros y metales no ferrosos (cobre, etc.).
- **Muy elevado índice de viscosidad.**
- **Excelente aditivación** antidesgaste, anticorrosión y antiespumantes.
- **Elevada fluidez** a baja temperatura que facilita los arranques en frío.

CARACTERÍSTICAS²

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	RESULTADO
Color	-	ASTM D1500	Rojo
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	34.95
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	7.373
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	186
Flashpoint	°C	ASTM D92	198
Pour point	°C	ASTM D97	-45
Densidad	Kg/m ³	ASTM D4052	843.5

² Las características consignadas en la tabla de arriba corresponden a valores típicos consignados a título ilustrativo y no deben ser considerados como especificaciones.

RECOMENDACIONES PARA EL USO

Antes de utilizar el producto deberá chequearse el manual de mantenimiento del vehículo: los cambios de aceite deberían efectuarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse al resguardo de la luz solar, frío intenso y fluctuaciones extremas de temperatura.

Los envases no deben exponerse a la intemperie a fin de evitar contaminaciones y prevenir daños al mismo y a la etiqueta.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Basado en la información toxicológica disponible, este lubricante usado de acuerdo con las recomendaciones de la hoja de seguridad y para los usos para los cuales fue desarrollado, no presenta ningún efecto adverso en la salud. Puede obtener una hoja de seguridad acorde a la normativa vigente argentina de su representante comercial local o ingresando en ms-sds.totalenergies.com

Este producto no debe usarse para ningún otro propósito distinto de aquellos para los cuales está destinado.

TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.

Chiclana 209 (B1766BKF),
La Tablada, Buenos Aires, Argentina

FLUIDMATIC D3

Última actualización: 02/2022

Se pueden esperar mínimas variaciones en condiciones normales de producción, pero estas no afectan el rendimiento del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Podés conocer todos nuestros productos en totalenergies.com.ar