

CISCO

Tp 01

Question ; **Configurer les routeur** 1841 avec les parametres suivants

Nom du routeur = Paris

Mot de passe enable chiffré = tssr

Mot de passe enable simple = simple

Mot de passe Telnet = rezo

Configurer la carte FastEthernet0/1

Adresse IP = 192.168.0.254/24

A faire sur le PC

Ajouter l'adresse 192.168.0.253/24 au PC

Par le Command Prompt = > telnet 192.168.0.254

Reponse ; Commande de base Cisco

!!Passer en mode admin :

enable

!!Passer en mode de configuration :

Configure Terminal

!!Renommer l'équipement :

hostname Paris

!!Ajouter un mot de passe enable chiffré :

enable secret tssr

!!Ajouter un mot de passe enable old version IOS :

enable password simple

!!Ajouter un mot de passe telnet :

Line vty 0 4

Password rezo

login

exit

!!Configurer la carte réseau FastEthernet0/1 :

interface fastEthernet0/1

ip address 192.168.0.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

!!Pour désactiver la recherche DNS

No ip domain-lookup

!!Sauvegarder sa config

End

write

!!Mettre son équipement à l'heure

!!En mode enable

clock set 11:52:00 3 oct 2025

!!Pour visualiser la configuration courante

Show running-config

!!Pour lancer une commande en mode enable

!!dans un autre mode, on peut utiliser la commande do

R1(config)#do show running-config

!!Pour ajouter une carte réseau virtuel à 1 routeur

interface loopback0

ip address 8.8.8.8 255.0.0.0

exit