

◆ Routage Statique (Static Routing) مسیریابی ایستا ✖ Définition | تعریف

FR :

Le routage statique consiste à configurer les routes manuellement par l'administrateur réseau.

FA :

مسیریابی ایستا یعنی مسیرها به صورت دستی توسط مدیر شبکه تنظیم می‌شوند.

📊 Distance Administrative = 1 📊 1 = فاصله اداری

FR :

La distance administrative est une valeur qui montre la priorité d'une route.

Plus la valeur est petite, plus la route est prioritaire.

Le routage statique a une valeur de 1, donc il est très prioritaire.

FA :

فاصله اداری عددی است که میزان اولویت یک مسیر را نشان می‌دهد.

هرچه عدد کمتر باشد، اولویت بیشتر است.

مسیریابی ایستا مقدار 1 دارد، پس اولویت بسیار بالایی دارد.

✅ Avantages | مزایا

FR :

Les routeurs n'envoient pas de trafic de mise à jour.

L'administrateur contrôle totalement le chemin des paquets (plus sécurisé).

Pas de limite théorique sur le nombre de routeurs.

FA :

روترها ترافیک به‌روزرسانی ارسال نمی‌کنند.

مدیر شبکه کنترل کامل روی مسیر بسته‌ها دارد (امن‌تر).

از نظر تئوری محدودیتی در تعداد روترها ندارد.

✖ Inconvénients | معایب

FR :

Configuration longue si le réseau est grand.

Maintenance difficile.

Risque d'erreur humaine.

Pas d'adaptation automatique en cas de panne.

FA :

اگر شبکه بزرگ باشد، تنظیم آن زمان‌بر است.

نگهداری سخت است.

احتمال خطای انسانی وجود دارد.

در صورت خرابی، به صورت خودکار مسیر تغییر نمی‌کند.

◆ Routage Dynamique (Dynamic Routing) مسیریابی پویا ◆ Définition | تعریف

FR :

Le routage dynamique utilise des protocoles pour que les routeurs échangent automatiquement des informations.

FA :

مسیریابی پویا از پروتکل‌ها استفاده می‌کند تا روترها به صورت خودکار اطلاعات مسیر را با هم تبادل کنند.

Exemples | مثال‌ها :

RIP

OSPF

EIGRP

✅ Avantages | مزایا

FR :

Mise en place simple et rapide.

Maintenance automatique.

Adaptation automatique en cas de panne.

Moins d'erreurs humaines.

FA :

نصب و راه اندازی ساده و سریع است

نگهداری به صورت خودکار انجام می شود

در صورت خرابی مسیر، به طور خودکار تغییر می کند

خطای انسانی کمتر است

Inconvénients | معایب

FR :

Les routeurs envoient du trafic de mise à jour.

Moins de contrôle précis pour l'administrateur.

Certains protocoles ont des limites selon la taille du réseau

FA :

روترها ترافیک به روزرسانی ارسال می کنند

مدیر شبکه کنترل دقیق کمتری روی مسیر دارد

برخی پروتکل ها بسته به اندازه شبکه محدودیت دارند

Résumé simple | خلاصه ساده

FR :

Routage statique = manuel, sécurisé, mais difficile à gérer.

Routage dynamique = automatique, facile, mais génère du trafic.

FA :

مسیریابی ایستا = دستی، امن تر، اما مدیریت سخت تر

مسیریابی پویا = خودکار، آسان تر، اما دارای ترافیک اضافی

Rip = DISTANCE ADMINISTRATIVE 120

Enable

Conf t

Router RIP

Version 2

No auto-summary

Network x.x.x.x

Network y.y.y

...

Les réseaux x.x.x.x et y.y.y sont les réseaux connectés au routeur

EIGRP = DISTANCE ADMINISTRATIVE 90

Enable

Conf t

Router EIGRP 55

No auto-summary

Network x.x.x.x

Network y.y.y Z.Z.Z.Z

Les réseaux x.x.x.x et y.y.y sont les réseaux connectés au routeur

55 est un exemple de Numéro Système Autonome

Z.Z.Z.Z est le masque Générique (wildcard mask) à ajouter uniquement si le masque est différent de la classe