

DECIMAL - base 10

ALPHABET = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2⁷	2⁶	2⁵	2⁴	2³	2²	2¹	2⁰
128	64	32	16	8	4	2	1

HEXADECIMAL – BASE 16

ALPHABET = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

decimal	binaire	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

TABLEAU MAGIQUE NUMERO 1 DE PASCAL

0000 0000 (0) = 0

1000 0000 (1) = 128

1100 0000 (2) = 192

1110 0000 (3) = 224

1111 0000 (4) = 240

1111 1000 (5) = 248

1111 1100 (6) = 252

1111 1110 (7) = 254

1111 1111 (8) = 255

CIDR	DECIMAL
/18	255.255.192.0
/30	255.255.255.252
/4	240.0.0.0
/10	255.192.0.0
/22	255.255.252.0

Masque de sous reseau	Masque Générique (inversé)	Cidr
255.0.0.0	0.255.255.255	/8
255.255.0.0	0.0.255.255	/16
255.255.255.0	0.0.0.255	/24
255.255.128.0	0.0.127.255	/17
255.240.0.0	0.15.255.255	/12
255.255.255.252	0.0.0.3	/30

255	255	255	255
255	255	128	0
0	0	127	255

255	255	255	255
255	240	0	0
0	15	255	255

TABLEAU MAGIQUE NUMERO 2 DE PASCAL

1 BIT => découpe le réseau en 2 ($2^1 = 2$)

2 BITS => découpe le réseau en 4 ($2^2 = 4$)

3 BITS => découpe le réseau en 8 ($2^3 = 8$)

4 BITS => découpe le réseau en 16 ($2^4 = 16$)

5 BITS => découpe le réseau en 32 ($2^5 = 32$)

6 BITS => découpe le réseau en 64 ($2^6 = 64$)

7 BITS => découpe le réseau en 128 ($2^7 = 128$)

8 BITS => découpe le réseau en 256 ($2^8 = 256$)

9 BITS => découpe le réseau en 512 ($2^9 = 512$)

10 BITS => découpe le réseau en 1024 ($2^{10} = 1024$)

11 BITS => découpe le réseau en 2048 ($2^{11} = 2048$)