

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования "Национальный Исследовательский Университет ИТМО"  
Мегафакультет Компьютерных Технологий и Управления  
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



**Лабораторная работа 1**  
по дисциплине  
**Компьютерные сети**

Выполнил Студент группы Р33102  
**Лапин Алексей Александрович**  
Преподаватель:  
**Авксентьева Елена Юрьевна**

г. Санкт-Петербург  
2023г.

# Содержание

<b>Цель работы</b>	<b>3</b>
<b>1 Знакомство с NetEmul на примере простейшей сети из двух компьютеров</b>	<b>3</b>
1.1 Построение сети. . . . .	3
1.1.1 Таблица маршрутизации . . . . .	4
1.1.2 ARP-таблица . . . . .	5
1.2 Настройка компьютеров и сети. . . . .	6
1.2.1 ARP-запрос и ARP-ответ . . . . .	7
1.3 Анализ таблиц. . . . .	8
1.4 Тестирование сети (отправка пакетов). . . . .	8
<b>2 Линейная сеть из трех компьютеров</b>	<b>9</b>
2.1 Построение сети с тремя компьютерами и анализ таблиц. . . . .	9
2.1.1 Таблицы маршрутизации . . . . .	11
2.2 Тестирование сети (отправка пакетов) . . . . .	12
<b>3 Полносвязная сеть из трех компьютеров</b>	<b>13</b>
3.1 Формирование полносвязной компьютерной сети. . . . .	13
3.2 Тестирование сети (отправка пакетов). . . . .	15
3.2.1 Случай 1 . . . . .	15
3.2.2 Изменение ARP-таблиц после отправки пакетов в случае 1 . . . .	16
3.2.3 Случай 2 . . . . .	17
3.2.4 Изменение ARP-таблиц после отправки пакетов в случае 2 . . . .	17
<b>4 Вывод</b>	<b>18</b>

# Цель работы

Изучение принципов построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul.

В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

1. построить три простейшие модели компьютерной сети;
2. выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адрес интерфейсам сети;
3. выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных на основе протокола UDP;
4. сохранить разработанные модели компьютерных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

## Вариант

Р33102 Лапин Алексей Александрович

Ф = 5, И = 7, О = 13, Н = 2

Исходный адрес:  $(192 + 13 + 2) \cdot (5 + 2) \cdot (7 + 2) \cdot (5 + 7) = 207.7.9.12$

## 1 Знакомство с NetEmul на примере простейшей сети из двух компьютеров

### 1.1 Построение сети.

Связал 2 компьютера, назначил им имена для удобства. Сверху добавил их IP и MAC-адреса для наглядности.




Рис. 1: Журналы устройств с подключением.

Таблица маршрутизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	207.7.9.0	255.255.255.0	207.7.9.12	207.7.9.12	0	Подключена

Адрес назначения:  .  .  .

Маска:  .  .  .

Шлюз:  .  .  .

Интерфейс:

Метрика:

Рис. 2: Таблица маршрутизации.

	Destination	Mask	Gateway	Interface	Metric	Source
1	207.7.9.0	255.255.255.0	207.7.9.13	207.7.9.13	0	Connected

Destination:  .  .  .

Mask:  .  .  .

Gateway:  .  .  .

Interface:

Metric:

Рис. 3: Таблица маршрутизации.

### 1.1.1 Таблица маршрутизации

Таблица маршрутизации — это таблица данных, хранящаяся в маршрутизаторе, в которой перечислены маршруты к определенным сетевым пунктам назначения. Она со-

держит информацию о топологии сети непосредственно вокруг него.

В простейшем случае таблица состоит из адресов назначения, в соответствии которым ставится адрес следующего соседнего узла нашего маршрутизатора.

В нашем случае таблица маршрутизации состоит из следующих полей:

1. Адрес назначения – адрес подсети, к которой относится маршрут.
2. Маска – маска подсети для определения адресов узлов в данной сети.
3. Адрес и маска подсети вместе задают адреса подсети.
4. Интерфейс – адаптор, на который нужно отправлять пакеты к указанной сети. (сетевые карты, обратная петля)
5. Шлюз – адрес маршрутизатора, через который нужно отправлять пакеты к указанной сети.
6. Метрика – определяет предпочтение для маршрута, когда есть варианты. Строчки с наименьшей метрикой предпочтительны при совпадении диапазонов.
7. Источник – источник появления записи в таблице маршрутизации.

Статические маршруты - это записи, сделанные в таблице маршрутизации неавтоматическим способом и являющиеся фиксированными, а не результатом работы протоколов маршрутизации, адаптированных к изменяющимся условиям сети.

### 1.1.2 ARP-таблица

ARP (Address Resolution Protocol, RFC 826) — протокол для определения соответствия между логическим адресом сетевого уровня (IP) и физическим адресом устройства (MAC).

ARP таблица содержит следующие поля:

1. IP-адрес – адрес сетевого узла в локальной сети.
2. MAC-адрес – физический адрес сетевого узла.
3. Тип записи: статическая или динамическая.
4. Имя адаптера, “связывающего” два устройства
5. Время жизни – время, в течение которого запись остается в таблице.

## 1.2 Настройка компьютеров и сети.




Рис. 4: Назначение IP-адресов компьютерам.

Настроил интерфейс каждого компьютера (сетевой карты), вручную присвоив ему IP-адрес из заданного набора адресов, маска появилась автоматически.

После присвоения IP-адреса устройству в локальной сети происходит ряд сервисных процессов, в том числе передача различных служебных сообщений для настройки и обмена информацией с другими устройствами в сети.

### 1.2.1 ARP-запрос и ARP-ответ




Рис. 5: ARP запрос/ответ.

Пакеты передаются по каналной среде, инкапсулированные в кадры. Кадры содержат уникальную идентифицирующую информацию для источника и получателя каналной среды, например MAC-адреса. Устройствам в каналной среде нужен способ определения идентификаторов каналной среды своих соседей, чтобы кадры отправлялись в нужное место назначения. Одним из таких механизмов определения идентификаторов каналной среды является протокол разрешения адресов (ARP).

Устройство, которое хочет найти идентификатор каналной среды другого устройства, создает пакет ARP-запроса.

Этот запрос включает в себя IP-адрес устройства, для которого нужно найти MAC-адрес, а также IP-адрес и MAC-адрес устройства, отправляющего запрос.

Пакет ARP-запроса помещается в кадр. MAC-адрес источника тот же, что и у источника, а MAC-адрес назначения - широковещательный адрес (FFFF.FFFF.FFFF).

Один из хостов, которые получили этот широковещательный пакет, видит, что IP-адрес принадлежит ему. И в ответ шлет свой MAC-адрес. Соответствующая запись связи IP-адреса и MAC-адреса добавляется в ARP-таблицу.

В дальнейшем, когда устройство хочет отправить пакет другому устройству в локальной сети, оно сначала проверяет ARP-таблицу на наличие соответствующей записи. Если запись есть, то устройство использует MAC-адрес из этой записи для отправки пакета. Если записи нет, то устройство отправляет ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес устройства.

	Mac-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:CD:2C:C9:F6:D5	207.7.9.13	Динамическая	eth0	231

Рис. 6: ARP-таблица компьютера 1.png

	Mac-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:2F:03:24:D6:AE	207.7.9.12	Динамическая	eth0	280

Рис. 7: ARP-таблица компьютера 2.

### 1.3 Анализ таблиц.

- В таблице маршрутизации изменений нет.
- В ARP-таблице компьютера 1 появилась запись о MAC-адресе компьютера 2, аналогично в ARP-таблице компьютера 2 появилась запись о MAC-адресе компьютера 1.

Содержимое таблиц маршрутизации и ARP-таблицы было описано в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 соответственно.

### 1.4 Тестирование сети (отправка пакетов).




Рис. 8: Отправка пакетов udp от компьютера 1 к компьютеру 2.

- **Какие пакеты и кадры передаются в сети:**
  - Пакеты: Данные разделяются на UDP-пакеты. Заголовок UDP содержит информацию о портах отправителя и получателя, длине пакета и контрольной сумме (опционально).
  - Кадры: UDP-пакеты инкапсулируются в кадры. Кадры содержат MAC-адреса источника и получателя, а также информацию о протоколе передачи данных.
- **В какой последовательности передаются пакеты и кадры:** UDP-пакеты могут передаваться в произвольном порядке, без какой-либо гарантии последовательной доставки получателю.



- **Какая информация содержится в пакетах и кадрах**

- Пакеты: данные, заголовок UDP, IP-адреса источника и получателя, время жизни пакета.
- Кадры: MAC-адреса источника и получателя, информация о протоколе передачи данных.


- **Появились ли изменения (записи) в таблицах маршрутизации и а таблицах, и если «да», то, когда и как формируются записи?**

Изменения в таблицах маршрутизации и ARP-таблицах могли появиться, если:

1. Устройство получает новую информацию о соответствии IP-адресов и MAC-адресов других устройств в сети, тогда в ARP-таблице появляется новая запись.
2. Маршрутизатор принимает новый маршрут для передачи пакетов, тогда в таблице маршрутизации появляется новая запись.

## 2 Линейная сеть из трех компьютеров

### 2.1 Построение сети с тремя компьютерами и анализ таблиц.



Сделал сеть из 3х компьютеров, назначил им имена и IP-адреса. Добавили в Компьютер 2 дополнительный интерфейс и настроили шлюзы всех компьютеров.




Рис. 9: Настройка шлюзов Компьютера 1.




Рис. 10: Настройка шлюзов Компьютера 2.




Рис. 11: Настройка шлюзов Компьютера 3.

### 2.1.1 Таблицы маршрутизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	207.7.9.0	255.255.255.0	207.7.9.12	207.7.9.12	0	Подключена
2	0.0.0.0	0.0.0.0	207.7.9.13	207.7.9.12	0	Статическая

Адрес назначения:  0  0  0

Маска:  0  0  0

Шлюз:  0  0  0

Интерфейс:

Метрика:

Рис. 12: Таблица маршрутизации Компьютера 1.

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	207.7.9.0	255.255.255.0	207.7.9.13	207.7.9.13	0	Подключена
2	207.14.9.0	255.255.255.0	207.14.9.19	207.14.9.19	0	Подключена
3	0.0.0.0	0.0.0.0	207.7.9.12	207.7.9.13	0	Статическая

Адрес назначения:  0  0  0

Маска:  0  0  0

Шлюз:  0  0  0

Интерфейс:

Метрика:

Рис. 13: Таблица маршрутизации Компьютера 2.

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	207.14.9.0	255.255.255.0	207.14.9.20	207.14.9.20	0	Подключена
2	0.0.0.0	0.0.0.0	207.14.9.19	207.14.9.20	0	Статическая

Адрес назначения:  0  0  0

Маска:  0  0  0

Шлюз:  0  0  0

Интерфейс:

Метрика:

Рис. 14: Таблица маршрутизации Компьютера 3.

Кроме стандартных записей, что адреса внутри данной сети могут быть достигнуты непосредственно. Добавились статические маршруты с адресом и маской 0.0.0.0, они говорят, что все остальные адреса могут быть достигнуты через шлюз указанный в столбце "шлюз".

Статические маршруты - это записи, сделанные в таблице маршрутизации неавтоматическим способом и являющиеся фиксированными, а не результатом работы протоколов маршрутизации, адаптированных к изменяющимся условиям сети.

Компьютер 2 имеет 2 сетевых интерфейса и 2 шлюза, что позволяет ему быть маршрутизатором между двумя сетями. Но в случае, если адрес назначения не принадлежит ни одной из сетей, пакеты будут отправляться на шлюз первой сети.

## 2.2 Тестирование сети (отправка пакетов)




Рис. 15: Отправка пакетов `udp` от компьютера 1 к компьютеру 3.

Видим, что как и согласно таблице маршрутизации, компьютер 1 получая задачу отправить пакет на адрес незнакомой сети пользуется правилом 0.0.0.0 и отправляет ARP-запрос на поиск MAC-адреса компьютера 2. После получения ответа, пакеты отправляются на компьютер 2. Далее, что тоже отражено в таблице маршрутизации, компьютер 2 видя, что адрес сети назначения принадлежит сети 2, перенаправляет пакеты на свой второй сетевой интерфейс. Второй сетевой интерфейс отправляет ARP-запрос на поиск MAC-адреса компьютера 3 и после получения ответа отправляет пакеты на компьютер 3.

### 3 Полносвязная сеть из трех компьютеров

#### 3.1 Формирование полносвязной компьютерной сети.

Сделал полносвязную сеть из 3х компьютеров, назначил им имена и IP-адреса. Каждый компьютер имеет 2 сетевых интерфейса. Каждому компьютеру назначил шлюз по умолчанию.




Рис. 16: Полносвязная сеть из 3х компьютеров.

Таблица маршрутизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	207.7.9.0	255.255.255.0	207.7.9.12	207.7.9.12	0	Подключена
2	207.7.22.0	255.255.255.0	207.7.22.25	207.7.22.25	0	Подключена
3	0.0.0.0	0.0.0.0	207.7.9.13	207.7.9.12	0	Статическая

Адрес назначения:

Маска:

Шлюз:

Интерфейс:

Метрика:

Рис. 17: Таблица маршрутизации Компьютера 1.

Шлюз по умолчанию – Компьютер 2

Таблица маршрутизации

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	207.7.9.0	255.255.255.0	207.7.9.13	207.7.9.13	0	Подключена
2	207.14.9.0	255.255.255.0	207.14.9.19	207.14.9.19	0	Подключена
3	0.0.0.0	0.0.0.0	207.7.9.12	207.7.9.13	0	Статическая

Адрес назначения:

Маска:

Шлюз:

Интерфейс:


Метрика:

Рис. 18: Таблица маршрутизации Компьютера 2.

Шлюз по умолчанию – Компьютер 2



### 3.2.2 Изменение ARP-таблиц после отправки пакетов в случае 1




	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:CD:2C:C9:F6:D5	207.7.9.13	Динамическая	eth0	57

Мас-адрес: 00:00:00:00:00:00 Ip-адрес: 0 . 0 . 0 . 0 Адаптер: eth0

Добавить Удалить Закрывать

Рис. 21: ARP-таблица Компьютера 1 после отправки пакетов в случае 1.




	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:2F:03:24:D6:AE	207.7.9.12	Динамическая	eth0	120
2	01:5F:B5:C3:55:9E	207.14.9.20	Динамическая	eth1	94

Мас-адрес: 00:00:00:00:00:00 Ip-адрес: 0 . 0 . 0 . 0 Адаптер: eth0

Добавить Удалить Закрывать

Рис. 22: ARP-таблица Компьютера 2 после отправки пакетов в случае 1.



	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:3B:AB:74:02:08	207.14.9.19	Динамическая	eth0	140

Мас-адрес: 00:00:00:00:00:00 Ip-адрес: 0 . 0 . 0 . 0 Адаптер: eth0

Добавить Удалить Закрывать

Рис. 23: ARP-таблица Компьютера 3 после отправки пакетов в случае 1.



### 3.2.3 Случай 2




Рис. 24: Отправка пакетов `udp` от компьютера 1 к компьютеру 3 на интерфейс 1.

В данном случае пакеты отправляются напрямую с Компьютера 1 на Компьютер 3.

### 3.2.4 Изменение ARP-таблиц после отправки пакетов в случае 2

The screenshot shows the 'Арп таблица' (ARP table) window. It contains a table with the following data:

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:47:5C:DE:44:BF	207.7.22.26	Динамическая	eth1	395

Below the table, there are input fields for 'Мас-адрес' (00:00:00:00:00:00), 'Ip-адрес' (0.0.0.0), and 'Адаптер' (eth0). There are also buttons for 'Добавить', 'Удалить', and 'Закрыть'.

Рис. 25: ARP-таблица Компьютера 1 после отправки пакетов в случае 2.

Видим, что он MAC-адрес Компьютера 3.




Рис. 26: ARP-таблица Компьютера 2 после отправки пакетов в случае 2.

ARP-таблица Компьютера 2 как и предполагалось пуста.




Рис. 27: ARP-таблица Компьютера 3 после отправки пакетов в случае 2.

Видим, что он MAC-адрес Компьютера 1.

## 4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul. Были построены три простейшие модели компьютерной сети (2 компьютера, линейная сеть из трех компьютеров и полносвязная сеть из трех компьютеров), выполнена настройка сети, заключающаяся в присвоении IP-адрес интерфейсам сети, выполнено тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных на основе протокола UDP. Были сохранены разработанные модели компьютерных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.