## BASECOAT

## Floor Finish/Sealer

Recommended for all floor surfaces

## Plancher Fini/Scellant

Recommendé pour tous les planchers

**DESCRIPTION** BaseCoat is its own seal. Users only need to stock one product instead of two. BaseCoat creates a clear, bright, non-yellowing gloss on flooring. Not only is initial gloss impressive, but high shine and depth of gloss actually builds after repeated burnishings. BaseCoat stays glossy even after numerous scrubs with a neutral cleaner. This is a metal complexed, acrylic polymer emulsion. It is a real leader in resisting black marking, plus having other outstanding qualities of leveling, wet-look gloss, slip-resistance and protection. Recommended for all types of resilient tile, terrazzo, quarry tile, ceramic tile, marble, concrete. This product is innovative in that it seals by itself.

DIRECTIONS FOR USE: RESTORATIVE MAINTENANCE: Completely remove all old wax, finish and soil from floor surface following strip procedure instructions on stripper label. Floor surface must be clean, dry and free of residue before finish is applied. Rinse with clean water if necessary. Apply finish in uniform, thin coats using a clean synthetic finish mop or applicator system. Allow each coat to dry thoroughly before applying additional coats, usually 25-30 minutes. Elevated temperatures and humidity may extend dry time. BaseCoat is a 20% soilids product thus 4-5 coats of finish/sealer are recommended for initial application. ROUTINE MAINTENANCE: Sweep large debris and dust mop. Demp or or automatic scrub using a neutral pH cleaner. Buff or burnish the floor as desired. INTERIM MAINTENANCE: Sweep large debris and dust mop. Deep scrub the floor using a deep scrub cleaner and recommended floor pad to remove the top soiled layers of finish. Floor surface must be clean, dry and free of residue before finish/sealer is applied. Apply 1-2 thin coats of finish/sealer as directed above.

PRECAUTIONS: Keep out of reach of children. For institutional and commercial use

**DESCRIPTION** BaseCoat est son propre sceau. Les utilisateurs ont juste besoin de stocker un produit au lieu de deux. BaseCoat crée un claires, lumineuses et non-jaunissant brillant sur le plancher. Non seulement il est brillant initial impressionnant, mais de haute brillance et la profondeur de brillant construit effectivement après burnishings répétées. BaseCoat reste brillant même après de nombreux gommages avec un détergent neutre. Il s'agit d'un métal complexé, émulsion de polymère acrylique. Il s'agit d'un véritable leader dans la résistance à marquage noir, plus avoir d'autres qualités exceptionnelles de mise à niveau, wet-look brillant. antidérapantes et de protection. Recommandé pour tous les types de carreaux résilients, de terrazzo, carreaux de grès, céramique, marbre, béton. Ce produit est innovant en ce qu'il joints par lui-même. MODE D'EMPLOI: ENTRETIEN DE RESTAURATION: Enlever complètement toute trace de cire, finition et le sol de la surface de plancher en suivant les instructions sur l'étiquette de bande procédure strip-teaseuse. La surface de plancher doit être propre, sec et exempt de résidus avant de finition est appliquée. Rincer à l'eau propre si nécessaire. Appliquer terminer en uniformes, des couches minces en utilisant un balai de finition synthétique propre ou d'un système applicateur. Laissez chaque couche sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires, habituellement 25-30 minutes. Les températures élevées et l'humidité neut prolonger le temps de séchage. BaseCoat est un produit 20% de solides ainsi 4-5 couches de finition / scellant sont recommandés pour la demande initiale. ENTRETIEN COURANT: Balayer les débris et grande vadrouille. Vadrouille ou un gommage automatique en utilisant un nettoyant au pH neutre. Buff ou redorer le sol comme vous le souhaitez. ENTRETIEN PROVISOIRE: Balayer les débris et grande vadrouille. Profonde frotter le plancher en utilisant un nettovant exfoliant profond et tapis de sol recommandé d'enlever les couches supérieures souillés de finition. La surface de plancher doit être propre, sec et exempt de résidus avant de finition / scellant est appliqué. Appliquer 1-2 couches minces de finition / scellant comme indiqué ci-dessus. PRÉCAUTIONS: Tenir hors de portée des enfants. Pour une utilisation institutionnelle et commerciale.

## **BASECOAT**

Eye and skin irritant. Contains toxic material (Diethylene Glycol Monomethyl Ether, Dibutyl Phthalate). Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and safely glasses. Keep out of the reach of children. Eye: Flush with cool water. Remove contact lenses, if applicable, and continue flushing. Obtain medical attention if irritation persists. Skin: Flush with cool water. Wash with soap and water. Obtain medical attention if irritation persists. Inhalation: If symptoms develop move victim to fresh air. If symptoms persist obtain medical attention. Ingestion: Do not induce vomiting. Rinse mouth with water then drink one or two glasses of water. Obtain medical attention. Never give anything by mouth if victim is unconscious, or is convulsing. READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT.

Irritant pour les yeux et la peau. Contient matière toxique (Méthoxyéthoxy éthanol, Phtalate de dibutyle). Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes protectrices. Garder hors de la portée des enfants. Yeux: Rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste. Peau: Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste. Inhalation: En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale. Ingestion: Ne pas tenter de faire vomir. Rincer la bouche à grande eau, puis boire un ou deux verres d'eau. Obtenir de l'attention médicale. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, en train de perdre rapidement connaissance ou si la victime a des convulsions. LIRE LA FICHE SIGNALETIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT



**20L**