BS1 attenuation

Air length = 25 mm, w_0 = 0.9 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3561	0.3243	0.3132	0.3153
295	0.3118	0.3154	0.3175	0.3137
290	0.3086	0.3483	0.3149	0.3169
285	0.3183	0.3212	0.3162	0.3168

Air length = 25 mm, w_0 = 1.8 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3229	0.3140	0.3154	0.3225
295	0.3209	0.3448	0.3179	0.3059
290	1.3449	0.3206	0.3169	0.3135
285	0.3243	0.3101	0.3159	0.3177

Air length = 25 mm, w_0 = 2.7 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3229	0.3475	0.3146	0.3361
295	0.4442	0.3478	0.3122	0.3157
290	0.3160	0.3345	0.3117	0.3213
285	0.3353	0.3237	0.3182	0.3197

Air length = 50 mm, w_0 = 0.9 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3465	0.3138	0.3132	0.3279
295	0.3344	0.3176	0.3093	0.3141
290	0.3376	0.3089	0.3149	0.3214
285	0.3237	0.3150	0.3155	0.3297

Air length = 50 mm, w_0 = 1.8 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3190	0.3110	0.3173	0.3165
295	0.3102	0.3164	0.3148	0.3149
290	0.3147	0.3175	0.3199	0.3274
285	0.3341	0.3510	0.3153	0.3359

Air length = 50 mm, w_0 = 2.7 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3291	0.3149	0.3227	0.3235
295	0.3181	0.3192	0.3153	0.3142
290	0.4405	0.3147	0.3185	0.3086
285	0.3201	0.3160	0.3179	0.3178

Air length = 75 mm, w_0 = 0.9 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3165	0.3236	0.3200	0.3210
295	0.3208	0.3246	0.3113	0.3170
290	0.3392	0.3246	0.3138	0.3151
285	0.3193	0.3185	0.3168	0.3267

Air length = 75 mm, w_0 = 1.8 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3575	0.3143	0.3315	0.3177
295	0.3171	0.3258	0.3158	0.3524
290	0.3234	0.3227	0.3179	0.3727
285	0.3200	0.3235	1.0124	0.3252

Air length = 75 mm, w_0 = 2.7 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3111	0.3225	0.3181	0.3135
295	0.3488	0.3116	0.3167	0.3141
290	0.3313	0.3288	0.3177	0.3252
285	0.3616	0.3170	0.3139	0.3121

Wavelength (nm)

BS1_attenuation_factor