BS3 attenuation

Air length = 25 mm, w_0 = 0.9 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3222	0.3178	0.3129	0.3102
295	0.3327	0.3206	0.3183	0.3158
290	0.3434	0.3127	0.3158	0.3113
285	0.3186	0.3151	0.3165	0.3117

Air length = 25 mm, w_0 = 1.8 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.4080	0.3366	0.3148	0.3264
295	0.3346	0.6074	0.3280	0.3117
290	0.1711	0.3174	0.3173	0.3171
285	0.3023	0.3172	0.3175	0.3269

Air length = 25 mm, w_0 = 2.7 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3264	0.3233	0.3141	0.3038
295	0.9103	0.3190	0.3156	0.2975
290	0.3249	0.3251	0.3170	0.3131
285	0.3182	0.3993	0.3192	0.3117

Air length = 50 mm, w_0 = 0.9 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3005	0.3102	0.3117	0.2920
295	0.3066	0.3150	0.3064	0.3104
290	0.3355	0.4018	0.3160	0.3125
285	0.3397	0.3125	0.3142	0.3103

Air length = 50 mm, w_0 = 1.8 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3352	0.3190	0.3154	0.3358
295	0.3149	0.3408	0.3245	0.3205
290	0.3295	0.3310	0.3242	0.3300
285	0.3083	0.3124	0.3179	0.3398

Air length = 50 mm, w_0 = 2.7 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3310	0.3414	0.3146	0.3106
295	0.3413	0.4321	0.3124	0.3140
290	0.3341	0.3069	0.3257	0.3271
285	0.3209	0.3588	0.3527	0.3219

Air length = 75 mm, w_0 = 0.9 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3178	0.3307	0.3220	0.3112
295	0.3277	0.3344	0.3122	0.3058
290	0.3274	0.3168	0.3136	0.3073
285	0.3265	0.3185	0.3373	0.3119

Air length = 75 mm, w_0 = 1.8 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3228	0.3068	0.3239	0.3275
295	0.3238	0.3259	0.3137	0.3108
290	0.3228	0.3208	0.3157	0.2973
285	0.3414	0.3147	0.1142	0.3126

Air length = 75 mm, w_0 = 2.7 mm

Temperature (K) \ Wavelength (nm)	790	795	800	805
300	0.3152	0.3056	0.3137	0.3091
295	0.3175	0.3233	0.3154	0.3130
290	0.3278	0.3193	0.3103	0.3241
285	0.3217	0.3189	0.3137	0.3158

BS3_attenuation_factor: 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2