

• AI Agent 框架实战

你的私人 AI 助手 OpenClaw 入门指南

能听懂人话、并动手帮你完成真实任务

ClaudeCode Skill 实战课 · 第9节

什么是 OpenClaw?

OpenClaw（昵称"小龙虾"）是一款开源、本地优先、可私有化部署的 AI 智能体（Agent）执行框架。



能听懂人话

通过自然语言指令，让 AI 理解你的意图



动手执行

操控电脑、完成自动化任务，不只是对话



本地优先

可私有化部署，数据安全可控

重要说明：OpenClaw 本身不是大语言模型（LLM），而是为大模型装上"手脚"，赋予其操控电脑、执行自动化任务的能力。

系统要求

在开始安装之前，请确保你的系统满足以下要求：

● ● ● REQUIREMENTS.TXT

```
# Node.js 版本要求
Node.js ≥ 22.14.0

# 检查版本命令
$ node -v
$ npm -v
```

注意：如果 Node.js 版本低于 22.14.0，请先升级到最新版本。可以通过 nvm（Node Version Manager）来管理多个 Node.js 版本。

步骤 1：安装

安装 OpenClaw

OpenClaw 提供了便捷的安装脚本，在 Windows 系统上，你可以使用以下命令完成安装：

```
POWERSHELL

PS> iwr -useb https://clawd.org.cn/install.ps1 -OutFile install.ps1

PS> ./install.ps1 -Registry https://registry.npmmirror.com
```

这个命令会做什么？

- 1 下载 OpenClaw 安装脚本
- 2 使用国内 npm 镜像源加速安装
- 3 完成 OpenClaw 的部署

步骤 2: 配置 LLM

配置 LLM 接入点

安装完成后，第一步是配置 LLM 模型接入点。OpenClaw 支持多种模型提供商：



运行位置

选择"本地（此设备）"



配置部分

选择"模型"



模型提供商

选择"自定义模型 (兼容 OpenAI/Anthropic)"

步骤 2：配置参数

具体配置参数

按照以下选项配置模型连接参数：

CONFIG.JSON

认证方法：Custom Provider API key

协议选择：Anthropic Compatible

Provider ID: hotai // 自定义标识符

Base URL: https://www.hotaitool.net // 模型服务地址

Model ID: claude-sonnet-4-6 // 具体模型名称

API Key: ***** // 你的 API 密钥

安全提示：API Key 是敏感信息，请妥善保管，不要泄露给他人或在公共场合展示。

配置 WebUI 服务

为了让 OpenClaw 提供可视化的操作界面，需要配置 WebUI 服务：

配置项	推荐值	说明
运行位置	本地（此设备）	在当前设备运行
配置部分	网关	配置网关服务
端口设置	18789	默认端口
绑定模式	Loopback (Local only)	仅本机访问
认证方式	Token	令牌认证
Tailscale 暴露	Off	关闭远程访问

步骤 3: 获取令牌

保存访问令牌

配置过程中会生成一个 Gateway Token:

TOKEN.TXT

Gateway Token:

cbf8de08fa1c9f820ff071a07865116c9d803f037401ad2d

重要提示: 请务必保存这个 Token，它是登录 WebUI 的凭证，丢失后无法找回。

步骤 4：启动

启动 OpenClaw

配置完成后，使用以下命令启动 OpenClaw 网关：

TERMINAL

```
$ openclaw-cn gateway
```

输出信息

```
[INFO] Gateway starting on port 18789...
```

```
[INFO] WebUI available at: http://localhost:18789
```

```
[INFO] Gateway token: cbf8de08fa1c9f820ff071a07865116c9d803f037401ad2d
```

启动成功后，你可以通过浏览器访问 WebUI 界面了！

常用命令

OpenClaw 提供了一些常用的命令来管理服务：

交互式配置

```
$ openclaw-cn configure
```

打开交互式配置页面，方便修改各种设置

启动网关

```
$ openclaw-cn gateway
```

启动 OpenClaw 网关服务，WebUI 和 API 服务都会随之启动

添加自定义技能


OpenClaw 的强大之处在于其可扩展性，你可以添加自定义技能（Skill）来扩展其功能：



查询目录



复制文件



重启服务

- 1 询问 OpenClaw 当前技能存放在哪个位置
- 2 将创建的技能文件夹拖动到对应的目录
- 3 重启 OpenClaw 使新技能生效

技能开发建议： 查看现有技能的代码结构作为参考，遵循 OpenClaw 的技能开发规范，测试技能功能后再部署使用。

实际应用场景

OpenClaw 可以帮助你完成各种自动化任务：



文件管理

批量重命名、整理文件夹、转换文件格式



数据处理

读取 CSV、生成报表、数据清洗



办公自动化

发送邮件、管理日程、生成文档



开发辅助

代码生成、调试辅助、项目管理



系统集成

调用 API、处理 Web 请求、自动化测试

最佳实践：安全建议

🔒 保护 API Key

不要在公共场合展示 API Key，不要将 API Key 提交到代码仓库

🔄 定期更新

定期更新 OpenClaw 到最新版本，获取安全补丁和新功能

🛡️ 谨慎使用第三方技能

仔细审查自定义技能的代码，确保其安全性和可靠性

🚀 充分测试

在生产环境使用前充分测试，确保功能正常且无安全风险

故障排查

遇到问题时，可以尝试以下步骤：

- 1

检查 Node.js 版本是否符合要求（>= 22.14.0）
- 2

验证 API Key 是否有效，检查余额是否充足
- 3

查看端口 18789 是否被其他程序占用
- 4

检查网络连接是否正常，能否访问 LLM 服务
- 5

查阅官方文档和社区反馈，寻找解决方案

DEBUG.SH

```
# 检查端口占用
$ netstat -ano | grep 18789

# 测试 API 连接
$ curl -X POST https://www.hotaitool.net/v1/messages

# 查看日志
$ openclaw-cn logs
```

总结

核心知识点回顾

- 1 OpenClaw 定位：开源、本地优先、可私有化部署的 AI Agent 执行框架
- 2 核心价值：为大模型装上"手脚"，赋予操控电脑、执行自动化任务的能力
- 3 配置流程：安装 → 配置 LLM → 配置 WebUI → 启动服务
- 4 扩展能力：通过自定义技能（Skill）扩展功能
- 5 应用场景：文件管理、数据处理、办公自动化、开发辅助等

OpenClaw 是一个功能强大的 AI 助手框架，通过简单的配置就能让大语言模型具备实际操作能力。无论你是开发者、办公人员还是技术爱好者，都可以通过 OpenClaw 提升工作效率。