Toolkit for Assignment 2

Không cần copy/paste từ solutions. Sinh ra expect = str() vào file ASTGenSuite.py trong 1 nốt nhạc

Prerequisites

- Cài Node.JS
- Không chơi Windows
- expect = hiện tại trong file ASTGenSuite.py là inline (chỉ nằm trên 1 dòng, phía dưới phải là dòng self.assertTrue (TestAST.test...)

How to use?

Bước 1

- Tải toolkit.zip về. Unzip rồi merge ./toolkit/src vào src của assignment hiện tại.
- Các files trong toolkit:

• Sau khi merge, src của assignment thành như vậy:

```
├── run.py
├── scripts
├── ast_sol2str.js
└── test
├── ASTGenSuite.py
├── LexerSuite.py
├── ParserSuite.py
├── solutions
├── testcases
└── TestUtils.py
```

Bước 2

- Chạy ./clean.sh để xóa các files trong solutions/ và testcases/
- Vào các files AstGenSuite.py và AstGeneration.py, đổi import từ Ast.py thành AntiAst.py, như sau:

```
# from AST import *
from AntiAST import *
```

- Chạy ./all.sh để chạy các test trong ASTGenSuite.py và sinh ra các files trong solutions
- Chay ./ast.sh để fix lại file ASTGenSuite.py thành expect = str().
- Đổi lại AntiAST thành AST: vào các files ASTGenSuite.py và ASTGeneration.py, đổi import từ AntiAST.py thành AST.py, như sau:

```
from AST import *
# from AntiAST import *
```

- Hiện tại, file AstGenSuite.py đã được fix lại str(), còn file cũ được backup lại thành file AStGenSuite [timestamp].py
- Chạy lại ./all.sh để chạy lại testcases như bình thường.

