

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char str[1000];
5     scanf("%s",str);
6     int hash[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,};
7     int temp;
8     for(int i=0;str[i]!='\0';i++)
9     {
10         temp=str[i]-'0';
11         if(temp<=9&&temp>=0)
12         {
13             hash[temp]++;
14         }
15     }
16     for(int i=0;i<=9;i++)
17     {
18         printf("%d ",hash[i]);
19     }
20     return 0;
21 }
```

	Expected	Got	
	0 2 1 0 1 1 1 1 0 0	0 2 1 0 1 1 1 1 0 0	✓
	0 2 1 0 1 0 0 0 2 0	0 2 1 0 1 0 0 0 2 0	✓
ekkk	1 1 1 2 0 1 2 0 5 0	1 1 1 2 0 1 2 0 5 0	✓

Passed all tests! ✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int t;
5     scanf("%d",&t);
6     while(t-->0)
7     {
8         char str[100000];
9         int count=0;
10        scanf("%s",str);
11        for(int i=0;str[i]!='\0';i++)
12        {
13            char c= str[i];
14            if((c=='a')||(c=='e')||(c=='i'))
15                count++;
16        }
17        printf("%d\n",count);
18    }
19    return 0;
20 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	2 nBBZLaosnm JHkIsnZtTL	2 1	2 1	✓
✓	2 nBBZLaosnm JHkIsnZtTL	2 1	2 1	✓

Passed all tests! ✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char s[1000];
5     scanf("%[^\n]s",s);
6     for(int i=0;s[i]!='\0';i++)
7     {
8         if(s[i]!=' ')
9             printf("%c",s[i]);
10        else
11            printf("\n");
12    }
13    return 0;
14 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	This is C	This is C	This is C	✓
✓	Learning C is fun	Learning C is fun	Learning C is fun	✓

Passed all tests! ✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char str1[10],str2[10],t;
5     int i=0,j=0;
6     int count1=0,count2=0;
7     scanf("%s",str1);
8     scanf("%s",str2);
9     while(str1[i]!='\0')
10 {
11     count1++;
12     i++;
13 }
14 while(str2[j]!='\0')
15 {
16     count2++;
17     j++;
18 }
19 printf("%d %d\n",count1,count2);
20 printf("%s%s\n",str1,str2);
21 t=str1[0];
22 str1[0]=str2[0];
23 str2[0]=t;
24 printf("%s %s",str1,str2);
25 return 0;
26 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	abcd ef	4 2 abcdef ebcd af	4 2 abcdef ebcd af	✓

Passed all tests! ✓

Finish review